

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1783670664538 din 10.07.2026.
Obiectul achiziției: Aparate de aer condiționat, incl. instalarea – 2026 (2)

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Condiționar de tip split de perete 24000 BTU/h	Condiționar de tip split de perete 24000 BTU/h TCL SaveIN	China	TCL	. Condiționar de tip Invertor.capacitate la răcire 24 000 BTU/h. Tip unitate: Split de perete. Funcții: Răcire, Încălzire, Dehumidificare, Ionizare, Ventilare. Funcție de uscare a vaporizatorului de condensat. Alimentare: Monofazat. Clasa de eficiență energetică A++. Capacitatea la răcire: 5,9Kw. Capacitatea la încălzire: 6.4Kw. SEER/SCOP: 8,5/5,6. Funcționare la temperaturi exterioare scăzute (pînă la -15°C). Garanție 24 luni. *Unitate internă: Nivel de zgomot: 47.0/41/36.0Db(A). Debit de aer: 1005/802/650m³/h. Filtre antibacteriologice. *Unitate externă: Nivel de zgomot:56 Db(A). Agent frigorific R32. Traseu frigorific 10 m/l p/u fiecare condiționar, cablu/canal 60x60mm-8m/l. Inclusiv lucrări de montare. Suporturi. Livrare și montare la comandă în decurs de 24 ore.	Condiționar de tip Invertor.capacitate la răcire 24 000 BTU/h. Tip unitate: Split de perete. Funcții: Răcire, Încălzire, Dehumidificare, Ionizare, Ventilare. Funcție de uscare a vaporizatorului de condensat. Alimentare: Monofazat. Clasa de eficiență energetică A++. Capacitatea la răcire: 5,9Kw. Capacitatea la încălzire: 6.4Kw. SEER/SCOP: 8,5/5,6. Funcționare la temperaturi exterioare scăzute (pînă la -15°C). Garanție 24 luni. *Unitate internă: Nivel de zgomot: 47.0/41/36.0Db(A). Debit de aer: 1005/802/650m³/h. Filtre antibacteriologice. *Unitate externă: Nivel de zgomot:56 Db(A). Agent frigorific R32. Traseu frigorific 10 m/l p/u fiecare condiționar, cablu/canal 60x60mm-8m/l. Inclusiv lucrări de montare. Suporturi. Livrare și montare la comandă în decurs de 24 ore.	CE

Condiționar de tip duct de tavan 68 000 BTU/h	Condiționar de tip duct de tavan 68 000 BTU/h GREE High Pressure duct inverter FGR20Pd	China	GREE	Condiționar de tip Inverter.capacitate la răcire 68 000 BTU/h. Tip unitate internă: Duct de tavan. Funcții: Răcire, Încălzire, Dezumidificare, Ventilare. Funcție de uscare a vaporizatorului de condensat. Alimentare:Trifazat. Clasa de eficiență energetică A+. Capacitatea la răcire: 20Kw. Capacitatea la încălzire: 22Kw. EER/C.O.P:2,6/3,2W/W. Funcționare la temperaturi exterioare scăzute (pînă la -15°C). Garanție 24 luni. *Unitate internă: tip Duct de tavan. Debit de aer: 3700 m³/h. Filtre lavabile. Agent frigorific R32. Traseu frigorific 10 m/l pentru fiecare condiționar, cablu/canal 60x60mm-8m/l. Inclusiv lucrări de montare. Suporturi. Livrare și montare la comandă în decurs de 24 ore	Condiționar de tip Inverter.capacitate la răcire 68 000 BTU/h. Tip unitate internă: Duct de tavan. Funcții: Răcire, Încălzire, Dezumidificare, Ventilare. Funcție de uscare a vaporizatorului de condensat. Alimentare:Trifazat. Clasa de eficiență energetică A+. Capacitatea la răcire: 20Kw. Capacitatea la încălzire: 22Kw. EER/C.O.P:2,6/3,2W/W. Funcționare la temperaturi exterioare scăzute (pînă la -15°C). Garanție 24 luni. *Unitate internă: tip Duct de tavan. Debit de aer: 3700 m³/h. Filtre lavabile. Agent frigorific R32. Traseu frigorific 10 m/l pentru fiecare condiționar, cablu/canal 60x60mm-8m/l. Inclusiv lucrări de montare. Suporturi. Livrare și montare la comandă în decurs de pina la 30 zile.	CE
---	--	-------	------	---	---	----

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Cazarin Vladimir În calitate de: Administrator
Ofertantul: „Termo-Instal-Gaz” SRL Adresa: mun.Chisinau, str.Bucuriei 1.