

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1695024021082](#) din 18.09.2023.

Obiectul achiziției: Achiziționarea caloriferelor.

Denumirea serviciilor	Denumirea modelului serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standar de referință
1	2	3	4	5	6	7
Calorifer din oțel	Calorifer din oțel	Turcia	Sanica	Culoare Alb Diametrul conexiunii (") 1/2" Lungimea (mm) 500 Înălțimea (mm) 300 Material Otel Conexiune laterală G 1/2 Presiune de lucru maxima (bar) 10bar Putere termica (W) 2302 Temperatura maxima (°C) 120 Tip Radiatoare Tip montare De perete Tip radiator Panou Volum interior (L) 1,5L	Culoare Alb Diametrul conexiunii (") 1/2" Lungimea (mm) 500 Înălțimea (mm) 300 Material Otel Conexiune laterală G 1/2 Presiune de lucru maxima (bar) 10bar Putere termica (W) 2302 Temperatura maxima (°C) 120 Tip Radiatoare Tip montare De perete Tip radiator Panou Volum interior (L) 1,5L	
Calorifer din oțel	Calorifer din oțel	Turcia	Sanica	Culoare Alb Diametrul conexiunii (") 1/2" Dimensiuni (HxLxA) (mm) 500x1600x104 Distanța dintre axe (mm) 449 Material Otel Presiune de lucru maxima (bar) 10bar Putere termica (W) 2302 Temperatura maxima (°C) 120 Tip Radiatoare Tip montare De perete Tip radiator Panou Volum interior (L) 5,5L	Culoare Alb Diametrul conexiunii (") 1/2" Dimensiuni (HxLxA) (mm) 500x1600x104 Distanța dintre axe (mm) 449 Material Otel Presiune de lucru maxima (bar) 10bar Putere termica (W) 2302 Temperatura maxima (°C) 120 Tip Radiatoare Tip montare De perete Tip radiator Panou Volum interior (L) 5,5L	
Calorifer din oțel	Calorifer din oțel	Turcia	Sanica	Culoare Alb Diametrul conexiunii (") 1/2" Dimensiuni (HxLxA) (mm) 500x400x104 Distanța dintre axe (mm) 449 Material Otel Presiune de lucru maxima (bar) 10bar Putere termica (W) 578 Temperatura maxima (°C)	Culoare Alb Diametrul conexiunii (") 1/2" Dimensiuni (HxLxA) (mm) 500x400x104 Distanța dintre axe (mm) 449 Material Otel Presiune de lucru maxima (bar) 10bar Putere termica (W) 578 Temperatura maxima (°C)	

				120 Tip Radiatoare Tip montare De perete Tip radiator Panou Volum interior (L) 1,61L	120 Tip Radiatoare Tip montare De perete Tip radiator Panou Volum interior (L) 1,61L	
Cot PP-R, alb firat, 90 grade, D 25mm	Cot PP-R, alb firat, 90 grade, D 25mm	Turcia	Emirplast	Cot PP-R, alb firat, 90 grade, D 25mm	Cot PP-R, alb firat, 90 grade, D 25mm	
Racord cu piulițe (racord olandez) PPR D 25mm x 3/4" F	Racord cu piulițe (racord olandez) PPR D 25mm x 3/4" F	Turcia	Emirplast	Racord cu piulițe (racord olandez) PPR D 25mm x 3/4" F	Racord cu piulițe (racord olandez) PPR D 25mm x 3/4" F	
Teu PPR redus 25x20x25 (150/25pcs)	Teu PPR redus 25x20x25 (150/25pcs)	Turcia	Emirplast	Teu PPR redus 25x20x25 (150/25pcs)	Teu PPR redus 25x20x25 (150/25pcs)	
Robinet pentru calorifer coltar Retur D. 1/2" FI/FE cu garnitură	Robinet pentru calorifer coltar Retur D. 1/2" FI/FE cu garnitură	Turcia	Emirplast	Robinet pentru calorifer coltar Retur D. 1/2" FI/FE cu garnitură	Robinet pentru calorifer coltar Retur D. 1/2" FI/FE cu garnitură	
Robinet calorifer coltar Retur D. 1/2" FI/FE PN10 ITAP	Robinet calorifer coltar Retur D. 1/2" FI/FE PN10	Turcia	Emirplast	Robinet calorifer coltar Retur D. 1/2" FI/FE PN10 ITAP	Robinet calorifer coltar Retur D. 1/2" FI/FE PN10	
Racord PPR D. 20 x 1/2" FE	Racord PPR D. 20 x 1/2" FE	Turcia	Emirplast	Racord PPR D. 20 x 1/2" FE	Racord PPR D. 20 x 1/2" FE	
TOTAL						

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Cazarin Vladimir În calitate de: Administrator.

Ofertantul: „Termo-Instal-Gaz” SRL Adresa: Mun.Chisinau, str.Bucuriei 1.