

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP.
Obiectul achiziției: Blanchete de acte de identitate din sistemul național de pașapoarte, permise de conducere și certificate de înmatriculare, inclusivechipamente și produs program specializat pentru personalizarea acestora pentru perioada anilor 2022 - 2025

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
<u>Lotul nr. 1</u> Aparate de aer condiționat pentru anul 2023						
1 Climatizor 9000 BTU ON/OFF	Essential 2 27M	(PRODUCTOR) ITALIA; Țara de origine - China	CLIVET	Sistem split de perete; - Capacitate/răcire BTU-9000; - Compresor – ON/OFF - Funcții: Răcire / încălzire. I Feel, Cold Plasma, Auto, Turbo răcire, autocurățare, repornire automată, auto-diagnosticare, dezumedificare;	Sistem split de perete; - Capacitate/răcire BTU-9000; - Compresor – Inverter - Funcții: Răcire / încălzire; Anti aer rece (I feel); Filtru catalizator (Cold Plasma) Auto swing; Turbo răcire; Autocurățare; Repornire automată; Auto-diagnosticare; Dezumedificare; Compensare de temperatură; Flux de aer multidirecțional; Operațiune Mute; Cronometru;	ISO 14001; ERP Energy related Products; CE; AQX;

			Pornire motor cu tensiune joasă; Rotire inversă a ventilatorului; Detectarea scurgerilor de agent frigorific; - Capacitate de răcire min. - 2600W; - Capacitatea de încălzire min.- 2700W; - Consumul de energie pentru încălzire/răcire min.- 734W/794 W; - Eficiența energetică clasa-A; EER min-3,21; COP min- 3,61; - Faza- monofazat; - Debit de aer 470/420/370/250; -Unitatea exterioară temperatura ambiantă necesară pentru răcire (°C) 18~43, - Unitatea exterioară temperatura ambiantă necesară pentru încălzire (°C) -7~ 24, - Nivelul de zgomot max. - interior 40 dB, exterior max – 49 dB; - Tipul de agent frigorific R410A, R32.; - Telecomanda- Da; On/Off - - - Timer- Da. - Cu indicatorul luminos a temeperaturii. - Filtre: filtru fin de aer, antibacterian. - Livrarea și instalarea aparatelor de aer condiționat inclusiv materialele trebuie incluse in pretul ofertei. Lungime	- Capacitate de răcire 1000/2640/3200W; - Capacitatea de încălzire 800/2930/3400W; - Consumul de energie pentru încălzire / răcire 740W / 780W; - Eficiența energetică clasa-A++; EER min-3,56; COP min- 3,76; - Faza- monofazat; - Debit de aer 416/309/230; -Unitatea exterioară temperatura ambiantă necesară pentru răcire (°C) -15 ~ +50, - Unitatea exterioară temperatura ambiantă necesară pentru încălzire (°C) -15~ +30, - Nivelul de zgomot max. - interior 39/32/26 dB, exterior max – 56 dB; - Tipul de agent frigorific R32; - Telecomanda- Da; On/Off -Timer- Da. - Cu indicatorul luminos a temeperaturii. - Filtre: filtru fin de aer, antibacterian (catalizator rece) - Livrarea și instalarea aparatelor de aer condiționat. - Lungime traseului de comunicare inclusa - 5 m. - Garantia la utilaj si la lucrarile
--	--	--	--	--

				minimă a traseului de comunicare inclus în preț- min. 5 m. Garantia la utilaj si la lucrările de instalare- min 24 luni	de instalare- min 24 luni	
2 Climatizor 12000 BTU inverter	Essential 2 35M	(PRODUCT ĂTOR) ITALIA; Țara de origine - China	CLIVET	Sistem split de perete; -Capacitate/răcire BTU-12000; - Compresor – Inverter; - Functii: răcire,încălzire. I Feel, Cold Plasma, Auto, Turbo răcire, autocurățare, repornire automată, auto-diagnosticare, dezumedificare, operare automată, modul „liniștit”, cronometru, LED, control WIFI, pornire motor cu tensiune joasă, pornire Lină; - Capacitate de răcire min. - 3200W; - Capacitatea de încălzire min.- 3400W; - Consumul de energie pentru încălzire/răcire min.- 941	Sistem split de perete; - Capacitate/răcire BTU -12000; - Compresor – Inverter - Functii: Răcire / încălzire; Anti aer rece (I feel); Filtru catalizator (Cold Plasma) Auto swing; Turbo răcire; Autocurățare; Repornire automată; Auto-diagnosticare; Dezumedificare; Compensare de temperatură; Flux de aer multidirecțional; Operațiune Mute; Cronometru; LED Pornire motor cu tensiune joasă; Rotire inversă a ventilatorului; Detectarea scurgerilor de agent frigorific; - Capacitate de răcire 1400/3520/4300W; - Capacitatea de încălzire 1100/3810/4400W; - Consumul de energie pentru încălzire / răcire 1080W /	ISO 14001; ERP Energy related Products; CE; AQX;

				W/997 W; - Eficiența energetică clasa-A+; EER min-3,21; COP min- 3,61; SEER (W/W) – 6,10; SCOP (Average)- 6,10; Faza- monofazat; Debit de aer (m3/h) min - 550/480/410/290; -Unitatea exterioară temperatura ambiantă necesară pentru răcire (°C) 15~43, - Unitatea exterioară temperatura ambiantă necesară pentru încălzire (°C) -15~ 24, - Nivelul de zgomot max. - interior 29 dB, exterior max – 52 dB; -Tipul de agent frigorific-R32; - Telecomanda- Da; - Cu indicatorul luminos a temeperaturii. Filtre: filtru fin de aer, antibacterian. Livrarea și instalarea aparatelor de aer condiționat inclusiv materialele trebuie incluse în pretul ofertei. Lungime minimă a traseului de comunicare inclus în preț- min. 5 m. Garanția la utilaj și la lucrările de instalare- min 24 luni	1140W; - Eficiența energetică clasa-A++; EER min-3,27; COP min- 3,71; SEER (W/W) – 7; SCOP (Average)- 4,1; Faza- monofazat; Debit de aer (m3/h) 416/309/230; -Unitatea exterioară temperatura ambiantă necesară pentru răcire (°C) -15 ~ +50, - Unitatea exterioară temperatura ambiantă necesară pentru încălzire (°C) -15~ +30, - Nivelul de zgomot max. - interior 39/32/26 dB, exterior max – 56 dB; - Tipul de agent frigorific R32; - Telecomanda- Da; On/Off - Cu indicatorul luminos a temeperaturii. - Filtre: filtru fin de aer, antibacterian (catalizator rece) - Livrarea și instalarea aparatelor de aer condiționat. - Lungime traseului de comunicare inclusa - 5 m. - Garanția la utilaj și la lucrările de instalare- min 24 luni	
3 Climatizor 24000 BTU inverter	Essential 2 70M	(PRODUCTĂTOR) ITALIA; Țara de	CLIVET	Sistem split de perete; - Capacitate/răcire BTU-24000; - Compresor – Inverter; - Funcții:	Sistem split de perete; -Capacitate/răcire BTU-24000; - Compresor – Inverter - Funcții:	ISO 14001; ERP Energy related Products;

		origine - China	răcire,încălzire. I Feel, Cold Plasma, Auto, Turbo răcire, autocurățare, repornire automată, auto-diagnosticare, dezumedificare, operare automată, modul „liniștit”, cronometru, LED, control WIFI, pornire motor cu tensiune joasă, pornire Lină; - Capacitate de răcire min. - 6200W; - Capacitatea de încălzire min.- 6500W; - Consumul de energie pentru încălzire/răcire min.- 1860 W/1760 W; - Eficiența energetică clasa-A+; EER min-3,50; COP min- 3,47; SEER (W/W) – 6,10; SCOP (Average)- 6,10; Faza- monofazat; Debit de aer (m3/h) min - 850/720/610/520; - Unitatea exterioară	Răcire / încălzire; Anti aer rece (I feel); Filtru catalizator (Cold Plasma) Auto swing; Turbo răcire; Autocurățare; Repornire automată; Auto-diagnosticare; Dezumedificare; Compensare de temperatură; Flux de aer multidirecțional; Operațiune Mute; Cronometru; LED Pornire motor cu tensiune joasă; Rotire inversă a ventilatorului; Detectarea scurgerilor de agent frigorific; - Capacitate de răcire 2100/7030/8400W; - Capacitatea de încălzire 1600/7330/8200W; - Consumul de energie pentru încălzire / răcire 2510W / 2130W; -Eficiența energetică clasa- A++; EER min-3,25; COP min- 3,8; SEER (W/W) – 6.5; SCOP (Average)- 4,9; Faza- monofazat; Debit de aer (m3/h) 1020/830/640; -Unitatea exterioară	CE; AQX;
--	--	--------------------	--	--	----------

				temperatura ambiantă necesară pentru răcire (°C)- 15~43, - Unitatea exterioară temperatura ambiantă necesară pentru încălzire (°C)- -15~ 24, - Nivelul de zgomot max. - interior 34 dB, exterior max – 57 dB; Tipul de agent frigorific - R 32; - Telecomanda- Da; cu indicatorul luminos a temeperaturii. Filtre: filtru fin de aer, antibacterian. Livrarea și instalarea aparatelor de aer condiționat inclusiv materialele trebuie incluse în pretul ofertei. Lungime minimă a traseului de comunicare inclus în preț- min. 5 m. Garanția la utilaj și la lucrările de instalare- min 24 luni	temperatura ambiantă necesară pentru răcire (°C) -15 ~ +50, -Unitatea exterioară temperatura ambiantă necesară pentru încălzire (°C) -20~ +30, - Nivelul de zgomot 47/41.5/30.5 - interior 47 dB, exterior max 60 dB; - Tipul de agent frigorific R32; - Telecomanda- Da; On/Off - Cu indicatorul luminos a temeperaturii. - Filtre: filtru fin de aer, antibacterian (catalizator rece) - Livrarea și instalarea aparatelor de aer condiționat. - Lungime traseului de comunicare inclusă - 5 m. - Garanția la utilaj și la lucrările de instalare- min 24 luni	
--	--	--	--	---	---	--



Servicii de montare

Servicii de montare, inclusiv materialele necesare pentru traseu frigorific de până la 5 m

Servicii de montare, inclusiv materialele necesare pentru traseu frigorific de până la 5 m

Servicii de montare, inclusiv materialele necesare pentru traseu frigorific de până la 5 m

V. Eremciuc

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Eremciuc – Okhrimovskaya Viorica În calitate de DIRECTOR

Ofertantul: VEO&PARTNERS S.R.L Adresa: mun. Chișinău, sec. Rîșcani, str. Costin Miron, 17/2, ap.(of.) 508