

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Anexa nr. 22
la Documentația standard nr. _____
din « _____ » 20__

Numărul procedurii de achiziție: **21177341**, conform SIA RSAP / M-Tender

Denumirea procedurii de achiziție: **Piese p/lu utilaj medical – 2024**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Model articol	Tara de origine	Producător	Specificarea tehnică detaliată solicitată de către autoritatea contractantă	Specific tehnic detaliat propus de către ofertant	Standard de referință
2. Lampă bactericidă 30W	502642 UVC 30W G13 LEDVANCE	Rusia	LEDVANCE (OSRAM)	G36w T8, conector G13, UV-C Ozone Free. Termen efectiv de lucru minim 10000 ore. Lămpile să dispună de certificat de calitate de la producător + specificația tehnică ce aleasă numărul de ore efectiv de lucru.	Tub bactericid UV-C 30W pentru sterilizarea aerului din încăperi și suprafețele, lampa bactericidă (Fara ozon), lungimea de undă a luminii ultraviolet UV-C emise de tuburi bactericide – 254 nm, puterea UV-C – 12,6W, soclu G13, lungime 900 mm aprox. Durata de viață tub - 10 800 ore. Destinat utilizării în spitale. Vezi în anexa fișa lumino-tehnică	Conform Decl. de conform. producator 2020 9C1 - 3996845-EN-00
3. Lampă bactericidă 36W	502666 UVC 36W G13 LEDVANCE	Rusia	LEDVANCE (OSRAM)	G36w T8, conector G13, UV-C Ozone Free. Termen efectiv de lucru minim 10000 ore. Lămpile să dispună de certificat de calitate de la producător + specificația tehnică ce aleasă numărul de ore efectiv de lucru.	Tub bactericid UV-C 36W pentru sterilizarea aerului din încăperi și suprafețele, lampa bactericidă (Fara ozon), lungimea de undă a luminii ultraviolet UV-C emise de tuburi bactericide – 254 nm, puterea UV-C – 15,7W, soclu G13, lungime 1200 mm aprox. Durata de viață tub - 10 800 ore. Destinat utilizării în spitale. Vezi în anexa fișa lumino-tehnică	Conform Decl. de conform. producator 2020 9C1 - 3996845-EN-00
4. Corp de iluminat p/lu lampă bactericidă	U30W CORP DE ILUMINAT 30W 90cm CU BALAST CU REFLECTOR G13 220-240V	China	NINGBO HORARI OPTOELE CTRONIC	Standard de conexiune p/lu lămpi G13, fixare prin șuruburi pe perete, 220V, demaror sau electric balast. Putere de consum 1x30W. Profil din aluminiu sau metal vopsit rezistent la ultraviolet. Cu reflector parabolic p/lu corpul de iluminat.	-Standard de conexiune p/lu lămpi G13, fixare prin șuruburi pe perete, 220V, demaror sau electric balast. Putere de consum 1x30W. Profil din aluminiu sau metal vopsit rezistent la ultraviolet. Cu reflector parabolic p/lu corpul de iluminat. Lungime 900 mm.	Conform Decl. de conform. VOLIT- 543/2023
5. Demaror electric p/lu corp de iluminat	797861 / 854045 Starter ST 111 Longlife	China / Germany	LEDVANCE (OSRAM)	18-65W p/lu corpuri de iluminat la 30W.	Starter 4-65W, 220-240V OSRAM (pentru corpuri de iluminat 30W), cu durată de viață extinsă Longlife	Conform Declarație de conformitate producatorului 2020 9C1 -3426279-EN-00

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Gutu Iurie În calitate de: Director Comercial

Ofertantul: SRL „LUMPLANET” Adresa: Mun. Chisinau str. Suceava 110

