

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: [ocds-b3wdp1-MD-1777268675629](#) din data de 27.04.2026

Obiectul achiziției: **Distribuitor remorcabil**

### Cod CPV: 16700000

Denumire a bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7

<p>Distribuitor remorcabil</p>	<p>Aebi Schmidt Stratos B50-30 AVECN- 660- 3-14m</p>	<p>Germania</p>	<p>Aebi Schmidt International AG Germania</p>	<p>Următoarele specificații au scopul de a defini nivelul de calitate și performanță al autospecialei (echipamentului). Ofertanții care propun autospeciala (echipamentul) trebuie să prezinte în ofertele lor o comparație detaliată cu aceste caracteristici (specificații) sau să furnizeze următoarele specificații echivalente, după cum se menționează mai jos.</p> <p><b>1. Dispoziții generale</b> Distribuitorul remorcabil trebuie să fie destinat distribuirii materialelor solide pentru combaterea gheții (sare, reactivi), cu funcție de umezire, pe pistele de decolare/aterizare, căile de rulare, peron, zonele de parcare ale aeronavelor și alte drumuri din zonele tehnice ale aerodromului.</p> <p><b>2. Fabricație</b> Distribuitorul remorcabil propus trebuie să fie în stare nouă. Distribuitorul remorcabil trebuie să fie de fabricație europeană și să dețină marcaj CE Mark. GS Mark, Certificate EMC și declarație de conformitate.</p> <p><b>3. Standarde</b> Distribuitorul remorcabil trebuie să fie în corespundere cu standardele ICAO privind întreținerea aerodromului, iar designul acestuia trebuie să îndeplinească cerințele specifice autospecialelor utilizate pe aeroporturi. De asemenea, echipamentul trebuie să fie în corespundere cu cerințele standardelor aplicabile în materie de proiectare, construcție și producție, inclusiv Directiva 2006/42EG privind echipamentele tehnice (Machine Directive) și UN Regulation 10, 2014/30/EU, 2014/35/UE, EN 16811, EN ISO 13857:2008, EN 15 597-1^2009, EN15 597-2:2012, EN 954-1:1996, EN 17106-3-2:2021, EN30710:1990, DIN 30 728-3:2005, EN 1679-1:1998, EN15144, EN15430-1, EN15431.</p> <p><b>4. Unități de măsură</b> Toate datele și informația trebuie să fie furnizată în sistemul metric de măsurare SI.</p> <p><b>5. Lista cerințelor</b> <b>Notă:</b> <u>Ofertanții trebuie să completeze corect și complet tabelele de mai jos cu specificațiile corespunzătoare. Termenul „Corespunde” poate fi utilizat numai atunci când un element din caracteristica (specificația) propusă este identic cu un element din caracteristica (specificația) cerută. În cazul în care specificația solicitată definește un interval de parametri (valori), specificația propusă trebuie să precizeze valorile propuse în cazul în care acestea se încadrează în intervalul de parametri (valori).</u></p>		
------------------------------------	--	-----------------	---	--	--	--

				<p><b>5.1. Indicatori generali:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Specificații solicitate</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5.1.1</td> <td>           Cerințe generale:            Distribuitorul remorcabil trebuie să asigure:           <ul style="list-style-type: none"> <li>distribuirea uniformă a materialelor antiderapante granulate;</li> <li>posibilitatea distribuirii sării uscate și a sării pre-umezite</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td>5.1.2</td> <td>Lățimea de distribuire, în regim de lucru, trebuie să fie de la 2 m până la cel puțin 14 m.</td> </tr> <tr> <td>5.1.3</td> <td>Volumul buncărului : nu mai puțin de 5 m<sup>3</sup>.</td> </tr> <tr> <td>5.1.4</td> <td>Materialul buncărului: Oțel cu acoperire anticorozivă și vopsire în pulbere</td> </tr> <tr> <td>5.1.5</td> <td>Culoare: Portocaliu (RAL 2011)</td> </tr> <tr> <td>5.1.6</td> <td>Capacul buncărului: prezența unei prelate, dotată cu mecanism de deschidere/închidere, protecția materialului împotriva precipitațiilor.</td> </tr> <tr> <td>5.1.7</td> <td>           Grilajul buncărului :buncărul trebuie să fie prevăzut cu un grilaj de protecție din oțel, p            preveni pătrunderea fracțiunilor mari.             Dimensiunea ochiurilor grilajului: 100 × 100 mm         </td> </tr> <tr> <td>5.1.8</td> <td>Scara de service: buncărul trebuie să fie prevăzut cu o scară din oțel, dotată cu balustradă, asigurarea accesului sigur.</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>5.2 Sistemul de dozare și alimentare a materialului trebuie să includă:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Specificații solicitate</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5.2.1</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>bandă transportoare;</li> <li>zdrobitor de cocoloașe;</li> <li>Sistem integrat de descărcare a transportorului și sistem integrat de curățare a benzii transportoare.</li> </ul>           Clapetă de centrare gravitațională         </td> </tr> <tr> <td>5.2.2</td> <td>           Sistemul de distribuție:           <ul style="list-style-type: none"> <li>disc de distribuție;</li> <li>5 zone – lățimea de distribuire în regim de lucru;</li> <li>Jgheab închis</li> </ul>           Posibilitate de distribuire asimetrică a materialului.         </td> </tr> </tbody> </table> <p><b>5.3 Servicii de întreținere tehnică</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Specificații solicitate</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5.3.1</td> <td>           Distribuitorul remorcabil trebuie să fie echipat cu sistem de pre-umezire a sării și să respecte următoarele cerințe:           <ul style="list-style-type: none"> <li>Rezervoarele pentru soluție trebuie să fie amplasate pe partea stângă și dreaptă a buncărului.</li> <li>Rezervoarele trebuie să fie fabricate din polietilenă.( rezistență la impact).</li> </ul>           Volumul rezervoarelor pentru soluție: minimum 1850 l.         </td> </tr> <tr> <td>5.3.2</td> <td>Sistemul de pre-umezire trebuie să includă:</td> </tr> </tbody> </table>		Specificații solicitate	5.1.1	Cerințe generale: Distribuitorul remorcabil trebuie să asigure: <ul style="list-style-type: none"> <li>distribuirea uniformă a materialelor antiderapante granulate;</li> <li>posibilitatea distribuirii sării uscate și a sării pre-umezite</li> </ul>	5.1.2	Lățimea de distribuire, în regim de lucru, trebuie să fie de la 2 m până la cel puțin 14 m.	5.1.3	Volumul buncărului : nu mai puțin de 5 m <sup>3</sup> .	5.1.4	Materialul buncărului: Oțel cu acoperire anticorozivă și vopsire în pulbere	5.1.5	Culoare: Portocaliu (RAL 2011)	5.1.6	Capacul buncărului: prezența unei prelate, dotată cu mecanism de deschidere/închidere, protecția materialului împotriva precipitațiilor.	5.1.7	Grilajul buncărului :buncărul trebuie să fie prevăzut cu un grilaj de protecție din oțel, p preveni pătrunderea fracțiunilor mari.  Dimensiunea ochiurilor grilajului: 100 × 100 mm	5.1.8	Scara de service: buncărul trebuie să fie prevăzut cu o scară din oțel, dotată cu balustradă, asigurarea accesului sigur.		Specificații solicitate	5.2.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>bandă transportoare;</li> <li>zdrobitor de cocoloașe;</li> <li>Sistem integrat de descărcare a transportorului și sistem integrat de curățare a benzii transportoare.</li> </ul> Clapetă de centrare gravitațională	5.2.2	Sistemul de distribuție: <ul style="list-style-type: none"> <li>disc de distribuție;</li> <li>5 zone – lățimea de distribuire în regim de lucru;</li> <li>Jgheab închis</li> </ul> Posibilitate de distribuire asimetrică a materialului.		Specificații solicitate	5.3.1	Distribuitorul remorcabil trebuie să fie echipat cu sistem de pre-umezire a sării și să respecte următoarele cerințe: <ul style="list-style-type: none"> <li>Rezervoarele pentru soluție trebuie să fie amplasate pe partea stângă și dreaptă a buncărului.</li> <li>Rezervoarele trebuie să fie fabricate din polietilenă.( rezistență la impact).</li> </ul> Volumul rezervoarelor pentru soluție: minimum 1850 l.	5.3.2	Sistemul de pre-umezire trebuie să includă:	<p><b>5.1. Indicatori generali:</b></p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>5.1.1</td> <td>Corespunde</td> </tr> <tr> <td>5.1.2</td> <td>3 - 14 m.</td> </tr> <tr> <td>5.1.3</td> <td>Corespunde</td> </tr> <tr> <td>5.1.4</td> <td>Corespunde</td> </tr> <tr> <td>5.1.5</td> <td>Corespunde</td> </tr> <tr> <td>5.1.6</td> <td>Corespunde</td> </tr> <tr> <td>5.1.7</td> <td>Corespunde</td> </tr> <tr> <td>5.1.8</td> <td>Corespunde .</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>5.2 Sistemul de dozare și alimentare a materialului trebuie să includă:</b></p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>5.2.1</td> <td>Corespunde</td> </tr> <tr> <td>5.2.2</td> <td>Corespunde</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>5.3 Servicii de întreținere tehnică</b></p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>5.3.1</td> <td>Corespunde</td> </tr> <tr> <td>5.3.2</td> <td>Corespunde</td> </tr> <tr> <td>5.3.3</td> <td>Corespunde</td> </tr> </tbody> </table>	5.1.1	Corespunde	5.1.2	3 - 14 m.	5.1.3	Corespunde	5.1.4	Corespunde	5.1.5	Corespunde	5.1.6	Corespunde	5.1.7	Corespunde	5.1.8	Corespunde .	5.2.1	Corespunde	5.2.2	Corespunde	5.3.1	Corespunde	5.3.2	Corespunde	5.3.3	Corespunde	
	Specificații solicitate																																																													
5.1.1	Cerințe generale: Distribuitorul remorcabil trebuie să asigure: <ul style="list-style-type: none"> <li>distribuirea uniformă a materialelor antiderapante granulate;</li> <li>posibilitatea distribuirii sării uscate și a sării pre-umezite</li> </ul>																																																													
5.1.2	Lățimea de distribuire, în regim de lucru, trebuie să fie de la 2 m până la cel puțin 14 m.																																																													
5.1.3	Volumul buncărului : nu mai puțin de 5 m <sup>3</sup> .																																																													
5.1.4	Materialul buncărului: Oțel cu acoperire anticorozivă și vopsire în pulbere																																																													
5.1.5	Culoare: Portocaliu (RAL 2011)																																																													
5.1.6	Capacul buncărului: prezența unei prelate, dotată cu mecanism de deschidere/închidere, protecția materialului împotriva precipitațiilor.																																																													
5.1.7	Grilajul buncărului :buncărul trebuie să fie prevăzut cu un grilaj de protecție din oțel, p preveni pătrunderea fracțiunilor mari.  Dimensiunea ochiurilor grilajului: 100 × 100 mm																																																													
5.1.8	Scara de service: buncărul trebuie să fie prevăzut cu o scară din oțel, dotată cu balustradă, asigurarea accesului sigur.																																																													
	Specificații solicitate																																																													
5.2.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>bandă transportoare;</li> <li>zdrobitor de cocoloașe;</li> <li>Sistem integrat de descărcare a transportorului și sistem integrat de curățare a benzii transportoare.</li> </ul> Clapetă de centrare gravitațională																																																													
5.2.2	Sistemul de distribuție: <ul style="list-style-type: none"> <li>disc de distribuție;</li> <li>5 zone – lățimea de distribuire în regim de lucru;</li> <li>Jgheab închis</li> </ul> Posibilitate de distribuire asimetrică a materialului.																																																													
	Specificații solicitate																																																													
5.3.1	Distribuitorul remorcabil trebuie să fie echipat cu sistem de pre-umezire a sării și să respecte următoarele cerințe: <ul style="list-style-type: none"> <li>Rezervoarele pentru soluție trebuie să fie amplasate pe partea stângă și dreaptă a buncărului.</li> <li>Rezervoarele trebuie să fie fabricate din polietilenă.( rezistență la impact).</li> </ul> Volumul rezervoarelor pentru soluție: minimum 1850 l.																																																													
5.3.2	Sistemul de pre-umezire trebuie să includă:																																																													
5.1.1	Corespunde																																																													
5.1.2	3 - 14 m.																																																													
5.1.3	Corespunde																																																													
5.1.4	Corespunde																																																													
5.1.5	Corespunde																																																													
5.1.6	Corespunde																																																													
5.1.7	Corespunde																																																													
5.1.8	Corespunde .																																																													
5.2.1	Corespunde																																																													
5.2.2	Corespunde																																																													
5.3.1	Corespunde																																																													
5.3.2	Corespunde																																																													
5.3.3	Corespunde																																																													



				<p><b>5.6 Șasiul remorcii</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Specificații solicitate</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5.6.1</td> <td>Caracteristici principale: <ul style="list-style-type: none"> <li>șasiu monoax;</li> <li>arcuri parabolice;</li> </ul>sistem de frânare pneumatic cu două circuite;</td> </tr> <tr> <td>5.6.2</td> <td>Viteza maximă de transport: până la 80 km/h</td> </tr> <tr> <td>5.6.3</td> <td>Bară de tracțiune reglabilă pe înălțime, prevăzută cu o ureche de remorcare pentru bolt cu diametrul d = 40 mm;</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Lățimea inelului dispozitivului de cuplare (diferența dintre diametrul interior și cel exterior al inelului) – să nu depășească 27–30 mm</td> </tr> <tr> <td>5.6.4</td> <td>Picior de sprijin cu capacitate de ridicare de minimum 1,5 t</td> </tr> <tr> <td>5.6.5</td> <td>Apărătoare de noroi pe toată lățimea distribuitorului remorcabil</td> </tr> <tr> <td>5.6.6</td> <td>Marcaj reflectorizant pe toată lungimea, pe partea stângă și dreaptă</td> </tr> <tr> <td>5.6.7</td> <td>Autocolante de avertizare pentru zonele periculoase și pentru zonele cu elemente în rotație</td> </tr> <tr> <td>5.6.8</td> <td>Echipament de iluminare: lămpi de lucru spate</td> </tr> <tr> <td>5.6.9</td> <td>Girofar</td> </tr> <tr> <td>5.6.10</td> <td>Conector electric pentru conectarea la vehicul/tractor, cu 7 pini</td> </tr> <tr> <td>5.6.11</td> <td>Cala pentru fixat roata – 2 bucăți</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>5.7 Masă și dimensiuni</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Specificații solicitate</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5.7.1</td> <td>Înălțimea marginii buncărului: 1505 mm – 1710 mm</td> </tr> <tr> <td>5.7.2</td> <td>Înălțimea șasiului: 850-870mm</td> </tr> <tr> <td>5.7.3</td> <td>Lățimea buncărului: 2000 -2010mm</td> </tr> <tr> <td>5.7.4</td> <td>Lungimea buncărului: 3000-3010mm</td> </tr> <tr> <td>5.7.5</td> <td>Lungimea totală a ansamblului: 3400-3500mm</td> </tr> <tr> <td>5.7.6</td> <td>Lungimea totală cu dispozitivul de tracțiune și ochiul de cuplare flanșat: 6000-6150mm</td> </tr> <tr> <td>5.7.7</td> <td>Înălțimea de la sol până la ochiul de cuplare flanșat: 790-820mm</td> </tr> <tr> <td>5.7.8</td> <td>Masa șasiului cu distribuitorul: 2400-2500 kg</td> </tr> <tr> <td>5.7.9</td> <td>Capacitatea de încărcare a materialelor (solid/lichid): minimum 8100 kg</td> </tr> </tbody> </table>		Specificații solicitate	5.6.1	Caracteristici principale: <ul style="list-style-type: none"> <li>șasiu monoax;</li> <li>arcuri parabolice;</li> </ul> sistem de frânare pneumatic cu două circuite;	5.6.2	Viteza maximă de transport: până la 80 km/h	5.6.3	Bară de tracțiune reglabilă pe înălțime, prevăzută cu o ureche de remorcare pentru bolt cu diametrul d = 40 mm;		Lățimea inelului dispozitivului de cuplare (diferența dintre diametrul interior și cel exterior al inelului) – să nu depășească 27–30 mm	5.6.4	Picior de sprijin cu capacitate de ridicare de minimum 1,5 t	5.6.5	Apărătoare de noroi pe toată lățimea distribuitorului remorcabil	5.6.6	Marcaj reflectorizant pe toată lungimea, pe partea stângă și dreaptă	5.6.7	Autocolante de avertizare pentru zonele periculoase și pentru zonele cu elemente în rotație	5.6.8	Echipament de iluminare: lămpi de lucru spate	5.6.9	Girofar	5.6.10	Conector electric pentru conectarea la vehicul/tractor, cu 7 pini	5.6.11	Cala pentru fixat roata – 2 bucăți		Specificații solicitate	5.7.1	Înălțimea marginii buncărului: 1505 mm – 1710 mm	5.7.2	Înălțimea șasiului: 850-870mm	5.7.3	Lățimea buncărului: 2000 -2010mm	5.7.4	Lungimea buncărului: 3000-3010mm	5.7.5	Lungimea totală a ansamblului: 3400-3500mm	5.7.6	Lungimea totală cu dispozitivul de tracțiune și ochiul de cuplare flanșat: 6000-6150mm	5.7.7	Înălțimea de la sol până la ochiul de cuplare flanșat: 790-820mm	5.7.8	Masa șasiului cu distribuitorul: 2400-2500 kg	5.7.9	Capacitatea de încărcare a materialelor (solid/lichid): minimum 8100 kg	<p><b>5.6 Șasiul remorcii</b></p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>5.6.1</td> <td>Corespunde</td> </tr> <tr> <td>5.6.2</td> <td>Corespunde</td> </tr> <tr> <td>5.6.3</td> <td>Corespunde</td> </tr> <tr> <td>5.6.4</td> <td>Corespunde</td> </tr> <tr> <td>5.6.5</td> <td>Corespunde</td> </tr> <tr> <td>5.6.6</td> <td>Corespunde</td> </tr> <tr> <td>5.6.7</td> <td>Corespunde</td> </tr> <tr> <td>5.6.8</td> <td>Corespunde</td> </tr> <tr> <td>5.6.9</td> <td>Corespunde</td> </tr> <tr> <td>5.6.10</td> <td>Corespunde</td> </tr> <tr> <td>5.6.11</td> <td>Corespunde</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>5.7 Masă și dimensiuni</b></p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>5.7.1</td> <td>1505 mm</td> </tr> <tr> <td>5.7.2</td> <td>870 mm</td> </tr> <tr> <td>5.7.3</td> <td>2000 mm</td> </tr> <tr> <td>5.7.4</td> <td>3000 mm</td> </tr> <tr> <td>5.7.5</td> <td>3461 mm</td> </tr> <tr> <td>5.7.6</td> <td>6060 mm</td> </tr> <tr> <td>5.7.7</td> <td>815 mm</td> </tr> <tr> <td>5.7.8</td> <td>2400 kg</td> </tr> <tr> <td>5.7.9</td> <td>8200 kg</td> </tr> </tbody> </table>	5.6.1	Corespunde	5.6.2	Corespunde	5.6.3	Corespunde	5.6.4	Corespunde	5.6.5	Corespunde	5.6.6	Corespunde	5.6.7	Corespunde	5.6.8	Corespunde	5.6.9	Corespunde	5.6.10	Corespunde	5.6.11	Corespunde	5.7.1	1505 mm	5.7.2	870 mm	5.7.3	2000 mm	5.7.4	3000 mm	5.7.5	3461 mm	5.7.6	6060 mm	5.7.7	815 mm	5.7.8	2400 kg	5.7.9	8200 kg	
	Specificații solicitate																																																																																											
5.6.1	Caracteristici principale: <ul style="list-style-type: none"> <li>șasiu monoax;</li> <li>arcuri parabolice;</li> </ul> sistem de frânare pneumatic cu două circuite;																																																																																											
5.6.2	Viteza maximă de transport: până la 80 km/h																																																																																											
5.6.3	Bară de tracțiune reglabilă pe înălțime, prevăzută cu o ureche de remorcare pentru bolt cu diametrul d = 40 mm;																																																																																											
	Lățimea inelului dispozitivului de cuplare (diferența dintre diametrul interior și cel exterior al inelului) – să nu depășească 27–30 mm																																																																																											
5.6.4	Picior de sprijin cu capacitate de ridicare de minimum 1,5 t																																																																																											
5.6.5	Apărătoare de noroi pe toată lățimea distribuitorului remorcabil																																																																																											
5.6.6	Marcaj reflectorizant pe toată lungimea, pe partea stângă și dreaptă																																																																																											
5.6.7	Autocolante de avertizare pentru zonele periculoase și pentru zonele cu elemente în rotație																																																																																											
5.6.8	Echipament de iluminare: lămpi de lucru spate																																																																																											
5.6.9	Girofar																																																																																											
5.6.10	Conector electric pentru conectarea la vehicul/tractor, cu 7 pini																																																																																											
5.6.11	Cala pentru fixat roata – 2 bucăți																																																																																											
	Specificații solicitate																																																																																											
5.7.1	Înălțimea marginii buncărului: 1505 mm – 1710 mm																																																																																											
5.7.2	Înălțimea șasiului: 850-870mm																																																																																											
5.7.3	Lățimea buncărului: 2000 -2010mm																																																																																											
5.7.4	Lungimea buncărului: 3000-3010mm																																																																																											
5.7.5	Lungimea totală a ansamblului: 3400-3500mm																																																																																											
5.7.6	Lungimea totală cu dispozitivul de tracțiune și ochiul de cuplare flanșat: 6000-6150mm																																																																																											
5.7.7	Înălțimea de la sol până la ochiul de cuplare flanșat: 790-820mm																																																																																											
5.7.8	Masa șasiului cu distribuitorul: 2400-2500 kg																																																																																											
5.7.9	Capacitatea de încărcare a materialelor (solid/lichid): minimum 8100 kg																																																																																											
5.6.1	Corespunde																																																																																											
5.6.2	Corespunde																																																																																											
5.6.3	Corespunde																																																																																											
5.6.4	Corespunde																																																																																											
5.6.5	Corespunde																																																																																											
5.6.6	Corespunde																																																																																											
5.6.7	Corespunde																																																																																											
5.6.8	Corespunde																																																																																											
5.6.9	Corespunde																																																																																											
5.6.10	Corespunde																																																																																											
5.6.11	Corespunde																																																																																											
5.7.1	1505 mm																																																																																											
5.7.2	870 mm																																																																																											
5.7.3	2000 mm																																																																																											
5.7.4	3000 mm																																																																																											
5.7.5	3461 mm																																																																																											
5.7.6	6060 mm																																																																																											
5.7.7	815 mm																																																																																											
5.7.8	2400 kg																																																																																											
5.7.9	8200 kg																																																																																											

				<p><b>5.8 Documentație</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Specificații solicitate</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5.8.1</td> <td>Furnizorul trebuie să pună la dispoziție: <ul style="list-style-type: none"> <li>• manual de utilizare;</li> <li>• catalog de piese de schimb;</li> <li>• documentație tehnică.</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td>5.8.2</td> <td>Documentația trebuie să fie furnizată: <ul style="list-style-type: none"> <li>• în limbile rusă, engleză, română;</li> <li>• în format tipărit;</li> <li>• în format electronic.</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td>5.8.3</td> <td>Certificat de conformitate a echipamentelor de aerodrom</td> </tr> <tr> <td>5.8.4</td> <td>CertIFICATE și declarație de conformitate</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>5.9 Serviciu de întreținere tehnică</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Specificații solicitate</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5.9.1</td> <td>Efectuarea întreținerii și reparațiilor prin intermediul echipelor mobile, în caz care nu există posibilitatea de a efectua întreținerea și reparațiile în centrul de de pe teritoriul municipiului Chișinău.</td> </tr> <tr> <td>5.9.2</td> <td>Consultanță pentru perioada de exploatare a echipamentului</td> </tr> <tr> <td>5.9.3</td> <td>Livrarea pieselor de schimb la comandă, în termen de cel mult două săptămâni din momentul (data) achitării</td> </tr> <tr> <td>5.9.4</td> <td>Furnizarea pieselor de schimb și a consumabilelor pentru o perioadă maximă de 15 ani</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>5.10 Garanție</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Specificații solicitate</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5.10.1</td> <td>Garanția pentru șasiul principal, componente și ansambluri, nu mai puțin de 12 luni</td> </tr> <tr> <td>5.10.2</td> <td>Executarea unei reclamații în temeiul garanției trebuie să fie realizată în maximum 48 de ore din momentul recepționării acesteia.</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>5.11 Instructaj</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Specificații solicitate</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5.11.1</td> <td>Instructaj în limbile rusă/ română</td> </tr> <tr> <td>5.11.2</td> <td>Se va organiza instructajul privind normele tehnice de exploatare pentru 5 ingineri și 16 șoferi; Locul de instruire - pe teritoriul Aeroportului Chișinău;</td> </tr> <tr> <td>5.11.3</td> <td>Instructajul personalului inginero-tehnic format din 5 persoane are scopul pregătirii șoferilor;</td> </tr> <tr> <td>5.11.4</td> <td>La finalizarea instructajului, personalului specificat la punctul 5.11.2 i se vor elibera certificate de exploatare tehnică;</td> </tr> <tr> <td>5.11.5</td> <td>La finalizarea instructajului, personalului specificat în punctul 5.11.3 i se eliberează certificate de exploatare tehnică și i se oferă posibilitatea de a desfășura la rândul lor instructaj pentru personal privind exploatarea tehnică.</td> </tr> </tbody> </table>		Specificații solicitate	5.8.1	Furnizorul trebuie să pună la dispoziție: <ul style="list-style-type: none"> <li>• manual de utilizare;</li> <li>• catalog de piese de schimb;</li> <li>• documentație tehnică.</li> </ul>	5.8.2	Documentația trebuie să fie furnizată: <ul style="list-style-type: none"> <li>• în limbile rusă, engleză, română;</li> <li>• în format tipărit;</li> <li>• în format electronic.</li> </ul>	5.8.3	Certificat de conformitate a echipamentelor de aerodrom	5.8.4	CertIFICATE și declarație de conformitate		Specificații solicitate	5.9.1	Efectuarea întreținerii și reparațiilor prin intermediul echipelor mobile, în caz care nu există posibilitatea de a efectua întreținerea și reparațiile în centrul de de pe teritoriul municipiului Chișinău.	5.9.2	Consultanță pentru perioada de exploatare a echipamentului	5.9.3	Livrarea pieselor de schimb la comandă, în termen de cel mult două săptămâni din momentul (data) achitării	5.9.4	Furnizarea pieselor de schimb și a consumabilelor pentru o perioadă maximă de 15 ani		Specificații solicitate	5.10.1	Garanția pentru șasiul principal, componente și ansambluri, nu mai puțin de 12 luni	5.10.2	Executarea unei reclamații în temeiul garanției trebuie să fie realizată în maximum 48 de ore din momentul recepționării acesteia.		Specificații solicitate	5.11.1	Instructaj în limbile rusă/ română	5.11.2	Se va organiza instructajul privind normele tehnice de exploatare pentru 5 ingineri și 16 șoferi; Locul de instruire - pe teritoriul Aeroportului Chișinău;	5.11.3	Instructajul personalului inginero-tehnic format din 5 persoane are scopul pregătirii șoferilor;	5.11.4	La finalizarea instructajului, personalului specificat la punctul 5.11.2 i se vor elibera certificate de exploatare tehnică;	5.11.5	La finalizarea instructajului, personalului specificat în punctul 5.11.3 i se eliberează certificate de exploatare tehnică și i se oferă posibilitatea de a desfășura la rândul lor instructaj pentru personal privind exploatarea tehnică.	<p><b>5.8 Documentație</b></p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>5.8.1</td> <td>Corespunde</td> </tr> <tr> <td>5.8.2</td> <td>Corespunde</td> </tr> <tr> <td>5.8.3</td> <td>Corespunde</td> </tr> <tr> <td>5.8.4</td> <td>Corespunde</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>5.9 Serviciu de întreținere tehnică</b></p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>5.9.1</td> <td>Corespunde</td> </tr> <tr> <td>5.9.2</td> <td>Corespunde</td> </tr> <tr> <td>5.9.3</td> <td>Corespunde</td> </tr> <tr> <td>5.9.4</td> <td>Da,Cu speranta sa nu apara sit</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>5.10 Garanție</b></p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>5.10.1</td> <td>Corespunde</td> </tr> <tr> <td>5.10.2</td> <td>Corespunde</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>5.11 Instructaj</b></p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>5.11.1</td> <td>Corespunde</td> </tr> <tr> <td>5.11.2</td> <td>Corespunde</td> </tr> <tr> <td>5.11.3</td> <td>Corespunde</td> </tr> <tr> <td>5.11.4</td> <td>Corespunde</td> </tr> <tr> <td>5.11.5</td> <td>Corespunde</td> </tr> </tbody> </table>	5.8.1	Corespunde	5.8.2	Corespunde	5.8.3	Corespunde	5.8.4	Corespunde	5.9.1	Corespunde	5.9.2	Corespunde	5.9.3	Corespunde	5.9.4	Da,Cu speranta sa nu apara sit	5.10.1	Corespunde	5.10.2	Corespunde	5.11.1	Corespunde	5.11.2	Corespunde	5.11.3	Corespunde	5.11.4	Corespunde	5.11.5	Corespunde
	Specificații solicitate																																																																								
5.8.1	Furnizorul trebuie să pună la dispoziție: <ul style="list-style-type: none"> <li>• manual de utilizare;</li> <li>• catalog de piese de schimb;</li> <li>• documentație tehnică.</li> </ul>																																																																								
5.8.2	Documentația trebuie să fie furnizată: <ul style="list-style-type: none"> <li>• în limbile rusă, engleză, română;</li> <li>• în format tipărit;</li> <li>• în format electronic.</li> </ul>																																																																								
5.8.3	Certificat de conformitate a echipamentelor de aerodrom																																																																								
5.8.4	CertIFICATE și declarație de conformitate																																																																								
	Specificații solicitate																																																																								
5.9.1	Efectuarea întreținerii și reparațiilor prin intermediul echipelor mobile, în caz care nu există posibilitatea de a efectua întreținerea și reparațiile în centrul de de pe teritoriul municipiului Chișinău.																																																																								
5.9.2	Consultanță pentru perioada de exploatare a echipamentului																																																																								
5.9.3	Livrarea pieselor de schimb la comandă, în termen de cel mult două săptămâni din momentul (data) achitării																																																																								
5.9.4	Furnizarea pieselor de schimb și a consumabilelor pentru o perioadă maximă de 15 ani																																																																								
	Specificații solicitate																																																																								
5.10.1	Garanția pentru șasiul principal, componente și ansambluri, nu mai puțin de 12 luni																																																																								
5.10.2	Executarea unei reclamații în temeiul garanției trebuie să fie realizată în maximum 48 de ore din momentul recepționării acesteia.																																																																								
	Specificații solicitate																																																																								
5.11.1	Instructaj în limbile rusă/ română																																																																								
5.11.2	Se va organiza instructajul privind normele tehnice de exploatare pentru 5 ingineri și 16 șoferi; Locul de instruire - pe teritoriul Aeroportului Chișinău;																																																																								
5.11.3	Instructajul personalului inginero-tehnic format din 5 persoane are scopul pregătirii șoferilor;																																																																								
5.11.4	La finalizarea instructajului, personalului specificat la punctul 5.11.2 i se vor elibera certificate de exploatare tehnică;																																																																								
5.11.5	La finalizarea instructajului, personalului specificat în punctul 5.11.3 i se eliberează certificate de exploatare tehnică și i se oferă posibilitatea de a desfășura la rândul lor instructaj pentru personal privind exploatarea tehnică.																																																																								
5.8.1	Corespunde																																																																								
5.8.2	Corespunde																																																																								
5.8.3	Corespunde																																																																								
5.8.4	Corespunde																																																																								
5.9.1	Corespunde																																																																								
5.9.2	Corespunde																																																																								
5.9.3	Corespunde																																																																								
5.9.4	Da,Cu speranta sa nu apara sit																																																																								
5.10.1	Corespunde																																																																								
5.10.2	Corespunde																																																																								
5.11.1	Corespunde																																																																								
5.11.2	Corespunde																																																																								
5.11.3	Corespunde																																																																								
5.11.4	Corespunde																																																																								
5.11.5	Corespunde																																																																								

				<b>5.12 Punerea în funcțiune</b> <table border="1"> <tr> <td></td> <td><b>Specificații solicitate</b></td> </tr> <tr> <td>5.12.1</td> <td>Recepția utilajului și testarea acestuia de către personalul ingineresc certificat al cumpărătorului, după transport, asamblare și finisare, în stare de funcționare, pe teritoriul Aeroportului Chișinău.</td> </tr> </table> <b>5.13 Livrare</b> <table border="1"> <tr> <td></td> <td><b>Specificații solicitate</b></td> </tr> <tr> <td>5.13.1</td> <td>Termenul de livrare a distribuitorului remorcabil, după semnarea contractului, nu trebuie să depășească 4 luni.</td> </tr> </table>		<b>Specificații solicitate</b>	5.12.1	Recepția utilajului și testarea acestuia de către personalul ingineresc certificat al cumpărătorului, după transport, asamblare și finisare, în stare de funcționare, pe teritoriul Aeroportului Chișinău.		<b>Specificații solicitate</b>	5.13.1	Termenul de livrare a distribuitorului remorcabil, după semnarea contractului, nu trebuie să depășească 4 luni.	<b>5.12 Punerea în funcțiune</b> <table border="1"> <tr> <td></td> <td><b>Specificații solicitate</b></td> </tr> <tr> <td>5.12.1</td> <td>Corespunde</td> </tr> </table> <b>5.13 Livrare</b> <table border="1"> <tr> <td></td> <td><b>Specificații solicitate</b></td> </tr> <tr> <td>5.13.1</td> <td>5 luni.</td> </tr> </table>		<b>Specificații solicitate</b>	5.12.1	Corespunde		<b>Specificații solicitate</b>	5.13.1	5 luni.	
	<b>Specificații solicitate</b>																					
5.12.1	Recepția utilajului și testarea acestuia de către personalul ingineresc certificat al cumpărătorului, după transport, asamblare și finisare, în stare de funcționare, pe teritoriul Aeroportului Chișinău.																					
	<b>Specificații solicitate</b>																					
5.13.1	Termenul de livrare a distribuitorului remorcabil, după semnarea contractului, nu trebuie să depășească 4 luni.																					
	<b>Specificații solicitate</b>																					
5.12.1	Corespunde																					
	<b>Specificații solicitate</b>																					
5.13.1	5 luni.																					

**Semnat:** \_\_\_\_\_ **Numele, Prenumele:** Diana Mamei **În calitate de:** Administrator  
**Ofertantul:** SC DIAZTECH SRL **Adresa:** soseaua Chisinaului 10A, mun.Straseni, MD-3701