

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1712320264365 din 22 mai 2024						
Denumirea procedurii de achiziție: Achiziționarea materialelor de construcție pentru anul 2024						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lot 4 Dizolvanți						
Dizolvant pentru vopsele	646 Standart	RM	FPC Cheton Grup SRL	Pentru diluarea vopselilor și curățarea instrumentelor; Tip 646; Capacitatea de îmbuteliere – 0,9÷5 litri (la cerere).	Pentru diluarea vopselilor și curățarea instrumentelor; Tip 646; Capacitatea de îmbuteliere – 0,9 litri (la cerere).	Legislatia RM
Acetonă	Etilacetat tehnic	RM	Lizarin	Capacitatea de îmbuteliere – 0,9 litri	Capacitatea de îmbuteliere – 5 litri	Legislatia RM
Dizolvant „White Spirit” sau echivalentul	White Spirit	RO	Rompetrol (Vega)	Capacitatea de îmbuteliere – 0,9÷5 litri (la cerere).	Capacitatea de îmbuteliere – 0,9 litri (la cerere).	Legislatia RM
Lot 11 Vopsele, grunduri. (Emailuri)						
Vopsea Email,Culoare maro	Gama Color	RM	FPC Cheton Grup SRL	Vopsea alchidică, rezistentă bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 -13m ² /litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător), fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg.	Vopsea alchidică, rezistentă bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 -13m ² /litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător), fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 2,7 kg.	Legislatia RM, HG 913 Materiale de Construcții , HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice
Vopsea Email, Culoare sur	Gama Color	RM	FPC Cheton Grup SRL	Vopsea alchidică, rezistentă bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 -13m ² /litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de	Vopsea alchidică, rezistentă bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 -13m ² /litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de	Legislatia RM, HG 913 Materiale de Construcții , HG914

				periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător), fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg.	periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător), fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 2,7 kg.	Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice
Vopsea Email, Culoare roșie	Gama Color	RM	FPC Cheton Grup SRL	Vopsea alchidică, rezistentă bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 -13m ² /litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător), fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg.	Vopsea alchidică, rezistentă bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 -13m ² /litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător), fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 2,7 kg.	Legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții , HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice
Vopsea Email, Culoare alba	Gama Color	RM	FPC Cheton Grup SRL	Vopsea alchidică, rezistentă bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 -13m ² /litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător). fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg.	Vopsea alchidică, rezistentă bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 -13m ² /litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător). fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 2,7 kg.	Legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții , HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice
Vopsea Email,Culoare neagră	Gama Color	RM	FPC Cheton Grup SRL	Vopsea alchidică, rezistentă bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 -13m ² /litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător), fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa	Vopsea alchidică, rezistentă bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 -13m ² /litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător), fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea	Legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții , HG914 Limita COV, Legea 277 Privind

				de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg.	sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 2,7 kg.	substantele chimice
Vopsea Email,Culoare albastră	Gama Color	RM	FPC Cheton Grup SRL	Vopsea alchidică, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător), fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg.	Vopsea alchidică, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător), fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 2,7 kg.	Legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii ,HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice
Vopsea Email, Culoare galbenă	Gama Color	RM	FPC Cheton Grup SRL	Vopsea alchidică, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg.	Vopsea alchidică, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 2,7 kg.	Legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii ,HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice
Vopsea Email, Culoare verde	Gama Color	RM	FPC Cheton Grup SRL	Vopsea alchidică, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător), fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg.	Vopsea alchidică, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător), fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 2,7 kg.	Legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii ,HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice

Lac	Coloris Lazur 350 C	RM	FPC Cheton Grup SRL	Pentru lemn; Color (alun)Lac Alchidic Lucios pentru lucrări la interior și exterior. Se utilizează pentru acoperirea decorativă a suprafețelor din lemn (garduri, balustrade ,banci de gradina) rezistent la factorii atmosferici. COV Produs, max.g/l: 400 (intr-un volum de 1 litru de lac sa nu depaseasca Garanție: minim 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,75 - 3,5 kg/l.	Pentru lemn; Color (alun) Lac Alchidic Lucios pentru lucrări la interior și exterior. Se utilizează pentru acoperirea decorativă a suprafețelor din lemn (garduri, balustrade ,banci de gradina) rezistent la factorii atmosferici. COV Produs, max.g/l: 400 (intr-un volum de 1 litru de lac sa nu depaseasca Garanție: minim 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 2,5 kg/l.	Legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii , HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice
Lac	Coloris Lazur 350 C	RM	FPC Cheton Grup SRL	Pentru lemn; Color (stejar) Lac Alchidic Lucios pentru lucrări la interior și exterior. Se utilizează pentru acoperirea decorativă a suprafețelor din lemn (garduri, balustrade ,banci de gradina) rezistent la factorii atmosferici. COV Produs, max.g/l: 400 (intr-un volum de 1 litru de lac sa nu depaseasca . Garanție: minim 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,75 - 3,5 kg/l.	Pentru lemn; Color (stejar) Lac Alchidic Lucios pentru lucrări la interior și exterior. Se utilizează pentru acoperirea decorativă a suprafețelor din lemn (garduri, balustrade ,banci de gradina) rezistent la factorii atmosferici. COV Produs, max.g/l: 400 (intr-un volum de 1 litru de lac sa nu depaseasca . Garanție: minim 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 2,5 kg/l.	Legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii , HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice
Grund Alchidic pentru metal	Nova P GF-021	RM	FPC Cheton Grup SRL	Culoare sură. Grund Alchidic, pentru protecția anticorrosivă a suprafețelor din metal feroase, expuse intemperiilor atmosferice, pentru amorsarea suprafețelor vechi din metal feroase, după degresare. Pentru utilizarea în calitate de strat suport a vopselei pe confecții metalice. Nu reține praf după 3-4 ore, durata de uscare completă este 10-15 ore la temperatura camerei sau 30 min la temperatura între 105-110° C. Conținutul maxim de COV (Cat: A/i)-500 g/l. Ambalaj 0,9÷5 kg.	Culoare sură. Grund Alchidic, pentru protecția anticorrosivă a suprafețelor din metal feroase, expuse intemperiilor atmosferice, pentru amorsarea suprafețelor vechi din metal feroase, după degresare. Pentru utilizarea în calitate de strat suport a vopselei pe confecții metalice. Nu reține praf după 3-4 ore, durata de uscare completă este 10-15 ore la temperatura camerei sau 30 min la temperatura între 105-110° C. Conținutul maxim de COV (Cat: A/i)-500 g/l. Ambalaj 2,7 kg.	Legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii , HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice
Spray WD-40 sau echivalentul	Piton	RM	FPC Cheton Grup SRL	Domeniul de utilizare: curata și protejează, lubrefiază ansamblurilor ruginite din metal; înlătură depunerile de calcar pe a armaturilor sanitare; Curata si protejează elementele metalice de distrugere de oxidare; Ambalaj 500÷700 ml .	Domeniul de utilizare: curata și protejează, lubrefiază ansamblurilor ruginite din metal; înlătură depunerile de calcar pe a armaturilor sanitare; Curata si protejează elementele metalice de distrugere de oxidare; Ambalaj 400 ml .	Legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii , HG914

						Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice
Convertizor de rugină	Convertizor de rugină	RM	FPC Cheton Grup SRL	Convertizor de rugină sau îndepărtarea ruginii.	Convertizor de rugină sau îndepărtarea ruginii.	Legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice

Lot 12 Vopsele, grunduri (lavabile).

Grund dispersiv în apă	Supraton Lux Biocid	RM	Supraten SA	Grund pe baza de acrilat, pentru suprafețe minerale/absorbante; Destinat pentru amorsarea suprafeței de bază în vederea creării aderenței; Cu proprietăți de distrugere a mucegaiului; produs biacid. Capacitatea ambalajului 10-15 kg.	Grund pe baza de acrilat, pentru suprafețe minerale/absorbante; Destinat pentru amorsarea suprafeței de bază în vederea creării aderenței; Cu proprietăți de distrugere a mucegaiului; produs biacid. Capacitatea ambalajului 10 kg.	Legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice
Vopsea dispersivă în apă (vopsea lavabilă)	Gama Color Ultra Latex	RM	FPC Cheton Grup SRL	Vopsea albă pe baza de acrilat cu rezistență sporită la uzură clasa 2 după EN ISO 11998 Consum normal într-un strat 0,12÷0,17 kg/m ² ; Pentru lucrări la interior; Capacitatea ambalajului 10-15 kg.	Vopsea albă pe baza de acrilat cu rezistență sporită la uzură clasa 2 după EN ISO 11998 Consum normal într-un strat 0,12÷0,17 kg/m ² ; Pentru lucrări la interior; Capacitatea ambalajului 12,6 kg.	Legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice

Vopsea hidroizolantă pe bază de acrilat	FleksoDec or	RM	Supraten SA	Vopsea hidroizolantă pe bază de acrilat utilizata pentru suprafețe minerale a încăperilor de baie, WC, etc.; Culoarea albă; Pentru lucrări la interior și exterior; Capacitatea ambalajului 10-15 kg.	Vopsea hidroizolantă pe bază de acrilat utilizata pentru suprafețe minerale a încăperilor de baie, WC, etc.; Culoarea albă; Pentru lucrări la interior și exterior; Capacitatea ambalajului 14 kg.	Legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii , HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice
Vopsea pentru fațade	Vopsea fatade Silicon Fassadenfa rbe	RM	Supraten SA	Culoarea albă .Vopsea lavabila cu silicon pentru suprafețe exterioare, rezistenta la intemperii atmosferice, Clasa 1 de lavabilitate conform EN 13300 si rezistenta la vapori de apa conform EN 7783.	Culoarea albă .Vopsea lavabila cu silicon pentru suprafețe exterioare, rezistenta la intemperii atmosferice, Clasa 1 de lavabilitate conform EN 13300 si rezistenta la vapori de apa conform EN 7783. Ambalaj 14 kg.	Legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii , HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice
Lac pentru suprafețe minerale	Brio	RM	Supraten SA	Aderență sporită la suport; Rezistență sporită la intemperii și razele UV; Rezistent la lovire și zgâriere; Accentuează textura și intensitatea culorii conferite suprafeței prelucrate - efect de "piatră umedă"; Formează un strat de protecție fin cu luciu mătăsos; Formează o peliculă transparentă, elastică, rezistentă și impermeabilă; Suprafața lăcuită este permeabilă la vapori de apă; Uscare rapidă; Pentru lucrări la interior și exterior; Recomandat pentru utilizare în interior și la exterior, pentru lăcuirea de protecție și decorare suprafețelor suport minerale;	Aderență sporită la suport; Rezistență sporită la intemperii și razele UV; Rezistent la lovire și zgâriere; Accentuează textura și intensitatea culorii conferite suprafeței prelucrate - efect de "piatră umedă"; Formează un strat de protecție fin cu luciu mătăsos; Formează o peliculă transparentă, elastică, rezistentă și impermeabilă; Suprafața lăcuită este permeabilă la vapori de apă; Uscare rapidă; Pentru lucrări la interior și exterior; Recomandat pentru utilizare în interior și la exterior, pentru lăcuirea de protecție și decorare suprafețelor suport minerale; 10 kg	Legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii , HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice
Vopsea concentrată (pentru vopsea lavabilă)	Coloris	RM	FPC Cheton Grup SRL	Culoare verde. Pentru colorarea vopselilor lavabile. Ambalaj 100÷500 ml.	Culoare verde. Pentru colorarea vopselilor lavabile. Ambalaj 120 ml.	Legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii
Vopsea concentrată (pentru vopsea lavabilă)	Coloris	RM	FPC Cheton Grup SRL	Culoare albastră. Pentru colorarea vopselilor lavabile. Ambalaj 100÷500 ml.	Culoare albastră. Pentru colorarea vopselilor lavabile. Ambalaj 120 ml.	Legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii

Vopsea concentrată (pentru vopsea lavabilă)	Coloris	RM	FPC Cheton Grup SRL	Culoare galbenă. Pentru colorarea vopselilor lavabile. Ambalaj 100÷500 ml.	Culoare galbenă. Pentru colorarea vopselilor lavabile. Ambalaj 120 ml.	, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice
Vopsea concentrată (pentru vopsea lavabilă)	Coloris	RM	FPC Cheton Grup SRL	Culoare piersic. Pentru colorarea vopselilor lavabile. Ambalaj 100÷500 ml.	Culoare piersic. Pentru colorarea vopselilor lavabile. Ambalaj 120ml.	
Vopsea concentrată (pentru vopsea lavabilă)	Coloris	RM	FPC Cheton Grup SRL	Culoare bej. Pentru colorarea vopselilor lavabile. Ambalaj 100÷500 ml.	Culoare bej. Pentru colorarea vopselilor lavabile. Ambalaj 120 ml.	
Vopsea concentrată (pentru vopsea lavabilă)	Coloris	RM	FPC Cheton Grup SRL	Culoare neagră. Pentru colorarea vopselilor lavabile. Ambalaj 100÷500 ml.	Culoare neagră. Pentru colorarea vopselilor lavabile. Ambalaj 120 ml.	
Grund siliconic cu nisip de cuarț	Grund siliconic Silicon Quarzgrund	RM	Supraten SA	Pe baza de acrilat pentru amorsarea înainte de aplicarea tencuiei. Se utilizează pentru a îmbunătăți aderența dintre substrat și tencuială. Aplicare pe suprafețe exterioare din beton, zidărie, tencuială minerală ale construcțiilor civile și industriale COV 30 g/l. 5 - 25 Kg Garanție - 24 luni.	Pe baza de acrilat pentru amorsarea înainte de aplicarea tencuiei. Se utilizează pentru a îmbunătăți aderența dintre substrat și tencuială. Aplicare pe suprafețe exterioare din beton, zidărie, tencuială minerală ale construcțiilor civile și industriale COV 30 g/l. 14 Kg. Garanție - 24 luni.	Legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii , HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice
Total loturi 3						
Semnat: _____ Numele, prenumele: Arnaut Natalia În calitate de: _director_						
Ofertantul: SRL „Deniadi” _____ Adresa: Chisinau, sos. Muncesti 161/1						