

Numărul procedurii de achiziție ocds-h3wdpl-MD-1677576884493 din 28 februarie 2023

Obiectul achiziției: Vopsea de marcaj rutier, diluant și microbule reflectorizante

Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelul bunului/serviciului	Țară de origine	Produc- torul	Specificația tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Vopsea acrilică pentru marcaj rutier, diluant și microbule						
Vopsea marcaj albă				- Vopsea acrilică cu uscare la aer pe bază de solvent organic; - Să poată fi aplicată cu orice tip de mașină de marcat (airless, pneumatic); - Rezistență ridicată la abraziune; - Flexibilitate bună; - Coefficient ridicat de aderență; - Rezistență la combustibili, uleiuri, sare, produse chimice; - Temp de uscare nu mai mult de 30 min, pentru grosimea de 400um; - Temperatura suprafeței de lucru de la 5C la 40C; - Rezistență la uzură - minimum 2 mil treceri. - Se solicită prezentarea certificatelor de conformitate conform EN 1436:2018 și SM EN 1871:2021 (sau alt certificat European ce demonstrează conformitatea acestuia), certificate de durabilitate (emise de un organism abilitat al UE), traduse în limba de stat și confirmate prin semnătura producătorului/importatorului.	- Vopsea acrilică cu uscare la aer pe bază de solvent organic; - Poate fi aplicată cu orice tip de mașină de marcat (airless, pneumatic); - Are rezistență ridicată la abraziune; - Are flexibilitate bună; - Are coeficient ridicat de aderență; - Este rezistentă la combustibili, uleiuri, sare, produse chimice; - Temp de uscare este de până la 30 min, pentru grosimea de 400um; - Temperatura suprafeței de lucru de la 5C la 40C; - Are rezistență la uzură - minimum 2 mil treceri. - Vopseaua acrilică este în conformitate cu EN 1436:2018 și SM EN 1871:2021. Certificatul de durabilitate este emis de un organism abilitat al UE, ENAC și este tradus în limba de stat confirmat prin semnătura importatorului.	EN 1436 / SR EN ISO 1871
Vopsea marcaj galbenă	SWARCOMARK SV 210	România	SWARCO VICAS			
Diluant vură	DILUANT TIP C pentru vopseaua de marcaj rutier - diluant pt vara	România	SWARCO VICAS	Diluantul trebuie să fie compatibil cu vopseaua de marcaj rutier prezentată	Diluantul este compatibil cu vopseaua de marcaj rutier prezentată	
Diluant iarnă	DILUANT TIP A pentru vopseaua de marcaj rutier - diluant pt iarnă	România	SWARCO VICAS			
Microbule reflectorizante (fracția 150-850 utilizate pentru vopsea 1K)	SWARCOLUX 021, microbule din sticlă	Austria	MSWARO VSKKI GmbH	Se solicită ca microbulele să fie compatibile cu vopseaua de marcaj prezentată (conform EN 1436:2018) și să dețină certIFICATE de conformitate conform EN 1423:2014/AC2014 sau alt certificat European ce demonstrează conformitatea acestuia, traduse în limba de stat și confirmate prin semnătura producătorului /importatorului.	Microbulele sunt compatibile cu vopseaua de marcaj SWARCOMARK SV210 (conform EN 1436:2018) și dețin certificat de durabilitate conform EN 1423:2014/AC2014. Certificările sunt traduse în limba de stat și confirmate prin semnătura importatorului.	EN 1423

Lotul 2							
Vopsea pentru marcaj rutier Bicomponent și microbile reflectorizante							
Component A Albă (ambalaj 15-30 kg)	LIMBOPLAST KSP 120	România	SWARCO VICAS	- Vopsea pentru marcaj rutier Bicomponent (Spray Plastic la rece 98:2) - Component A Albă (ambalaj 15 - 30kg) - Component A Galben (ambalaj 15 - 30kg) - Component B (întăritor lichid, ambalaj 15 - 25 kg) - Se solicită prezentarea certificatelor de conformitate conform EN 1436:2018 și SM EN 1871:2021 (sau alt certificat European ce demonstrează conformitatea acestuia), traduse în limba de stat și în confirmare prin semnătura producătorului/importatorului.			
Component A Galben (ambalaj 15-30 kg)				- Component B (bidon de 25kg) - Produsele prezentate sunt în conformitate cu EN 1436:2018 și SM EN 1871:2021. Certificatele sunt traduse în limba de stat și în confirmare prin semnătura importatorului.			
Component B (întăritor lichid, ambalaj 15 - 25 kg)	INTARITOR LICHID pentru Limboplast KSP 120	România	SWARCO VICAS	Microbilele sunt compatibile cu Vopseaua pentru marcaj rutier Bicomponent (Spray Plastic la rece 98:2), (conform EN 1436:2018) și deține certificat de durabilitate conform EN 1423:2014/AC2014. Certificatele sunt traduse în limba de stat și confirmate prin semnătura importatorului.			
Microbile reflectorizante (fracția 150-850 utilizate pentru vopsea 1K)	SWARCOLUX P21, microbile din sticlă	Austria	MSWARO VSEKI GmbH	Microbilele sunt compatibile cu Vopseaua pentru marcaj rutier Bicomponent (Spray Plastic la rece 98:2), (conform EN 1436:2018) și deține certificat de durabilitate conform EN 1423:2014/AC2014. Certificatele sunt traduse în limba de stat și confirmate prin semnătura importatorului.			
Total							

Semnăt: _____ Nume, Prenumele **PAKONI SERGIU** În calitate de: **Director**

Ofertantul: **S.C. DORADOR LUX SRL** Adresa: **mun. CHIȘINĂU, str. VINEȘOR 12A**

