

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
„Lucrari de reparatie a unei boxe a garajului Blocului didactic Central,
bd. Stefan cel Mare, nr. 165””,
 (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026				Anul (n)	
		Luni					
		1	2	3	0	...	
1.	Organizare de șantier	1-2 Zile					
2.	Obiect 01 1. Lucrari de reparatie PARDOSEA Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment. Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu. Compactarea pamintului cu pietris. Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) gr=10cm. Montare plase sudate 5 Vr 100x100mm la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi. Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 /Gresie portelanata 600x600mm grosimea 20mm, grad de aderenta (antiderapant) R11-R12, (culoarea si desenul se va coordona preventiv cu beneficiarul). PERETI Placi OSB 10mm la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10mp. Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, sau b.c.a. , in incaperi cu umiditate normala (pe suprafete netede). Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: coloane retelelor ingineresti	8-10 Zile					

3.	Obiect 02 Categoria de lucrări) Placaj din fainata mata cu placi de aceeași culoare și format cu dimensiuni de la 250 x 500 cm, executate pe suprafețe plane la pereți și stâlpi, inclusiv glafurile și muchiile, cu rosturi alternante, în încăperi cu suprafața mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor TAVAN Tavanitul planseelor la magazine, grajduri, etc., executate cu placi fibro lemnoase OSB de 10 mm grosime Placarea suprafețelor cu un strat de PGC gr=12,5mm, rezistent la umezială cu executarea carcasei metalice simple plane, cu înălțimea până la 4 m: tavane fără izolație Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor și tavanelor. Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual, Vopsea emulsie pentru exterior și interior mat. PORTI Strat fonoizolant executat cu placi din vată minerală pentru izolații generale, aplicată între pereții dubli, susținute cu sîrmă de oțel moale zincată Captusirea peretilor cu tablă cutată prevopsită (culoarea se va coordona preventiv), pe schelet de rasinoase cu tratament antisepic.	10-12 Zile				
...	Obiect 03 Categoria de lucrări: Coltare din tablă prevopsită 50x50m la usi Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplărie metalică cu email alchidic în 2 straturi inclusiv grundul ACOPERIS Repararea sorturilor din tablă zincată sau de aluminiu, cu lățimea desfasurată de maxim 20 cm și încheieturi duble cu tablă de 0,5 mm Jgheaburi dreptunghiulare cu secțiunea de 11 x 18 cm, din tablă zincată de 0,5 mm grosime executate pe șantier, înadate prin petrecere pe cel puțin 20 mm și lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tiranții și cîrligele de susținere, montate pe lungimi mai mici sau egale de 20 m EVACUAREA DESEURILOR Transportul, prin purtare directă, al materialelor comode, avînd sub 25 kg, pe distanța de 10 m Încărcarea materialelor din grupa A - grele, în bulgari prin aruncare - de pe rampă sau teren, în auto categoria 3 Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 5 t la distanța de 25 km	8-10 Zile				

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: _SC„Elinatcons”SRL_