

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**  
**Reparația capitală a fașadei a căminului cultural din s. Hănăsenii Noi, raionul**  
**Leova**  
**(denumirea lucrărilor)**

| Nr.<br>d/o | Grupa de<br>obiecte/denumirea<br>obiectului                                                                                                                                                                                                                | Anul 2023 |  |  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|--|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 luni    |  |  |
| 1.         | Organizare de șantier                                                                                                                                                                                                                                      |           |  |  |
| 2.         | Categoria de lucrări:                                                                                                                                                                                                                                      |           |  |  |
| 3          | Desfaceri de tencuieli<br>exterioare                                                                                                                                                                                                                       |           |  |  |
| 4          | Tencuieli exterioare<br>driscuite, pe zidarie de<br>caramida sau beton 2,5 cm<br>grosime, executate<br>manual, cu mortar de<br>ciment-var M 50-T pentru<br>sprit si mortar de var-<br>ciment M 25-T pentru<br>grund si stratul vizibil in<br>cimp continuu |           |  |  |
| 5          | Montarea plasa rabbit<br>pentru sustinere tencuielii<br>la pereti                                                                                                                                                                                          |           |  |  |

|    |                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 6  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime |  |  |  |  |
| 7  | Montarea cornier cu plasa din mase plastice                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |
| 8  | Glafuri montate la ferestre din aluminiu                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |
| 9  | Película din polimeri pentru protejarea geamurilor, pe durata refacerii<br>Mat. marunte (sirma, cuie, etc.)=1,0500                                                                                                  |  |  |  |  |
| 10 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment "Clas Polisterol" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor                                                                                                            |  |  |  |  |
| 11 | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                    |  |  |  |  |
| 12 | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                                                                                         |  |  |  |  |
| 13 | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti                                                                                                                              |  |  |  |  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 14 | Cratirea si slefuirea bagdadelei din lemn a acoperisului                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |
| 15 | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn (bagdadea)                                                                                                                           |  |  |  |  |
| 16 | Strat de fundatie din pietris                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
| 17 | Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t                    |  |  |  |  |
| 18 | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm                                                                                                                                           |  |  |  |  |
| 19 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)<br>Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 |  |  |  |  |
| 20 | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp                                                                                                        |  |  |  |  |
| 21 | Trepte exterioare din beton armat turnat monolit                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |

|    |                                                                                              |  |  |  |  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 22 | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara |  |  |  |  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

**Semnat: semnatura electronica**

**Nume: Gratila Mihail**

**Funcția în cadrul întreprinderii: administrator**

**Denumirea întreprinderii: SRL TWOPLAST**