

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1643975036638 din 04.02.2022

Obiectul achiziției: Achiziție buldoexcavator și accesorii aferente

Nr. Crt.	Specificații tehnice solicitate	Specificații tehnice oferite	Note, observații, referințe la documentație	Notele comisiei de evaluare
1	<p>Buldoexcavator:</p> <ul style="list-style-type: none"> - motor: minim 100 CP, stage 3A; - cutie de transmisie cu 6 viteze înainte și 3 înapoi; - tracțiune 4x4; - cabină FOPS/ROPS; - cupă de încărcare 4 în 1, multifuncțională, 1,1m³; 	<p>Buldoexcavator MST M642 Plus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - motor: 100c.p. / 74,5 kW la 2200 RPM a motorului; Motor: Perkins 1104D-44TA, 4400cm³ diesel, 4 cilindri, turboaspirare, stage 3A; Cuplul maxim: 400Nm la 1400 RPM a motorului ; - cutie de transmisie: de tip POWERSHIFT (pentru condiții grele de lucru), automat/semi-automat cu 4 viteze înainte și 4 înapoi; - transmisia: Carraro TLB2CD italia, sincronizată, 4x4; - cabină FOPS – conform ISO 3449:2005/ROPS – conform ISO 3471:2008; cabina de tip închis, dotată cu: sistem CD/USB/Radio, scaun ergonomic cu suspensie pneumatică, panou de bord LCD în limba română sau rusă 4 lampi LED în față, 4 lampi LED laterale-față și 4 lampi LED în spate, cupă de încărcare 4 în 1, multifuncțională, 1,1m³; 		
2	<p>Furci pentru paletă:</p> <ul style="list-style-type: none"> - greutate transport: minim 450 kg; 	<p>Furci pentru paletă:</p> <ul style="list-style-type: none"> - greutate transport: 500 kg; 		

	- potrivit buldoexcavatorului oferit;		
3	Cupă de 350 mm cu dinți: - dimensiune: 350 mm; - potrivit buldoexcavatorului oferit;	Cupă de 350 mm cu dinți: - dimensiune: 350 mm;	
4	Cupă de 900 mm cu dinți: - dimensiune: 900 mm; - potrivit buldoexcavatorului oferit;	Cupă de 900 mm cu dinți: - dimensiune: 900 mm;	
5	Cupă de 1500 mm cu dinți: - dimensiune: 1500 mm; - potrivit buldoexcavatorului oferit;	Cupă de 1500 mm cu dinți: - dimensiune: 1500 mm;	
6	Cupă trapezoidală pentru șanțuri: - cupă trapezoidală; - folosință: șanț	Cupă trapezoidală pentru șanțuri: - cupă trapezoidală; - folosință: șanț	
7	Joystick control	Joystick control: inclus	
8	MSS	MSS: inclus	
9	Burghiu hidraulic cu diametru de 500 mm	Burghiu hidraulic cu diametru de 500 mm	
10	Cuplare rapidă cu acționare mecanică pe brațul de escavare	Cuplare rapidă cu acționare mecanică pe brațul de escavare	
11	Scaun cu suspensie pneumatică	Scaun ergonomic cu suspensie prin aer, regulabil după greutatea operatorului, dotat cu centură de siguranță	
12	Aer condiționat: - utilajul va fi echipat cu aer condiționat sau va fi montat în buldoexcavator la primirea de la producător	Aer condiționat instalat din uzină	
13	Lamă de zăpadă: - lungime: 260-2800 mm; - lățime de lucru: 2550-2800 mm; - 2 segmente; - înălțime lamă: 85-105 cm;	Lamă de zăpadă model PUV 2800Ş - lungime: 2800 mm; - lățime de lucru: 2550 mm; - 4 poziții de lucru, 2 segmente; - înălțime lamă: 97 cm;	

<ul style="list-style-type: none"> - greutate: maxim 660 kg; - sistem de iluminare de gabarit; - sistem siguranță obstacole cu arcuri independente; - sistem de copiere teren; - sistem hidraulic de protecție; - lama de uzură din metal 	<ul style="list-style-type: none"> - greutate: 595 kg; - sistem de iluminare de gabarit: inclus - sistem siguranță obstacole cu arcuri independente: inclus - sistem de copiere teren: inclus - sistem hidraulic de protecție: inclus - lama de uzură: din metal 		
---	--	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Seomoroscenco Dumitru În calitate de: Contabil

Oferantul: Ozonteh Impex SRL Adresa: MD3702, R. Moldova, mun. Strășeni, șoseaua Chișinău nr. 69

