

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție: LP nr.ocds-b3wdp1-MD-1774875492607/21589585 din: 30.03.2026 conform SIARSAP Mtender								
Obiectul achiziției: Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților Instituțiilor Medico Sanitare Publice (lista suplimentară 14)								
Nr.	Denumirea lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	Bunuri/servicii							
1	Frigider combinat cu congelator 200/100L	Frigider combinat cu congelator 200/100L	RFZ-25V300	China	Scitek Global Co.,Ltd	<p>Frigider combinat cu congelator Configurație: Vertical, cu încălzire orizontală; Capacitatea internă a camerei frigiderului: 200 litri +/- 10%; Capacitatea internă a camerei congelatorului: 100 litri +/- 10%; Temperatura minimă setabilă (frigider) ≤ -2°C Temperatura maximă setabilă (frigider) ≥ -8°C Temperatura minimă setabilă (congelator) ≤ -20°C Temperatura maximă setabilă (congelator) ≥ -10°C Polți incluse (frigider): ≥ 4 Polți incluse (congelator): ≥ 2 Dotat cu mecanism de blocare a ușii; Ușă netransparentă Construcție interioară: inox sau material non coroziv; Construcție exterioară: material non coroziv sau cu acoperire anticorozivă; Dotat cu roțile pentru transportare Izolare termică: minim 40 mm poliuretanic (PUR) Interfață: Ecran grafic, digital multifuncțional, 24 inch Afișare pe ecran a graficului de temperatură, dotat cu Data Logger Dotat cu port USB pentru exportare date Dotat cu port de acces pentru senzor extern Alarmer: acustică, vizuală - ușa deschisă, lipsa curentului electric, abateri temperatură, etc. Dotat cu baterie internă pentru alarmă și menținerea datelor Refrigerant cu GWP < 150, ODP=0 Derighețare automată (frigider) Convecție forțată (frigider) Posibilitate monitorizare de la distanță Alimentare electrică: 210 - 240V, 50 Hz Dimensiuni externe: H ≤ 1970 mm, A și L ≤ 750mm Dotat cu stabilizator de tensiune.</p> <p>Cerințe de certificare: Anul producerii minim 2026. Termen de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării. Instalare, darea în exploatare, instruirea de către participantul câștigător - obligatoriu Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu. Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție. În cazul defecțiunii dispozitivului aflat în garanție, termenul reparării va fi adăugat la perioada de garanție totală. Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24h.</p>	<p>Frigider combinat cu congelator Configurație: Vertical, cu încălzire orizontală; Capacitatea internă a camerei frigiderului: 198l Capacitatea internă a camerei congelatorului: 102 Temperatura minimă setabilă (frigider) ≤ -2°C Temperatura maximă setabilă (frigider) ≥ -8°C Temperatura minimă setabilă (congelator) ≤ -25°C Temperatura maximă setabilă (congelator) ≥ -10°C Polți incluse (frigider): ≥ 4 Polți incluse (congelator): ≥ 2 Dotat cu mecanism de blocare a ușii; Ușă netransparentă Construcție interioară: inox sau material non coroziv; Construcție exterioară: material non coroziv sau cu acoperire anticorozivă; Dotat cu roțile pentru transportare Izolare termică: minim 40 mm poliuretanic (PUR) Interfață: Ecran grafic, digital multifuncțional, 24 inch Afișare pe ecran a graficului de temperatură, dotat cu Data Logger Dotat cu port USB pentru exportare date Dotat cu port de acces pentru senzor extern Alarmer: acustică, vizuală - ușa deschisă, lipsa curentului electric, abateri temperatură, etc. Dotat cu baterie internă pentru alarmă și menținerea datelor Refrigerant cu GWP < 150, ODP=0 Derighețare automată (frigider) Convecție forțată (frigider) Posibilitate monitorizare de la distanță Alimentare electrică: 210 - 240V, 50 Hz Dimensiuni externe: H 1980 mm, L 620 mm Dotat cu stabilizator de tensiune.</p> <p>Cerințe de certificare: Anul producerii minim 2026. Termen de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării. Instalare, darea în exploatare, instruirea de către participantul câștigător - obligatoriu Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu. Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție. În cazul defecțiunii dispozitivului aflat în garanție, termenul reparării va fi adăugat la perioada de garanție totală. Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24h.</p>	CE ISO

