

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție	Licitație Deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1781691541577/21634919 conform SIA RSAP M-Tender									
Obiectul achiziției: Inventar Moale – 2026 Repetat										

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						Raportul de încercări emis de un laborator acreditat, care să reflecte indicii solicitați în specificațiile tehnice.
1. Capot chirurgical	H-3	Moldova	II POPOZOGLO R.A.	Țesătură bumbac 100%, legătura diagonală, culoarea albastru sau verde , mîineci lungi, manjetă pe bandă elastică , densitatea 195(± 5) gr/m2 . Sarcina de rupere:Pe urzeală min.490 N, Pe bătătură min.255 N. Modificarea dimensiunelor după spalare la (conform ISO 6330, 1 ciclu 60-90°C), % max : pe urzeală (± 3%); pe bătătură (± 2%).Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s, min: 100. Rezistența vopsirii (conform ISO 105-C06:2010), baluri, min, la acțiune: - spălare 3-4 baluri, - transpirația 4 baluri, - frecării uscate 4-5 baluri. Mărimile și modelul capoatelor se	Țesătură bumbac 100%, legătura diagonală, culoarea verde , mîineci lungi, manjetă pe bandă elastică , densitatea 200 gr/m2 . Sarcina de rupere: - Pe urzeală min.965 N, - Pe bătătură min.391 N. Modificarea dimensiunelor după înmuere % max : - pe urzeală (0%), - pe bătătură (- 0.5%). Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s, min: 181. Rezistența vopsirii,baluri, min, la acțiune: - spălare 4 baluri,	GOST 24760-81 Raport de incercari №370-21C

				coordonează cu beneficiarul. În cazul prezentării altor culori oferta va fi respinsă.	- transpirația 4 baluri, - frecării uscate 3 baluri. Mărimile și modelul capoatelor se coordonează cu beneficiarul.	
2. Costum chirurgical	C-3	Moldova	II POPOZOGLO R.A.	Costum chirurgical (pantaloni+bluză). Țesătură bumbac 100%, legătura diagonală, culoarea albastru sau verde, densitatea 195(+/-5) gr/m2 Sarcina de rupere: Pe urzeală min.490 N, Pe bătătură min.255 N. Modificarea dimensiunilor după spalare (conform ISO 6330, 1 ciclu 60-90°C), % : pe urzeală (±3%); pe bătătură (± 2%). Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min: 100. Rezistența vopsirii (conform ISO 105-C06:2010), baluri, min, la acțiune: - spălare 3-4 baluri. - transpirația 4 baluri. - frecării uscate 4-5 baluri. Mărimile și modelele costumelor se coordonează cu beneficiarul. În cazul prezentării altor culori oferta va fi respinsă.	Costum chirurgical (pantaloni+bluză), Țesătură bumbac 100%, legătura diagonală, culoarea verde, densitatea 200/m2 .: Sarcina de rupere: - Pe urzeală min.965 N, - Pe bătătură min.391 N. Modificarea dimensiunilor după înmuere % max : - pe urzeală (0%), - pe bătătură (- 0.5%). Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s, min: 181. Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiune: - spălare 4 baluri, - transpirația 4 baluri, - frecării uscate 3 baluri. Mărimile și modelul capoatelor se coordonează cu beneficiarul.	GOST 24760-81 Raport de incercari №370-21C
3. Costum medical p-u colaboratori	C-2	Moldova	II POPOZOGLO R.A.	Costum medical (pantaloni+bluză). Compoziția țesăturii: viscoză-35%, polister-65% de culoare turcuaz sau albastu deschis. Densitatea minim 160gr/m2. Sarcina de rupere: Pe urzeală min.294 N, pe bătătură min.196 N. Modificarea dimensiunilor după înmuere % max : Pe urzeală (- 3%), pe bătătură (+/- 2%). Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min: 300. Rezistența vopsirii (conform ISO 105-	Costum medical (pantaloni+bluză). Compoziția țesăturii: viscoză-35%, polister-65% de culoare turcuaz sau albastu deschis. Densitatea minim 171gr/m2. Sarcina de rupere: Pe urzeală min.941 N, pe bătătură min.671 N. Modificarea dimensiunilor după înmuere % max : Pe urzeală (- 0%), pe bătătură (+/- 0%). Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min: 300. Rezistența vopsirii (conform ISO 105-C06:2010), baluri, min, la acțiune: -Spălare 4 baluri,	GOST 24760-81 Raport de incercari №384-23C

				C06:2010), baluri, min, la acțiune: -Spălare 4 baluri, -transpirația 4-5 baluri, -frecării uscate 4 baluri. Mărimile și modelul costumelor se coordonează cu beneficiarul.	-transpirația 4 baluri, -frecării uscate 4 baluri. Mărimile și modelul costumelor se coordonează cu beneficiarul. În cazul prezentării altor culori oferta va fi respinsă.	
4. Cearșaf alb (cîmp steril)	P-8	Moldova	II POPOZOGLO R.A.	Țesătură bumbac 100%, culoarea albă, legătura pînza, densitatea 160 (+/-3) gr/m2. Mărimea (cm)- 150x215. Sarcina de rupere:Pe urzeală min.294 N,pe bătătură min.196 N. Modificarea dimensiunelor după spălare % max : - Pe urzeală (+/- 3%), - pe bătătură (+/- 2%). Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s, min:200.	Țesătură bumbac 100%, culoarea albă, legătura pînza, densitatea 175,5 gr/m2. Mărimea (cm)- 150x215. Sarcina de rupere: - Pe urzeală min.801,1 N, - pe bătătură min.340,6 N. Modificarea dimensiunelor după înmuere % max : - Pe urzeală (1%), - pe bătătură (- 2%). Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s, min:105. Rezistența vopsirii,baluri, min, la acțiune: - Spălare 4 baluri, - transpirația 4 baluri, - frecării uscate 3 baluri.	SM235:2004 GOST 31307-2005 Paport incercare N 76-22C
5. Scutece alb (cîmp steril)	SC-1	Moldova	II POPOZOGLO R.A.	Țesătură bumbac100%, culoarea albă, legătura pînza, densitatea 160 (+/-3) gr/m2. Mărimea (cm)- 75x90cm. Sarcina de rupere: Pe urzeală min.294 N, Pe bătătură min.196 N. Modificarea dimensiunelor după spălare % max : pe urzeală (+/- 3%),pe bătătură (+/-2%).Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s, min:200.	Țesătură bumbac 100%, culoarea albă, legătura pînza, densitatea 175,5 gr/m2. Mărimea (cm)- 75x90cm Sarcina de rupere: - Pe urzeală min.801,1 N, - pe bătătură min.340,6 N. Modificarea dimensiunelor după înmuere % max : - Pe urzeală (1%), - pe bătătură (- 2%). Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s, min:105. Rezistența vopsirii,baluri, min, la acțiune: - Spălare 4 baluri, - transpirația 4 baluri,	SM GOST R 50713:2005 Paport incercare N 76-22C

					- frecării uscate 3 baluri.	
Lotul nr.6 Lenjerie de pat						
6. 1. Plic de plapumă	PD-1	Moldova	II POPOZGLO R.A.	Țesătură bumbac 100 %, culoarea albă imaculată, cu menținerea gradului de alb (fără îngălbenire sau gri),care nu se modifică la spălare,legătura pînza, densitatea 142 (+/-) gr/m2. Materialul trebuie să permită îndepărtarea eficientă a petelor specifice mediului medical (sânge, secreții biologice, puroi etc.) prin procedurile standard de spălare și dezinfectare.Dimensiune 145 x210cm. Sarcina de rupere: Pe urzeală min.294 N, pe bățatură min.196 N. Modificarea dimensiunelor după spălare % max : Pe urzeală (± 2%), pe bățatură (± 3%). Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min: 100.	Țesătură bumbac 100 %, culoarea albă imaculată, cu menținerea gradului de alb (fără îngălbenire sau gri),care nu se modifică la spălare,legătura pînza, densitatea 148 (+/-) gr/m2. Materialul trebuie să permită îndepărtarea eficientă a petelor specifice mediului medical (sânge, secreții biologice, puroi etc.) prin procedurile standard de spălare și dezinfectare.Dimensiune 145 x210cm. Sarcina de rupere: Pe urzeală min.294 N, pe bățatură min.196 N. Modificarea dimensiunelor după spălare % max : Pe urzeală (-2%), pe bățatură (-2%). Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min: 422.2	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 77 - 22C « 11 » februarie 2022
6.2. Cearșaf de pat	P-1	Moldova	II POPOZGLO R.A.	Țesătură bumbac 100 %, culoarea albă imaculată, cu menținerea gradului de alb (fără îngălbenire sau gri),care nu se modifică la spălare,legătura pînza, densitatea 142 (+/-) gr/m2. Materialul trebuie să permită îndepărtarea eficientă a petelor specifice mediului medical (sânge, secreții biologice, puroi etc.) prin procedurile standard de spălare și dezinfectare.Dimensiune 150x250 cm. Sarcina de rupere: Pe urzeală min.294 N. Pe bățatură min.196 N. Modificarea dimensiunelor după spălare % max : Pe urzeală (± 2%), pe bățatură (± 3%). Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min: 100.	Țesătură bumbac 100 %, culoarea albă imaculată, cu menținerea gradului de alb (fără îngălbenire sau gri),care nu se modifică la spălare,legătura pînza, densitatea 148 (+/-) gr/m2. Materialul trebuie să permită îndepărtarea eficientă a petelor specifice mediului medical (sânge, secreții biologice, puroi etc.) prin procedurile standard de spălare și dezinfectare.Dimensiune 150x250 cm. Sarcina de rupere: Pe urzeală min.294 N. Pe bățatură min.196 N. Modificarea dimensiunelor după spălare % max : Pe urzeală (-2%), pe bățatură (-2%). Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min: 422.2	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 77 - 22C « 11 » februarie 2022
6.3. Față de pernă	N-2	Moldova	II POPOZGLO R.A.	Țesătură bumbac 100%, culoarea albă imaculată, cu menținerea gradului de alb (fără îngălbenire sau gri),care nu se modifică la spălare,legătura pînza, densitatea 142 (+/-) gr/m2. Materialul trebuie să permită îndepărtarea eficientă a petelor specifice mediului medical (sânge,	Țesătură bumbac 100%, culoarea albă imaculată, cu menținerea gradului de alb (fără îngălbenire sau gri),care nu se modifică la spălare,legătura pînza, densitatea 148 (+/-) gr/m2. Materialul trebuie să permită îndepărtarea eficientă a petelor specifice mediului medical (sânge, secreții biologice, puroi etc.) prin procedurile standard de spălare și	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 77 - 22C « 11 » februarie 2022

				secreții biologice, puroi etc.) prin procedurile standard de spălare și dezinfectare. Dimensiune 60x60 cm.Sarcina de rupere: Pe urzeală min.294 N, pe bățatură min.196 N. Modificarea dimensiunilor după spălare % max : Pe urzeală (± 2%), pe bățatură (± 3%). Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min: 100.	dezinfectare. Dimensiune 60x60 cm.Sarcina de rupere: Pe urzeală min.294 N, pe bățatură min.196 N. Modificarea dimensiunilor după spălare % max : Pe urzeală (- 2%), pe bățatură (-2%). Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min: 422.2	
7. Perne	PS-3	Moldova	II POPOZOGLO R.A.	Compoziția: fibră siliconizată de poliester 100% antialergică elasticitate foarte bună, permanentă, uscare rapidă, rezistentă la frecare, rezistentă la bacterii. Căptușeală din țesătură rezistentă de bumbac 100%, culoarea albă, legătura pînza, densitatea minim 157-165 gr/m2. Dimensiuni (cm) 60/60.	Compoziția: fibră siliconizată de poliester 100% antialergică elasticitate foarte bună, permanentă, uscare rapidă, rezistentă la frecare, rezistentă la bacterii. Căptușeală din țesătură rezistentă de bumbac 100%, culoarea albă, legătura pînza, densitatea minim 157-165 gr/m2. Dimensiuni (cm) 60/60.	Raport de incercare 5988-C SM STB 753:2008 Paport incercare N 76-22C OC ICC 11 A0007594-23
8. Plapume	PIS200/140	Moldova	II POPOZOGLO R.A.	Țesatura hypo-alergica: 100% bumbac. Umplutura:fibre siliconice de 350 gr/mp, rezistentă la spălări repetate la 80 °C.Să nu aibă contracții după spălări. Sa nu permită fibrei siliconice sa migreze pe suprafata pilotei (nu vor exista suprafete ale pilotei fara fibre), să nu existe riscul de deșirare a aței în urma spălărilor repetate. Cusăturile fiind relizate prin lipire. Culoare albă, cu margine tivită, imprimeu uni, dimensiune (cm) 140 x 200.Greutatea maxim 1 Kg.	Țesatura hypo-alergica: 100% bumbac. Umplutura:fibre siliconice de 350 gr/mp, rezistentă la spălări repetate la 80 °C.Să nu aibă contracții după spălări. Sa nu permită fibrei siliconice sa migreze pe suprafata pilotei (nu vor exista suprafete ale pilotei fara fibre), să nu existe riscul de deșirare a aței în urma spălărilor repetate. Cusăturile fiind relizate prin lipire. Culoare albă, cu margine tivită, imprimeu uni, dimensiune (cm) 140 x 200.Greutatea maxim 1 Kg.	Paport incercare N 78-22C № 199-21C SM236 2004 Raport de incercare 5988-C OC ICC 11 A0007596-23
9. Huse pentru saltea și brancardă						
9. 1. Husă pentru saltea din stofă impermeabilă	E-1	Moldova	II POPOZOGLO R.A.	Dimensiuni 210cm x 95cm x 14 cm, din stofă impermeabilă (fără miros specific/întepător) din 2 părți: părțile exterioară, laterale din stofă impermeabilă, prelucrată pe interior cu un strat din poliuretan (echivalent mușama), partea interioară din țesătură cu densitatea 190-210 gr/m2, de culoare albastră, cu fermoar . Husa să fie rezistentă la spălări repetate și temperaturi de minim 40°C, Să nu permită pătrunderea lichidelor în interiorul saltelei.	Dimensiuni 210cm x 95cm x 14 cm, din stofă impermeabilă (fără miros specific/întepător) din 2 părți: părțile exterioară, laterale din stofă impermeabilă, prelucrată pe interior cu un strat din poliuretan (echivalent mușama), partea interioară din țesătură cu densitatea 190-210 gr/m2, de culoare albastră, cu fermoar . Husa să fie rezistentă la spălări repetate și temperaturi de minim 40°C, Să nu permită	Raport de incercari №370- 21C RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 386 - 23C <u>« 07 » noiembrie 2023</u> OC ICC 11 A0007595-23

					pătrunderea lichidelor în interiorul saltelei.	
9.2. Husă pentru brancarde din stofă impermeabilă	E-2	Moldova	II POPOZOGLO R.A.	Dimensiuni 210cm x 95cm x 15 cm, din stofă impermeabilă (fără miros specific/înțepător) cu elastic pe 4 laturi . Husa să fie din țesătură, de culoare albastră prelucrată pe interior cu un strat din poliuretan (echivalent mușama), rezistentă la spălări repetate și temperaturi de minim 40°C. Să nu permită pătrunderea lichidelor în interiorul saltelei.	Dimensiuni 210cm x 95cm x 15 cm, din stofă impermeabilă (fără miros specific/înțepător) cu elastic pe 4 laturi . Husa să fie din țesătură, de culoare albastră prelucrată pe interior cu un strat din poliuretan (echivalent mușama), rezistentă la spălări repetate și temperaturi de minim 40°C. Să nu permită pătrunderea lichidelor în interiorul saltelei.	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 386 - 23C « 07 » noiembrie 2023 OC ICC 11 A0007595-23

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Topal Raisa În calitate de: Administrator
Ofertantul: SRL COM TEX _____ Adresa: Comrat Dubinin 1/41

