



Specificații tehnice (Anexa 22)

Numărul licitației: № ocds-b3wdp1-MD-1649934590067						
Echipament și accesorii pentru rețele						
Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 4						
Cablu telefonic	ТППЭП 30*2*0.4	Belorusia	БЕЛАРУСКАБЕЛЬ	Cablu telefonic 30 perechi. - Tip: ТППЭп - Dimensiune (LxWxHxØ):30x2x0,4mm² - Secțiune fir: 0,4mm² - Tip material conductor: Cupru - Izolație: Polietilenă. (BS 6234-03) rezistentă la UV. Caracteristici electrice generale: - Diametrul conductorului-0,4 mm. - Diametrul izolației-0,75 mm. - Rezistența conductorilor pentru 1 km de cablu la 20°C - 139,4 ohm - Capacitatea efectivă între conductorii unei perechi pentru 1 km. de cablu-150 ohm, 50 nF Caracteristici electrice între conductori și perechi: - Între perechi-125 nF - Între conductori alăturați - 125nF - Între conductor și ecran - 500 nF.	Кабель ТППЭП 30*2*0.4	ISO 9001
Cablu telefonic	ТППЭП 10*2*0.4	Belorusia	БЕЛАРУСКАБЕЛЬ	Cablu telefonic 10 perechi. - Tip: ТППЭп - Dimensiune (LxWxHxØ):10x2x0,4mm² - Secțiune fir: 0,4mm² - Tip material conductor: Cupru - Izolație: Polietilenă. (BS 6234-03) rezistentă la UV. Caracteristici electrice generale: - Diametrul conductorului-0,4 mm. - Diametrul izolației-0,75 mm. - Rezistența conductorilor pentru 1 km de cablu la 20°C - 139,4 ohm - Capacitatea efectivă între conductorii unei perechi pentru 1 km. de cablu-150 ohm, 50 nF Caracteristici electrice între conductori și perechi: - Între perechi-125 nF - Între conductori alăturați-125nF - Între conductor și ecran-500 nF.	Кабель ТППЭП 10*2*0.4	ISO 9001

Semnat:  _____ Numele, prenumele: Gorceac Igor, În calitate de: Project manager

Ofertantul: "VAD" SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Lomonosov 38/2

Termenul de valabilitate a ofertei - 30 zile