

Obiect:
Restabilirea stratului de rezistență a
îmbrăcăminteii din beton asfaltic de la intersecția
drumului de centură (str. Aerodromului) cu
drumul național R14 pînă la monumentul
„Ospitalitate” (str. Gagarin, 120)

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Tronsonul de la intersecția drumului de centură (str. Aerodromului) cu drumul național R14 pînă la monumentul Ospitalitate” (str. Gagarin, 120). | | | | |
| 1 | DI106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой) | 100m2 | | | |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0250 | | |
| 2 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0.25l/m2 | t | | | |
| | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 | | |
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 | | |
| 3 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm K=1.5 , cu asternere mecanica (h=4cm*1.5=6 cm)Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6.0 см механически) K=1,5000 | m2 | | | |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 | | |
| | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBgII/2.3 STB 1033:2008 | t | 0,0940 | | |
| | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 | | |
| | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0110 | | |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 | | |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 | | |
| | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 | | |
| | | 2. Reparația stratului de rezistență a accesului spre cimitir. | | | | |
| 4 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminte degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 1 м2: толщиной 5 см) | m2 | | | |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,5830 | | |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0060 | | |
| | 1422102205518 | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina | t | 0,1150 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---|---|
| | 23203226001101 | Bitum | t | 0,0006 | | |
| | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0600 | | |
| | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 0,0500 | | |
| | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 | | |
| | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,0080 | | |
| | 2952240004127 | Placa compactoare, vibro | h-ut | 0,0600 | | |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 | | |
| 5 | DI106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой) | 100m2 | | | |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0250 | | |
| 6 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) | t | | | |
| | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 | | |
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 | | |
| 7 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически) | m2 | | | |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 | | |
| | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBgII/2.3 STB 1033:2008 | t | 0,0940 | | |
| | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 | | |
| | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0110 | | |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 | | |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 | | |
| | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 | | |