

Specificații tehnice (F4.1)

Cererea ofertelor de prețuri (bunuri): ocds-b3wdp1-MD-1590758112078

Obiectul achiziției: Aciziționarea echipamentului de laborator pentru anul 2020

Autoritatea Contractantă: IMSP Institutul de Ftziopneumologie "Chiril Draganuic"

Cod CPV	Denumirea bunurilor si/ sau serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	LOT 1						
33100000-1	Hotă cu flux laminar. Biological safety cabinet Class II A	BSC11IIB2-X	Israel	MRC Ltd.	Dulapuri biologice de siguranță care cuprind clasa II, folosite pentru ventilare în laboratorul clinic. Exclde clasa I, clasa a III, și hote cu flux orizontal, precum și hote chimice și debitul de aer laminar banci curate. Hotă microbiologică cu flux laminar vertical, clasa II tip A2. Control controlat de microprocessor, sensor volumetric pentru monitorizarea fluxului de aer epuizat, control automat al volumului de flux prezentat. Interior suprafața internă din oțel inoxidabil antistatic. Filtre HEPA. Prefiltru Eficiența de minim 85 %, pentru particule de minim 0.5 microni, clasa G4 Lumina interioară lumină rece, integrată, cu intensitatea de minim 800 lux lampa UV pentru sterilizare, fixată în vitrina frontală Nivelul de zgomot nu mai mare de 60dB. Flux aer mai mult de 0.4 m/s Factorul de protecție (Apf) 1.5 10^5 Afijaj digital Alimentarea220V, 50 Hz Alarmer Acustică Vizuală Capac de închidere a exhaustării -da. Set de livrare: Hota cu filtre Lampă de iluminare lampă UV suport pentru amplasarea hotei robinet pentru vacuum robinet pentru gaze	Hota cu flux BSC11IIB2-X (MRC/Israel) Dulapuri biologice de siguranță care cuprind clasa II, folosite pentru ventilare în laboratorul clinic. Hotă microbiologică cu flux laminar vertical, clasa II tip A2. Control controlat de microprocessor, sensor volumetric pentru monitorizarea fluxului de aer epuizat, control automat al volumului de flux prezentat. Interior suprafața internă din oțel inoxidabil antistatic. Filtre HEPA. Prefiltru Eficiența de 99.999% pentru particule de minim 0.3 microni, clasa G4 Lumina interioară lumină rece, integrată, cu intensitatea de 1000 lux lampa UV pentru sterilizare, fixată în vitrina frontală Nivelul de zgomot <65dB. Flux aer cca 0.53 m/s Factorul de protecție (Apf) 1.5 10^5 Afijaj digital Alimentarea220V, 50 Hz Alarmer Acustică Vizuală Capac de închidere a exhaustării -da. Set de livrare: Hota cu filtre Lampă de iluminare lampă UV suport pentru amplasarea hotei robinet pentru vacuum robinet pentru gaze	CE
	LOT 2						
33100000-1	Termostat	DNI-80	Israel	MRC Ltd.	Acest grup de produse include dispozitivele care produc încălzire și răcorire pentru a amplifica mostre testate de acizi nucleari pentru utilizarea în tehnici de secvențiere. Dispozitivele incluse aici sunt autonome, cu camere pentru păstrarea mostrelor; unele testează nu numai acizi nucleari. Termostat utilizat în laborator. Capacitate-80 l ± 5 l. Domeniul de temperatură -programabil = 5 - 70°C; Rezoluția de programare≤ 1 grad. Afijaj- graphic. Control- Microprocesor. Alimentarea-220 V, 50 Hz. Construcția interioară -din oțel inox. Cerințe de alimentare la rețeaua electrică: 220V, 50 Hz.	Termostat DNI-80 (MRC/Israel) Termostat utilizat în laborator. Capacitate-80 l Domeniul de temperatură -programabil = 1 -70°C; Rezoluția de programare: 1 grad. Afijaj- graphic. Control- Microprocesor. Alimentarea-220 V, 50 Hz.Construcția interioară -din oțel inox.	CE
	LOT 3						
33100000-1	Autoclav 100 l cu încărcare verticală (oțel AISI 316L)	UTKBS-100V	Israel	MRC Ltd.	Sterilizatoare fără ciclu de vacuum, cu încărcătură verticală, utilizează aburi sub presiune care generează căldură umedă ce ajută la eliminarea microbilor viabili din dispozitive medicale non-termic-sensibile, inclusiv produse tolerante la căldură folosite pentru îngrijirea pacientului cu scopuri chirurgicale și generale.Construcția interioară este din oțel AISI 316L. Încărcare verticală Construcția interioară- din oțel AISI 316L. Exterior- metalic galvanizat sau oțel inox. Securitate la supraîncălzire- da. Alarmer- acustică vizuală. Durata sterilizării reglabilă- da. Control- Microprocesor. Sistem de blocare a uşii autoclavului care împiedică pornirea ciclului dacă este uşa deschisă – da. Uşa rămâne blocată pana la scaderea sfîrşitului procesului de sterilizare- da. Suprafata exterioara - să nu se încălzească	Autoclav UTKBS-100V (MRC/Israel) Sterilizator fără ciclu de vacuum, cu încărcătură verticală, utilizează aburi sub presiune care generează căldură umedă ce ajută la eliminarea microbilor viabili din dispozitive medicale non-termic-sensibile, inclusiv produse tolerante la căldură folosite pentru îngrijirea pacientului cu scopuri chirurgicale și generale. Construcția interioară este din oțel SUS304. Încărcare verticală Exterior- metal galvanizat. Securitate la supraîncălzire- da. Alarmer- acustică vizuală. Durata sterilizării reglabilă- da. Control- Microprocesor. Sistem de blocare a uşii autoclavului care împiedică pornirea ciclului dacă este uşa deschisă – da. Uşa rămâne blocată pana la scaderea sfîrşitului procesului de sterilizare- da. Suprafata exterioara - nu se încălzeşte	CE

Numele, Prenumele:Botnaru Andrei

În calitate de: Director

Ofertantul: „Neotec”SRL

Adresa: mun.Chisinau, str.Zaikin, 37