

**Specificații Tehnice (F4.1)**

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție ocde-b3wdp1-MD-1624454138102 din \_\_\_\_\_

Denumirea procedurii de achiziție: Lămpi și iluminatoare, instrumente și inventar tehnic

| Nr. Lotului | Denumirea bunurilor                                    | Modelul articolului                 | Țara de origine                     | Produsul     | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă                                         | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant                                                                               | Standarde de referință |
|-------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1           | 2                                                      | 3                                   | 4                                   | 5            | 6                                                                                                                 | 7                                                                                                                                    | 8                      |
| 1           | Înterupător automat: nr. de poli 1, intensitatea 10 A  | BA47-29 1P 10A 4,5kA C automat TDM  | Rusia, China și filialele alte țări | TDM Electric | Înterupător automat: nr. de poli 1, intensitatea 10 A, clasa de declanșare C, gradul de protecție minim 20 (IP).  | BA47-29 1P 10A 4,5kA C, Înterupător automat: nr. de poli 1, intensitatea 10 A, clasa de declanșare C, gradul de protecție 20 (IP).   |                        |
| 2           | Înterupător automat: nr. de poli 1, intensitatea 16 A  | BA47-29 1P 16A 4,5kA C automat TDM  | Rusia, China și filialele alte țări | TDM Electric | Înterupător automat: nr. de poli 1, intensitatea 16 A, clasa de declanșare C, gradul de protecție minim 20 (IP).  | BA47-29 1P 16A 4,5kA C, Înterupător automat: nr. de poli 1, intensitatea 16 A, clasa de declanșare C, gradul de protecție 20 (IP).   |                        |
| 3           | Înterupător automat: nr. de poli 1, intensitatea 25 A  | BA47-29 1P 25A 4,5kA C automat TDM  | Rusia, China și filialele alte țări | TDM Electric | Înterupător automat: nr. de poli 1, intensitatea 25 A, clasa de declanșare C, gradul de protecție minim 20 (IP).  | BA47-29 1P 25A 4,5kA C, Înterupător automat: nr. de poli 1, intensitatea 25 A, clasa de declanșare C, gradul de protecție 20 (IP).   |                        |
| 4           | Înterupător automat: nr. de poli 3, intensitatea 80 A  | BA47-100 3P 80A 10kA C automat TDM  | Rusia, China și filialele alte țări | TDM Electric | Înterupător automat: nr. de poli 3, intensitatea 80 A, clasa de declanșare C, gradul de protecție minim 20 (IP).  | BA47-100 3P 80A 10kA C, Înterupător automat: nr. de poli 3, intensitatea 80 A, clasa de declanșare C, gradul de protecție 20 (IP).   |                        |
| 5           | Înterupător automat: nr. de poli 3, intensitatea 125 A | BA47-125 3P 125A 15kA C automat TDM | Rusia, China și filialele alte țări | TDM Electric | Înterupător automat: nr. de poli 3, intensitatea 125 A, clasa de declanșare C, gradul de protecție minim 20 (IP). | BA47-125 3P 125A 15kA C, Înterupător automat: nr. de poli 3, intensitatea 125 A, clasa de declanșare C, gradul de protecție 20 (IP). |                        |
| 6           | Înterupător automat: nr. de poli 3, intensitatea 160 A | BA88-33 3P 160A 35kA automat TDM    | Rusia, China și filialele alte țări | TDM Electric | Înterupător automat: nr. de poli 3, intensitatea 160 A, clasa de declanșare C, gradul de protecție minim 20 (IP). | BA88-33 3P 160A 35kA, Înterupător automat: nr. de poli 3, intensitatea 160 A, clasa de declanșare C, gradul de protecție 20 (IP).    |                        |
| 7           | Înterupător automat: nr. de poli 3, intensitatea 250 A | BA88-35 3P 250A 35kA automat TDM    | Rusia, China și filialele alte țări | TDM Electric | Înterupător automat: nr. de poli 3, intensitatea 250 A, clasa de declanșare C, gradul de protecție minim 20 (IP). | BA88-35 3P 250A 35kA, Înterupător automat: nr. de poli 3, intensitatea 250 A, clasa de declanșare C, gradul de protecție 20 (IP).    |                        |



|    |                                                                        |                                                                |                                   |                       |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                    |  |
|----|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 8  | Întreprupător automat: nr. de poli 3, intensitatea 400 A               | BA88-37 3P 400A 35kA automat TDM                               | Rusia, China și filiale alte Țări | TDM Electric          | Întreprupător automat: nr. de poli 3, intensitatea 400 A, clasa de declanșare C, gradul de protecție minim 20 (IP).                                          | BA88-37 3P 400A 35kA, Întreprupător automat: nr. de poli 3, intensitatea 400 A, clasa de declanșare C, gradul de protecție 20 (IP).                                |  |
| 9  | Întreprupător automat: nr. de poli 3, intensitatea 630A                | BA88-40 3P 630A 35kA automat TDM                               | Rusia, China și filiale alte Țări | TDM Electric          | Întreprupător automat: nr. de poli 3, intensitatea 630 A, clasa de declanșare C, gradul de protecție minim 20 (IP).                                          | BA88-40 3P 630A 35kA, Întreprupător automat: nr. de poli 3, intensitatea 630 A, clasa de declanșare C, gradul de protecție 20 (IP).                                |  |
| 10 | Lampă cu incandescentă, soclu E27, puterea 70-90W                      | A50 75W 230V E27 bec TMK                                       | Rusia                             | TMK                   | Lampă cu incandescentă, soclu E27, puterea 70-90 W, tensiunea 220-250 V, frecvența 50-60 Hz, flux luminos minim 900 lm.                                      | Lampă cu incandescentă, soclu E27, puterea 75 W, tensiunea 220-250 V, frecvența 50-60 Hz, flux luminos 935 lm.                                                     |  |
| 11 | Lampă cu incandescentă, soclu E27 puterea 60-90W                       | MO 36-60W E27 bec TMK                                          | Rusia                             | TMK                   | Lampă cu incandescentă, soclu E27 puterea 60-90 W, tensiunea 36 V, frecvența 50-60 Hz, flux luminos minim 700 lm.                                            | Lampă cu incandescentă, soclu E27 puterea 60 W, tensiunea 36 V, frecvența 50-60 Hz, flux luminos 900 lm.                                                           |  |
| 12 | Lampă LED cu soclu E27, puterea 15-25W                                 | A60 - HJI LED 15W 6500K E27 bec TDM                            | Rusia, China și filiale alte Țări | TDM Electric          | Lampă LED cu soclu E27, puterea 15-25 W, tensiunea 220-250 V, 50 Hz, flux luminos minim 1200 lm, temperatura de culoare minim 6000 K.                        | Lampă LED cu soclu E27, puterea 15 W, tensiunea 220-250 V, 50 Hz, flux luminos 1200 lm, temperatura de culoare 6500 K.                                             |  |
| 13 | Lampă economă de tip spiralată cu soclu E27, puterea 65-85W            | HJI-HS-85W 4000K E40 + Adaptor duliie E27-E40 alb, bec ec. TDM | Rusia, China și filiale alte Țări | TDM Electric          | Lampă economă de tip spiralată cu soclu E27, puterea 65-85 W, tensiunea 220-250 V, 50 Hz, flux luminos minim 2500 lm, temperatura de culoare minim 4000 K.   | Lampă economă de tip spiralată cu soclu E40+Adaptor duliie E27-E40, puterea 85 W, tensiunea 220-250 V, 50 Hz, flux luminos 4250 lm, temperatura de culoare 4000 K. |  |
| 14 | Lampă fluorescentă, soclu G13, puterea 18W                             | L 18W/765 T8 Basic tub fl.S OSRAM                              | Rusia, China și filiale alte Țări | OSRAM                 | Lampă fluorescentă, soclu G13, puterea 18W, conectarea la balast electric 220-250 V, 50 Hz, flux luminos minim 1000 lm, temperatura de culoare minim 6000 K. | Lampă fluorescentă, soclu G13, puterea 18W, conectarea la balast electric 220-250 V, 50 Hz, flux luminos 1050 lm, temperatura de culoare 6500 K.                   |  |
| 17 | Fir electric: izolație minim dublă, nr. de fire-2, 2,5 mm <sup>2</sup> | ABBİ-и 2X2,5 cablu                                             | R.Moldova                         | «ЗАО Молдавкабель»    | Fir electric: izolație minim dublă, numărul de fire 2, secțiunea 2,5 mm <sup>2</sup> , cu conductori monofilari din aluminiu.                                | ABBİ-и 2X2,5 cablu                                                                                                                                                 |  |
| 18 | Fir electric: izolație minim dublă, nr. de fire- 4, 6 mm <sup>2</sup>  | ABBİ 4X6 cablu                                                 | R.Moldova                         | «ЗАО Молдавкабель»    | Fir electric: izolație minim dublă, numărul de fire 4, secțiunea 6 mm <sup>2</sup> , cu conductori monofilari din aluminiu.                                  | ABBİ 4X6 cablu                                                                                                                                                     |  |
| 19 | Fir electric: izolație minim dublă, nr. de fire- 4, 25mm <sup>2</sup>  | ABBİ 4X25 cablu                                                | Ucraina                           | ООО INTERKA BELI KIEV | Fir electric: izolație minim dublă, numărul de fire 4, secțiunea 25 mm <sup>2</sup> , cu conductori din aluminiu.                                            | ABBİ 4X25 cablu                                                                                                                                                    |  |
| 20 | Fir electric: izolație minim dublă, nr. de fire-4, 70 mm <sup>2</sup>  | ABBİ 4X70 (мж) cablu                                           | Ucraina                           | ООО INTERKA BELI KIEV | Fir electric: izolație minim dublă, numărul de fire 4, secțiunea 70 mm <sup>2</sup> , cu conductori din aluminiu.                                            | ABBİ 4X70 (мж) cablu                                                                                                                                               |  |



|    |                                             |                                                        |                                     |                |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                          |
|----|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21 | Corp de iluminat pentru 2 lămpi LED, L=60cm | JICTI corp il. p/u LED (model 2*18) IP54 ISILDAR       | Turcia                              | ISILDAR        | Corp de iluminat pentru 2 lămpi LED, soclu G 13, tensiunea 220-250 V, frecvență 50 Hz, pentru lămpile LED cu lungimea de 60 cm, clasa de protecție minim IP 54, fără balast, instalarea pe tavan.                  | Corp de iluminat pentru 2 lămpi LED, soclu G 13, tensiunea 220-250 V, frecvență 50 Hz, pentru lămpile LED cu lungimea de 60 cm, clasa de protecție IP 54, fără balast, instalarea pe tavan.              |
| 23 | Corp de iluminat stradal LED maxim 3 COB    | ST-50-05 50W 6400K, corp il. Stradal Евросвет          | China                               | Евросвет       | Corp de iluminat stradal LED maxim 3 COB, puterea nominală: 45-55 W, U=220 V, 50 Hz, gradul de protecție minim IP 64, flux luminos minim 5000 lm, temperatura de culoare minim 6000 K, carcasă din metal/aluminiu. | Corp de iluminat stradal LED, puterea nominală: 50 W, U=220 V, 50 Hz, gradul de protecție minim IP 65, flux luminos minim 4500-5000 lm, temperatura de culoare minim 6400 K, carcasă din metal/aluminiu. |
| 24 | Înterupător interior cu o clapă             | ТАИМІР intrerupator 1P alb TDM                         | Rusia, China și filialele alte țări | TDM Electric   | Înterupător interior cu o clapă, curentul minim 10A, U=220 V, 50 Hz, gradul de protecție minim IP 20.                                                                                                              | Înterupător interior cu o clapă, curentul minim 10A, U=220 V, 50 Hz, gradul de protecție minim IP 20.                                                                                                    |
| 25 | Înterupător interior cu două clape          | ТАИМІР intrerupator 2P alb TDM                         | Rusia, China și filialele alte țări | TDM Electric   | Înterupător interior cu două clape, curentul minim 10A, U=220 V, 50 Hz, gradul de protecție minim IP 20.                                                                                                           | Înterupător interior cu două clape, curentul minim 10A, U=220 V, 50 Hz, gradul de protecție minim IP 20.                                                                                                 |
| 26 | Priză euro unitară exterioară               | ІІРАЖЕКА пріза 2Р+Е ІР44 алб СБІІР                     | Belorusia                           | СБІІР          | Priză euro unitară exterioară curentul minim 16A, U=220 V, 50 Hz, gradul de protecție minim IP 42, cu împământare.                                                                                                 | Priză euro unitară exterioară curentul minim 16A, U=220 V, 50 Hz, gradul de protecție minim IP 44, cu împământare.                                                                                       |
| 27 | Papuc de cablu din aluminiu, Ø 10 mm²       | ТМЛІ10-6-5 papuc tubular TDM                           | Rusia, China și filialele alte țări | TDM Electric   | Papuc de cablu din aluminiu, pentru firele electrice cu secțiunea de Ø 10 mm².                                                                                                                                     | Papuc de cablu ТМЛІ10-6-5, pentru firele electrice cu secțiunea de Ø 10 mm².                                                                                                                             |
| 28 | Papuc de cablu din aluminiu, Ø 70 mm²       | ТА 70-10-12 papuc tubular АІ TDM                       | Rusia, China și filialele alte țări | TDM Electric   | Papuc de cablu din aluminiu, pentru firele electrice cu secțiunea de Ø 70 mm².                                                                                                                                     | Papuc de cablu din aluminiu ТА 70-10-12, pentru firele electrice cu secțiunea de Ø 70 mm².                                                                                                               |
| 29 | Cutie de montare a prizelor                 | 65*40 c/s cutie mont. conectabila                      | R.Moldova                           | Vitcoplast SRL | Cutie de montare a prizelor electrice Ø 65*40 mm cu șuruburi de fixarea prizei.                                                                                                                                    | Cutie de montare a prizelor electrice Ø 65*40 mm cu șuruburi de fixarea prizei.                                                                                                                          |
| 38 | Cutie pentru 6 întrerupătoare automate      | Cutie 6 autom. aplicab. ISILDAR                        | Turcia                              | ISILDAR        | Cutie pentru 6 întrerupătoare automate, montarea externă, gradul de protecție minim IP 20.                                                                                                                         | Cutie pentru 6 întrerupătoare automate, montarea externă, gradul de protecție minim IP 20.                                                                                                               |
| 40 | Dulap metalic neechipat                     | ІІМІІІ-6-0 (1200x750x300) IP31 паню дистриб. метал TDM | Rusia, China și filialele alte țări | TDM Electric   | Dulap metalic neechipat pentru utilaj electric, L – 1200 mm, l – 600-700 mm, h – 250-350 mm, montarea externă, gradul de protecție minim IP 31.                                                                    | ІІМІІІ-6-0, Dulap metalic neechipat pentru utilaj electric, 1200 mm x 750 mm x 300 mm, montarea externă, gradul de protecție IP 31.                                                                      |



|    |                                             |                                                |                                   |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                          |  |
|----|---------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 41 | Șină DIN 35*7,5 mm, lungimea minim 1 m      | Sina montaj DIN 1200mm TDM                     | Rusia, China și filiale alte Țări | TDM Electric | Șină DIN 35*7,5 mm, lungimea minim 1m.                                                                                                 | Sina montaj DIN 1200mm TDM                                                                                                                               |  |
| 42 | Bandă izolantă din PVC                      | Banda izol.15*20 PVC TDM                       | Rusia, China și filiale alte Țări | TDM Electric | Bandă izolantă din PVC, lățimea: 15-25 mm, lungimea minim: 15 metri, grosimea minim 0,10 mm.                                           | Bandă izolantă din PVC, lățimea: 15 mm, lungimea : 20 metri, grosimea 0,13 mm.                                                                           |  |
| 43 | Bandă izolantă textilă                      | Banda izol.19*21 mater. TDM                    | Rusia, China și filiale alte Țări | TDM Electric | Bandă izolantă textilă, lățimea: 15-20 mm, lungimea minim: 9 metri, grosimea minim 0,20 mm.                                            | Bandă izolantă textilă, lățimea: 19 mm, lungimea: 21metri, grosimea minim 0,20 mm.                                                                       |  |
| 44 | Soclu E27 din plastic termorezistent        | Dulie E27 plastic alb TDM                      | Rusia, China și filiale alte Țări | TDM Electric | Soclu E27 din plastic termorezistent.                                                                                                  | Soclu E27 din plastic termorezistent.                                                                                                                    |  |
| 45 | Fișă electrică                              | Fisa 2P+E alb drept Profitec                   | Turcia                            | Profitec     | Fișă electrică cu împământare 2P+E, tensiunea 220-250 V, frecvența 50 Hz, curentul minim 16 A.                                         | Fișă electrică cu împământare 2P+E, tensiunea 220-250 V, frecvența 50 Hz, curentul 16 A.                                                                 |  |
| 46 | Priză industrială fixă                      | Priza aplic.124 3P+E 32A 380V IP44 TDM         | Rusia, China și filiale alte Țări | TDM Electric | Priză industrială fixă tensiunea 380 V, frecvența 50 Hz, 3P+N, gradul de protecție minim IP 44, curentul nominal minim 32 A.           | Priză industrială fixă tensiunea 380 V, frecvența 50 Hz, 3P+N, gradul de protecție IP 44, curentul nominal 32 A.                                         |  |
| 47 | Fișă industrială mobilă                     | Fisa mob.024 3P+PE 32A 380V IP44 TDM           | Rusia, China și filiale alte Țări | TDM Electric | Fișă industrială mobilă tensiunea 380 V, frecvența 50 Hz, 3P+N, gradul de protecție minim IP 44, curentul nominal minim 32 A.          | Fișă industrială mobilă tensiunea 380 V, frecvența 50 Hz, 3P+N, gradul de protecție IP 44, curentul nominal 32 A.                                        |  |
| 49 | Cutie cu întrerupător și siguranțe fuzibile | ЯБПВУ (ЯБ-2) 100А IP54 cofret cu sigurante TDM | Rusia, China și filiale alte Țări | TDM Electric | Cutie cu întrerupător și siguranțe fuzibile, curentul nominal 100A, 3 poli, tensiunea nominală 380 V, gradul de protecție minim IP 54. | ЯБПВУ (ЯБ-2) 100А IP54, Cutie cu întrerupător și siguranțe fuzibile, curentul nominal 100A, 3 poli, tensiunea nominală 380 V, gradul de protecție IP 54. |  |

Semnat:  Numele, Prenumele: Manastirli Dmitri În calitate de: manager

Semnat:  Numele, Prenumele: V.V. Vasilev În calitate de: Director

Ofertantul: EUROLUMINA SRL Adresa: mun. Chisinau str. Industriala 59M

