



NAFTOGAZBUDMEHANIZACIYA
LIMITED LIABILITY COMPANY

Україна, 08133, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Молодіжна, буд. 14, оф. 21
Код ЄДРПОУ 38379617, свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ №200077313, ІПН 383796110138
IBAN UA613052990000026008030107149 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»

Исх. № Т-12-7
от 12.06.2024 г.

Техническая спецификация:
Объект: Поставка изоляционных материалов газопровода.
Номер: MTG-L-9/24

Данная таблица заполняется участником торгов в графах 5, 6, 7, 8, 9:

Нет д/о	Название запрошенно го товара	Единиц а измерен ия	Количес тво	Полная техническая спецификация, запрошенная заказчиком.	Модель/ бренд/	Справочные стандарты	Страна происхож дения	Производитель	Полная техническая спецификация, предложенная участником тендера	
1	Грунтовка битумно- полимерная	кг	420,00	Согласно спецификациям	Грунтовка (праймер) «ОЗОМ- ГРУНТ	ТУ У 23.9- 00291411- 021:2016	Украина	ЧАО «Одесский завод отделочных материалов»	Условная вязкость по ВЗ-4 при температуре +20°C Массовая доля нелетучих веществ, %	25±10 20
2	Битумно- полимерная лента	кг	2 300,00	Согласно спецификациям	Лента битумно- полимерная «БИЗОМ- АРМ»	ТУ У 23.9- 00291411- 021:2016	Украина	ЧАО «Одесский завод отделочных материалов»	Прочность при разрыве, МПа, (кгс/см2) не меньше Адгезия ленты к запраймированной стальной поверхности при температуре +20 С, Н/мм, Адгезия ленты к ленте в напуске при температуре +20 С, Н/мм, С, Дж, не меньше Общая толщина ленты, мм, не меньше Ширина ленты, мм	15,6 (160) 3,5 1,5 1,6+ 0,1 2,1+ 0,1 150± 3,0

3	Битумно-полимерная лента	кг	5 200,00	Согласно спецификациям	Лента битумно-полимерная «БИЗОМ-АРМ»	ТУ У 23.9-00291411-021:2016	Украина	ЧАО «Одесский завод отделочных материалов»	Прочность при разрыве, МПа, (кгс/см ²) не меньше Адгезия ленты к зашпательной стальной поверхности при температуре +20 °С, Н/мм, Адгезия ленты к ленте в напуске при температуре +20 °С, Н/мм, С, Дж, не меньше Общая толщина ленты, мм, не меньше Ширина ленты, мм	15,6 (160) 3,5 1,5 1,6+ 0,1 2,1+ 0,1 225 ± 3,0		
4	Термоусаживаемая муфта	шт.	4.00	Согласно спецификациям	DECOTEC MTS-55 HS65	ISO 21809-3	Германия	DENSO GmbH	Ширина ленты, мм Толщина в месте замкового соединения, не менее, мм В комплекте замковое соединение (замковые пластины) DEKOTEC®-CLP, шт	650 2,25 4	1 рулон 30 м	
5	Термоусаживаемая муфта	шт.	2.00	Согласно спецификациям	DECOTEC MTS-55 HS65	ISO 21809-3	Германия	DENSO GmbH	Ширина ленты, мм Толщина в месте замкового соединения, не менее, мм В комплекте замковое соединение (замковые пластины) DEKOTEC®-CLP, шт	650 2,25 2		
6	Термоусаживаемая муфта	шт.	10.00	Согласно спецификациям	DECOTEC MTS-55 HS65	ISO 21809-3	Германия	DENSO GmbH	Ширина ленты, мм Толщина в месте замкового соединения, не менее, мм В комплекте замковое соединение (замковые пластины) DEKOTEC®-CLP, шт	550 2,25 10	2 рулона по 30 м	
7	Термоусаживаемая муфта	шт.	14.00	Согласно спецификациям	DECOTEC MTS-55 HS65	ISO 21809-3	Германия	DENSO GmbH	Ширина ленты, мм Толщина в месте замкового соединения, не менее, мм В комплекте замковое соединение (замковые пластины) DEKOTEC®-CLP, шт	550 2,25 14		
8	Термоусаживаемая муфта	шт.	4.00	Согласно спецификациям	DECOTEC MTS-55 HS65	ISO 21809-3	Германия	DENSO GmbH	Ширина ленты, мм Толщина в месте замкового соединения, не менее, мм В комплекте замковое соединение (замковые пластины) DEKOTEC®-CLP, шт	550 2,25 4		

9	Термоусаживаемая муфта	шт.	8.00	Согласно спецификациям	XAGA 500-55/12/300	----	Украина	ООО «МСП Промматериал»	Макс. диаметр срезки Мин. наружный диаметр кабеля Расстояние между срезами оболочек	55 мм 12 мм 300 мм
---	------------------------	-----	------	------------------------	-----------------------	------	---------	---------------------------	--	--------------------------

Подпись: _____

Александр ШКРОБТАК

Директор

«NAFTOGAZBUDMECHANIZACIYA» LLC

Адрес: Украина, Киевская область, Киево-Святошинский район, г. Вишневое, дом 14, офис 21

Дата 12.06.2024 г.