

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție 21079093 din 25.04.2023

Obiectul achiziției: ferestre panglica

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Mașini unelte pentru prelucrarea lemnului Fereastră panglică	LT 15 Wide	Polonia	Wood-Mizer	Fereastră panglică, complectate de bază 11kw,6.0 lungimea tăierii, 4 suporturi,2cleme, mișcarea capului sus-jos electric, Capacitatea de tăiere-diametru maxim buștean - 90 cm., Lățimea maximă a tăierii- 82 cm, Lățimea maximă a prismei- 82 cm, Adâncimea maximă a tăierii -27 cm, opțiuni, Dispozitiv de comandă SW10, Deplasare pe vertical sus/jos electric (șurub), Cap fereastră înainte înapoi-(manivelă), Sistem de lubrifiere pinză -supapă electrică, Sistem de tensiune pinză- șurub cu manometru, Pinză lungimea -4470 mm, Lățimea 45 mm, 50 mm, Grosime 1,07 mm/1,14 mm, Volantă pinză diametrul 483 mm, Tip prevăzută cu curea, material fontă, Construcție pat șină dublă, Șine pat	Fereastră panglică, complectate de bază 11kw,6.0 lungimea tăierii, 4 suporturi,2cleme, mișcarea capului sus-jos electric, Capacitatea de tăiere-diametru maxim buștean - 90 cm., Lățimea maximă a tăierii- 82 cm, Lățimea maximă a prismei- 82 cm, Adâncimea maximă a tăierii -27 cm, opțiuni, Dispozitiv de comandă SW10, Deplasare pe vertical sus/jos electric (șurub), Cap fereastră înainte înapoi-(manivelă), Sistem de lubrifiere pinză -supapă electrică, Sistem de tensiune pinză- șurub cu manometru, Pinză lungimea -4470 mm, Lățimea 45 mm, 50 mm, Grosime 1,07 mm/1,14 mm, Volantă pinză diametrul 483 mm, Tip prevăzută cu curea, material fontă, Construcție pat șină dublă, Șine pat	

	unghelate, N/A Extensii de pat secțiuni al patului suplimentare 1,95 mm, Pachet de remorci N/A, manevrare de buștean manual până pentru bușten. Construcția cadrului semi consolă, standarte CE.					unghelate, N/A Extensii de pat secțiuni al patului suplimentare 1,95 mm, Pachet de remorci N/A, manevrare de buștean manual până pentru bușten. Construcția cadrului semi consolă, standarte CE.
Lotul 2						
Dispozitiv de ascuțire cu piatră de ascuțire Borazon	BMS 250	Polonia	Wood-Mizer			Dispozitiv de ascuțire cu discuri CBN, cu profil întreg cu un diametru de 12,7 cm, echipat cu motor c.a monofazat de 0,18 kw, cu o viteză de 2800 rpm, sistem de lubrifiere cu ulei care menține temperatura pânzei scăzută în timpul ascuțirii, dotată cu magnet de atragere a piliturei de metal, cursor de dinți prevăzut cu reglaj fin, înălțimea platformei să se regleze ușor pentru pânze cu o lățime între 25 mm și 76 mm.
Lotul 3						
Dispozitiv de ceprazuire	BME 150	Polonia	Wood-Mizer			Dispozitiv de ceprăzuirea pînzelor, care poate procesa pînze de 25mm, -76 mm, și un pas al dinților de la 9-32 mm , calibru de ceapriz să fie inclus în configurația standard.
TOTAL						

Semnat:  Numele, Prenumele: A Natenzon În calitate de: director
Ofertantul: ABN Echipamente SRL Adresa: str. Petricani, 17, Chisinau

