

Modelul articolului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic
3	4	5	6	
Camera hiperbarică OxyLife I/90 + Concentrator O2 AirSep NewLife Intensity 10 + Sistem de răcire SMC HRSE012-A-23-T	România + SUA + Japonia	S.C. OXYHELP INDUSTRY S.R.L. + CAIRE Inc. + SMC Corporation	Capacitate Persoană cu masă corporală min. 135 kg. Parametrii interni Diametru 900mm, lungime aproximativ 2350mm Presiunea de lucru 1.5 – 3 bar. Supapele ce reglează presiunea 2 supape 1.5 bar și 2 supape 3 bar Supapa de acțiune în situații extreme prezentă Concentratorul de O2 Productivitatea ≥ 5 l/min 93% Sistema de control combinată cu condiționer Viteza fluxului de aer Se reglementează 45-85 l/min Filtru de aer dublu Suprafața instalației 1/2.5 m	Capacitate Persoană cu masă corporală: $\leq 135\text{kg}$ - pag.5 Oxyhelp I Specs EU.pdf Parametrii interni; Diametru 900mm, lungime 2300mm , pag.5 Oxyhelp I Specs EU.pdf; Presiunea de lucru: 1-1.5 bar (Presiune relativă: 0-50kPa $\Rightarrow$ Presiune absolută 100-150kPa (1-1.5 bar)) , presiune de operare: 1.5 bar, testată până la 2 bar, pag.5 Oxyhelp I Specs EU.pdf; Supapele ce reglează presiunea: Controlul presiunii este efectuat automat cu ajutorul valvelor proporționale ce au grosime variabilă, asistat de valve on off și valve de urgență. <i>Varietăți presiunii maximă 0.5%;</i> Supapa de acțiune în situații extreme prezentă - Da , poate fi acționată atât din interior cât și din exterior, pag.13 Oxyhelp Brochure.pdf; Concentratorul de O2: AirSep NewLife Intensity 10; Productivitatea: 2-9 LPM at 89% to 95%; 10 LPM at 87% to 93%. ; pag.10 Oxyhelp I Specs EU.pdf; Sistema de control combinată cu condiționer - Da , model: SMC HRSE012-A-23-T; Viteza fluxului de aer Se reglementează: 280l/min , pag.13 Oxyhelp Brochure.pdf; Filtru de aer dublu - Da , pag.12 Oxyhelp Brochure.pdf; Suprafața instalației: Camera hiperbarică 0.95m x 2.2 m , pag.5 Oxyhelp I Specs EU.pdf;



