

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1678885759428 din 15.03.2023
Obiectul achiziției: Procurarea tractorului și echipamentului pentru colectarea deșeurilor și întreținerea spațiilor verzi (încărcător frontal, cupă, lamă de zăpadă, remorcă, cisternă)

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Tractor	Armatrac 854 E+	Turcia	Uzina Erkunt	Tractor nou, anul fabricației 2022-2023. Putere motor: minim 82 CP – maxim 90 CP, 4 cilindri și o capacitate de minim 3800-4200 cc. Unghi de bracăj: 52-58 Transmisie sincronizată: minim 28/30F+12/15R Greutate standart: de min 3000 kg. Sistem de direcție hidrostatică cu pompă hidraulică individuală. Capacitate ridicare spate: minim 3300 kg. Sistem hidraulic cu pompă de 40-45 l/min. Dotat cu arbore priză spate (minim 500/1000) Cu ambreaj multi disc imersat în baie	Tractor nou, anul fabricației-2023. Putere motor: 85 CP, 4 cilindri și o capacitate de 4400 cc Unghi de bracăj: 55 Transmisie sincronizată: 12F+12R Greutate standart: 4150 kg. Sistem de direcție hidrostatică cu pompă hidraulică individuală. Capacitate ridicare spate: 3500 kg. Sistem hidraulic cu pompă de 48.5 l/min. Dotat cu arbore priză spate 540/1000 rpm Cu ambreaj multi disc imersat în baie de ulei. Comandă exterioară la sistemul de suspendare. Sistem de frânare hidrostatic pe toate 4 roți. Cabina cu aer condiționat, izolată	

				de ulei. Comandă exterioară la sistemul de suspendare. Sistem de frânare hidrostatic pe toate 4 roți. Cabina cu aer condiționat, izolată fonic, ștergător parbriz spate și față, încălzire și ventilație, girofar. Cuplare 4WD mecanică. Dotat cu sistem audio în cabină. Garanție min. 12 luni sau 2000 motoare	fonic, ștergător parbriz spate și față, încălzire și ventilație, girofar. Cuplare 4WD mecanică. Dotat cu sistem audio în cabină. Garanție: 24 luni sau 2000 motoare	
<i>Incarcator frontal</i>	General X	Ucraina	Uzina AgroKub	Încărcător frontal compatibil cu tractor propus. Nou. Înălțime minimă de ridicare minim 3500mm. Capacitate de încărcare minim 1000 kg. Greutatea: 560 kg -580 kg; Unghi de descărcare: 30°–35°; Unghi de aruncare: 60°-65°; Operarea utilajului agățat la încărcător: prin buton (electronic) Sistem de echilibrare a atașamentelor Cadru EURO Sistem de control al joystick-ului. Dotat cu distribuitor hidraulic. Adaptor de demontare-montare a atașamentului rapid. Garanție: 12 luni.	Încărcător frontal compatibil cu tractor propus. Nou. Înălțime minimă de ridicare 4800mm Capacitate de încărcare 2000 kg. Greutatea: 650 kg; Unghi de descărcare: 30°–35°; Unghi de aruncare: 60°-65°; Operarea utilajului agățat la încărcător: prin buton (electronic) Sistem de echilibrare a atașamentelor Cadru EURO Sistem de control al joystick-ului. Dotat cu distribuitor hidraulic. Adaptor de demontare-montare a atașamentului rapid. Garanție: 12 luni.	
<i>Cupa</i>	General	Ucraina	Uzina AgroKub	Lungime: minim 900mm. Lățime: minim 2000mm. Înălțime: minim 650mm.	Lungime: 1000mm. Lățime: 2050mm. Înălțime: 650mm.	

				Compatibilă cu tractorul propus. Garanție: 12 luni.	Compatibilă cu tractorul propus. Garanție: 12 luni.	
Lama de zapada	MTC - 2400	Moldova	MTC Metals	Lamă de zăpadă compatibilă cu tractorul propus. Nou. Poziții de lucru: 4; Lățimea de lucru: 2320 - 2360 mm; Cuplarea: Pe încărcătorul hidraulic frontal ; Puterea hidraulică: 16-20; Conexiunea la tractor: hidraulică prin furtune cu conexiuni rapide; Puterea electrică: 12V cu priză de conectare în cabină; Absorbția șocurilor lamelor: Prin arcuri cu posibilitate de reglare; Puterea necesară a tractorului: 80-90CP Sistem de iluminare: virare stînga/dreapta,gabarit; Garanție: 12 luni;	Lamă de zăpadă compatibilă cu tractorul propus. Nou. Poziții de lucru: 4; Lățimea de lucru: 2400 mm; Cuplarea: Pe încărcătorul hidraulic frontal ; Puterea hidraulică: 16-20; Conexiunea la tractor: hidraulică prin furtune cu conexiuni rapide; Puterea electrică: 12V cu priză de conectare în cabină; Absorbția șocurilor lamelor: Prin arcuri cu posibilitate de reglare; Puterea necesară a tractorului: 80-90CP Sistem de iluminare: virare stînga/dreapta,gabarit; Garanție: 12 luni;	
Remorca	Celmak 6T	Turcia	Uzina Celmak	Greutatea incarcaturii transportate max: 5000 kg. Greutate remorcii: 1900 kg -1980 kg. Greutatea totala: maxim 7000 kg. Dulap pentru cheii Dimensiunile totale ale remorcii, mm: -lungime: 4000 mm; -latime: 2100 mm; -înălțime: 1660 mm; -inaltime cu placi de extensie: 1960 mm; Dimensiunile interne ale platformei,	Greutatea incarcaturii transportate max: 6000 kg. Greutate remorcii: 1980 kg. Greutatea totala: 7980 kg. Dulap pentru cheii Dimensiunile totale ale remorcii, mm: -lungime: 4000 mm; -latime: 2100 mm; -înălțime: 1660 mm; -inaltime cu placi de extensie: 1960 mm; Dimensiunile interne ale platformei,	

				mm: -lungime: 3992 mm; -latime: 2092 mm; -inaltime cu laturi principale: 580 mm -inaltime cu obloane de extensie: 890 mm -descarcare remorca: 3 parti -viteza maxima e deplasare:km/ora-35 -garda la sol: 390 mm -jante standart: 9,00-16 Dimensiuni cîrlig de agățare: -diametru interior: 40 mm -diametru exterior: 110 mm Garanție: 12 luni.	mm: -lungime: 3992 mm; -latime: 2092 mm; -inaltime cu laturi principale: 580 mm -inaltime cu obloane de extensie: 890 mm -descarcare remorca: 3 parti -viteza maxima e deplasare:km/ora-35 -garda la sol: 390 mm -jante standart: 9,00-16 Dimensiuni cîrlig de agățare: -diametru interior: 40 mm -diametru exterior: 110 mm Garanție: 12 luni.	
<i>Cisterna</i>	ALTAR 4T	Turcia	ALTAR	Remorca capacitate (tone): 3 tone Pompa capacitate (m3/h): 16m3/h Marime anvelope: 11,5/80 15,3 Sistem frînă: Hidraulic Conexiunea la tractor: hidraulică prin furtune cu conexiuni rapide; Puterea electrică: 12V cu priză de conectare în cabină; Absorbția șocurilor lamelor: Prin arcuri cu posibilitate de reglare; Puterea necesară a tractorului: 80-90CP Sistem de iluminare: virare stînga/dreapta,gabarit; Garanție: 12 luni;Lungime: 4200 mm Lățime: 1700 mm Înălțime: 2100 mm Greutatea max: 880 kg Dulap pentru chei	Remorca capacitate (tone): 4 tone Pompa capacitate (m3/h): 16m3/h Marime anvelope: 11,5/80 15,3 Sistem frînă: Hidraulic Conexiunea la tractor: hidraulică prin furtune cu conexiuni rapide; Puterea electrică: 12V cu priză de conectare în cabină; Absorbția șocurilor lamelor: Prin arcuri cu posibilitate de reglare; Puterea necesară a tractorului: 80-90CP Sistem de iluminare: virare stînga/dreapta,gabarit; Garanție: 12 luni;Lungime: 4200 mm Lățime: 1700 mm Înălțime: 2100 mm Greutatea 880 kg Dulap pentru chei	

				Garanția: 12 luni	Garanția: 12 luni	
<i>TOTAL</i>						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Zastolnitchi Sergiu În calitate de: Administrator

Ofertantul: AGROTRACPRIM SRL Adresa: sos. Muncesti 300/2
