

IMOBIL STR. ALEX CEL BUN 111

Poziție 1 Schindler 3000



Specificații tehnice

Caracteristică	Opțiune
Referințe 100	L1
Model ascensor	Ascensor de persoane
Sarcina nominală / Numar de pasageri	1000 kg / 13
Viteza nominală	1.0 m/s
Numar statii	4 / 4 (0, 1, 2, 3)
Statie principala	1 (0)
Cursa totala	12.2 m
Camera masinii	Fara camera masinii
Spatiu de siguranta superior	3800 mm
Spatiu de siguranta inferior	1400 mm
Dimensiuni put (latime x adancime x inaltime)	2200 mm x 2200 mm
Toleranta cladire	-20/+20
Put ascensor	Beton
Dimensiuni cabina (latime x adancime)	1600 mm x 1400 mm x 2100 mm
Dimensiuni usi (latime x inaltime)	900 mm x 2000 mm
Directie deschidere usi	Deschidere centrala în 2 foi
Spatiu de siguranta redus	Nu



IMOBIL STR. ALEX CEL BUN 111

Poziție 1 Schindler 3000



Schindler


Specificații tehnice detaliate

Caracteristică	Opțiune
Fotocelula	Perdea luminoasă de protecție pe întreaga suprafață a ușilor de cabină (asigura maxim de protecție pentru pasageri și echipament)
Rezistența la foc usi palier	Fără rezistență la foc
Poziție contragreutate	Pe partea stângă
Accese	1 1 (accese în linie / pe o singură parte)
Ușa cabină / acționare	Controlată prin convertizor de frecvență (viteza de închidere și deschidere usi ajustabilă)
Tip comandă ascensor	1KA (Simplex - colectiv în jos) Ascensorul înregistrează toate comenzile din cabină sau de la palier. În sensul de mers spre stația principală, sunt deservite atât comenzile din cabină cât și comenzile de la palier. În sensul de mers opus stației principale, sunt deservite numai comenzile din cabină. Optional, la stația principală pasagerii pot transmite comenzi către ascensor în ambele sensuri (sus/jos), iar la restul etajelor pasagerii pot transmite comenzi numai către stația principală
Poziție panou de comandă	În tocul ușii din dreapta (LDU)
Locație panou de comandă	La ieșire din cabină etajul 4 într-o parte 1
Putere motor	7.8 kW
Alimentare cu energie electrică	TN-S (3L + PE + N)
Principală sursă de energie electrică	400 V 50 Hz
Alimentare iluminat put ascensor	230 V
Număr maxim curse / ora	120
Normativ ascensoare	Normativ EN81-20/50
Metoda de instalare	Metoda instalare INEX



IMOBIL STR. ALEX CEL BUN 111

Poziție 1 Schindler 3000




Schindler

Caracteristică	Opțiune																
Tip Convertor	VAF0xx REGEN																
Opțiuni de comunicare	Remote alarm ETMA Alarma cu sonerie pe partea de sus a cabinei ascensorului																
Opțiuni sistem de comanda	Buton cu temporizator automat de închidere Indicator pozitie cabina Indicator directii In cazul intreruperii alimentarii, se initiaza o cursa de evacuare in sus sau in jos, in functie de sarcina din cabina. Cand cabina ajunge la statia cea mai apropiata, uile se deschid si raman deschise. Intrerupator de urgenta la incendiu																
Eficienta energetica ISO	A <table><tr><td>Clasa energetica ISO</td><td>A</td></tr><tr><td>Categorie</td><td>1</td></tr><tr><td>Numar zile operare pe an</td><td>365</td></tr><tr><td>Numar curse pe zi</td><td>50</td></tr><tr><td>Stand-by 5 min</td><td>35.5 W</td></tr><tr><td>Stand-by 30 min</td><td>35.5 W</td></tr><tr><td>Putere inactiva</td><td>51.2 W</td></tr><tr><td>505.853286 kWh</td><td>404.0 kWh</td></tr></table> Declinare a raspunderii Declinare a raspunderii ISO	Clasa energetica ISO	A	Categorie	1	Numar zile operare pe an	365	Numar curse pe zi	50	Stand-by 5 min	35.5 W	Stand-by 30 min	35.5 W	Putere inactiva	51.2 W	505.853286 kWh	404.0 kWh
Clasa energetica ISO	A																
Categorie	1																
Numar zile operare pe an	365																
Numar curse pe zi	50																
Stand-by 5 min	35.5 W																
Stand-by 30 min	35.5 W																
Putere inactiva	51.2 W																
505.853286 kWh	404.0 kWh																



IMOBIL STR. ALEX CEL BUN 111

Poziție 1 Schindler 3000













Schindler



Faceti click sau Scanati pentru redarea cabinei online

Specificații decorațiuni

	01 Model cabina ascensor	Times Square
	02 Plafon	Line Otel inoxidabil Lucerne brushed
	03 Usa cabina finisaj / material	Otel inoxidabil brushed 441
	04 Pereti laterali cabina / finisaj	Otel inoxidabil Lucerne
	05 Perete spate / finisaj	Otel inoxidabil Lucerne brushed
	06 Finisaj pardoseala cabina	Cauciuc negru special Rezistenta la alunecare R10
	07 Plinta	Ingropata Otel inoxidabil
	08 Caracteristici panou comanda	Linea 100 Design funcțional din inox. Panou din sticlă albă cu afișor de poziție matriceal din leduri roșii, ușor de citit. Butoane transparente cu confirmare roșie a comenzii COP la jumătate de inaltime
	09 Finisaj usa palier	Otel inoxidabil brushed
	10 Mana curenta	Dreapta Otel inoxidabil Pe peretele din spate
	11 Pozitionare oglinda	Inaltime completa par. latime; centru



Opțiunile decorative prezentate în acest document au caracter orientativ.



IMOBIL STR. ALEX CEL BUN 111

Poziție 1 Schindler 3000



Schindler

Specificații decorațiuni

Decorațiuni	Opțiuni
Iluminat cabina	Iluminat cabina automat (on/off)
Panouri usa(i) cabina	Otel inoxidabil Lucerne Brushed Aranjament "Stonehenge"
Caracteristici panou comanda	Otel inoxidabil 304 brushed K320 Dot Matrix
Caracteristici buton	Butoane cu impingere mecanica Otel inoxidabil
Cutie comanda palier / material	Otel inoxidabil Fata vertical in cadru Indicator de poziție pe toate etajele
Prag usa cabina	Executat din aluminiu
Prag usi de palier / material	Aluminiu
Dimensiuni rama usa palier	120 mm x 60 mm
Fan	Da

