

**Specificații tehnice:**Obiectul: *Achiziționarea vopselei și a lacurilor.*Numărul: **CG-08BC/2025;**

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 4, 5, 6, 7:

nr. d/o	Denumire a bunurilor	Un. de măsur.	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință	Țara de origine	Producătorul
1	2	3	4	5	6	7
1	Vopsea roșie PPG Sigmafast 40	kg	Vopsea alchidică, culoare - roșie. Vopsea universal alchidă și rezistentă la intemperii. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe lemn, metal și zidărie. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Densitatea: 1,30 kg/dm <sup>3</sup> ; Compoziția chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max. g/l: 390. Ambalaj de: 26 kg. Consum aproximativ: min. 9 m <sup>2</sup> /l, Timpul de uscare la atingere 45 minute; între straturi: 4 ore, complet în max. 22 - 24 ore	Directive 2010/75/EU,	Belgia	PPG
2	Vopsea neagră PPG Sigmafast 40	kg	Vopsea alchidică, culoare - neagra. Vopsea universal alchidă și rezistentă la intemperii. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe lemn, metal și zidărie. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Densitatea: 1,30 kg/dm <sup>3</sup> ; Compoziția chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max. g/l: 390. Ambalaj de: 26 kg. Consum aproximativ: min. 9 m <sup>2</sup> /l, Timpul de uscare la atingere 45 minute; între straturi: 4 ore, complet în max. 22 - 24 ore	Directive 2010/75/EU,	Belgia	PPG
3	Vopsea galbenă PPG Sigmafast 40	kg	Vopsea alchidică, culoare - galbena. Vopsea universal alchidă și rezistentă la intemperii. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe lemn, metal și zidărie. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea.	Directive 2010/75/EU,	Belgia	PPG

			<p>Densitatea: 1,30 kg/dm<sup>3</sup>;  Compoziția chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max. g/l: 390.  Ambalaj de: 26 kg.  Consum aproximativ: min. 9 m<sup>2</sup>/l,  Timpul de uscare la atingere 45 minute;  între straturi: 4 ore, complet în max. 22 - 24 ore</p>			
4	<p>Vopsea albastră</p> <p>PPG Sigmafast 40</p>	kg	<p>Vopsea alchidică, culoare - albastră.  Vopsea universal alchidă și rezistentă la intemperii.  Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe lemn, metal și zidărie.  Adeziune perfectă cu lemnul și metalul.  Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea.  Densitatea: 1,30 kg/dm<sup>3</sup>;  Compoziția chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max. g/l: 390.  Ambalaj de: 26 kg.  Consum aproximativ: min. 9 m<sup>2</sup>/l,  Timpul de uscare la atingere 45 minute;  între straturi: 4 ore, complet în max. 22 - 24 ore</p>	Directive 2010/75/EU	Belgia	PPG
5	<p>Vopsea azurie</p> <p>PPG Sigmafast 40</p>	kg	<p>Vopsea alchidică, culoare - azurie.  Vopsea universal alchidă și rezistentă la intemperii.  Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe lemn, metal și zidărie.  Adeziune perfectă cu lemnul și metalul.  Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea.  Densitatea: 1,30 kg/dm<sup>3</sup>;  Compoziția chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max. g/l: 390.  Ambalaj de: 26 kg.  Consum aproximativ: min. 9 m<sup>2</sup>/l,  Timpul de uscare la atingere 45 minute;  între straturi: 4 ore, complet în max. 22 - 24 ore</p>	Directive 2010/75/EU	Belgia	PPG
6	<p>Olifa</p> <p>Oxoli Marca ПВ</p>	l	<p>Olifa (ulei fiert și sicitivat), produs cu aplicare ușoară, capacitate de penetrare ridicată la suport. Perforează rezistența suportului la umiditate și variații de temperatură. Formează peliculă transparentă. Uscare max 24 ore.  Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice. Ambalaj 0.9/1 L</p>	GOST 190-78	Ucraina	Progr ess- 2010

7	Grunt PPG Sigmafast 20	kg	Grund Alchidic, pentru protecția anticorrosivă a suprafețelor din metal feroase, expuse intemperiilor atmosferice, pentru amorsarea suprafețelor vechi din metal feroase, după degresare. Nu reține praf după 3-4 ore, durata de uscare completă este 10-15 ore la temperatura camerei sau 30 min la temperatura între 105-110 C. Conținutul maxim de COV (Cat: A/i)-490 g/l. Garanție: 12 luni de la data eliberării. Ambalaj de: min. 1,5 kg, nu mai mare de 4,5 kg.	Directive 2010/75/EU	Belgia	PPG
8	Diluant 2106 91-92	l	Diluant - soluție pentru diluarea vopselelor și grunțurilor special, compatibil cu emailurile oferite, sticla – 20 L. Conținutul maxim de COV 382 g/l	Classification according to Regulation (EC) No. 1272/2008 [CLP/GHS]	Belgia	PPG

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Cornievschi Sergiu \_\_\_\_\_

În calitate de: Director \_\_\_\_\_

Ofertantul: S.C. „Torconst” S.R.L Adresa: Chisinau str. Albisoara 66 ap 34 \_\_\_\_\_

**Președintele Grupului de lucru**

**Secretarul Grupului**

**Membrii Grupului**

**Roșca M.**

**Mutruc R.**

**Cherpec S.**

**Demian A.**

**Răsoi V.**

**Chetraru L.**

**Lisa I.**