

Specificații Tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție - MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1720780439864

Obiectul achiziției: Materialelor electrice

№ Lot	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	2. Întrerupător extern cu o clapă	ПРАЛЕСКА intrerupator 1P IP54 alb СВІР	R.Belarusi	«Светоприбор» ОО "БелТИЗ" Минск	tensiunea 220V, curentul 10 A, IP-44, culoarea albă, material-abs plastic,	tensiunea 220V, curentul 10 A, IP-54, culoarea albă, material-abs plastic,	Conform standardelor producătorului
3	3. Întrerupător extern cu două clapete	ПРАЛЕСКА intrerupator 2P IP54 alb СВІР	R.Belarusi	«Светоприбор» ОО "БелТИЗ" Минск	220V,10 A, IP-44, culoarea albă, material-abs plastic	220V,10 A, IP-54, culoarea albă, material-abs plastic	Conform standardelor producătorului
7	7. Întrerupător automat diferențial	DSH 201 AC-C20/0.03A automat dif. ABB	Germania și filiale alte Țări	ABB	2Poli, poziția neutrului -în stînga, tehnologia unității de declansare -termomagnetică, caracteristica de declanșare C , curentul nominal 20A, 0,30mA , cu greutate nu mai mică de 170gr, gradul de etanșietate - IP 20 ,RCBO, durata de viață, (cycl. oper.)≥4,000 , capac. de rupere -4500(kA) , frecvența nominală (Hz)50/60 , tensiunea nominală - 220V, montarea pe DIN - reică,durabilitate mecanică - 10000cicluri, dimensiune : 82*36*70,5 mm, tip- AC,	2Poli, poziția neutrului -în stînga, tehnologia unității de declansare - termomagnetică, caracteristica de declanșare C , curentul nominal 20A, 0,30mA , cu greutate nu mai mică de 170gr, gradul de etanșietate - IP 20 ,RCBO, durata de viață, (cycl. oper.)≥4,000 , capac. de rupere - 4500(kA) , frecvența nominală (Hz)50/60 , tensiunea nominală -220V, montarea pe DIN - reică, - 10000cicluri, tip- AC,	Conform standardelor producătorului
8	8. Întrerupător automat	SH201L-C16 4.5kA automat ABB	Germania și filiale alte Țări	ABB	1Pol,caracteristica de declanșare C , curentul nominal 16A, cu greutate nu mai mică de 100gr, gradul de etanșietate IP 20, durata de viață, (cycl. oper.)≥4,000 , frecvența nominală (Hz)50/60 ,tensiunea nominală 220 V, montarea pe DIN-reică .	1Pol,caracteristica de declanșare C , curentul nominal 16A, cu greutate nu mai mică de 100gr, gradul de etanșietate IP 20, durata de viață, (cycl. oper.)≥4,000 , frecvența nominală (Hz)50/60 ,tensiunea nominală 220 V, montarea pe DIN-reică .	Conform standardelor producătorului

9	9. Întrerupător automat	SH201L-C20 4.5kA automat ABB	Germania și filiale alte Țări	ABB	1Pol,caracteristica de declanșare C , curentul nominal 20A, cu greutate nu mai mică de 100gr, gradul de etanșietate IP 20, durata de viață, (cicl. oper.)≥4,000 , frecvența nominală (Hz)50/60 ,tensiunea nominală 220 V, montarea pe DIN-reică .	1Pol,caracteristica de declanșare C , curentul nominal 20A, cu greutate nu mai mică de 100gr, gradul de etanșietate IP 20, durata de viață, (cicl. oper.)≥4,000 , frecvența nominală (Hz)50/60 ,tensiunea nominală 220 V, montarea pe DIN-reică .	Conform standardelor producătorului
10	10. Întrerupător automat	SH203L-C25 4.5kA automat ABB	Germania și filiale alte Țări	ABB	3Poli,Caracteristica de declanșare C , curentul nominal 25A, cu greutate nu mai mică de 340gr, gradul de etanșietateIP 20, durata de viață, (cicl. oper.)≥4,000 , frecvența nominală (Hz)50/60 Hz ,tensiunea nominală 380V, montarea pe DIN-reică .	3Poli,Caracteristica de declanșare C , curentul nominal 25A, cu greutate nu mai mică de 340gr, gradul de etanșietateIP 20, durata de viață, (cicl. oper.)≥4,000 , frecvența nominală (Hz)50/60 Hz ,tensiunea nominală 380V, montarea pe DIN-reică .	Conform standardelor producătorului
11	11. Întrerupător automat	SH203L-C40 4.5kA automat ABB	Germania și filiale alte Țări	ABB	3Poli, caracteristica de declanșare C , curentul nominal 40A, cu greutate nu mai mică de 359gr, gradul de etanșietateIP 20 , durata de viață, (cicl. oper.)≥4,000, frecvența nominală (Hz)50/60, tensiunea nominală 380V, montarea pe DIN-reică .	3Poli, caracteristica de declanșare C , curentul nominal 40A, cu greutate nu mai mică de 359gr, gradul de etanșietateIP 20 , durata de viață, (cicl. oper.)≥4,000, frecvența nominală (Hz)50/60, tensiunea nominală 380V, montarea pe DIN-reică .	Conform standardelor producătorului
12	12. Separator de sarcină	SHD203/63 sep. de sarcina ABB	Germania și filiale alte Țări	ABB	3Poli, curentul nominal 63A, gradul de etanșietate IP 20, durata de viață, (cicl. oper.)≥4,000 , frecvența nominală (Hz)50/60, greutatea nu mai mică de 250g, tensiunea nominală 380, montarea pe DIN-reică ,	3Poli, curentul nominal 63A, gradul de etanșietate IP 20, durata de viață, (cicl. oper.)≥4,000 , frecvența nominală (Hz)50/60, greutatea nu mai mică de 250g, tensiunea nominală 380, montarea pe DIN-reică ,	Conform standardelor producătorului

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Manastîrli Dmitri În calitate de: manager

Semnat:_____ Numele, Prenumele: V.V.Vasiliev În calitate de: Administrator

Ofertantul: EUROLUMINA SRL Adresa: mun. Chisinau str. Industriala 59M