Anexa nr. 22
La Documentatia standard nr. "115" din 15.09.2021

Specificaţii tehnice

Numărul procedurii de achiziție: **ocds-b3wdp1-MD-1747027698211**

Denumirea procedurii de achiziție: **Achiziționarea consumabilelor medicale prin achiziție publică de valoarea mică**

Autoritatea contractantă: **IMSP SR Ungheni**

nr. crt	Cod CPV	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Modelul	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	33100000-1	Tonometru mecanic	LD - 71	China	Little Doctor Electronic (Nantong) Co., Ltd.	Dispozitiv manual, de tip aneroid, destinat măsurării tensiunii arteriale sistolice și diastolice prin ascultarea sunetelor Korotkoff cu ajutorul unui stetoscop. Utilizat în cabinete medicale, spitale sau pentru uz individual profesional. Limitele măsurate:0-300mmHg, acuratețe:3mmHg, Cu certificat de verificare metrologica inclusa. Dimensiune manșetă: 22-32cm; Material manșetă lavabil, rezistent la uzură. Pompa din latex, sau PVC. Husă de protecție inclusă. CE conform Regulament MDR 2017/745 sau Directiva 93/42/CEE.	Dispozitiv manual, de tip aneroid, destinat măsurării tensiunii arteriale sistolice și diastolice prin ascultarea sunetelor Korotkoff cu ajutorul unui stetoscop. Utilizat în cabinete medicale, spitale sau pentru uz individual profesional. Limitele măsurate:0-300mmHg, acuratețe:3mmHg, Cu certificat de verificare metrologica inclusa. Dimensiune manșetă: **25-36cm**; Material manșetă lavabil, rezistent la uzură. Pompa din latex, sau PVC. Husă de protecție inclusă. CE conform Regulament MDR 2017/745 sau Directiva 93/42/CEE.	CE, Declaratia de conformitate
2		Termometru medical fără mercur	Mercury free CR.W00	China	Wuxi Medical Instrument Factory Co., Ltd.	Dispozitiv medical de diagnostic – general, Cu lichid ecologic. Domeniu de măsurare: 32 °C – 42 °C, Acuratețe: ±0,1 °C, Unități de afișare: °C (grade Celsius). Fără mercur: confirmat, conform normelor UE. Certificări: CE – conform MDR 2017/745. Accesorii incluse: Husă de protecție / cutie rigidă	Dispozitiv medical de diagnostic – general, Cu lichid ecologic. Domeniu de măsurare: **35 °C – 42 °C**, Acuratețe: 0,1 °C, Unități de afișare: °C (grade Celsius). Fără mercur: confirmat, conform normelor UE. Certificări: CE – conform MDR 2017/745. **Accesorii incluse: Husă de protecție**	CE, ISO, Declarație de conformitate
3		Higrometru psihrometric	Higrometru 15 - 40C	Ucraina	Steklopribor	Higrometrul psihrometric, pentru măsurarea umidității relative și a temperaturii aerului ambiant. Este destinat monitorizării microclimatului în spații interioare, precum laboratoare, spații medicale. Domeniu de măsurare al temperaturii cuprins între +15 °C și +40 °C. Sensibilitatea termometrică este de minimum 0,2 °C, iar precizia măsurării este de ±0,2 °C. Termometrul umed este prevăzut cu rezervor pentru apă distilată. Echipamentul este construit din materiale rezistente. Se poate monta pe perete sau utiliza ca dispozitiv portabil, având un sistem de prindere inclus. Higrometrul se livrează împreună cu rezervor, tabel psihrometric, manual de utilizare în limba română și certificat de conformitate.	Higrometrul psihrometric, pentru măsurarea umidității relative și a temperaturii aerului ambiant. Este destinat monitorizării microclimatului în spații interioare, precum laboratoare, spații medicale. Domeniu de măsurare al temperaturii cuprins între +15 °C și +40 °C. Sensibilitatea termometrică este de 0,2 °C, iar precizia măsurării este de 0,2 °C. Termometrul umed este prevăzut cu rezervor pentru apă distilată. Echipamentul este construit din materiale rezistente. Se poate monta pe perete sau utiliza ca dispozitiv portabil, având un sistem de prindere inclus. Higrometrul se livrează împreună cu rezervor, tabel psihrometric, manual de utilizare în limba română și certificat de conformitate.	ISO, Declaratia de conformitate
4		Pompă pentru tonometru mecanic	Pompă pentru tonometru mecanic	China	Wenzhou Kangju Medical Instrument Co., Ltd.	Pompa pentru tonometrul mecanic, pentru umflarea manșetei tensiometrului pentru a comprima artera brahială în timpul măsurării tensiunii arteriale. Materia: latex sau PVC, de formă ovală sau cilindrică, pentru a introduce aer în manșetă. Cu valvă de control a presiunii, de tip robinet sau supapă cu filet, care permite eliberarea controlată a aerului din manșetă în timpul auscultării cu stetoscopul.	Pompa pentru tonometrul mecanic, pentru umflarea manșetei tensiometrului pentru a comprima artera brahială în timpul măsurării tensiunii arteriale. Materia: latex sau PVC, de formă ovală sau cilindrică, pentru a introduce aer în manșetă. Cu valvă de control a presiunii, de tip robinet sau supapă cu filet, care permite eliberarea controlată a aerului din manșetă în timpul auscultării cu stetoscopul.	CE
5		Manșetă pentru tonometru mecanic	Manșetă pentru tonometru mecanic	China	Wenzhou Kangju Medical Instrument Co., Ltd.	Manșeta pentru tonometru mecanic, reutilizabilă destinat măsurării tensiunii arteriale la pacienții adulți. Din material textil durabil, de tip nylon sau poliester, rezistent la uzură și compatibil cu dezinfectanți medicali. Prevăzută cu o pernă pneumatică interioară, confecționată din latex sau material alternativ (PVC). Dimensiunea standard pentru maturi: 22 - 32 cm. Prevăzută cu sistem de închidere cu bandă Velcro (scai), care asigură o fixare sigură în timpul utilizării. Compatibilă cu tonometre mecanice (aneroide), cu două tuburi de conectare. Se livrează în stare gata de utilizare	Manșeta pentru tonometru mecanic, reutilizabilă destinat măsurării tensiunii arteriale la pacienții adulți. Din material textil durabil, de tip nylon sau poliester, rezistent la uzură și compatibil cu dezinfectanți medicali. Prevăzută cu o pernă pneumatică interioară, confecționată din latex sau material alternativ (PVC). Dimensiunea standard pentru maturi: **25 - 36 cm**. Prevăzută cu sistem de închidere cu bandă Velcro (scai), care asigură o fixare sigură în timpul utilizării. Compatibilă cu tonometre mecanice (aneroide), cu două tuburi de conectare. Se livrează în stare gata de utilizare	CE

Numele, Prenumele Stela POTINGA În calitate de: Administrator

Ofertantul: SA TEHOPTIMED Adresa: MD 2052, str. Maria Dragan 19A, Chisinau, Republica Moldova

Digitally signed by Potînga Stela
Date: 2025.05.16 10:33:49 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ