

F4.1

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție:	Licitație deschisă ocds-b3wdp1-MD-1757935712932 din 15.09.2025
Obiectul achiziției:	Echipamente pentru sistemul de salubritate

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul						
Tractor multifuncțional	Dong Feng 904	China	Dong Feng	Stare - Nou; Putere motor - 90 CP – 100 CP; Motor - 4 cilindri, fara turbocompresor, aspirat natural; Capacitate motor - 5100 cm ³ – 5300 cm ³ ; Transmisie – 12 FATA / 4 SPATE; Cuplare - 4WD; Greutatea tractorului - Min 4400 kg; Capacitate de ridicare spate - Min 3300kg; Sistem hidraulic – Independent; Compresor de aer - Dotat cu iesiri pneumatice pentru remorca; Arbore priza de putere spate - 540rpm/1000rpm; Sistem de franare - Discuri umede in baie de ulei; Greutati fata - Min 400kg ; Greutati roti spate - Min 300 kg;	Stare - Nou; Putere motor - 90 CP; Motor - 4 cilindri, fara turbocompresor, aspirat natural; Capacitate motor - 5150 cm ³ ; Transmisie – 12 FATA / 4 SPATE; Cuplare - 4WD; Greutatea tractorului - 4431 kg; Capacitate de ridicare spate - 3300kg; Sistem hidraulic – Independent; Compresor de aer - Dotat cu iesiri pneumatice pentru remorca; Arbore priza de putere spate - 540rpm/1000rpm; Sistem de franare - Discuri umede in baie de ulei; Greutati fata – 400 kg ; Greutati roti spate - 320 kg;	

				Aer conditionat ; Stergator de parbriz fata ; Izolare fonica ; Incalzire ; Dimensiuni Roti - Fata : Min.13.6 R24 , - Spate : min. 16.9 R34; Garantie: 12 luni sau 1000 moto ore .	Aer conditionat ; Stergator de parbriz fata ; Izolare fonica ; Incalzire ; Dimensiuni Roti - Fata : 13.6 R24 , - Spate : 16.9 R34; Garantie: 12 luni sau 1000 moto ore .	
Tocător lateral pentru deșeuri vegetale	MLI-160	Italia	Sicma	Stare: nou; Putere necesară CP: min 90 Lățimea de lucru mm: 1600; Lățimea totală mm: 1750; Numărul organe de lucru: Ciocane, buc: 22; Cuțite, buc: 44; Tipul de transmisie: prin curele cu posibilitate de reglare patinare; Viteză de rotație a arborelui rpm: 2200 Diametru arbore cu organe de lucru mm: 350 Diametru arbore nivelator mm: 120 Distanța de lucru lateral, mm: 2100; Unghiul de lucru: 550 Dotari: Deplasare laterala hidraulică; Supapă de reglare a vitezei de înclinare; Reglaj extern al curelelor; Carcasă de protecție a curelelor de transmisie; Placă de copiere a solului; Protecție împotriva petrișului; Greutatea kg: 460; Mod de agățare: Suspendat în 3 puncte; Garantie minim- 12 luni;	Stare: nou; Putere necesară CP: min 90 Lățimea de lucru mm: 1600; Lățimea totală mm: 1750; Numărul organe de lucru: Ciocane, buc: 22; Cuțite, buc: 44; Tipul de transmisie: prin curele cu posibilitate de reglare patinare; Viteză de rotație a arborelui rpm: 2200 Diametru arbore cu organe de lucru mm: 352 Diametru arbore nivelator mm: 120 Distanța de lucru lateral, mm: 2100; Unghiul de lucru: 550 Dotari: Deplasare laterala hidraulică; Supapă de reglare a vitezei de înclinare; Reglaj extern al curelelor; Carcasă de protecție a curelelor de transmisie; Placă de copiere a solului; Protecție împotriva petrișului; Greutatea kg: 460; Mod de agățare: Suspendat în 3 puncte; Garantie - 12 luni;	
Lamă frontală	Universal. Euro	Moldova	MTC Metals	Stare Nou; Puterea tractor Min 80 CP Înălțimea 790 mm– 800 mm Lățimea de lucru 2400 mm- 2500 mm Lățimea maxima de lucru 2500 mm Pățimea minima de lucru 2080 mm	Stare Nou; Puterea tractor Min 80 CP Înălțimea 764 mm Lățimea de lucru 2400 mm Lățimea maxima de lucru 2500 mm Pățimea minima de lucru 2080 mm	

				Greutatea 270 kg– 350 kg Unghiul de intoarcere 30 grade stanga/dreapta. Garda la sol regim de transportare 27cm – 30cm. Dotata cu cilindri hidraulici de ridicare , cobarare si inclinare. Dotata cu lama de cauciuc pe o parte si lama de metal. Garantie minim- 12 luni; Compatibil cu tractorul si remorca.	Greutatea 283 kg Unghiul de intoarcere 30 grade stanga/dreapta. Garda la sol regim de transportare 27cm. Dotata cu cilindri hidraulici de ridicare cobarare si inclinare. Dotata cu lama de cauciuc pe o parte si lama de metal. Garantie - 12 luni; Compatibil cu tractorul si remorca.	
Încărcător frontal	General X	Ucraina	Agrocub	Stare: Nou. Greutate minima de ridicare 1600kg Greutatea minima a incarcatorului 700 kg Inaltimea de ridicare minima 4500 mm Inaltime de descarcare 4300mm– 4500mm Fabricat din otel de prima clasa cu grosimeade 25mm– 28mm. Manipulare cu joystic. Incarcatorul dotat cu Euro prindere pentru organele de lucru. Garantie minim- 12 luni; Compatibil cu tractorul	Stare: Nou. Greutate de ridicare 1600kg Greutatea a incarcatorului 710 kg Inaltimea de ridicare 4500 mm Inaltime de descarcare 4300mm Fabricat din otel de prima clasa cu grosimeade 25mm– 28mm. Manipulare cu joystic. Incarcatorul dotat cu Euro prindere pentru organele de lucru. Garantie - 12 luni; Compatibil cu tractorul	
Cupa multifunctionala	Multifunctionala 0,8 m ³	Moldova	MTC Metals	Puterea minima necesara a tractorului 80 CP Volum min 0.8m3 Lungimea 2000mm – 2100mm Latimea 1500mm – 1600mm Greutatea proprie min. 420 kg – 460 kg Greutatea maxima de ridicare 1000 kg Dotat cu euro prindere compatibil cu incarcatorul frontal. Dotata cu 2 cilindri hidraulici de deschidere Garantie minim - 12 luni; Compatibil cu tractorul.	Puterea minima necesara a tractorului 80 CP Volum 0.8m3 Lungimea 2040 mm Latimea 1500mm Greutatea proprie 420 kg Greutatea maxima de ridicare 1000 kg Dotat cu euro prindere compatibil cu incarcatorul frontal. Dotata cu 2 cilindri hidraulici de deschidere Garantie - 12 luni; Compatibil cu tractorul.	
Remorca	Volkan 5T (pneumatica)	Turcia	Volkan	Stare - Nou;	Stare - Nou;	

				Dimensiuni totale remorca : Lungime – 3950 mm – 4000 mm, Latime - 2050 mm – 2150 mm, Inaltime - 1600 mm – 1650 mm, inaltime cu placi de extensie - 1900 mm – 2000 mm; Dimensiunile interne ale platformei: Lungime - 3990 mm – 4000 mm, Latime -2090 mm – 2100 mm, Înălțime cu laturi principale - min 580 mm, Inaltime cu obloane de extensie - min 890 mm; Greutatea incarcaturii transportate - min: 5000 kg; Descarcare remorca – 3 parti; Viteza de deplasare - min 35 km/ora; Garda la sol - Min 380 mm; Greutate remorcii - 1900 kg -2000 kg; Greutate totala - maxim 7000 kg; Dulap pentru chei; Cuplă spate; Garantie minim - 12 luni.	Dimensiuni totale remorca : Lungime – 4000 mm, Latime - 2100 mm, Inaltime - 1650 mm, inaltime cu placi de extensie - 1950 mm Dimensiunile interne ale platformei: Lungime - 3995 mm, Latime -2095 mm Înălțime cu laturi principale - 580 mm, Inaltime cu obloane de extensie - 890 mm; Greutatea incarcaturii transportate: 5000 kg; Descarcare remorca – 3 parti; Viteza de deplasare - 40 km/ora; Garda la sol - Min 380 mm; Greutate remorcii - 1950 kg; Greutate totala - 6950 kg; Dulap pentru chei; Cuplă spate; Garant- 12 luni.	
Mecanism de ridicare a tomberoanelor	DT 500	Moldova	MTC Metals	Stare - Nou; Lungime – min. 3000mm; Latime – min. 600mm; Inaltime – min. 3200 mm; Greutate – 380 kg – 400 kg; Sistem de functionare – hydraulic; Putere hidraulica – 160 bar – 180 bar; Latimea de agregare tomberon – 360 mm – 560 mm; Inaltimea de ridicare tomberon – min. 3300mm; Capacitatea de incarcare – min. 400 kg. Garantie minim - 12 luni; Compatibil cu tractorul si remorca.	Stare - Nou; Lungime – min. 3000mm; Latime – min. 600mm; Inaltime – min. 3200 mm; Greutate – 380 kg; Sistem de functionare – hidraulic; Putere hidraulica – 160 bar; Latimea de agregare tomberon – 360 mm –560 mm; Inaltimea de ridicare tomberon – min. 3300 mm; Capacitatea de incarcare –500 kg. Garantie - 12 luni; Compatibil cu tractorul si remorca.	

Semnata: Numele, Prenumele: David Dragos _____ În calitate de: Manager sectie tehnica Premium

Ofertantul: F.P.C. Aprocomteh S.R.L. Adresa: R. Moldova, or. Ialoveni , com. Sociteni , sos. Hincesti 35