

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: [ocds-b3wdp1-MD-1695990213000](#)

Denumirea procedurii “ Achiziția Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală (repetat) (listă suplimentară nr. 33)”

Denumirea lot/pozitie	Modelul articolului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specific tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
LOT 5						
Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 300-400L	YC-315L	China	Zhongke Meling Cryogenics Co. Ltd	Frigider pentru reactivi cu ușa transparenta 300-400LCod 140720 Descriere Frigidere proiectate pentru a stoca produse de laborator, culturi și probe la temperaturi de obicei între 2 și 8 grade Celsius. Aceste frigidere constau în mod obișnuit dintr-o cameră cu un interior rezistent la coroziune (oțel inoxidabil de obicei), minimizarea riscului de alterare, contaminare și / sau coroziune a conținutului. Parametrul Specificația Configurație mobil, dotat cu roți Capacitatea 300-400 l Număr de rafturi ≥ 6 Ușa Număr ≥ 1 Descriere transparenta Mecanism blocare cu cheie Roți da Frîne da Lumină interior da Construcție interioară materiale anti-bacterial prevazut pentru prelucrare	Frigider pentru reactivi cu ușa transparenta 300-400LCod 140720 Descriere Frigidere proiectate pentru a stoca produse de laborator, culturi și probe la temperaturi de obicei între 2 și 8 grade Celsius. Aceste frigidere constau în mod obișnuit dintr-o cameră cu un interior rezistent la coroziune (oțel inoxidabil de obicei), minimizarea riscului de alterare, contaminare și / sau coroziune a conținutului. Parametrul Specificația Configurație mobil, dotat cu roți da Capacitatea 315 l Număr de rafturi 4+1 Ușa Număr 1 Descriere transparenta da Mecanism blocare cu cheie da Roți da Frîne da Lumină interior da Construcție interioară materiale HIPS Construcție exterioară materiale PCM Afisaj temperatură digital da	CE

				Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă Afisaj temperatură digital Alarmer acustică vizuală Răcire ventilată Temperatura reglabilă 2 ... +8 °C Omogenitatea/ uniformitatea termică ±2 °C Alimentare 220 V, 50 Hz Refrigerent fără CFC / HCFC Zgomot < 50 dB	Alarmer acustică vizuală da Răcire ventilată da Temperatura reglabilă 2 - 8 °C Omogenitatea/ uniformitatea termică ±2 °C Alimentare 220-240 V, 50 Hz Refrigerent R600a Zgomot < 45 dB	
LOT 6						
Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 400-500L	YC-525L	China	Zhongke Meling Cryogenics Co. Ltd	Frigider pentru reactivi cu ușa transparenta 400-500L Cod 140730 Descriere Frigidere proiectate pentru a stoca produse de laborator, culturi și probe la temperaturi de obicei între 2 și 8 grade Celsius. Aceste frigidere constau în mod obișnuit dintr-o cameră cu un interior rezistent la coroziune (oțel inoxidabil de obicei), minimizarea riscului de alterare, contaminare și / sau coroziune a conținutului. Parametrul Specificația Configurație mobil, dotat cu roți Capacitatea 400-500 l Număr de rafturi ≥ 6 Ușa Număr ≥ 1 Descriere transparenta Mecanism blocare cu cheie Roți da Frîne da Lumină interior da Construcție interioară materiale anti-bacterial prevazut pentru prelucrare Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă	Frigider pentru reactivi cu ușa transparenta 400-500L Cod 140730 Descriere Frigidere proiectate pentru a stoca produse de laborator, culturi și probe la temperaturi de obicei între 2 și 8 grade Celsius. Aceste frigidere constau în mod obișnuit dintr-o cameră cu un interior rezistent la coroziune (oțel inoxidabil de obicei), minimizarea riscului de alterare, contaminare și / sau coroziune a conținutului. Parametrul Specificația Configurație mobil, dotat cu roți da Capacitatea 525 l Număr de rafturi 6 Ușa Număr 1 Descriere transparenta da Mecanism blocare cu cheie da Roți da Frîne da Lumină interior da Construcție interioară materiale oțel laminat la rece Construcție exterioară materiale aluminiu sau oțel inoxidabil	CE

				Afisaj temperatură digital Alarmer acustică vizuală Răcire ventilată Temperatura reglabilă 2 ... +8 °C Omogenitatea/ uniformitatea termică ±2 °C Alimentare 220 V, 50 Hz Refrigerent fără CFC / HCFC Zgomot < 50 dB	Afisaj temperatură digital da Alarmer acustică vizuală da Răcire ventilată da Temperatura reglabilă 2 - 8 °C Omogenitatea/ uniformitatea termică ±2 °C Alimentare 220-240 V, 50 Hz Refrigerent fără R290 Zgomot < 45 dB		
LOT 7							
Pat pentru examinare (mechanic) adult	TH 6011	Turcia	T-Health	Pat pentru examinare (mecanic) adulti Cod 140310. Descriere Pat pentru examinarea pacienților in IMSP Parametru Specificație Sectiuni ≥ 2 Material carcasă cadru din oțel / metal vopsit Husă da. Saltea da. Dimensiune, cm ≥ 180x60x60 Greutate pacient maxim, kg ≥ 180 Tetiera reglabilă Suport rolă hartie da. hirtie ≥ 20 buc.	Pat pentru examinare (mecanic) adulti Cod 140310 Descriere Pat pentru examinarea pacienților in IMSP Parametru Specificație Sectiuni 2 Material carcasă cadru din oțel carbon Husă da Saltea da Dimensiune, cm 185x55x80 Greutate pacient maxim, kg 180 Tetiera reglabilă da Suport rolă hartie da hirtie 20 buc. da	CE	

Numele, Prenumele: Botnaru Andrei

În calitate de: Director

Ofertantul: SC „Neotec” SRL

Adresa: Str. Zaikin, 37, mun. Chișinău