

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1755459581113 din 01.09.2025
Obiectul achiziției: Draperii de scenă și fotolii rabatabile

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Dreperii de scena	Dreperii de scena	Republica Moldova	VMS-Compani e SRL	Draperii de scena in set : - Cortina de baza - 1 set, cu dimensiunile – Lungimea 11 m, Inaltimea -3.5 m, cu pliuri decorative folosind coeficientul majorarii de utilizare al stofei – K=2 - Arlechin de baza - 1 buc, cu dimensiunile – Lungimea 11 m, Inaltimea -0.9 m, cu pliuri decorative folosind coeficientul majorarii de utilizare al stofei – K=2 - Fundal – 1 buc, cu dimensiunile – Lungimea 11 m, Inaltimea -3.5 m, cu pliuri decorative folosind coeficientul majorarii de utilizare al stofei – K=2 - Culise 2 rinduri, cu dimensiunile – Lungimea 2 m (pe fiecare parte din	Draperii de scena in set : - Cortina de baza - 1 set, cu dimensiunile – Lungimea 11 m, Inaltimea -3.5 m, cu pliuri decorative folosind coeficientul majorarii de utilizare al stofei – K=2 - Arlechin de baza - 1 buc, cu dimensiunile – Lungimea 11 m, Inaltimea -0.9 m, cu pliuri decorative folosind coeficientul majorarii de utilizare al stofei – K=2 - Fundal – 1 buc, cu dimensiunile – Lungimea 11 m, Inaltimea -3.5 m, cu pliuri decorative folosind coeficientul majorarii de utilizare al stofei – K=2 - Culise 2 rinduri, cu dimensiunile – Lungimea 2 m (pe fiecare parte din scena), Inaltimea -3.5 m, cu pliuri	

				scena), Inaltimea -3.5 m, cu pliuri decorative folosind coeficientul majorarii de utilizare al stofei – K=2 - Arlichin pentru culise 2 bucati. cu dimensiunile – Lungimea 11 m, Inaltimea - 3.5 m, cu pliuri decorative folosind coeficientul de consum al stofei – K=2 - Carniz pentru dirigarea cortinei de baza (10m), Carniza metalica pentru 2 rinduri culise, 3 rinduri arlecini, 1 fundal – cu deminsiuni 10 m fiecare). Draperii pentru scena executat din stofa catefea, inalta calitate, min 550 gr / 1 m2, rezistenta la uzura, OBLIGATORIU tratata ignifug, prezentarea certificatelor privind corespunderea standardelor CA117/BS5852, EN 1021:2006, AS/NZS 1530:3, BS 7176:2007+A1:2011, BS5852:2006, BS5852, CA133 obligatoriu. Set draperii si carnizuri prevazut livrarea cu servicii de instalarea si montarea.	decorative folosind coeficientul majorarii de utilizare al stofei – K=2 - Arlichin pentru culise 2 bucati. cu dimensiunile – Lungimea 11 m, Inaltimea - 3.5 m, cu pliuri decorative folosind coeficientul de consum al stofei – K=2 - Carniz pentru dirigarea cortinei de baza (10m), Carniza metalica pentru 2 rinduri culise, 3 rinduri arlecini, 1 fundal – cu deminsiuni 10 m fiecare). Draperii pentru scena executat din stofa catefea, inalta calitate, min 550 gr / 1 m2, rezistenta la uzura, OBLIGATORIU tratata ignifug, prezentarea certificatelor privind corespunderea standardelor CA117/BS5852, EN 1021:2006, AS/NZS 1530:3, BS 7176:2007+A1:2011, BS5852:2006, BS5852, CA133 obligatoriu. Set draperii si carnizuri prevazut livrarea cu servicii de instalarea si montarea.	
Fotolii rabatabile	FR-07.01	Republica Moldova	Aflux-Prim SRL	Caracteristici tehnice generale: - Structura metalica va fi realizata din: metal sablat si vopsit in cimp electrostatic. - Sezutul, spatarul si elementele laterale de sustinere vor fi fabricate din: placaj multistrat. - Fotoliu are sezutul rabatabil/pliabil, rabatarea sezutului va fi silentioase si lenta, aceasta fiind prevazuta cu buce	Caracteristici tehnice generale: -Structura metalica va fi realizata din: metal sablat si vopsit in cimp electrostatic. - Sezutul, spatarul si elementele laterale de sustinere vor fi fabricate din: placaj multistrat. - Fotoliu are sezutul rabatabil/pliabil, rabatarea sezutului va fi silentioase si	

				de amortizare din cauciuc teflonat. Mecanismul de rabatare basculant va fi prevazut cu sistem combinat de arcuri si cilindru pneumatic de frinare. - Dimensiunile fotoliului: Inaltimea: 925 mm (min); Adincimea: 640 mm (min); Latimea: 470 mm (min); - Interiorul sezutului: contine structura din polipropilena de inalta densitate, cu sistem de arcuri sinusoidale si buret din spuma poliuretana injectata (min 100mm), in forme prefabricate. Densitatea spumei poliuretane utilizate: (min) 60 +/- 5kg/m³ - Partea inferioara cu acoperire stofei catefea de inalta calitate, rezistenta la uzura, certificata CA117/BS5852, tratata ignifug, conform certificatului EN 1021:2006, AS/NZS 1530:3, BS 7176:2007+A1:2011, BS5852:2006, BS5852, CA133. Prezentare Certificatelor de calitate a stofei se prezinta impreuna cu oferta tehnica. - Picioarele: picioarele/structura monolit vor fi executate din metal, sablata si vopsit in cimp electrostatic, cu sectiunea dreptunghiulara. Sistemul de prindere in pardoseala va fi prevazut cu o platforma mascata, cu prindere in 2 puncte. Lateralele picioarelor vor fi tapitate, in partea superioara, cu stofa identica cu cea de	lenta, aceasta fiind prevazuta cu bucle de amortizare din cauciuc teflonat. Mecanismul de rabatare basculant va fi prevazut cu sistem combinat de arcuri si cilindru pneumatic de frinare. - Dimensiunile fotoliului: Inaltimea: 925 mm (min); Adincimea: 640 mm (min); Latimea: 470 mm (min); - Interiorul sezutului: contine structura din polipropilena de inalta densitate, cu sistem de arcuri sinusoidale si buret din spuma poliuretana injectata (min 100mm), in forme prefabricate. Densitatea spumei poliuretane utilizate: (min) 60 +/- 5kg/m³ - Partea inferioara cu acoperire stofei catefea de inalta calitate, rezistenta la uzura, certificata CA117/BS5852, tratata ignifug, conform certificatului EN 1021:2006, AS/NZS 1530:3, BS 7176:2007+A1:2011, BS5852:2006, BS5852, CA133. Prezentare Certificatelor de calitate a stofei se prezinta impreuna cu oferta tehnica. - Picioarele: picioarele/structura monolit vor fi executate din metal, sablata si vopsit in cimp electrostatic, cu sectiunea dreptunghiulara. Sistemul de prindere in pardoseala va fi prevazut cu o platforma mascata,	
--	--	--	--	---	--	--

				pe sezut si spatar. Cotiera: grosime 50mm (min). Cotiera va fi realizata din lemn masiv stejar, incadrat si montat in structura de metal al piciorului. - Culoarea tapiteriei si a elementelor din lemn - conform cerintele institucionale a beneficiarului. Pretul ofertei trebuie sa fie incluse servicii de instalare si montare la fata locului	cu prindere in 2 puncte. Lateralele picioarelor vor fi tapitate, in partea superioara, cu stofa identica cu cea de pe sezut si spatar. Cotiera: grosime 50mm. Cotiera va fi realizata din lemn masiv stejar, incadrat si montat in structura de metal al piciorului. - Culoarea tapiteriei si a elementelor din lemn - conform cerintele institucionale a beneficiarului. Pretul ofertei include servicii de instalare si montare la fata locului	
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _Covalciuc M. _____ În calitate de: _director_____

Ofertantul: _VMS-Companie SRL_____ Adresa: Balti, str. Dostoevski 16/45