

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție 21031076 din 27 noiembrie 2020							
Denumirea procedurii de achiziție: achiziționarea utilaj si precursori pentru determinari perin metoda imunoenzimatica (Elisa)							
Nr lot	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Fotometru icropiaci ce permite citirea placilor cu pana la 96 godeuri. Recomandat pentru analize ELISA, analiza enzimelor, analiza proteinelor	Chromate 4300	SUA	Awareness Technology	Cititor de placi cu microtitrare, cu filtru primar cu lungimea de unda 450nm,si,filtru diferential cu tungimea de unda 630nm. Program special SOFT pentru evaluarea automatizata a rezultatelor compatibil cu echipamentul Operarea se face cu ajutorul Softului extern instalat in PC si elaborarea rezultatelor se prnteaza.Calculator si imprimanta inclusa in set.Transportul, instalarea, instruirea si deservirea pentru perioada de garantie de un an sunt incluse in pret	Cititor de placi cu microtitrare, cu filtru primar cu lungimea de unda 450nm,si,filtru diferential cu tungimea de unda 630nm. Program special SOFT pentru evaluarea automatizata a rezultatelor compatibil cu echipamentul Operarea se face cu ajutorul Softului extern instalat in PC si elaborarea rezultatelor se prnteaza.Calculator si imprimanta inclusa in set. Transportul, instalarea, instruirea si deservirea pentru perioada de garantie de un an sunt incluse in pret	ISO, CE
3	Virfuri pentru dozator (pipetă)cu volumul 1-200μl	Virf p-u dozator 0-200 mkl, 18260	Italia	Kima	Virfuri pentru pipetă cu volumul 1-200μl Material: PP (polipropilenă)	Virfuri pentru pipetă cu volumul 1-200μl Material: PP (polipropilenă)	ISO, CE
4	Dozator Multi-canal	Dozator automat 8-30-300 mkl, black, 4662032	Rusia	Thermofisher	Cu 8 (opt) canale. Cu volum variabil 30-300 μl.Precizie: ± 3,0 la 300 μl ± 1,5 la 30 μl. Ușurința de utilizare, design special de mâner cu posibilitatea de a roti modulul multi-canal al dozatorului la 360° Dispune de contor ce indică volumul setat, cu mecanism pentru reglarea volumului dozării.	Cu 8 (opt) canale. Cu volum variabil 30-300 μl.Precizie: ± 3,0 la 300 μl ± 1,5 la 30 μl. Ușurința de utilizare, design special de mâner cu posibilitatea de a roti modulul multi-canal al dozatorului la 360° Dispune de contor ce indică volumul setat, cu mecanism pentru reglarea volumului dozării.	ISO

					Pipetă echipată cu un ejector de vârfuri. Ușurința de întreținere și calibrare. Compatibilitatea cu vârfuri pentru dozare volumului pînă 300 µl.	Pipetă echipată cu un ejector de vârfuri. Ușurința de întreținere și calibrare. Compatibilitatea cu vârfuri pentru dozare volumului pînă 300 µl.	
--	--	--	--	--	---	---	--

Semnat: \_\_\_\_\_

Numele, Prenumele: Tudor Ceaicovschi

În calitate de: Director

Ofertantul: “GBG-MLD” SRL

Adresa: mun, Chisinau, str, Tighina 65, of, 607