

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție <u>ocds-b3wdp1-MD-1709545860096</u> din 04.03.2024
Obiectul achiziției: <u>Țevi din oțel, coturi din oțel și articole conexe</u>

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
LOT 1. Țevi din oțel, coturi din oțel și articole conexe pentru conducte							
1.	Țeavă de oțel 20, 18x2,0mm, fără sudură	Teava LR oțel 20 18x2.0 mm	Ucraina	ДМЗ	Țeavă de oțel fără cusătură sudată (fără sudură), deformată la rece, cu diametrul nominal la exterior de 18 mm și grosimea pereților de 2,0 mm conform GOST 8733 (группа В), marca materialului - oțel 20 (Сталь20) conform GOST 1050 (în concordanță cu NRS 35-03-59:2003, Anexa F). Lungimea țevelor - nu mai puțin de 9 metri. Limita abaterilor în ceea ce privește diametrul exterior și grosimea pereților țevii - conform prevederilor GOST 8734. Capetele țevelor trebuie să fie tăiate sub unghi drept. Țevile trebuie să fie tratate termic.	Țeavă de oțel 20, 18x2,0mm, fără sudură Termen de garanție 12 luni	GOST 8733
2.	Țeavă de oțel 20, 25x3,0mm, fără sudură	Teava LR oțel 20 25x3.0 mm	Ucraina	ДМЗ	Țeavă de oțel fără cusătură sudată (fără sudură), deformată la cald, cu diametrul nominal la exterior de 25 mm și grosimea pereților de 3,0 mm conform GOST 8733 (группа В), marca materialului - oțel 20 (Сталь20) conform GOST 1050 (în concordanță cu NRS 35-03-59:2003, Anexa F). Lungimea țevelor - nu mai puțin de 9 metri. Limita abaterilor în ceea ce privește diametrul exterior și grosimea pereților țevii - conform prevederilor GOST 8732. Capetele țevelor trebuie să fie tăiate sub unghi drept.	Teava LR oțel 20 25x3.0 mm Termen de garanție 12 luni	GOST 8733

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
3.	Țeavă de oțel 20, 48x3,2mm	Teava LR oțel 20 48x3.2 mm	Ucraina	ДМЗ	Diametrul exterior și grosimea peretelui țevii 48x3,2 mm, GOST 10704-91, din oțel de calitate 20 conform GOST 1050 (în concordanță cu NRS 35-03-59:2003, Anexa F). Lungimea țevii - 10-12 metri. Limitarea abaterilor pentru diametrul exterior și grosimea peretelui țevii - conform GOST 10704. Capetele țevelor trebuie tăiate sub unghi drept.	Teava LR oțel 20 48x3.2 mm Termen de garanție 12 luni	GOST 8733
4.	Țeavă de oțel 20, 57x4,0mm	Teava ES oțel 20 57x4.0 mm	Moldova	VEK	Diametrul exterior și grosimea peretelui țevii 57x4,0 mm, GOST 10704-91, din oțel de calitate 20 conform GOST 1050 (în concordanță cu NRS 35-03-59:2003, Anexa F). Lungimea țevii - 10-12 metri. Limitarea abaterilor pentru diametrul exterior și grosimea peretelui țevii - conform GOST 10704. Capetele țevelor trebuie tăiate sub unghi drept.	Teava ES oțel 20 57x4.0 mm Termen de garanție 12 luni	GOST 10704
5.	Țeavă de oțel 20, 108x5,0mm	Teava LC oțel 20 108x5.0 mm	Ucraina	Interpipe	Diametrul exterior și grosimea peretelui țevii 108x5,0 mm, GOST 10704-91, din oțel de calitate 20 conform GOST 1050 (în concordanță cu NRS 35-03-59:2003, Anexa F). Lungimea țevii - 10-12 metri. Limitarea abaterilor pentru diametrul exterior și grosimea peretelui țevii - conform GOST 10704. Capetele țevelor trebuie tăiate sub unghi drept.	Teava LC oțel 20 108x5.0 mm Termen de garanție 12 luni	GOST 8732
6.	Țeavă de oțel 3 calmat, 108x5,5mm, electrosudată	Teava LC oțel 20 108x6.0 mm	Ucraina	Interpipe	Țeavă de oțel electrosudată, cu diametrul nominal la exterior de 108 mm și grosimea pereților de 5,5 mm conform GOST 10705 (ррyмa B), marca materialului - oțel 3 calmat (Cт3кп) conform GOST 380-94 (în concordanță cu NRS 35-03-59:2003, Anexa F). Lungimea țevelor - nu mai puțin de 8-9 metri. Dimensiunile și limita abaterilor țevelor trebuie să	Teava LC oțel 20 108x6.0 mm Termen de garanție 12 luni	GOST 8732

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
					corespundă prevederilor GOST 10704. Capetele țevelor trebuie să fie tăiate sub unghi drept. Țevile trebuie să fie tratate termic.		
7.	Țeavă de oțel 20, 89x4mm, electrosudată	Țeavă ES de oțel 20, 89x4mm	Ucraina	Interpipe	Diametrul exterior și grosimea peretelui țevii 89x4,0 mm, GOST 10704-91, din oțel de calitate 20 conform GOST 1050 (în concordanță cu NRS 35-03-59:2003, Anexa F). Lungimea țevii - 10-12 metri. Limitarea abaterilor pentru diametrul exterior și grosimea peretelui țevii conform GOST 10704. Capetele țevelor trebuie tăiate sub unghi drept.	Țeavă ES de oțel 20, 89x4mm Termen de garanție 12 luni	GOST 10704
8.	Țeavă de oțel 3, 89x4,0mm, fără sudură	Țeavă LC de oțel 20, 89x4mm	Ucraina	Interpipe	Țeavă fără sudură, laminată la cald. Diametrul exterior și grosimea peretelui 89x4,0 mm. Material: oțel 3. Lungimea țevii: 6 metri. GOST 8732-78.	Țeavă LC de oțel 20, 89x4mm Termen de garanție 12 luni	GOST 8732
9.	Țeavă de oțel 20, 60x4mm, fără sudură	Țeavă LC de oțel 20, 60x4mm	Ucraina	Interpipe	Țeavă de oțel fără cusătură sudată (fără sudură), deformată la rece, cu diametrul nominal la exterior de 60 mm și grosimea pereților de 4,0 mm conform GOST 8733 (група В), marca materialului - oțel 20 (Сталь20) conform GOST 1050 (în concordanță cu NRS 35-03-59:2003, Anexa F). Lungimea țevelor - nu mai puțin de 9 metri. Limita abaterilor în ceea ce privește diametrul exterior și grosimea pereților țevii - conform prevederilor GOST 8734. Capetele țevelor trebuie să fie tăiate sub unghi drept. Țevile trebuie să fie tratate termic.	Țeavă LC de oțel 20, 60x4mm Termen de garanție 12 luni	GOST 8732
10.	Țeavă de oțel 20, 159x6,0mm, electrosudată	Țeavă LC de oțel 20, 159x6mm	Ucraina	Interpipe	Țeavă de oțel electrosudată, cusătură de sudură dreaptă, cu diametrul nominal la exterior de 159 mm și grosimea pereților de 6,0 mm conform GOST 10704-91, marca	Țeavă LC de oțel 20, 159x6mm Termen de garanție 12 luni	GOST 8732

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
					materialului - oțel 20 (Сталь20), conform GOST 1050. Dimensiunile și limita abaterilor țevelor trebuie să corespundă prevederilor GOST 10704.		
11.	Țeavă de oțel 3, 159x6,0mm, fără sudură	Țeavă LC de oțel 20, 159x6mm	Ucraina	Interpipe	Țeavă fără sudură, laminată la cald. Diametrul exterior și grosimea peretelui 159x6,0 mm. Material: oțel 3. Lungimea țevei: 6 metri. GOST 8732-78.	Țeavă LC de oțel 20, 159x6mm Termen de garanție 12 luni	GOST 8732
12.	Țeavă de oțel 20, 159x8,0mm, fără sudură	Țeavă LC de oțel 20, 159x8mm	Ucraina	Interpipe	Țeavă fără sudură, laminată la cald. Diametrul exterior și grosimea peretelui 159x8,0 mm. Material: oțel 20. Lungimea țevei: 6 metri. GOST 8732-78.	Țeavă LC de oțel 20, 159x8mm Termen de garanție 12 luni	GOST 8732
13.	Țeavă de oțel 20, 219x8,0mm, fără sudură	Țeavă LC de oțel 20, 219x6mm	Ucraina	Interpipe	Țeavă fără sudură, laminată la cald. Diametrul exterior și grosimea peretelui 219x8,0 mm. Material: oțel 20. Lungimea țevei: 6 metri. GOST 8732-78.	Țeavă LC de oțel 20, 219x6mm Termen de garanție 12 luni	GOST 8732
14.	Țeavă de oțel 20, 426x9,0mm	Țeavă ES oțel 20, 426x9,0mm	Ucraina	Interpipe	Diametrul exterior și grosimea peretelui țevei 426x9,0 mm, GOST 10704-91, din oțel de calitate 20 conform GOST 1050 (în concordanță cu NRS 35-03-59:2003, Anexa F). Lungimea țevei - 10-12 metri. Limitarea abaterilor pentru diametrul exterior și grosimea perete țeavă țevelor conform GOST 10704. Capetele țevelor trebuie tăiate sub unghi drept.	Țeavă ES oțel 20, 426x9,0mm Termen de garanție 12 luni	GOST 10704
15.	Țeavă de oțel 20, 720x10,0mm, electrosudată	Țeavă ES de oțel 20, 720x10,0mm,	Ucraina	ZSP	Țeavă de oțel electrosudată, cusătură de sudură dreaptă, cu diametrul nominal la exterior de 720 mm și grosimea pereților de 10,0 mm conform GOST 20295-85, marca materialului - oțel 20 (Сталь20) K42, tip 3, cu o singură cusătură longitudinală, GOST 1050-88. Dimensiunile și limita abaterilor	Țeavă ES de oțel 20, 720x10,0mm Termen de garanție 12 luni	DSTU 9218

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
					țevilor trebuie să corespundă prevederilor GOST 10704.		
16.	Cot ștanțat 90 grade, 57x4mm, oțel 20, GOST 17375-2001 (ISO 3419-81)	Cot 90 grade, 57x4mm, oțel 20	Ucraina	Santeh complet	Cot ștanțat 90 grade, dimensiuni 57x4,0mm, oțel 20 (Сталь20), GOST 17375-2001 (ISO 3419-81). Cerințe tehnice - GOST 17380 (ISO 3419-81).	Cot 90 grade, 57x4mm, oțel 20 Termen de garanție 12 luni	GOST 17375
17.	Cot ștanțat 90 grade, 76x5mm, oțel 20, GOST 17375-2001 (ISO 3419-81)	Cot 90 grade, 76x5mm, oțel 20	Ucraina	Santeh complet	Cot ștanțat 90 grade, diametrul exterior și grosimea peretelui a cotelui 76x5,0mm, GOST 17375-2001 (ISO 3419-81), din oțel de calitate 20 conform GOST 1050. Raza de curbură - R~1,0DN.	Cot 90 grade, 76x5mm, oțel 20 Termen de garanție 12 luni	GOST 17375
18.	Cot ștanțat 90 grade, 89x5mm, oțel 20, GOST 17375-2001 (ISO 3419-81)	Cot 90 grade, 89x5mm, oțel 20	Ucraina	Santeh complet	Cot ștanțat 90 grade, dimensiuni 89x5,0mm, oțel 20 (Сталь20), GOST 17375-2001 (ISO 3419-81). Cerințe tehnice - GOST 17380 (ISO 3419-81).	Cot 90 grade, 89x5mm, oțel 20 Termen de garanție 12 luni	GOST 17375
19.	Cot ștanțat 90 grade, 89x6mm, oțel 20, GOST 17375-2001 (ISO 3419-81)	Cot 90 grade, 89x6mm, oțel 20	Ucraina	Santeh complet	Cot ștanțat 90 grade, dimensiuni 89x6,0mm, oțel 20 (Сталь20), GOST 17375-2001 (ISO 3419-81). Cerințe tehnice - GOST 17380 (ISO 3419-81).	Cot 90 grade, 89x6mm, oțel 20 Termen de garanție 12 luni	GOST 17375
20.	Cot ștanțat 90 grade, 108x5mm, oțel 20, GOST 17375-2001 (ISO 3419-81)	Cot 90 grade, 108x5mm, oțel 20	Ucraina	Santeh complet	Cot ștanțat 90 grade, dimensiuni 108x5,0mm, oțel 20 (Сталь20), GOST 17375-2001 (ISO 3419-81). Cerințe tehnice - GOST 17380 (ISO 3419-81).	Cot 90 grade, 108x5mm, oțel 20 Termen de garanție 12 luni	GOST 17375
21.	Cot ștanțat 90 grade, 133x6mm, oțel 20, GOST 17375-2001 (ISO 3419-81)	Cot 90 grade, 133x6mm, oțel 20	Ucraina	Santeh complet	Cot ștanțat 90 grade, diametrul exterior și grosimea peretelui a cotelui 133x6,0 mm, GOST 17375-2001 (ISO 3419-81), din oțel de calitate 20 conform GOST 1050. Raza de curbură - R~1,0DN.	Cot 90 grade, 133x6mm, oțel 20 Termen de garanție 12 luni	GOST 17375
22.	Cot ștanțat 90 grade, 159x6mm, oțel 20, GOST 17375-2001 (ISO 3419-81)	Cot 90 grade, 159x6mm, oțel 20	Ucraina	Santeh complet	Cot ștanțat 90 grade, diametrul exterior și grosimea peretelui a cotelui 159x6,0 mm, GOST 17375-2001 (ISO 3419-81), din oțel de calitate 20 conform GOST 1050. Raza de	Cot 90 grade, 159x6mm, oțel 20 Termen de garanție 12 luni	GOST 17375

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
					curbură - R~1,0DN.		
23.	Cot ștanțat 90 grade, 219x8mm, oțel 20, GOST 17375-2001 (ISO 3419-81)	Cot 90 grade, 219x8mm, oțel 20	Ucraina	Santeh complet	Cot ștanțat 90 grade, diametrul exterior și grosimea peretelui a cotului 219x8,0 mm, GOST 17375-2001 (ISO 3419-81), din oțel de calitate 20 conform GOST 1050. Raza de curbură - R~1,0DN.	Cot 90 grade, 219x8mm, oțel 20 Termen de garanție 12 luni	GOST 17375
LOT 2. Țevi pre-izolate, coturi pre-izolate și articole conexe							
1.	Țeavă de oțel PI 720x10/900-PUR-ZN, oțel 20 K42 tip 3, L=11,5m	-	-	-	Țeavă din oțel pre-izolată cu poliuretan rigid (PUR) cu învelitoare din tablă de oțel zincat, fără fir de semnalizare, dimensiuni 720x10,0/900 mm, lungimea țevii 11,5 m - conform GOST 30732. Țeavă - conform GOST 20295-85, marca: oțel 20 (Сталь20) K42, tip 3 cu o singură cusătură longitudinală, GOST 1050-88. Diametru nominal al învelișului de protecție a stratului termoizolant (din tablă subțire de oțel zincat) - 900 mm.	-	-
2.	Cot de oțel PI 720x10-90/900-PUR-ZN, oțel 20	-	-	-	Cot din oțel 90 grade pre-izolat cu poliuretan rigid (PUR) cu învelitoare din tablă de oțel zincat, fără fir de semnalizare, dimensiuni 720x10,0-90/900 mm, GOST 30732. Coturile - conform GOST 17375-2001. Oțel 20 (Сталь20) - conform GOST 1050-88. Cerințe tehnice - GOST 17380 (ISO 3419-81).	-	-
3.	Suport fix PI 720x10/900-PUR-ZN, oțel 20 K42, tip 3, L=2m	-	-	-	Suport fix pre-izolat cu poliuretan rigid (PUR) cu învelitoare din tablă de oțel zincat, fără fir de semnalizare, dimensiuni 720x10,0/900 mm, lungimea 2000 mm, GOST 30732. Țeava conform GOST 20295-85, marca: oțel 20 (Сталь20) K42, tip 3	-	-

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
					cu o singură cusătură longitudinală, GOST 1050-88.		
4.	Teu cu robinet sferic de aer PI 720x10/900-45x3,5/110-PUR-ZN, oțel 20	-	-	-	Teu din oțel cu robinet sferic de aer 40 mm, pre-izolat cu poliuretan rigid (PUR) cu învelitoare din tablă de oțel zincat, fără fir de semnalizare, dimensiuni 720x10/900-45x3,5/110, GOST 30732. Teu conform GOST 17376-2001. Marca: oțel 20 (Сталь20) - conform GOST 1050-88. Cerințe tehnice - GOST 17380 (ISO 3419-81).	-	-
5.	Teu drept PI 720x10/900-530x10/710-PUR-ZN, oțel 20	-	-	-	Teu drept din oțel, pre-izolat cu poliuretan rigid (PUR) cu învelitoare din tablă de oțel zincat, fără fir de semnalizare, dimensiuni 720x10/900-530x10/710, GOST 30732. Teu conform GOST 17376-2001. Marca: oțel 20 (Сталь20) - conform GOST 1050-88. Cerințe tehnice - GOST 17380 (ISO 3419-81).	-	-
6.	Teu drept PI 720x10/900-377x8/500-PU-ZN, oțel 20	-	-	-	Teu drept din oțel, pre-izolat cu poliuretan rigid (PUR) cu învelitoare din tablă de oțel zincat, fără fir de semnalizare, dimensiuni 720x10/900-377x8/500, GOST 30732. Teu conform GOST 17376-2001. Marca: oțel 20 (Сталь20) - conform GOST 1050-88. Cerințe tehnice - GOST 17380 (ISO 3419-81).	-	-
7.	Teu unghiular PI 45” 720x10/900-720x10/900-PUR-ZN, H=1,2m, oțel 20	-	-	-	Teu unghiular 45 grade din oțel, pre-izolat cu poliuretan rigid (PUR) cu învelitoare din tablă de oțel zincat, fără fir de semnalizare, dimensiuni 720x10/900-720x10/900, înălțimea 1200 mm, GOST 30732. Teu conform GOST 17376-2001. Marca: oțel 20	-	-

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
					(Сталь20) - conform GOST 1050-88. Cerințe tehnice - GOST 17380 (ISO 3419-81).		
8.	Set de etanșare ZN-720-900 (K3C)	-	-	-	Set de etanșare ZN-720-900 (K3C). Operatorii economici vor prezenta mostre cu produsul oferat sau specificațiile tehnice detaliate cu imagini fotografice.	-	-
9.	Suport mobil pentru țevi PI 720x10/900-PUR-ZN	-	-	-	Suport mobil pentru țevi pre-izolate 720x10/900-PUR-ZN - conform GOST 30732.	-	-
10.	Manșon metalic pentru stratul izolant al țevii 720x10/900-PUR-ZN	-	-	-	Manșon metalic (din oțel) pentru stratul izolant al țevii 720x10/900-PUR-ZN - conform GOST 30732.	-	-
11.	Manșon metalic pentru stratul izolant al țevii 377x8/500-PUR-ZN	-	-	-	Manșon metalic (din oțel) pentru stratul izolant al țevii 377x8/500-PUR-ZN - conform GOST 30732.	-	-
12.	Țeavă de oțel PI 426x9/560-PUR-PE, oțel 20	-	-	-	Diametrul exterior și grosimea peretelui țevii 426x9,0 mm conform GOST 10704-91, din oțel de calitate 20 conform GOST 1050. Lungimea țevii - 10-12 metri. Limitarea abaterilor pentru diametrul exterior și grosimea peretelui țevii conform GOST 10704. Capetele țevelor trebuie tăiate sub unghi drept. Diametrul izolației - 560 mm; SM EN 253:2020 (IDT - Corespondent European EN 253:2019). Tipul izolației: poliuretan (PUR), manta din polietilenă (PE).	-	-
13.	Cot de oțel PI 426x9-90/560-PUR-PE, oțel 20	-	-	-	Cot ștanțat 90 grade, diametrul exterior și grosimea peretelui a cotului 426x9,0 mm, GOST 17375-2001 (ISO 3419-81), din oțel de calitate 20 conform GOST 1050. Raza de curbă - R~1,0DN.	-	-

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
					Diametrul izolației - 560 mm; SM EN 448:2020 (IDT - Corespondent European EN 448: 2019). Tipul izolației: poliuretan (PUR), manta din polietilenă (PE).		
14.	Suport fix PI 426x9/560-PUR-PE, oțel 20	-	-	-	Diametrul exterior și grosimea peretelui țevii 426x9,0 mm, din oțel de calitate 20 conform GOST 1050. Diametrul izolației - 560 mm; SM EN 448:2020 (IDT - Corespondent European EN 253: 2019). Tipul izolației: poliuretan (PUR), manta din polietilenă (PE).	-	-
15.	Mufe de tras pe tub cu manta din PE d.560mm, cu set de etanșare	-	-	-	Mufe de tras pe tub cu manta din PE d.560mm, cu set de etanșare. Diametrul izolației - 560 mm; SM EN 448:2020 (IDT - Corespondent European EN 253: 2019).	-	-
16.	Suport mobil pentru țevi PI 560-PUR-PE	-	-	-	Reglementare tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții HG Nr. 913 din 25-07-2016 (Publicat: 05- 08-2016 în Monitorul Oficial Nr. 247-255 art. 997). Diametrul izolației - 560 mm; SM EN 253:2020 (IDT - Corespondent European EN 253: 2019).	-	-
17.	Compensator axial de dilatare (silfonic) PI PUR-PE.16-400/560-200, conectare la proces: sudură, GOST 30732-2006	-	-	-	Diametrul izolației - 560 mm; SM EN 253:2020 (IDT - Corespondent European EN 253: 2019). Oțel de calitate 20 conform GOST 1050.	-	-
18.	Compensator cutie de umplutură d.400-16-T1.17(300)	-	-	-	Diametru: 400 mm. Capacitatea de compensare: 300 mm.	-	-

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____ În calitate de: _____

Ofertantul: _____ Adresa: _____

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție <u>ocds-b3wdp1-MD-1709545860096</u> din 04.03.2024											
Obiectul achiziției: <u>Țevi din oțel, coturi din oțel și articole conexe</u>											

Nr. lot	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Canti-tatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
LOT 1. Țevi din oțel, coturi din oțel și articole conexe pentru conducte											
1.	44160000-9	Țeavă de oțel 20, 18x2,0mm, fără sudură	t.	1,00	75937.50	91125.00	75937.50	91125.00	Conform termenului indicat în Caietul de sarcini	MD39VI02 251010000 0013MDL	
2.	44160000-9	Țeavă de oțel 20, 25x3,0mm, fără sudură	t.	1,00	75937.50	91125.00	75937.50	91125.00	Conform termenului indicat în Caietul de sarcini	MD39VI02 251010000 0013MDL	
3.	44160000-9	Țeavă de oțel 20, 48x3,2mm	m.	200,00	108.30	129.96	21660.00	25992.00	Conform termenului indicat în Caietul de sarcini	MD39VI02 251010000 0013MDL	
4.	44160000-9	Țeavă de oțel 20, 57x4,0mm	m.	300,00	158.30	189.96	47490.00	56988.00	Conform termenului indicat în Caietul de sarcini	MD39VI02 251010000 0013MDL	
5.	44160000-9	Țeavă de oțel 20, 108x5,0mm	m.	200,00	387.50	465.00	77500.00	93000.00	Conform termenului indicat în Caietul de sarcini	MD39VI02 251010000 0013MDL	
6.	44160000-9	Țeavă de oțel 3 calmat, 108x5,5mm, electrosudată	t.	1,00	48300.00	57960.00	48300.00	57960.00	Conform termenului indicat în Caietul de sarcini	MD39VI02 251010000 0013MDL	
7.	44160000-9	Țeavă de oțel 20, 89x4mm, electrosudată	m.	250,00	250.00	300.00	62500.00	75000.00	Conform termenului indicat în Caietul de sarcini	MD39VI02 251010000 0013MDL	
8.	44160000-9	Țeavă de oțel 3, 89x4,0mm, fără sudură	m.	30,00	290.00	348.00	8700.00	10440.00	Conform termenului indicat în Caietul de sarcini	MD39VI02 251010000 0013MDL	
9.	44160000-9	Țeavă de oțel 20, 60x4mm, fără sudură	t.	8,00	34650.00	41580.00	277200.00	332640.00	Conform termenului indicat în Caietul de sarcini	MD39VI02 251010000 0013MDL	
10.	44160000-9	Țeavă de oțel 20, 159x6,0mm, electrosudată	m.	5,00	1130.00	1356.00	5650.00	6780.00	Conform termenului indicat în Caietul de	MD39VI02 251010000	

Nr. lot	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Canti-tatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									sarcini	0013MDL	
11.	44160000-9	Țeavă de oțel 3, 159x6,0mm, fără sudură	m.	18,00	1130.00	1356.00	20340.00	24408.00	Conform termenului indicat în Caietul de sarcini	MD39VI02 251010000 0013MDL	
12.	44160000-9	Țeavă de oțel 20, 159x8,0mm, fără sudură	m.	6,00	1487.50	1785.00	8925.00	10710.00	Conform termenului indicat în Caietul de sarcini	MD39VI02 251010000 0013MDL	
13.	44160000-9	Țeavă de oțel 20, 219x8,0mm, fără sudură	m.	12,00	2000.00	2400.00	24000.00	28800.00	Conform termenului indicat în Caietul de sarcini	MD39VI02 251010000 0013MDL	
14.	44160000-9	Țeavă de oțel 20, 426x9,0mm	m.	60,00	3590.00	4308.00	215400.00	258480.00	Conform termenului indicat în Caietul de sarcini	MD39VI02 251010000 0013MDL	
15.	44160000-9	Țeavă de oțel 20, 720x10,0mm, electrosudată	m.	11,50	7080.00	8496.00	81420.00	97704.00	Conform termenului indicat în Caietul de sarcini	MD39VI02 251010000 0013MDL	
16.	44160000-9	Cot ștanțat 90 grade, 57x4mm, oțel 20, GOST 17375-2001 (ISO 3419-81)	buc.	20,00	72.50	87.00	1450.00	1740.00	Conform termenului indicat în Caietul de sarcini	MD39VI02 251010000 0013MDL	
17.	44160000-9	Cot ștanțat 90 grade, 76x5mm, oțel 20, GOST 17375-2001 (ISO 3419-81)	buc.	40,00	154.00	184.80	6160.00	7392.00	Conform termenului indicat în Caietul de sarcini	MD39VI02 251010000 0013MDL	
18.	44160000-9	Cot ștanțat 90 grade, 89x5mm, oțel 20, GOST 17375-2001 (ISO 3419-81)	buc.	60,00	225.00	270.00	13500.00	16200.00	Conform termenului indicat în Caietul de sarcini	MD39VI02 251010000 0013MDL	
19.	44160000-9	Cot ștanțat 90 grade, 89x6mm, oțel 20, GOST 17375-2001 (ISO 3419-81)	buc.	3,00	408.00	489.60	1224.00	1468.80	Conform termenului indicat în Caietul de sarcini	MD39VI02 251010000 0013MDL	
20.	44160000-9	Cot ștanțat 90 grade, 108x5mm, oțel 20, GOST 17375-2001 (ISO 3419-81)	buc.	60,00	325.00	390.00	19500.00	23400.00	Conform termenului indicat în Caietul de sarcini	MD39VI02 251010000 0013MDL	
21.	44160000-9	Cot ștanțat 90 grade, 133x6mm, oțel 20, GOST 17375-2001 (ISO 3419-81)	buc.	10,00	658.00	789.60	6580.00	7896.00	Conform termenului indicat în Caietul de sarcini	MD39VI02 251010000 0013MDL	
22.	44160000-9	Cot ștanțat 90 grade, 159x6mm, oțel 20, GOST	buc.	25,00	908.00	1089.60	22700.00	27240.00	Conform termenului indicat în Caietul de	MD39VI02 251010000	

Nr. lot	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Canti-tatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		17375-2001 (ISO 3419-81)							sarcini	0013MDL	
23.	44160000-9	Cot ștanțat 90 grade, 219x8mm, oțel 20, GOST 17375-2001 (ISO 3419-81)	buc.	10,00	1812.50	2175.00	18125.00	21750.00	Conform termenului indicat în Caietul de sarcini	MD39VI02 251010000 0013MDL	
		Total lot 1	-	-			1 140199.00	1 368238.80	-	-	
LOT 2. Țevi pre-izolate, coturi pre-izolate și articole conexe											
1.	44160000-9	Țeavă de oțel PI 720x10/900-PUR-ZN, oțel 20 K42 tip 3, L=11,5m	buc.	17,00	-	-	-	-	Conform termenului indicat în Caietul de sarcini	MD39VI02 251010000 0013MDL	
2.	44160000-9	Cot de oțel PI 720x10-90/900-PUR-ZN, oțel 20	buc.	11,00	-	-	-	-	Conform termenului indicat în Caietul de sarcini	MD39VI02 251010000 0013MDL	
3.	44160000-9	Suport fix PI 720x10/900-PUR-ZN, oțel 20 K42, tip 3, L=2m	buc.	2,00	-	-	-	-	Conform termenului indicat în Caietul de sarcini	MD39VI02 251010000 0013MDL	
4.	44160000-9	Teu cu robinet sferic de aer PI 720x10/900-45x3,5/110-PUR-ZN, oțel 20	buc.	2,00	-	-	-	-	Conform termenului indicat în Caietul de sarcini	MD39VI02 251010000 0013MDL	
5.	44160000-9	Teu drept PI 720x10/900-530x10/710-PU R-ZN, oțel 20	buc.	1,00	-	-	-	-	Conform termenului indicat în Caietul de sarcini	MD39VI02 251010000 0013MDL	
6.	44160000-9	Teu drept PI 720x10/900-377x8/500-PU-Z N, oțel 20	buc.	1,00	-	-	-	-	Conform termenului indicat în Caietul de sarcini	MD39VI02 251010000 0013MDL	
7.	44160000-9	Teu unghiular PI 45” 720x10/900-720x10/900-PU R-ZN, H=1,2m, oțel 20	buc.	1,00	-	-	-	-	Conform termenului indicat în Caietul de sarcini	MD39VI02 251010000 0013MDL	
8.	44160000-9	Set de etanșare ZN-720-900 (K3C)	buc.	50,00	-	-	-	-	Conform termenului indicat în Caietul de sarcini	MD39VI02 251010000 0013MDL	
9.	44160000-9	Suport mobil pentru țevi PI 720x10/900-PUR-ZN	buc.	19,00	-	-	-	-	Conform termenului indicat în Caietul de sarcini	MD39VI02 251010000 0013MDL	
10.	44160000-9	Manșon metalic pentru stratul izolant al țevii 720x10/900-PUR-ZN	set	7,00	-	-	-	-	Conform termenului indicat în Caietul de sarcini	MD39VI02 251010000 0013MDL	

Nr. lot	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Canti-tatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.	44160000-9	Manșon metalic pentru stratul izolant al țevii 377x8/500-PUR-ZN	set	1,00	-	-	-	-	Conform termenului indicat în Caietul de sarcini	MD39VI02 251010000 0013MDL	
12.	44160000-9	Țeavă de oțel PI 426x9/560-PUR-PE, oțel 20	m.	1100,00	-	-	-	-	Conform termenului indicat în Caietul de sarcini	MD39VI02 251010000 0013MDL	
13.	44160000-9	Cot de oțel PI 426x9-90/560-PUR-PE, oțel 20	buc.	18,00	-	-	-	-	Conform termenului indicat în Caietul de sarcini	MD39VI02 251010000 0013MDL	
14.	44160000-9	Suport fix PI 426x9/560-PUR-PE, oțel 20	buc.	12,00	-	-	-	-	Conform termenului indicat în Caietul de sarcini	MD39VI02 251010000 0013MDL	
15.	44160000-9	Mufe de tras pe tub cu manta din PE d.560mm, cu set de etanșare	buc.	180,00	-	-	-	-	Conform termenului indicat în Caietul de sarcini	MD39VI02 251010000 0013MDL	
16.	44160000-9	Suport mobil pentru țevi PI 560-PUR-PE	buc.	100,00	-	-	-	-	Conform termenului indicat în Caietul de sarcini	MD39VI02 251010000 0013MDL	
17.	44160000-9	Compensator axial de dilatare (silfonic) PI PUR-PE.16-400/560-200, conectare la proces: sudură, GOST 30732-2006	buc.	12,00	-	-	-	-	Conform termenului indicat în Caietul de sarcini	MD39VI02 251010000 0013MDL	
18.	44160000-9	Compensator cutie de umplutură d.400-16-T1.17(300)	buc.	6,00	-	-	-	-	Conform termenului indicat în Caietul de sarcini	MD39VI02 251010000 0013MDL	
		Total lot 2	-	-					-	-	
		TOTAL	-	-					-	-	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Muravschi Alexandr În calitate de: Administrator

Ofertantul: Metalica-Zuev SRL Adresa: str.Industrială,48