

ЛАМИНИРОВАННАЯ ЖЕСТЬ



Fatra,a.s. (АО «ФАТРА»), традиционный изготовитель гидроизоляционных мембран, предлагает оцинкованную жесть, ламинированную слоем ПВХ, собственного производства. Жесть ПВХ поставляется в рулонах и листами, упакованными на поддоне. Материал предназначен для изготовления кровельных элементов, являющихся составной частью гидроизоляционной системы FATRAFOL S или других систем на основе пластифицированного поливинилхлорида.

Оцинкованная сталь FATRANYL-LS, ламинированная слоем ПВХ

Обозначение:	DX51D + Z
Вид:	оцинкованная сталь тол. 0,6 мм
Лицевая сторона:	слой ПВХ 0,6 мм
Оборотная сторона:	окрашена серым лаком
Стандартные размеры рулона:	1 000 x 30 000 мм
Цвет:	RAL 7040 (серый)
Огнестойкость:	ČSN EN 13501-1, класс E
Стойкость внешнему огню:	ČSN EN 13501-5, классификация - BROOF (t3) (соответствует классу пожарной опасности КМ 2, согласно федеральному закону № 123 Ф-3 от 22.07.2008 г.)
Способ упаковки:	4 рулона на поддоне
Вес 1 рулона:	приблизительно 170 кг
Минимальный объем покупки:	1 рулон

Материал устойчив к атмосферным воздействиям и УФ-излучению.

**За дальнейшей информацией обращайтесь, пожалуйста, к вашему торговому
представителю компании Fatra.**

www.fatrafol.cz/ru/



ЛАМИНИРОВАННАЯ ЖЕСТЬ



Оцинкованный лист FATRANYL-L, ламинированный слоем ПВХ

Обозначение:

Вид:

Лицевая сторона:

Оборотная сторона:

Стандартные размеры листа:

Стандартный цвет:

Цветовая гамма:

Огнестойкость:

Стойкость внешнему огню:

Способ упаковки:

Вес 1 плиты:

DX51D + Z

оцинкованная листовая сталь тол. 0,55 мм

слой ПВХ 0,6 мм

окрашена серым лаком

1 000 x 2 000 мм

RAL 7040

темно серый RAL 7012, зеленый RAL 6000, красный RAL 3016, синий RAL 5015, медно-коричневый RAL 8004, бело-серый RAL 7047, белый RAL 9010, черный RAL 9004

ČSN EN 13501-1, класс Е

ČSN EN 13501-5, классификация - BROOF (t3)

(соответствует классу пожарной опасности КМ 2, согласно федеральному закону № 123 Ф-3 от 22.07.2008 г.)

50 листов на поддоне

приблизительно 11 кг

Форма и размеры указаны в конструкторских и технологических спецификациях систем FATRAFOL.

RAL 7040
темно
серый



RAL 7012
темно
серый



RAL 6000
зеленый



RAL 3016
красный



RAL 5015
синий



RAL 8004
медноко-
ричневый




RAL 7047
бело-серый



RAL 9010
белый



RAL 9004
черный



Материал устойчив к атмосферным воздействиям и УФ-излучению.

Форма и размеры указаны в конструкционно-технологических инструкциях кровельной системы FATRAFOL-S.

Оцинкованный лист FATRANYL-L, ламинированный слоем ПВХ, предназначен для:

- линейного крепления и кантовки гидроизоляционных ПВХ покрытий
- изготовления элементов, применяемых при облицовке крыш, террас, балконов, лоджий, карнизов, подоконников и т.п.

