

CERERE DE PARTICIPARE

Către CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE
(MD-2005, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, mun. Chișinău MD-2005, bd. Grigore Vieru, 22/2)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de pre selecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. din 13.02.2026 (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului *Achiziționarea dispozitivelor medicale cu specificații tehnice generice conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice PARTEA II* (denumirea contractului de achiziție publică), noi **„Denolga Medical” SRL** (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 11.03.2026

Cu stimă,
Ofertant/candidat
„Denolga Medical” SRL
(semnătura autorizată)

Anexa nr. 8
la Documentația standard
nr. ocde-b3wdp1-MD-1770988351457
din “13” februarie 2026

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE
(MD-2005, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, mun. Chișinău MD-2005, bd. Grigore Vieru, 22/2)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea dispozitivelor medicale cu specificații tehnice generice conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice PARTEA II prin procedura de achiziție Licitație deschisă**, pentru o durată de 160 zile, (o sută șaiszeci), respectiv până la data de 26.08.2026 (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 11.03.2026

Cu stimă,
Ofertant/candidat
„Denolga Medical” SRL
(semnătura autorizată)

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție ocde-b3wdp1-MD-1770988351457 din 13.02.2026
Obiectul achiziției: Achiziționarea dispozitivelor medicale cu specificații tehnice generice conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice PARTEA II

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 108						
<i>Laparoscop 280300</i>	TC100EN/ TH110/ 20161401-1/ 495NE/ 26003BA/ 30103MP/ 30160MP/ 30108MP/ 30141DB/ 30142HB/ 33351ML/ 33351R/ 33352MH/ 33351HM/ 33352ON/ 33310CC/ 33352AA/ 33352FM/ 33352AF/ 33310WTD/	Germania, Italia, Marea Britanie, Japonia	Karl Storz, ENDOMED SRL, GRENA Ltd, EIZO Corporation	Cod 280300 Descriere: Set pentru laparoscopie pentru vizualizare și intervenții. Accesorii (sursă de lumină, insuflatori, instrumente chirurgicale, trocar). Parametrul/ Specificația Video procesor Semnale video de ieșire: priză tip VBS-1	Cod 280300 Descriere: Set pentru laparoscopie pentru vizualizare și intervenții. Accesorii (sursă de lumină, insuflatori, instrumente chirurgicale, trocar). Parametrul/ Specificația TC100EN/ TH110 Catalog KS, pag. 1 Video procesor Semnale video de ieșire: priză tip DVI output (x2) <i>Notă: Unitatea TC100 împreună cu camera TH110 sunt echipate cu ieșire video digitală DVI-D, oferind</i>	EC, ISO

	15143U2L/ 33562BC/ 33353FM/ 33510SR/ 38751MD/ 34451MA/ 26778UF/ 26005M/ 26778UE/ 26005M/ 26775R/ 26005M/ 30623FP/ 26173KPL/ 0301- 02MLEOMN/ 0301-01ML/ 37360CP/ 26175R/ TM220/ UG230/ UG609/ UG500/ UI400S1/ UI004/ UP210/ UP601/ UP610/ 20014130/ UP007/ 37113A/ UH400E/ UF902/ 26005M/ 26176LE/ 39312X			Reglaj automat al culorilor Reglaj automat al intensității luminoase Reglaj automat al sensibilității la iluminare scăzută Cap cameră 3 CCD cu chip / CMOS Cuplare automată pe telescop Adapter video integrat în capul camerei min. HD Tehnologii de iluminare pentru vizualizarea vaselor, detectarea punctelor de hemoragie, alte Total imersibil în substanțe de dezinfectare Adaptor video autoclavabil	<i>imagini HD clare și stabile. Aceasta este mult superioară vechiului standard analogic VBS-1, care oferă doar semnal SD și calitate redusă.</i> Reglaj automat al culorilor – da <i>Instructions for use TELECAM C3 TC100, pag. 25</i> Reglaj automat al intensității luminoase - da <i>Instructions for use TELECAM C3 TC100, pag. 25</i> Reglaj automat al sensibilității la iluminare scăzută - da Cap cameră CMOS <i>Instructions for use IMAGE1 S HX Camera Heads, pag. 11</i> Cuplare automată pe telescop <i>Instructions for use IMAGE1 S HX Camera Heads, pag. 10, 13</i> Adapter video integrat în capul camerei FULL HD Tehnologii de iluminare pentru vizualizarea vaselor, detectarea punctelor de hemoragie, alte <i>Instructions for use TELECAM C3 TC100, pag. 8</i> <i>Instructions for use IMAGE1 S HX Camera Heads, pag. 7</i> Total imersibil în substanțe de dezinfectare - da Adaptor video (cap cameră) – H2O2, hidrogen peroxid, gaz plasmă, EtO	
--	--	--	--	---	--	--

				Filtru moire inclus Sterilizare – Etilen- Oxid <u>Sursa de lumină</u> lampă xenon sau LED timp de lucru a lămpii- minim 500 ore puterea- minim 250 W lampă de rezervă (doar în cazul lampi xenon) reglarea intensității luminii- regim automat reglarea intensității luminii- regim manual <u>Cablu fibră optică</u> Diametru- 4-5 mm Lungime- 250- 300 cm Cu rotire liberă în jurul axei Autoclavabil	Filtru moire inclus <i>Instructions for use TELECAM C3 TC100, pag. 18</i> Sterilizare – Etilen- Oxid - da <u>20161401-1</u> <u>Catalog KS, pag. 2</u> <u>Sursa de lumină</u> lampă LED timp de lucru a lămpii- 30 000 ore puterea - 250 W - da lampă de rezervă (doar în cazul lampi xenon) – <i>nu se oferă deoarece se oferă lampă LED</i> reglarea intensității luminii- regim automat – da <i>Notă: automatic via SCB manual via SCB manual via membrane keyboard</i> reglarea intensității luminii- regim manual - da <i>Notă: automatic via SCB manual via SCB manual via membrane keyboard</i> <u>495NE</u> <u>Catalog KS, pag. 3</u> <u>Cablu fibră optică</u> Diametru- 4.8 mm Lungime - 300 cm Cu rotire liberă în jurul axei Autoclavabil - Da (la 134°) <i>Product Sheet 495NE, pag, 2</i>	
--	--	--	--	---	---	--

				Curățire la rece, chimic sau cu etilen-oxid <u>Telescop optic laporoscop</u> Unghi de vedere laterală- 29- 31 grade Diametrul extern- nu mai mic de 9 mm, max 11 mm Lungime- minim 30 cm Transmisie lumină prin fibră optică înglobată în sistemul optic Adaptoare incluse pentru lumină Storz, Olympus, Wolf, ACMI Autoclavabil Sterilizare la rece cu Etilen- Oxid <u>Trocar pentru instrumente 10-11 mm</u> Componente: Canulă cu vîrf oblic standard, vîrf trocar piramidal, cu sistem de oprire insuflare, supapă cu clapetă metală diametrul 10-11 mm lungime:5- 16 cm cantitatea- 2 unit.	Curățire la rece, chimic și cu etilen-oxid <i>Product Sheet 495NE, pag, 2</i> <u>26003BA</u> <u>Catalog KS, pag. 4</u> <u>Telescop optic laporoscop</u> Unghi de vedere laterală - 30 grade Diametrul extern- 10 mm Lungime - 31 cm Transmisie lumină prin fibră optică înglobată în sistemul optic - DA Adaptoare incluse pentru lumină Storz, Olympus, Wolf, ACMI - da Autoclavabil - da Sterilizare la rece cu Etilen- Oxid – da <i>General Reprocessing Instructions for KARL STORZ Products, pag. 2</i> <u>30103MP</u> <u>Catalog KS, pag. 5</u> <u>Trocar pentru instrumente 11 mm</u> Componente: Canulă cu vîrf oblic standard, vîrf trocar piramidal, cu sistem de oprire insuflare, supapă cu clapetă metală diametrul 11 mm lungime: 10.5 cm cantitatea- 2 unit.	
--	--	--	--	--	---	--

				<u>Trocar pentru instrumente de 5-6 mm</u> Componente: Componente: Canulă cu vîrf oblic standard, vîrf trocar piramidal, cu sistem de oprire insuflare, supapă cu clapetă metaliă diametrul 5-6 mm lungime: 5- 16 cm cantitatea- 3 unit. <u>Trocar pentru instrumente de 12-13.5 mm</u> Componente: Componente: Canulă cu vîrf oblic standard, vîrf trocar piramidal, cu sistem de oprire insuflare, supapă cu clapetă metaliă 13.5 mm lungime: 5- 16 cm cantitatea- 2 unit. <u>Reductor</u> Tip basculant 10/5- 11/5 mm <u>Reductor 1 unit.</u> Tip basculant 12/5- 13/5 mm	<u>30160MP</u> <u>Catalog KS, pag. 5</u> <u>Trocar pentru instrumente de 6 mm</u> Componente: Componente: Canulă cu vîrf oblic standard, vîrf trocar piramidal, cu sistem de oprire insuflare, supapă cu clapetă metaliă diametrul 6 mm lungime: 10.5 cm cantitatea- 3 unit. <u>30108MP</u> <u>Catalog KS, pag. 6</u> <u>Trocar pentru instrumente de 12-13.5 mm</u> Componente: Componente: Canulă cu vîrf oblic standard, vîrf trocar piramidal, cu sistem de oprire insuflare, supapă cu clapetă metaliă 13.5 mm lungime: 11.5 cm cantitatea- 2 unit. <u>30141DB</u> <u>Catalog KS, pag. 53, 54</u> <u>Reductor</u> Tip basculant 11/5 mm <u>30142HB</u> <u>Catalog KS, pag. 53, 54</u> <u>Reductor 1 unit.</u> Tip basculant 13/5 mm	
--	--	--	--	--	--	--

				<u>Pensă pentru disecție/apucare, rotativă Maryland</u> Demontabilă în 3 părți componente pentru curățare facilă și interschimbare insert, rapid, prin apăsarea unui singur buton (nu prin înșurubare) Vîrf tip Maryland Diametru 5 mm Lungime minim 320 mm Mîner metalic fără cremalieră	<u>33351ML</u> <u>Catalog KS, pag. 7</u> <u>Pensă pentru disecție/apucare, rotativă Maryland</u> Demontabilă în 3 părți componente pentru curățare facilă și interschimbare insert, rapid, prin apăsarea unui singur buton (nu prin înșurubare) Vîrf tip Maryland - da Diametru 5 mm Lungime - 360 mm Mîner metalic fără cremalieră	
				<u>Pensă pentru disecție/ apucare, rotativă 360 grade, mixer</u> Demontabilă în 3 părți componente pentru curățare facilă și interschimbare insert, rapid, prin apăsarea unui singur buton (nu prin înșurubare) Vîrf unghi drept, 90 grade Diametru 5 mm Lungime minim 320 mm Mîner metalic fără cremalieră	<u>33351R</u> <u>Catalog KS, pag. 8</u> <u>Pensă pentru disecție/ apucare, rotativă 360 grade, mixer</u> Demontabilă în 3 părți componente pentru curățare facilă și interschimbare insert, rapid, prin apăsarea unui singur buton (nu prin înșurubare) Vîrf unghi drept, 90 grade Diametru 5 mm Lungime 360 mm Mîner metalic fără cremalieră	
				<u>Pensă pentru disecție/apucare fermă, rotativă 360 grade</u>	<u>33352MH</u> <u>Catalog KS, pag. 9</u> <u>Pensă pentru disecție/apucare fermă, rotativă 360 grade</u>	

				Demontabilă în 3 părți componente pentru curățare facilă și interschimbare insert, rapid, prin apăsarea unui singur buton (nu prin înșurubare) Vîrf alungit, bont, rotungit, fălci striate Diametru 5 mm Lungime minim 320 mm Mîner metalic plastic cu cremalieră și cu pin HF autostatic <u>Pensă tip aligatorrotativă 360 grade, mixer</u> Demontabilă în 3 părți componente pentru curățare facilă și interschimbare insert, rapid, prin apăsarea unui singur buton (nu prin înșurubare) Vîrf unghi drept, 90 grade Diametru 5 mm Lungime minim 320 mm Mîner metalic fără cremalieră <u>Pensă apucare atraumatică, rotativă 360 grade</u>	Demontabilă în 3 părți componente pentru curățare facilă și interschimbare insert, rapid, prin apăsarea unui singur buton (nu prin înșurubare) Vîrf alungit, bont, rotungit, fălci striate Diametru 5 mm Lungime - 360 mm Mîner metalic plastic cu cremalieră și cu pin HF autostatic <u>33351HM</u> <u>Catalog KS, pag. 8</u> <u>Pensă tip aligatorrotativă 360 grade, mixer</u> Demontabilă în 3 părți componente pentru curățare facilă și interschimbare insert, rapid, prin apăsarea unui singur buton (nu prin înșurubare) Vîrf unghi drept, 90 grade Diametru 5 mm Lungime - 360 mm Mîner metalic fără cremalieră <u>33352ON</u> <u>Catalog KS, pag. 10</u> <u>Pensă apucare atraumatică, rotativă 360 grade</u>	
--	--	--	--	--	---	--

				Demontabilă în 3 părți componente pentru curățare facilă și interschimbare insert, rapid, prin apăsarea unui singur buton (nu prin înșurubare) Vîrf lung rotunjit fenestrat serat atraumatic cu simplă acțiune Diametru 5 mm Lungime minim 320 mm Mîner cu cremalieră cu mufă conectare la cauter, cu suprafața mare de contact cu degetele <u>Insert pensă prehensiune, atraumatică</u> Vîrf ușor curbat, lung, fenestrat serat atraumatic Diametru 5 mm Lungime minim 320 mm Cu o singură deschidere cantitatea- 2 unit. <u>Pensă apucare atraumatică, rotativă 360 grade</u> Demontabilă în 3 părți componente pentru curățare facilă și interschimbare insert, rapid, prin apăsarea unui singur buton (nu prin înșurubare)	Demontabilă în 3 părți componente pentru curățare facilă și interschimbare insert, rapid, prin apăsarea unui singur buton (nu prin înșurubare) Vîrf lung rotunjit fenestrat serat atraumatic cu simplă acțiune Diametru 5 mm Lungime - 360 mm Mîner cu cremalieră cu mufă conectare la cauter, cu suprafața mare de contact cu degetele <u>33310CC</u> <u>Catalog KS, pag. 10</u> <u>Insert pensă prehensiune, atraumatică</u> Vîrf ușor curbat, lung, fenestrat serat atraumatic Diametru 5 mm Lungime - 360 mm Cu o singură deschidere cantitatea- 2 unit. <u>33352AA</u> <u>Catalog KS, pag. 11</u> <u>Pensă apucare atraumatică, rotativă 360 grade</u> Demontabilă în 3 părți componente pentru curățare facilă și interschimbare insert, rapid, prin apăsarea unui singur buton (nu prin înșurubare)	
--	--	--	--	---	---	--

				Vîrf lung suplu, rotunjit fenestrat serat atraumatic cu simplă acțiune Lungime vîrf activ 23-25 mm Diametru 5 mm Lungime 320-360 mm Mîner cu cremalieră cu mufă conectare la cauter <u>Pensă extractoare, rotativă 360 grade</u> Demontabilă în 3 părți componente pentru curățare facilă și interschimbare insert, rapid, prin apăsarea unui singur buton (nu prin înșurubare) Vîrf tip Crocodil 2x3 dinți Lungime vîrf activ 26-28 mm Diametru 5 mm Lungime minim 320 mm Mîner metalic cu cremalieră <u>Pensă prehensiune fenestrată</u> Demontabilă în 3 părți componente pentru curățare facilă și interschimbare insert, rapid, prin	Vîrf lung suplu, rotunjit fenestrat serat atraumatic cu simplă acțiune Lungime vîrf activ 23 mm Diametru 5 mm Lungime - 360 mm Mîner cu cremalieră cu mufă conectare la cauter <u>33352FM</u> <u>Catalog KS, pag. 12</u> <u>Pensă extractoare, rotativă 360 grade</u> Demontabilă în 3 părți componente pentru curățare facilă și interschimbare insert, rapid, prin apăsarea unui singur buton (nu prin înșurubare) Vîrf tip Crocodil 2x3 dinți Lungime vîrf activ 26 mm Diametru 5 mm Lungime - 360 mm Mîner metalic cu cremalieră <u>33352AF</u> <u>Catalog KS, pag. 7</u> <u>Pensă prehensiune fenestrată</u> Demontabilă în 3 părți componente pentru curățare facilă și interschimbare insert, rapid, prin	
--	--	--	--	---	--	--

				apăsarea unui singur buton (nu prin înșurubare) Vîrf cu fălci plate, lungi, fenestrate, cu dinți mari, dublă deschidere Lungime vîrf activ 24-26 mm Diametru 5 mm Lungime 320-360 mm Mîner metalic cu cremalieră <u>Insert pensă prehensiune</u> Vîrf cu fălci plate, lungi, cu dinți fini dispuși la intervale regulate pe toată lungimea, dublă deschidere Lungime vîrf activ 25-30 mm Diametru 5 mm Lungime minim 320 mm <u>Pensă pentru disecție/apucare, rotativă 360 grade</u> Demontabilă în 3 părți componente pentru curățare facilă și interschimbare insert, rapid, prin apăsarea unui singur buton (nu prin înșurubare) Vîrf unghi drept, 90 grade	apăsarea unui singur buton (nu prin înșurubare) Vîrf cu fălci plate, lungi, fenestrate, cu dinți mari, dublă deschidere Lungime vîrf activ 24 mm Diametru 5 mm Lungime 360 mm Mîner metalic cu cremalieră <u>33310WTD</u> <u>Catalog KS, pag. 13</u> <u>Insert pensă prehensiune</u> Vîrf cu fălci plate, lungi, cu dinți fini dispuși la intervale regulate pe toată lungimea, dublă deschidere Lungime vîrf activ 28 mm Diametru 5 mm Lungime - 360 mm <u>15143U2L</u> <u>Catalog KS, pag. 51</u> <u>Pensă pentru disecție/apucare, rotativă 360 grade</u> Demontabilă în 3 părți componente pentru curățare facilă și interschimbare insert, rapid, prin apăsarea unui singur buton (nu prin înșurubare) Vîrf unghi drept, 90 grade	
--	--	--	--	--	--	--

				Diametru 10 mm Lungime 330-420 mm Mîner cu cremalieră cu mufă conectare la cauter, cu suprafața mare de contact cu degetele <u>Insert pensă BABCOCK</u> Sistem modular: teacă, insert, mîner Teaca: lungimea minnim 325 mm-max 360 mm, rotativă, izolată, diametru 10 mm Insert: fălci denturate și fenestrate Lungime fălci: minim 33 mm-max 50 mm Măner: cu sistem de blocare, comandă de blocare cu degetul arătător Vîrf tip BABCOCK lung, fenestrat <u>Pensă extractoare, crocodic, rotativă 360 grade Crocodil</u> Demontabilă în 3 părți componente pentru curățare facilă și interschimbare insert, rapid, prin apăsarea unui singur buton (nu prin înșurubare)	Diametru 10 mm Lungime 420 mm Mîner cu cremalieră cu mufă conectare la cauter, cu suprafața mare de contact cu degetele <u>33562BC</u> <u>Catalog KS, pag. 15</u> <u>Insert pensă BABCOCK</u> Sistem modular: teacă, insert, mîner Teaca: lungimea - 360 mm, rotativă, izolată, diametru 10 mm Insert: fălci denturate și fenestrate Lungime fălci: 34 mm Măner: cu sistem de blocare, comandă de blocare cu degetul arătător Vîrf tip BABCOCK lung, fenestrat <u>33353FM</u> <u>Catalog KS, pag. 16</u> <u>Pensă extractoare, crocodic, rotativă 360 grade Crocodil</u> Demontabilă în 3 părți componente pentru curățare facilă și interschimbare insert, rapid, prin apăsarea unui singur buton (nu prin înșurubare)	
--	--	--	--	---	---	--

				Vîrf tip Crocodil 2x3 dinți Lungime vîrf activ 25-37 mm Diametru 5 mm Lungime 320-360 mm Mîner metalic cu cremalieră <u>Insert pensă pentru recuperare calculi</u> Vîrf cu cupe mari găurite Lungime vîrf activ 22-24 mm Diametru 10 mm Lungime 360-370 mm <u>Pensă bipolară laporoscopică</u> Fălci netede ușor curbate Lungime vîrf activ 19-21 mm Pentru disecție și apucare Diametru 5 - 10 mm Lungime 43-45 cm Rezistența crescută	Vîrf tip Crocodil 2x3 dinți Lungime vîrf activ 26 mm Diametru 5 mm Lungime - 360 mm Mîner metalic cu cremalieră <u>33510SR</u> <u>Catalog KS, pag. 17</u> <u>Insert pensă pentru recuperare calculi</u> Vîrf cu cupe mari găurite Lungime vîrf activ 22 mm Diametru 10 mm Lungime 360 mm <u>38751MD</u> <u>Catalog KS, pag. 18, 19</u> <u>Pensă bipolară laporoscopică</u> Fălci netede ușor curbate Lungime vîrf activ 19 mm Pentru disecție și apucare Diametru 5 mm Lungime - 43 cm Rezistența crescută	
--	--	--	--	--	---	--

				Măner metelic cu posibilitatea de legare la cuțit bipolar, cu suprafața mare de contact cu degetele <u>Foarfecă rotativă, 360 grade (Metzenbaum)</u> Demontabilă în 3 părți componente pentru curățare facilă și interschimbare insert, rapid, prin apăsarea unui singur buton (nu prin înșurubare) Lame curbe, lungi, serate Lungime activă lame 17-20 mm Diametrul 5 mm Lungime 43- 44 cm Mîner izolat Mufă conector HF <u>Electrod de coagulare și disecție, în formă de L</u> Diametrul 5 mm Lungime 35- 45 cm Mufă conector HF Cu cablu monopolar de înaltă frecvență	Măner metelic cu posibilitatea de legare la cuțit bipolar, cu suprafața mare de contact cu degetele <u>34451MA</u> <u>Catalog KS, pag. 21</u> <u>Foarfecă rotativă, 360 grade (Metzenbaum)</u> Demontabilă în 3 părți componente pentru curățare facilă și interschimbare insert, rapid, prin apăsarea unui singur buton (nu prin înșurubare) Lame curbe, lungi, serate Lungime activă lame 20 mm Diametrul 5 mm Lungime - 43 cm Mîner izolat Mufă conector HF <u>26778UF/ 26005M</u> <u>Catalog KS, pag. 23, 24</u> <u>Electrod de coagulare și disecție, în formă de L</u> Diametrul 5 mm Lungime - 43 cm Mufă conector HF Cu cablu monopolar de înaltă frecvență	
--	--	--	--	--	---	--

				<u>Electrod de coagulare și disecție în formă de spatulă</u> Diametrul 5 mm Lungime 43- 44 cm Mufă conector HF Cu cablu monopolar de înaltă frecvență	<u>26778UE/ 26005M</u> <u>Catalog KS, pag. 23, 24</u> <u>Electrod de coagulare și disecție în formă de spatulă</u> Diametrul 5 mm Lungime - 43 cm Mufă conector HF Cu cablu monopolar de înaltă frecvență	
				<u>Electrod de coagulare și disecție în formă de bilă</u> Diametrul 5 mm Lungime 35 - 45 cm Mufă conector HF Cu cablu monopolar de înaltă frecvență	<u>26775R/ 26005M</u> <u>Catalog KS, pag. 23, 24</u> <u>Electrod de coagulare și disecție în formă de bilă</u> Diametrul 5 mm Lungime 36 cm Mufă conector HF Cu cablu monopolar de înaltă frecvență	
				<u>Depărtător metalic în evantai</u> Diametrul 10 mm min. 3 degete Lungime 36 - 39 cm	<u>30623FP</u> <u>Catalog KS, pag. 26</u> <u>Depărtător metalic în evantai</u> Diametrul 10 mm 9 degete Lungime - 36 cm	

				Port- ac laporoscopic Mîner autostatic curb tip pistol Fălci tratate special pentru stabilirea acului, curbe la stînga Cu inserție de tungsten carbid Diametrul 5 - 10 mm Lungime 35 - 45 cm <u>Aplicator, (clipuri titan medii-mari - 20 buc.), rotativ 360 grade</u> Demontabilă în 3 părți componente pentru curățare facilă Diametrul 10 mm Lungime 36 cm Prevăzut cu port de lavaj Mîner cu siguranță <u>Clipuri titan medii-mari</u> ML	<u>26173KPL</u> <u>Catalog KS, pag. 55</u> Port- ac laporoscopic Mîner autostatic curb tip pistol Fălci tratate special pentru stabilirea acului, curbe la stînga Cu inserție de tungsten carbid Diametrul 5 mm Lungime - 43 cm <u>0301-02MLEOMN</u> <u>Titanium Ligation System catalog, pag. 5</u> <u>Aplicator, (clipuri titan medii-mari - 20 buc.), rotativ 360 grade</u> Demontabilă în 3 părți componente pentru curățare facilă Diametrul 10 mm Lungime 36 cm Prevăzut cu port de lavaj Mîner cu siguranță <u>0301-01ML</u> <u>Titanium Ligation System catalog, pag. 3</u> <u>Clipuri titan medii-mari</u> ML	
--	--	--	--	--	---	--

				<u>Tub cu ac pentru punctii</u> Lungimea minim 33 cm Diametrul 5 - 10 mm <u>Canulă metalică irigare/ aspirație</u> Canulă metalică care se atașează la mâner Diametrul exterior 5 mm Lungime 43- 45 cm Canula cu perforații laterale la capăt <u>Monitor</u> Diagonala minim 24 inch Afișare cu matrice activă TFT Rezoluție 1024x1280 Unghi de vedere minim 85 grade orizontal și vertical Semnale de intrare, cu tipurile de conexiune RGB, Y/C (S-video), BNC	<u>37360CP/ 26175R</u> <u>Catalog KS, pag. 29, 30</u> <u>Tub cu ac pentru punctii</u> Lungimea - 36 cm Diametrul 5 mm <u>Catalog KS, pag. 29</u> <u>Canulă metalică irigare/aspirație</u> Canulă metalică care se atașează la mâner, <i>inclus în 37113A</i> Diametrul exterior 5 mm Lungime - 43 cm Canula cu perforații laterale la capăt <u>TM220</u> <u>Catalog KS, pag. 31, 32</u> <u>Monitor</u> Diagonala - 27 inch Afișare cu matrice activă TFT Rezoluție 1920 x 1080 Unghi de vedere 178 grade orizontal și vertical Semnale de intrare, cu tipurile de conexiune: RGB – da, prin conector D-Sub (VGA) care transportă semnal RGB analogic Y/C (S-video) – da	
--	--	--	--	---	--	--

				BNC – da, prin Composite video și 3G-SDI <u>UG230/ UG609/ UG500</u> <u>Catalog KS, pag. 33, 34, 35</u> <u>Trolu pentru echipament</u> Utilizare în sala de operație Roți antistatice și blocabile Suport pentru balon Suport pentru monitor <u>UI400S1/ UI004/</u> <u>Catalog KS, pag. 36, 38</u> <u>Insuflator electronic</u> Debit de insuflare- 20-35 l Evacuare automată a fumului Circuit de evacuare fum separat față de cel de insuflare Afișarea parametrilor presetăți (debit, presiune, gaz consumat) Reglare debit de insuflare Domeniu debit de insuflare de la 0,5 pînă la 35 l/min.	Utilizare în sala de operație Roți antistatice și blocabile Suport pentru balon Suport pentru monitor Debit de insuflare- 1-40 l <i>Instructions for use ENDOFLATOR 40, pag. 16</i> Evacuare automată a fumului <i>Instructions for use ENDOFLATOR 40, pag. 8, 13</i> Circuit de evacuare fum separat față de cel de insuflare - da Afișarea parametrilor presetăți (debit, presiune, gaz consumat) <i>Instructions for use ENDOFLATOR 40, pag. 20, 21, 22, 30, 33, 34, 35</i> Reglare debit de insuflare <i>Instructions for use ENDOFLATOR 40, pag. 34, 35</i> Domeniu debit de insuflare de la 0,1 pînă la 40 l/min.	
--	--	--	--	--	---	--

				Reglare continuă Tub de insuflare reutilizabil din cauciuc siliconic Alarmă la lipsa gazului de insuflare Taste de comandă cu protecție la umezeală Furtun de conectare la butelia de înaltă presiune Butelie de CO2 capacitate minimă de 17 l Să permită alimentarea cu gaz atât de la tub de înaltă presiune direct, fără regulator, cât și de la sistemul central de gaz al spitalului, de joasă presiune <u>Pompă de spălare automată</u> Sisteme separate de spălare, aspirație Automată, fără butoane de control a spălării-aspirației, reglajul să se facă prin butoanele de pe tija de spălare-aspirație	<i>Instructions for use ENDOFLATOR 40, pag. 16</i> Reglare continuă <i>Instructions for use ENDOFLATOR 40, pag. 34, 35, 45</i> Tub de insuflare reutilizabil din cauciuc siliconic - da Alarmă la lipsa gazului de insuflare <i>Instructions for use ENDOFLATOR 40, pag. 45</i> Taste de comandă cu protecție la umezeală - da Furtun de conectare la butelia de înaltă presiune - inclus Butelie de CO2 capacitate de 20 l - inclus Va permite alimentarea cu gaz atât de la tub de înaltă presiune direct, fără regulator, cât și de la sistemul central de gaz al spitalului, de joasă presiune <u>UP210/ UP601/ UP610/ 20014130/ UP007</u> <u>Catalog KS, pag. 39, 41, 42, 45</u> <u>Pompă de spălare automată</u> Sisteme separate de spălare, aspirație Automată, fără butoane de control a spălării-aspirației, reglajul să se facă prin butoanele de pe tija de spălare-aspirație - da	
--	--	--	--	---	--	--

				Aspirația prin pompă cu piston fără role Debite reglabile continuu în funcție de apăsarea pe levierile de comandă de pe tija de spălare-aspirație Debit de spălare minim 1,2 l/min Presiune de spălare min. 300 mm Hg Debit de aspirație min. 1,8 l/min. Vacuum cu cel puțin 60 kPa Set de tubulatură reutilizabilă, autoclavabilă Vas de aspirație inclus, capacitate minimă de 1,5 l/min. Reutilizabil Să poată folosi pentru irigare pungi cu ser steril <u>Mîner canulă irigare</u> Pentru canulă diametru diferit Mîner cu sistem de optire flux de lichide Control monocomandă a irigării/aspirației Autoclavabil	Aspirația prin pompă cu piston fără role - da Debite reglabile continuu în funcție de apăsarea pe levierile de comandă de pe tija de spălare-aspirație - da Debit de spălare 3,5 l/min Presiune de spălare 0,500 mm Hg Debit de aspirație 0-30 l/min. Vacuum - 0-100 kPa Set de tubulatură reutilizabilă, autoclavabilă, inclus Vas de aspirație inclus, capacitate 2 l. Reutilizabil Să poată folosi pentru irigare pungi cu ser steril - da <u>37113A</u> <u>Mîner canulă irigare</u> <u>Catalog KS, pag. 47</u> Pentru canulă diametru diferit Mîner cu sistem de optire flux de lichide Control monocomandă a irigării/aspirației Autoclavabil	
--	--	--	--	---	--	--

				<u>Electrocuagulator</u> Panou frontal cu protecție la umezeală Ecran pentru afișarea valorilor parametrilor Y/C (S-Video) BNC RGB Memorie a minim 3 combinații de valori pentru parametrii de lucru 4 moduri de tăiere: Tăiere simplă, de energie înaltă, combinată cu coagulare A și B	<u>UH400E</u> <u>Catalog KS, pag. 48</u> <u>Electrocuagulator</u> Panou frontal cu protecție la umezeală, <i>Instructions for use AUTOCON III 400, pag. 14, 23</i> Ecran pentru afișarea valorilor parametrilor, <i>Instructions for use AUTOCON III 400, pag. 14, 45, 54</i> Y/C (S-Video) – da, valabilă la TC100EN/ TH110, nu țin de electrocuagulator dar de sistemul video BNC – da, valabilă la TC100EN/ TH110, nu țin de electrocuagulator dar de sistemul video RGB – da, valabilă la TC100EN/ TH110, nu țin de electrocuagulator dar de sistemul video Memorie a 5 combinații de valori pentru parametrii de lucru, <i>Instructions for use AUTOCON III 400, pag. 50</i> 4 moduri de tăiere: Tăiere simplă, de energie înaltă, combinată cu coagulare A și B – da <i>Notă: Monopolar cutting modes – 12, Instructions for use AUTOCON III 400, pag. 71-74</i> <i>Bipolar cutting modes – 6, Instructions for use AUTOCON III 400, pag. 77-78</i>	
--	--	--	--	---	--	--

				3 moduri de coagulare: Normal, Soft, Spray Putere de ieșire bipolară Tăiere în mediu salin, coagulare în mediu salin Vaporizare cu plasmă în mediu salin Pedală dublă de comandă dublă pentru mediu umed Electrod neutru reutilizabil din cauciuc siliconic Cablu pentru electrod neutru, lungime minim 5 m <u>Cablu monopolar</u> Lungimea de minim 3 m	3 moduri de coagulare: Normal, Soft, Spray – da <i>Notă: Monopolar coagulation Modes – 7, Instructions for use AUTOCON III 400, pag. 75-76 Bipolar coagulation modes – 11, Instructions for use AUTOCON III 400, pag. 79-80</i> Putere de ieșire bipolară – da, <i>Instructions for use AUTOCON III 400, pag. 19, 105-120</i> Tăiere în mediu salin, coagulare în mediu salin – da, <i>AUTOCON® III 400 – Innovative, Intelligent, Intuitive brochure, pag. 6, 9</i> Vaporizare cu plasmă în mediu salin – da, <i>Instructions for use AUTOCON III 400, pag. 19, 109, 115</i> <u>UF902</u> <u>Catalog KS, pag. 49, 63</u> Pedală dublă de comandă dublă pentru mediu umed – da (IP protection class - IPX8) Electrod neutru reutilizabil din cauciuc siliconic, <i>inclus in UH400E</i> Cablu pentru electrod neutru, lungime - 5 m, <i>inclus in UH400E</i> <u>26005M</u> <u>Catalog KS, pag. 24</u> <u>Cablu monopolar</u> Lungimea - 3 m	
--	--	--	--	--	--	--

				<u>Cablu bipolar</u> Lungimea de minim 3 m <u>Container pentru sterilizarea instrumentelor</u> Prevăzut cu o tavă metalică cu capac și suporturi de prindere din silicon Conține coș de sîrmă Dimensiuni exterioare Pentru sterilizare și depozitarea instrumentelor laporoscopice Pentru minim minim 12 instrumente Pentru instrumente cu diametrul între 2,5-10 mm <u>Sistem depozitare și sterilizare instrumentar laporoscopic</u> Compus din: Coș special pentru depozitarea instrumentelor Corp container sterilizare	<u>26176LE</u> <u>Catalog KS, pag. 20</u> <u>Cablu bipolar</u> Lungimea - 3 m <u>39312X</u> <u>Catalog KS, pag. 50</u> <u>Container pentru sterilizarea instrumentelor</u> Prevăzut cu o tavă metalică cu capac și suporturi de prindere din silicon Conține coș de sîrmă Dimensiuni exterioare Pentru sterilizare și depozitarea instrumentelor laporoscopice Pentru minim minim 12 instrumente Pentru instrumente cu diametrul între 2,5-10 mm <u>Catalog KS, pag. 61, 62, in set cu 39312X</u> <u>Sistem depozitare și sterilizare instrumentar laporoscopic</u> Compus din: Coș special pentru depozitarea instrumentelor Corp container sterilizare	
--	--	--	--	---	---	--

				Capac container sterilizare cu sistem de filtrare <u>Alimentarea</u> 220 V, 50 Hz	Capac container sterilizare cu sistem de filtrare <u>Alimentarea</u> 220 V, 50 Hz - da	
--	--	--	--	---	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Gherman Irina** În calitate de: **Director**
Ofertantul: **SC “Denolga Medical” SRL** Adresa: **Mun. Chișinău, str. Grenoble, 149A**

Anexa nr.23
la Documentația standard
nr. ocds-b3wdp1-MD-1770988351457
din “13” februarie 2026

Specificații de preț

	Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1770988351457 din 13.02.2026
	Obiectul de achiziției: Achiziționarea dispozitivelor medicale cu specificații tehnice generice conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice PARTEA II

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bunuri/servicii									
	Lotul 108									
33100000-1	Laparoscop 280300	buc	1	2 040 330,94	2 448 397,13	2 040 330,94	2 448 397,13	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS		
	TOTAL					2 040 330,94	2 448 397,13			

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Gherman Irina** În calitate de: **Director**

Ofertantul: SC “Denolga Medical” SRL Adresa: mun. Chișinău, str. Grenoble, 149A _____