

| 1   | 2             | 3  | 4    | 5      | 6      | 7       |
|-----|---------------|--|------|--------|--------|---------|
|     | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)   | h-ut | 0,0400 | 220,00 | 8,800   |
|     | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava  | h-ut | 0,0400 | 10,00  | 0,400   |
|     | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva  | h-ut | 0,0120 | 55,00  | 0,660   |
|     | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune  | h-ut | 0,0120 | 45,00  | 0,540   |
| 125 | GD54A         | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (trecere PE/OL) din polietilena, tevile avind diametrul de 32 mm                    | buc  |        |        | 232,378 |
|     | 7212030022701 | Sudor gaze   | h-om | 0,8000 | 57,66  | 46,128  |
|     | 252315671666  | Fiting polietilena (mufa, cot, teu).Trecere PE/OL d-32mm   | buc  | 1,0100 | 125,00 | 126,250 |
|     | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune  | h-ut | 0,6000 | 45,00  | 27,000  |
|     | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva  | h-ut | 0,6000 | 55,00  | 33,000  |
| 126 | GA08A         | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 108 mm l-1.2m 19buc La iesiri | m    |        |        | 350,013 |
|     | 7136080025000 | Montator conducte  | h-om | 1,6600 | 57,66  | 95,716  |
|     | 7212030022700 | Sudor  | h-om | 0,4200 | 57,66  | 24,217  |
|     | 2577716701000 | Teava din otel Tub de protectie d-108mm  | m    | 1,0200 | 111,66 | 113,893 |
|     | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte  | kg   | 4,5000 | 6,00   | 27,000  |
|     | 2430226101000 | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800   | kg   | 0,1200 | 48,00  | 5,760   |
|     | 2010102918809 | Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m  | m3   | 0,0010 | 800,00 | 0,762   |
|     | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240   | kg   | 0,1400 | 43,50  | 6,090   |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031  | m3   | 0,0500 | 28,50  | 1,425   |
|     | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75   | kg   | 0,1500 | 14,50  | 2,175   |
|     | 2320156200900 | Motorina aditivata pct congelare-25 S240   | l    | 1,5000 | 13,00  | 19,500  |
|     | 2513206621000 | Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime   | m2   | 0,8000 | 10,00  | 8,000   |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102  | kg   | 0,0500 | 25,50  | 1,275   |
|     | 1711317309326 | Cirpe de sters   | kg   | 0,3000 | 5,00   | 1,500   |
|     | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw   | h-ut | 0,2900 | 75,00  | 21,750  |
|     | 2922140007002 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf   | h-ut | 0,3100 | 55,00  | 17,050  |
|     | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l   | h-ut | 0,0600 | 65,00  | 3,900   |
| 127 | TfA01A1       | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , avind diametrul de 25mm                | m    |        |        | 65,104  |
|     | 7136080025000 | Montator conducte  | h-om | 0,1300 | 57,66  | 7,496   |
|     | 7214240021800 | Lacatus mecanic  | h-om | 0,2600 | 57,66  | 14,992  |
|     | 7212030022700 | Sudor  | h-om | 0,1300 | 57,66  | 7,496   |
|     | 2722103107444 | Conducta de otel d-25mm  | m    | 1,0040 | 26,00  | 26,104  |
|     | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert   | kg   | 0,0100 | 43,50  | 0,435   |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031  | m3   | 0,0010 | 28,50  | 0,033   |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters  | kg   | 0,0040 | 8,00   | 0,032   |
|     | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer   | buc  | 0,0010 | 25,00  | 0,029   |
|     | 2513206622068 | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm   | kg   | 0,0010 | 10,00  | 0,011   |
|     | 4100116202844 | Apa dedurizata   | m3   | 0,0060 | 10,00  | 0,060   |
|     | 4100116202820 | Apa potabila   | m3   | 0,0030 | 10,00  | 0,031   |
|     | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767   | l    | 0,0040 | 15,50  | 0,062   |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102  | kg   | 0,0010 | 25,50  | 0,029   |
|     | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva  | h-ut | 0,1080 | 55,00  | 5,940   |
|     | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min  | h-ut | 0,0090 | 100,00 | 0,914   |
|     | 2952270004702 | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)   | h-ut | 0,0180 | 80,00  | 1,440   |
| 128 | IzH02B        | Izolarea cu carton ondulat a conductelor pentru tevi cu diam. de 50 mm   | m    |        |        | 12,789  |
|     | 7134050013240 | Izolator - termic  | h-om | 0,0900 | 57,66  | 5,189   |
|     | 2121117308309 | Carton ondulat, tip 2  | m2   | 0,1520 | 50,00  | 7,600   |
| 129 | GD54A         | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (teu redus) din polietilena, tevile avind diametrul de 40/32 mm                     | buc  |        |        | 299,705 |
|     | 7212030022701 | Sudor gaze   | h-om | 0,8000 | 57,66  | 46,128  |
|     | 257777777755  | Fiting polietilena (mufa, cot, teu).Teu redus d-40/32mm  | buc  | 1,0100 | 191,66 | 193,577 |
|     | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune  | h-ut | 0,6000 | 45,00  | 27,000  |
|     | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva  | h-ut | 0,6000 | 55,00  | 33,000  |
| 130 | GD54A         | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune  | buc  |        |        | 253,416 |

