

Destinatar: Centrul de Medicina Legală

Adresa: MD-2025, MOLDOVA, mun.Chișinău, Vl.Korolenko, 8

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție **ocds-b3wdp1-MD-1618501915649** din 15 Aprilie 2021

Denumirea procedurii de achiziție: Cererea ofertelor de prețuri

Cod CPV	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produceătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
Lot nr. 2 Consumabile pentru GC-MS/HPLC							
Ferule compatibile cu interfața GC-MS Agilent 8890/5977B (existent în secție)							
33140000-3	Ferule, 0.5mm VG 0.32 col	5062-3538	SUA	Agilent	Ferule compatibile cu interfața GC-MS Agilent 8890/5977B (existent în secție) cu coloană cromatografică cu diametrul 0.53 mm, cu diametrul intern al gaurei 0.8 mm (material - 15% grafit/85%Vespele) - în ambalaj de la producător; - certificat CE de conformitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului.	Denumirea: Ferule, 0.5mm VG 0.32 Ferule compatibile cu interfața GC-MS Agilent 8890/5977B (existent în secție) cu coloană cromatografică cu diametrul 0.53 mm, cu diametrul intern al gaurei 0.8 mm (material - 15% grafit/85%Vespele) - în ambalaj de la producător; - certificat CE de conformitate furnizat la livrare.	Ferule compatibile cu interfața GC-MS Agilent 8890/5977B (existent în secție) cu coloană cromatografică cu diametrul 0.53 mm, cu diametrul intern al gaurei 0.8 mm (material - 15% grafit/85%Vespele) - în ambalaj de la producător; - certificat CE de conformitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului.
Ferule compatibile cu injectorul GC-MS Agilent 8890/5977B (existent în secție)							

33140000-3	Ferule, vespel-graphite 15-85%, 0.32mm,	5062-3514	SUA	Agilent	Ferule compatibile cu injectorul GC-MS Agilent 8890/5977B (existent în secție), pentru coloană cromatografică cu diametru intern 0.32 mm, cu diametrul intern al găurei de 0.5 mm (material - 15% grafit/ 85%Vespel) - în ambalaj de la producător; - certificat CE de conformitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului..	Denumirea: Ferule, vespel-graphite 15-85%, 0.32mm Ferule compatibile cu injectorul GC-MS Agilent 8890/5977B (existent în secție), pentru coloană cromatografică cu diametru intern 0.32 mm, cu diametrul intern al găurei de 0.5 mm (material - 15% grafit/ 85%Vespel) - în ambalaj de la producător; - certificat CE de conformitate furnizat la livrare.	Ferule compatibile cu injectorul GC-MS Agilent 8890/5977B (existent în secție), pentru coloană cromatografică cu diametru intern 0.32 mm, cu diametrul intern al găurei de 0.5 mm (material - 15% grafit/ 85%Vespel) - în ambalaj de la producător; - certificat CE de conformitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului..
Ferule compatibile cu injector GC-MS Agilent 8890/5977B (existent în secție)							
33140000-3	Ferule, vespel-graphite 15-85%, 0.53mm,	5062-3512	SUA	Agilent	Ferule compatibile cu injector GC-MS Agilent 8890/5977B (existent în secție) pentru coloană cromatografică cu diametru intern 0,45-0,53 mm, cu diametrul intern al găurei 0.8 mm (material - 15% grafit / 85%Vespel) - în ambalaj de la producător; - certificat CE de conformitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului..	Denumirea: Ferule, vespel-graphite 15-85%, 0.53mm, Ferule compatibile cu injector GC-MS Agilent 8890/5977B (existent în secție) pentru coloană cromatografică cu diametru intern 0,45-0,53 mm, cu diametrul intern al găurei 0.8 mm (material - 15% grafit / 85%Vespel) - în ambalaj de la producător; - certificat CE de conformitate furnizat la livrare.	Ferule compatibile cu injector GC-MS Agilent 8890/5977B (existent în secție) pentru coloană cromatografică cu diametru intern 0,45-0,53 mm, cu diametrul intern al găurei 0.8 mm (material - 15% grafit / 85%Vespel) - în ambalaj de la producător; - certificat CE de conformitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului..



Septe pentru injectorul cromatografului Agilent (existent în secție) - Advanced Green 11 mm Septa							
33140000-3	Septe,11 mm,	5183-4759-100	SUA	Agilent	Septe pentru injectorul cromatografului Agilent (existent în secție) - Advanced Green 11 mm Septa, 100/pk - în ambalaj de la producător; - certificat CE de conformitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului..	Denumirea: Septe,11 mm Septe pentru injectorul cromatografului Agilent (existent în secție) - Advanced Green 11 mm Septa, 100/pk - în ambalaj de la producător; - certificat CE de conformitate furnizat la livrare.	Septe pentru injectorul cromatografului Agilent (existent în secție) - Advanced Green 11 mm Septa, 100/pk - în ambalaj de la producător; - certificat CE de conformitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului..
Liner ultra inert							
33140000-3	Ultra Inert Liner	5190-2295	SUA	Agilent	Liner ultra inert, pentru lucrul cu divizarea debitului de gaz, cu umplutură fibră de sticlă, pentru injectorul GC, compatibil cu modelul de cromatograf cu detector de masă Agilent 8890/5977B (existent în secție) - în ambalaj de la producător; - certificat CE de conformitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului..	Denumirea: Ultra Inert Liner Liner ultra inert, pentru lucrul cu divizarea debitului de gaz, cu umplutură fibră de sticlă, pentru injectorul GC, compatibil cu modelul de cromatograf cu detector de masă Agilent 8890/5977B (existent în secție) - în ambalaj de la producător; - certificat CE de conformitate furnizat la livrare.	Liner ultra inert, pentru lucrul cu divizarea debitului de gaz, cu umplutură fibră de sticlă, pentru injectorul GC, compatibil cu modelul de cromatograf cu detector de masă Agilent 8890/5977B (existent în secție) - în ambalaj de la producător; - certificat CE de conformitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului..
Liner ultra inert							
33140000-3	Lainer d-4 mm p/u gaz	5190-2293	SUA	Agilent	Liner ultra inert, pentru lucrul fără divizarea debitului de gaz,	Denumirea : Lainer d-4 mm p/u gaz cromatograf	Liner ultra inert, pentru lucrul fără divizarea

	cromatograf				cu umplutură fibră de sticlă, pentru injector GC, compatibil cu modelul cromatografului cu detector de masă Agilent 8890/5977B (existent în secție) - în ambalaj de la producător; - certificat CE de conformitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului..	Liner ultra inert, pentru lucrul fără divizarea debitului de gaz, cu umplutură fibră de sticlă, pentru injector GC, compatibil cu modelul cromatografului cu detector de masă Agilent 8890/5977B (existent în secție) - în ambalaj de la producător; - certificat CE de conformitate furnizat la livrare.	debitului de gaz, cu umplutură fibră de sticlă, pentru injector GC, compatibil cu modelul cromatografului cu detector de masă Agilent 8890/5977B (existent în secție) - în ambalaj de la producător; - certificat CE de conformitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului..
Piulița de etanșare inertă							
33140000-3	Piulița de etanșare	5190-6145	SUA	Agilent	Piulița de etanșare inertă, din inox cu poleită cu aur, pentru injector GC, compatibil cu modelul de cromatograf cu detector de masă Agilent 8890/5977B (existent în secție) - în ambalaj de la producător; - certificat CE de conformitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului..	Denumirea: Piulița de etanșare Piulița de etanșare inertă, din inox cu poleită cu aur, pentru injector GC, compatibil cu modelul de cromatograf cu detector de masă Agilent 8890/5977B (existent în secție) - în ambalaj de la producător; - certificat CE de conformitate furnizat la livrare.	Piulița de etanșare inertă, din inox cu poleită cu aur, pentru injector GC, compatibil cu modelul de cromatograf cu detector de masă Agilent 8890/5977B (existent în secție) - în ambalaj de la producător; - certificat CE de conformitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului..
Seringă etanșă la gaz cu ac fix							
33140000-3	Seringă, ac fix, 2,5ml	5190-1532	SUA	Agilent	Seringă etanșă la gaz cu ac fix (pentru injectarea manuală a fazei gazoase în GC-MS, volum 2,5 ml)	Denumirea: Seringă, ac fix, 2,5ml Seringă etanșă (pistonul are virf cu PTFE), cu ac fix (pentru injectarea manuală în GC-MS, volum 2,5 ml)	Seringă etanșă la gaz cu ac fix (pentru injectarea manuală a fazei gazoase în GC-MS, volum 2,5 ml)

					- în ambalaj de la producător; - certificat CE de conformitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului.	- în ambalaj de la producător; - certificat CE de conformitate furnizat la livrare.	- în ambalaj de la producător; - certificat CE de conformitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului.
	Seringă pentru probe lichide						
33140000-3	Microseringă, ac fix, 10 µL	5181-3354	SUA	Agilent	Seringă pentru probe lichide pentru autodozator Agilent 7650A (existent în secție), volum 10 µL, ac fixat, conic, 23-26s/42, piston cu PTFE - în ambalaj de la producător; - certificat CE de conformitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului.	Denumirea: Microseringă, ac fix, 10 µL Seringă pentru probe lichide pentru autodozator Agilent 7650A (existent în secție), volum 10 µL, ac fixat, conic, 23-26s/42, piston cu PTFE - în ambalaj de la producător; - certificat CE de conformitate furnizat la livrare.	Seringă pentru probe lichide pentru autodozator Agilent 7650A (existent în secție), volum 10 µL, ac fixat, conic, 23-26s/42, piston cu PTFE - în ambalaj de la producător; - certificat CE de conformitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului.

Semnat Numele, prenumele: **Nicolai Iasîbaş** În calitate de: **Director**

Ofertantul **Lokmera SRL** Adresa: **str. Mitropolit Gurie Grosu 9, Chişinău, MD-2028, Republica Moldova**

