

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1708358657648 din 14/03/2024						
Obiectul achiziției: Achiziția Dispozitivelor Medicale conform necesităților AMT Râșcani pentru anul 2024						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul nr. 23						
Mașină de spălare și dezinfectare a instrumentariului chirurgical, 40-60L	WD-8L	Portugalia	PROHS-Equipamento Hospitalar e Servicos Associados S.A. (AT-OS S.r.l.)	Conform Anexei Nr.1	Conform Anexei Nr.1	CE, ISO, DC Nr. Inregistrare AMDM DM000350541 Conf. Rg04-000122 din 23-05-2022
TOTAL						

Semnat:
Numele, Prenumele: Lungu Ion
În calitate de : Administrator
Ofertantul: Health Medical Solutions SRL
Adresa: str. Grenoble 128, of. 011

Mașină de spălare și dezinfectare a instrumentariului chirurgical, 40-60L Cod	Model: WD-8L, PROHS-Equipamento Hospitalar e Servicos Associados S.A. (AT-OS S.r.l.)
Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică oferită
Descriere Mașină de spălare și dezinfectare a instrumentarului chirurgical și altor ustensile din oțel Domeniul de utilizare instrumente chirurgicale, ustensile din oțel inoxidabil Sistem deschis de utilizare a detergenților și dezinfectanților Volumul camerei 40-60 L Carcasa exterioară din oțel inoxidabil Camera de spălare construită din oțel inoxidabil Nișa interioară specializată pentru dezinfectant și detergent Pompa de apă, internă Pompa de aer, internă Răcitor pentru sistemul de drenaj, cu funcția de reducere a temperaturii apei de scurgere $\leq 90^{\circ} \text{C}$ Sistem intern de condensare a aburului, care reduce cantitatea de abur în timpul uscării și împiedică scurgerea aburului Procesul de spălare și dezinfectare total automat, controlat de microprocesor Numărul de uși 1 unitate Ecran LCD, color da Afișare ecran: indicarea ciclului, mesaj text și reprezentări grafice a procesului, temperatura apei, timpul rămas, numărul programului Regime program rapid (32 minute); program universal (36 minute) program special (41 minute); program intensiv (41 minute); program de clătire (3 minute). Limbajul interfeței și meniului română și rusă Butoane tactile rapide, dedicate programelor de dezinfecție Buton de anulare a alarmelor și stopare a programului da Imprimantă termică, integrată Temperatura de uscare ≥ 125 grade Filtrarea aerului HEPA filtru Min. 2 pompe de dozare a detergentului si dezinfectantului Min. 2 senzori de flux de dozare a detergentului se dezinfectantului Monitorizarea temperaturii în cameră prin intermediul a min. 2 senzori de temperatură electronice de precizie	Da, Descriere Mașină de spălare și dezinfectare a instrumentarului chirurgical și altor ustensile din oțel/ WD8_data_sheet_v.MCT.003.BI (0124)/Wash chamber made in stainless steel 316L Da, Domeniul de utilizare instrumente chirurgicale, ustensile din oțel inoxidabil/ WD8_data_sheet_v.MCT.003.BI (0124)/Wash chamber made in stainless steel 316L Da, Sistem deschis de utilizare a detergenților și dezinfectanților/ WD8_data_sheet_v.MCT.003.BI (0124)/pag.1/The machine is designed open free chemical products Da, Volumul camerei 165L/WD8_data_sheet_v.MCT.003.BI (0124)/pag.10 Da, Carcasa exterioară din oțel inoxidabil/WD8_data_sheet_v.MCT.003.BI (0124)/Chamber/The chassis is made of stainless steel AISI 304L Da, Camera de spălare construită din oțel inoxidabil/ WD8_data_sheet_v.MCT.003.BI (0124)/Wash chamber made in stainless steel 316L Da, Nișa interioară specializată pentru dezinfectant și detergent/WD8_data_sheet_v.MCT.003.BI (0124)/pag.3/5-liter liquid detergent drums are placed inside the base of the machine (max. 4 drums) Da, Pompa de apă, internă/ WD8_data_sheet_v.MCT.003.BI (0124)/pag.3/Washing pump of 0,7 Kw (400 lt/min) Da, Pompa de aer, internă/ WD8_data_sheet_v.MCT.003.BI (0124)/pag.3/Drying pump (Air pump) Da, Răcitor pentru sistemul de drenaj, cu funcția de reducere a temperaturii apei de scurgere $\leq 90^{\circ} \text{C}$ / WD8_data_sheet_v.MCT.003.BI (0124)/pag.5/ drain cooling Da, Sistem intern de condensare a aburului, care reduce cantitatea de abur în timpul uscării și împiedică scurgerea aburului WD8_data_sheet_v.MCT.003.BI (0124)/ pag. 5 Steam condensing system Da, Procesul de spălare și dezinfectare total automat, controlat de microprocesor / WD8_data_sheet_v.MCT.003.BI (0124)/ pag. 5 Electronic control with microprocessor; Da, Numărul de uși 1 unitate/ WD8_data_sheet_v.MCT.003.BI (0124) / pag.3 One glass door with manual opening at height Da, Ecran LCD, color / WD8_data_sheet_v.MCT.003.BI (0124)/ pag.3 Machine easy to use and guided by a touch screen display; LCD graphic display

Înaltă Alarmer sonore și vizuale Alarmer cu afișarea codului și descrierii complete a problemei cât și acțiunilor de remediere Alarma de finalizare a ciclului Tensiunea de alimentare 240V, 50 Hz Accesorii și consumabile: Sistem de osmoză inversă compatibilă cu mașina de spălat care va fi compusă din: min. 4 nivele de prefiltrare, manometre de control a filtrelor, sistem de dedurizare a apei cu cap electronic, sistemul de osmoză inversă cu membrana și sistem de monitorizare a calității apei. da, sa se indice modelul oferit Suport pentru mașina de spălat 1 buc. Rafturi de încărcare 2 buc. Coșuri pentru instrumente min. 5 Hîrtie imprimantă 30 buc. Detergent, volum min. 5L, pentru min. 100 cicluri Dezinfectant, volum min. 5L, pentru min. 100 cicluri	Da, Afișare ecran: indicarea ciclului, mesaj text și reprezentări grafice a procesului, temperatura apei, timpul rămas, numărul programului/ WD8_data_sheet_v.MCT.003.BI (0124) / Pag.6 Touch-pad keyboard with graphic display Da, Regime program rapid (32 minute); Da, program universal (36 minute) Da, program special (41 minute); Da, program intensiv (41 minute); Da, program de clătire (3 minute) / 1. WD8_data_sheet_v.MCT.003.BI - (0124)/pag.6/Standard program cycles: Pre-wash, Wash, Rinse, Cleaning, Thermal Disinfection, Drying / 2. Posibilitatea de setare a programului de către utilizator/ WD8_data_sheet_v.MCT.003.BI (0124)/pag.3/plus 40 custom- free programs / 3..WD8_data_sheet_v.MCT.003.BI /pag 10 *Possibility to create /adjust up to 40 programs. All cycles can be adjusted according to costumer demand Da, Limbajul interfeței și meniului rusă si romana WD8_data_sheet_v.MCT.003.BI / Pag.6 Touch-pad keyboard with graphic display Da, Butoane tactile rapide, dedicate programelor de dezinfecție/ WD8_data_sheet_v.MCT.003.BI / Pag.7 Instrument Washer Disinfector Da, Buton de anulare a alarmelor și stopare a programului / WD8_data_sheet_v.MCT.003.BI/ Pag.7 Instrument Washer Disinfector Da, Imprimantă termică, integrate/ WD8_data_sheet_v.MCT.003.BI (0124)/pag.4/Printer Da, Temperatura de uscare ≥ 125 grade WD8_data_sheet_v.MCT.003.BI (0124)/pag.3/High power drying system (0,3 kW - 150 m3/h, Drying Temperature up to 130°C) Da, Filtrarea aerului HEPA filtru/ WD8_data_sheet_v.MCT.003.BI (0124)/pag.4/HEPA H14 Filter Da, Min. 2 pompe de dozare a detergentului si dezinfectantului/ WD8_data_sheet_v.MCT.003.BI (0124)/pag.3/2 internal dosing pumps, for chemical liquids, complete of flowmeter Da, Min. 2 senzori de flux de dozare a detergentului se dezinfectantului/ WD8_data_sheet_v.MCT.003.BI (0124)/pag.3/2 internal dosing pumps, for chemical liquids, complete of flowmeter Da, Monitorizarea temperaturii în cameră prin intermediul a min. 2 senzori de temperatură electronice de precizie înaltă PT1000/ WD8_data_sheet_v.MCT.003.BI/ pag. 3/ 2 independents PT1000 temperature sensors in the washing chamber Da, Alarmer sonore și vizuale/ WD8_data_sheet_v.MCT.003.BI /pag.6 Alarm-check system Da, Alarmer cu afișarea codului și descrierii complete a problemei cât și acțiunilor de remediere/ WD8_data_sheet_v.MCT.003.BI /pag.6 Alarm-check system
--	--

	Da, Alarma de finalizare a ciclului /WD8_data_sheet_v.MCT.003.BI// pag.6 Alarma de finalizare a ciclului/ Tensiunea de alimentare 400V 3N~ 50Hz / WD8_data_sheet_v.MCT.003.BI/pag.10 Accesorii și consumabile: Da, Sistem de osmoză inversă compatibilă cu mașina de spălat care va fi compusă din: 4 nivele de prefiltrare, manometre de control a filtrelor, sistem de dedurizare a apei integrat cu cap electronic, sistemul de osmoză inversă cu membrana și sistem de monitorizare a calității apei. da, model: <i>Mineral Expert</i> Da, Suport pentru mașina de spălat 1 buc. Da, Rafturi de încărcare 2 buc. Da, Coșuri pentru instrumente 5 Da, Hîrtie imprimantă 30 buc. Da, Detergent, volum 5L, pentru min. 100 cicluri Da, Dezinfectant, volum 5L, pentru min. 100 cicluri
--	--