

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

<b>Numărul procedurii de achiziție:</b> Informația o găsiți în SIA RSAP.
<b>Obiectul achiziției:</b> Ventilatoare, inclusiv servicii de montare a acestora

Nr. Lot	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Prodotul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	
<b>Bunuri: Ventilatoare, inclusiv servicii de montare a acestora</b>							
1	<b>Lotul 1</b> Ventilatoare hibride pentru răcire și încălzire cu puterea frigorifică de 2,5 kW	<b>FC 32 VM2 SX</b> (Ventilator de podea cu carcasă 1-schimbător 2-conexiuni) <b>Comutator CB1 (OFF/3 Viteze)</b> <b>Puterea frigorifică 2.53kw</b>	Italia	<b>BPS</b> <b>Clima</b>	<p><b>Tip ventilatoare:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- de pardoseală (de podea);</li> <li>- cu 2 racorduri(țevi);</li> </ul> <p><b>Caracteristici ventilatoare:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- carcasate cu mase plastice de culoare albă;</li> <li>- cu aspirație frontală;</li> <li>- cu ventilatoare centrifugale;</li> <li>- fără regulator de temperatură.</li> </ul> <p><b>Dotare ventilatoare:</b> cu filtre de aer și variatoare de turație în minim 3 trepte a ventilatorului.</p> <p><b>Panoul de control (comandă):</b> situat pe ventilator.</p> <p><b>Înălțimea ventilatoarelor</b> va fi de 640-680 mm.</p> <p><b>Puterea frigorifică:</b> 2,5 – 2,8 kW.</p> <p><b>Garanție:</b> minim 24 luni din data montării. Soluționarea cazurilor de garanție în termen de 10 (zece) zile lucrătoare</p>	<p><b>Tip ventilatoare:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- de pardoseală (de podea);</li> <li>- cu un schimbător;</li> <li>- cu 2 racorduri(țevi);</li> </ul> <p><b>Caracteristici ventilatoare:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- carcasate cu mase plastice de culoare albă;</li> <li>- cu aspirație frontală;</li> <li>- cu ventilatoare centrifugale;</li> <li>- fără regulator de temperatură.</li> </ul> <p><b>Dotare ventilatoare:</b> cu filtre de aer și variatoare de turație în Off și 3 trepte a ventilatorului.</p> <p><b>Panoul de control (comandă):</b> situat pe ventilator.</p> <p><b>Înălțimea ventilatoarelor</b> va fi de 625 mm.</p> <p><b>Lungimea ventilatoarelor</b> va fi de 870mm.</p> <p><b>Adâncimea ventilatoarelor</b> va fi de 220mm.</p> <p><b>Puterea frigorifică:</b> 2,53 kW.</p> <p><b>Garanție:</b> 24 luni din data montării.</p>	<b>UNI/EN/ISO/12100,</b> <b>UNI/EN/ISO/13857, EN/5058</b>

						Soluționarea cazurilor de garanție în termen de 10 (zece) zile lucrătoare	
2	<p><b>Lotul 2</b> Ventiloconvectoare hibride pentru răcire și încălzire cu puterea frigorifică de 3,0 kW</p>	<p><b>FC 42 VM2 SX</b> <b>(Ventiloconvector de podea cu carcasă 1-schimbător 2 - conexiuni)</b> <b>Comutator CB1 (OFF/3 Viteze)</b> <b>Puterea frigorifică 3,02 kw</b></p>	Italia	BPS Clima	<p><b>Tip ventiloconvectoare:</b> - de pardoseală (de podea); - cu 2 racorduri(țevi);</p> <p><b>Caracteristici ventiloconvectoare:</b> - carcasate cu mase plastice de culoare albă; - cu aspirație frontală; - cu ventilatoare centrifugale; - fără reglator de temperatură.</p> <p><b>Dotare ventiloconvectoare:</b> cu filtre de aer și variatoare de turație în minim 3 trepte a ventilatorului.</p> <p><b>Panoul de control (comandă):</b> situat pe ventiloconvector.</p> <p><b>Înălțimea ventiloconvectoarelor</b> va fi de 640-680 mm.</p> <p><b>Puterea frigorifică:</b> 3,0 – 3,3 kW.</p> <p><b>Garanție:</b> minim 24 luni din data montării. Soluționarea cazurilor de garanție în termen de 10 (zece) zile lucrătoare.</p>	<p><b>Tip ventiloconvectoare:</b> - de pardoseală (de podea); - cu un schimbător; - cu 2 racorduri(țevi);</p> <p><b>Caracteristici ventiloconvectoare:</b> - carcasate cu mase plastice de culoare albă; - cu aspirație frontală; - cu ventilatoare centrifugale; - fără reglator de temperatură.</p> <p><b>Dotare ventiloconvectoare:</b> cu filtre de aer și variatoare de turație în Off și 3 trepte a ventilatorului.</p> <p><b>Panoul de control (comandă):</b> situat pe ventiloconvector.</p> <p><b>Înălțimea ventiloconvectoarelor</b> va fi de 625 mm.</p> <p><b>Lungimea ventiloconvectoarelor</b> va fi de 870mm.</p> <p><b>Adâncimea ventiloconvectoarelor</b> va fi de 220mm.</p> <p><b>Puterea frigorifică:</b> 3,02 kW.</p> <p><b>Garanție:</b> 24 luni din data montării. Soluționarea cazurilor de garanție în termen de 10 (zece) zile lucrătoare</p>	<p><b>UNI/EN/ISO/12 100,</b> <b>UNI/EN/ISO/13 857, EN/5058</b></p>
3	<p><b>Lotul 3</b> Ventiloconvectoare hibride pentru răcire și încălzire cu puterea frigorifică de 3,7 kW</p>	<p><b>FC 52 VM2 SX</b> <b>(Ventiloconvector de podea cu carcasă 1-schimbător 2 - conexiuni)</b> <b>Comutator CB1 (OFF/3 Viteze)</b> <b>Puterea</b></p>	Italia	BPS Clima	<p><b>Tip ventiloconvectoare:</b> - de pardoseală (de podea); - cu 2 racorduri(țevi);</p> <p><b>Caracteristici ventiloconvectoare:</b> - carcasate cu mase plastice de culoare albă; - cu aspirație frontală; - cu ventilatoare centrifugale; - fără reglator de temperatură.</p> <p><b>Dotare ventiloconvectoare:</b> cu filtre de aer și variatoare de turație în minim 3 trepte a ventilatorului.</p> <p><b>Panoul de control (comandă):</b> situat pe ventiloconvector.</p> <p><b>Înălțimea ventiloconvectoarelor</b> va fi de 640-680 mm.</p>	<p><b>Tip ventiloconvectoare:</b> - de pardoseală (de podea); - cu un schimbător; - cu 2 racorduri(țevi);</p> <p><b>Caracteristici ventiloconvectoare:</b> - carcasate cu mase plastice de culoare albă; - cu aspirație frontală; - cu ventilatoare centrifugale; - fără reglator de temperatură.</p> <p><b>Dotare ventiloconvectoare:</b> cu filtre de aer și variatoare de turație în Off și 3 trepte a ventilatorului.</p> <p><b>Panoul de control (comandă):</b> situat pe ventiloconvector.</p>	<p><b>UNI/EN/ISO/12 100,</b> <b>UNI/EN/ISO/13 857, EN/5058</b></p>

		<b>frigorifică 3,75 kw</b>			<b>Puterea frigorifică:</b> 3,7 – 4,0 kW; <b>Garanție:</b> minim 24 luni din data montării. Soluționarea cazurilor de garanție în termen de 10 (zece) zile lucrătoare.	<b>Înălțimea ventiloconvectoarelor</b> va fi de 625 mm. <b>Lungimea ventiloconvectoarelor</b> va fi de 1070mm. <b>Adâncimea ventiloconvectoarelor</b> va fi de 220mm. <b>Puterea frigorifică:</b> 3,75 kW. <b>Garanție:</b> 24 luni din data montării. Soluționarea cazurilor de garanție în termen de 10 (zece) zile lucrătoare	
<b>4</b>	<b>Lotul 4</b> Ventiloconvectoare hibride pentru răcire și încălzire cu puterea frigorifică de 4,2 kW	<b>FC 62 VM2 SX</b> <b>(Ventiloconvector de podea cu carcasă 1-schimbător 2 - conexiuni)</b> <b>Comutator CB1 (OFF/3 Viteze)</b> <b>Puterea frigorifică 4,25kw</b>	<b>Italia</b>	<b>BPS Clima</b>	<b>Tip ventiloconvectoare:</b> - de pardoseală (de podea); - cu 2 racorduri(țevi); <b>Caracteristici ventiloconvectoare:</b> - carcasate cu mase plastice de culoare albă; - cu aspirație frontală; - cu ventilatoare centrifugale; - fără reglator de temperatură. <b>Dotare ventiloconvectoare:</b> cu filtre de aer și variatoare de turație în minim 3 trepte a ventilatorului. <b>Panoul de control (comandă):</b> situat pe ventiloconvector. <b>Înălțimea ventiloconvectoarelor</b> va fi de 640-680 mm. <b>Puterea frigorifică:</b> 4,2 – 4,5 kW; <b>Garanție:</b> minim 24 luni din data montării. Soluționarea cazurilor de garanție în termen de 10 (zece) zile lucrătoare.	<b>Tip ventiloconvectoare:</b> - de pardoseală (de podea); - cu un schimbător; - cu 2 racorduri(țevi); <b>Caracteristici ventiloconvectoare:</b> - carcasate cu mase plastice de culoare albă; - cu aspirație frontală; - cu ventilatoare centrifugale; - fără reglator de temperatură. <b>Dotare ventiloconvectoare:</b> cu filtre de aer și variatoare de turație în Off și 3 trepte a ventilatorului. <b>Panoul de control (comandă):</b> situat pe ventiloconvector. <b>Înălțimea ventiloconvectoarelor</b> va fi de 625 mm. <b>Lungimea ventiloconvectoarelor</b> va fi de 1070mm. <b>Adâncimea ventiloconvectoarelor</b> va fi de 220mm. <b>Puterea frigorifică:</b> 4,25 kW. <b>Garanție:</b> 24 luni din data montării. Soluționarea cazurilor de garanție în termen de 10 (zece) zile lucrătoare	<b>UNI/EN/ISO/12 100, UNI/EN/ISO/13 857, EN/5058</b>

Semnat: semnătura electronică/ Numele, Prenumele: Formuzal Vladimir/ În calitate de: Director

Ofertantul: Format Term S.R.L. Adresa: Or. Chișinău.