

Specificatii tehnice

Numărul licitației: MD-1771230435548 din 16.02.2026			Data: 23.02.2026	Alternativa nr.:	
Denumirea licitației:	Amenajarea unui teren de joaca și sport în or. Vadul lui Vodă		Lot: 1	Pagina: __din __	

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Balansoar	PTP 012-01	Moldova	"Power Team" SRL	-	Balansoar cu două locuri destinat copiilor cu vîrstă de la 3 ani. Greutate maxima a unui utilizator: 55 kg Numar maxim de utilizator pe echipament: 2 persoane. Componente: constructia este constituita din suportul de legănare cu elemente de amortizare din cauciuc, scaune si manere, baza metalica. Suportul de legănare al balansoarului este confectionat din teavă profil cu o secțiune de 60x40 mm, cu scândura din HDPE - polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea de 10 mm. Suportul de legănare este fixat pe o bază metalică din teavă cu o secțiune de Ø 42 mm. Scaunele și spetezele leagămului sunt confectionate din HDPE - polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea de 15mm. Mănerile metalice detin o secțiune de Ø21 mm, amortizoarele sunt din cauciuc, cu grosime de 20 mm. Elementele metalice sunt sablate și vopsite in camp electrostatic in două straturi cu grosimea de 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materiale: HDPE, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet. Dimensiuni generale ale constructiei: Lungimea – 2209 mm, Lățimea – 293 mm, Înălțimea – 827 mm. Fundatia constructiei are dimensiuni de Lxlxh=600x550x600 mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) la 0,60m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor exclude posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.	
	Balansoar pe arc elicoidal "Zebra"	PTP 029-05	Moldova	"Power Team" SRL	-	Balansoarul este destinat copiilor cu vârsta de la 3 pina la 10 ani. Greutatea maxima a unui utilizator: 55 kg Numar maxim de utilizator pe echipament: 1 persoana. Constructia este constituita din bază inferioară, arc elicoidal, suport de legănare, scaun, minere, suporturi pentru picioare: - ansamblu arc elicoidal, spirala arcului este de Ø20mm si inaltimea de 400 mm; - sezut si panouri sunt realizate din HDPE cu structura multistrat de diverse culori cu grosimea la 15mm – polietilena de inalta densitate fara componente toxice; Elementele metalice sunt sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi cu grosimea de 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materiale: otel, HDPE, dispozitive de fixare zincate, plastic. Dimensiuni generale ale constructiei: Lungime: 760 mm, Latime: 241 mm, Înăltime: 804 mm. Fundatia constructiei are dimensiuni de Lxlxh=400x400x500 mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) la 0,50m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor exclude posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială	
	Balansoar pe arc elicoidal "Masinuta"	PTP 030-02	Moldova	"Power Team" SRL	-	Proiectat pentru utilizarea simultană de catre 1 copil. Greutate maxima a unui utilizator: 55 kg. Balansoarul este destinat copiilor cu vârsta de la 3 pina la 6 ani. Constructia este constituita din bază inferioară, arc elicoidal, scaun cu speteaza, 2 protectii laterale, bare-suporturi pentru miini si picioare: - ansamblu arc elicoidal, spirala arcului de Ø20mm si inaltimea de 400 mm; - protectii laterale in forma de masinuta, scaun cu speteaza al balansoarului sunt din HDPE cu structura multistrat de diverse culori cu grosimea de 15mm – polietilena de inalta densitate fara componente toxice; Elementele metalice sunt sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi cu grosimea de 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materiale: otel, HDPE, dispozitive de fixare zincate, plastic. Dimensiuni generale ale constructiei: Lungime: 904 mm, Lățime: 480 mm, Înălțime: 827 mm. Fundatia constructiei are dimensiuni de Lxlxh=400x400x500 mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) la 0,50m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor exclude posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.	
	Carusela cu 5 locuri	PTP 073A	Moldova	"Power Team" SRL	-	Caruselul este destinat copiilor cu virsta de la 3 pina la 6 ani. Constructia este confectionata din teava portanta cu sectiunea de 89 mm, grosimea metalului de 9 mm si din carcas rotativ pe un ax pe rulmenti conici radiali de sustinere. Carcasul este confectionat din teava cu diametrul de 33 mm, pe care sunt amplasate 5 scaune din HDPE - polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea de 15mm. Podeaua este confectionata din HDPE, cu grosimea de 10 mm, cu crestături care nu permit alunecarea sau HDPE cauciucat. Elementele metalice sunt sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi cu grosimea de 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materiale: otel, HDPE, dispozitive de fixare zincate, plastic. Fundatia constructiei are dimensiuni de Lxlxh=400x400x700 mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) la 0,70m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor exclude posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială. Dimensiuni generale ale constructiei: D=1630 mm, H=755 mm.	
	Leagan dublu	PTP 50-2	Moldova	"Power Team" SRL	-	Componente: constructia este constituita din 2 seturi de suporturi metalice portante, unei bare metalice orizontale cu dispozitive de fixare pentru 2 suspensii (pentru 2 scaune simple fara spatar confectionate din HDPE cu grosimea la 15 mm + lanturi). Caracteristici tehnice. Suporturile metalice portante sunt confectionate din teava de otel cu sectiunea de Ø 57 mm si grosimea la 3 mm, bara metalica orizontala este confectionata din teava de otel cu sectiunea de Ø 76 mm si grosimea la 2 mm. Elementele metalice sunt sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi cu grosimea de 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Dimensiuni generale ale constructiei: Lungimea – 3450 mm, Lățimea – 1677 mm, Înălțimea – 2163 mm. Fundatia constructiei are dimensiuni de Lxlxh=400x400x700mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) la 0,70m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor exclude posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.	

37400000-2	Complex de joaca	PTP 21-05-T4	Moldova	"Power Team" SRL	-	Complex de joaca este constituita din turn hexagonal, turn simplu, balcon cu balustrade, tobogan mare drept (H=1,5 m) cu bara de protectie si 2 protectii laterale, tobogan drept (H=1 m) cu bara de protectie si 2 protectii laterale, tobogan spirala (H=1,5 m) cu bara de protectie si 2 protectii laterale, 2 panouri "Geamulet", 2 panouri de protectia de tip "Arca", plasa de catarare din franghie armata, masa cu scaune, scara, cataratoare de tip "Perete de alpinism", podet cu balustrade inchise de tip "Val", elemente decorative. Vârsta: este recomandat copiilor cu vârsta de la 6+ Proiectat pentru utilizarea simultană de către maxim 10 copii. Greutatea maxima a unui utilizator: 55 kg. Construcția este constituita din piloni de sprijin realizați din teava din otel cu diametrul de 76mm, grosime - 3mm. Podueaua turnului hexagonal sunt de forma rotunda cu diametrul de 1340mm, fiind confectionat din HDPE – polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori cu grosimea de 15mm. Podueaua turnului simplu si balconului este de forma rotunda cu diametrul de 930mm fiind confectionata din HDPE – polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori cu grosimea de 15mm. Scara detine trepte si balustrade pentru ascensiunea in conditii de siguranță spre platformă. Treptele scarii nu sunt alunecoase. Suporturile laterale pentru fixarea treptelor sunt confectionate din HDPE – polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori cu grosimea de 15mm. Scara flexibila este din franghie cu dimensiunea de 16mm din polipropilenă impletită din 6- fibre armate din metal cu miez de cauciuc, unite prin elemente de plastic oval. Peretele pentru alpinism si masuta cu scaunele incorporate sunt confectionate din HDPE – polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori cu grosimea de 15mm. Toboganele dețin: - zona de pomire cu bară de protecție, care determina copilul să se așeze, fixata pe elementele de protecție laterale, realizate din HDPE (polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori), cu înălțimea de 450 mm si cu grosimea de 15 mm; - zona de accelerare; - porțiune de frinare. În scopul excluderii traumării copiilor, toboganele detin borduri in ambele parti cu înălțimea de 120 mm. Toboganele sunt realizate din polietelena LLDPE prin tehnologia "rotomoulding". Balustradele trecerii - înălțime de 700 mm, teava acestora - secțiune de 33 mm. Balustradele trecerii si pancelele turnului hexagonal dispun de elemente decorative din HDPE – polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori cu grosimea de 10mm. Pentru a evita pătrunderea apei provenite din precipitații, pilonii sunt acoperți cu capace de plastic. Elementele metalice sunt sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi cu grosimea de 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materiale: otel, HDPE, plastic, cauciuc, LLDPE. Caracteristici tehnice. Dimensiuni generale ale constructiei: Lungimea – 6457 mm, Lățimea – 5411 mm, Înălțimea – 3800mm. Înălțimea platformelor de la sol: nivel 1 - 1000mm, nivel 2 – 1500mm, nivel 3 – 1500mm. Fundatia constructiei are dimensiuni de Lxlbxh=400x400x700 mm. Cerinte pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) la 0,70m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor exclude posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.	
	Complex sportiv "Street Workout"	PTP 522	Moldova	"Power Team" SRL	-	Complexul este destinat dezvoltarii generale a muschilor cu ajutorul diferitor tipuri de exercitii. Componente: piloni de sprijin, spalier gymnastic, bare paralele, banca. Construcția este constituita din 6 piloni de sprijin realizați din țevi din otel de formă rotundă cu diametrul de 76mm si grosimea de 3mm, si 3 bare de diferit nivel realizate din țevi din otel de formă rotundă cu diametrul de 33mm, bare paralele din teava cu diametrul de 42mm, spalier gimnastic vertical din teava cu diametrul de 33mm, cu bara fixa, banca realizata din profil cu dimensiunile de 50x20mm si teava cu diametrul de 42 mm. Pentru a evita pătrunderea apei provenite din precipitații, pilonii sunt acoperți cu capace de plastic. Elementele metalice sunt vopsite in camp electrostatic pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materiale: otel, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet. Caracteristici tehnice. Dimensiuni generale ale constructiei: Lungimea – 4041 mm, Lățimea – 3222 mm, Înălțimea – 2215 mm. Fundatia constructiei are dimensiuni de Lxlbxh=400x400x700 mm. Cerinte pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) la 0,70m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelorexclude posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.	
	Banca	PTP 047	Moldova	"Power Team" SRL	-	Caracasa bancii este realizata din teava de otel cu diametrul de 48mm. Suprafata bancii este confectionat din 3 profile de lemn compozit cu structură (Wood Polymer Composite), profilul de deasupra este cu unghiurile rotunjite la 45 grade, grosimea la 25 mm, lățimea – la 150 mm, culoarea nisipului, rezistent la acțiunea factorilor atmosferici (umiditate, UV, regimuri tranzitorii îngheț-dezghet), placa de lemn compozit este cu baza goală, cu grosimea marginilor de 6 mm. Materiale: Wood Polymer Composite, metal acoperit cu vopsea pulbere. Dimensiuni de: Lungime: 1500 mm, Lățime: 652 mm, Inaltime: 933 mm.	
	Cos de gunoi	PTP 053	Moldova	"Power Team" SRL	-	Construcția este constituita din carcasa din otel si cos pentru gunoi rotativ. Carcasa este realizată din țevă de otel cu diametrul de minim 48 mm. Elementele metalice sunt vopsite in camp electrostatic pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materiale: otel, plastic. Dimensiunile: Lungime: 448 mm, Lățime: 304 mm, înălțime: 660 mm	
	Dale de cauciuc cu carcasa	19031	Moldova	"Power Team" SRL		Grosime: 30 mm Dimensiune: 500 x 500 mm Pardoseală din poliuretan de calitate înaltă (ecologic curată și sigură). Amortizează căderea de la o înălțime de până la 1,2 m. Este realizată din granule de cauciuc. Rezistentă la temperaturi înalte și la frig; Rezistentă la acțiunile mecanice; Deține efect de antidrapare și de amortizare a șocurilor; Nu necesită îngrijire specială;	
	Carcas pentru dale de cauciuc (1000mm*1000mm)	PTP 007	Moldova	"Power Team" SRL		Constituit din metal. Elementele metalice sunt vopsite in camp electrostatic pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Dimensiuni:1000x1000 mm	
	Pietris de riu	807	Moldova	"Power Team" SRL		Fractie 5-20 mm	
	Bordura	12972	Moldova	"Power Team" SRL		Dimensiuni:1000x200*60 mm	

Semnat:_____ Numele, prenumele: Smirnov Vladimir În calitate de: Director general
Ofertantul: "Power Team" SRL. Adresa: Chișinău str.Mincu 11 ap. 14.