

**Reparatia capitala si
eficientizarea energetica a
blocului 2A a Institutiei Publice
Centrul Raional de Odihna si
Acordare de servicii
Agrement din mun.Straseni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantitațiile de lucrări № 2-1-1

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie Capitolul 1.1. Vitralii		
1	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata 36.0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu cu geam termopan / AluminTechno F5010 x 2x6mm 6mm Solar-E - 6mm clar Ug=1,3 W/(m2K)	m2	25,78
2	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=250mm	m	9,40
3	RpCA03A	Sapaturi de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime, cu taluz vertical, pentru pivnite, decontoare etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite, max 2 m adincime	m3	5,10
4	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	5,10
5	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,05
6	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	10,20
7	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa...B15	m3	6,10
		Capitolul 1.2. Usi		
8	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m /Usi MDF in	m2	66,20

1	2	3	4	5
		set cu ancadramente ,minere,lacat,yala 3-5 chei , cularea se coordoneaza cu beneficiarul /		
9	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	4,10
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	26,00
11	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	26,00
		Capitolul 1.3. Pardosele		
12	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp /Clasa 33 gr.12mm /	m2	423,00
13	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	28,40
14	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	21,60
		Capitolul 1.4. Fasada		
15	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	154,30
16	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	154,30
17	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	6,50
18	CE23D	Glafuri din tabla zincata de montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100 cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm	m	9,20
19	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane /cu pastrarea burlanelor /	m	91,00
20	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv /materialele se folosesc de la demolare /	m	91,00
		Capitolul 1.5. Scara de evacuare		
21	CH06B	Bara de sprijin din inox d40mm	m	5,70
		Capitolul 1.6. Pereti interiori (Corobok)		
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	31,50
23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	31,50
24	CL20A	Usite -revizie gata confectionate din PVC (se exclue lant)	buc	28,00
25	Pret de piata	Usite revizie 200x200mm	buc	10,00
26	Pret de piata	Usite revizie 250x250mm	buc	7,00
27	Pret de piata	Usite revizie 200x250mm	buc	7,00

1	2	3	4	5
28	Pret de piata	Usite revizie 300x300mm	buc	4,00
		Capitolul 1.7. Scari exterioare /principala		
29	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat	m2	10,10
30	CI24A	Placarea treptelor cu placi de ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2	10,10
31	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	5,50
32	CH06B	Balustrada din inox	m	9,40
33	CK26D	Profil striat din aluminiu pentru trepte	m	22,80
		Capitolul 1.8. Scara antiincendiara 1 nivel		
34	CH06B	Balustrada din inox	m	1,60
		Capitolul 1.9. Scara antiincendiara 2nivel /exterior /		
35	CH06B	Balustrada din inox	m	4,20
		Capitolul 1.10. Scara principala interioara		
36	CH06B	Balustrada din inox	m	0,50

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.