

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:		LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1781785136630						Data: 31.07.2026	Alternativa nr.: n/a
Denumirea licitației:		Invitație de participare la reofertare. Achiziționarea consumabilelor medicale pentru ATI, sonde și tuburi pentru anul 2027 (subsecvent 6)							Pagina: __ din __
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
1	2			3	4	5	6	7	8
33100 000-1	64	Cateter toracic cu trocar 18FR, vârf bont	Cateter toracic cu trocar 18FR, vârf bont (002894)	21118	Italia	Redax S.p.a.	Constituit din PVC termosensibil cu trocar metallic, vârf bont, aplicație în drenaj rapid, pleural și toracic, non-operativ, fixare etanșă în zona de contact a PVC-ului cu trocarul metallic cu vârf ascuțit, perforații largi cu margini fine pentru drenaj eficient, prezintă marcaje la 2cm și linie radio-opacă pentru o aplicare precisă, vârful permite o conectare simplă la orice sistem de drenaj toracic, diametru 18FR.	Constituit din PVC termosensibil cu trocar metallic, vârf bont, aplicație în drenaj rapid, pleural și toracic, non-operativ, fixare etanșă în zona de contact a PVC-ului cu trocarul metallic cu vârf ascuțit, perforații largi cu margini fine pentru drenaj eficient, prezintă marcaje la 2cm și linie radio-opacă pentru o aplicare precisă, vârful permite o conectare simplă la orice sistem de drenaj toracic, diametru 18FR. Vezi catalog cu nr. de lot respectiv, pag.1-2	DM000748569
33100 000-1	71	Cateter toracic cu trocar 28FR, vârf ascuțit	Cateter toracic cu trocar 28FR, vârf ascuțit (002901)	11228	Italia	Redax S.p.a.	Constituit din PVC termosensibil cu trocar metallic, vârf ascuțit, aplicație în drenaj rapid, pleural și toracic, non-operativ, fixare etanșă în zona de contact a PVC-ului cu trocarul metallic cu vârf ascuțit, perforații largi cu margini fine pentru drenaj eficient, prezintă marcaje la 2cm și linie radio-opacă pentru o aplicare precisă, vârful permite o conectare simplă la orice sistem de drenaj toracic, diametru 28FR.	Constituit din PVC termosensibil cu trocar metallic, vârf ascuțit, aplicație în drenaj rapid, pleural și toracic, non-operativ, fixare etanșă în zona de contact a PVC-ului cu trocarul metallic cu vârf ascuțit, perforații largi cu margini fine pentru drenaj eficient, prezintă marcaje la 2cm și linie radio-opacă pentru o aplicare precisă, vârful permite o conectare simplă la orice sistem de drenaj toracic, diametru 28FR. Vezi catalog cu nr. de lot respectiv, pag.1-2	DM000748577
33100 000-1	72	Cateter toracic cu trocar 28FR, vârf bont	Cateter toracic cu trocar 28FR, vârf bont (002902)	21128	Italia	Redax S.p.a.	Constituit din PVC termosensibil cu trocar metallic, vârf bont, aplicație în drenaj rapid, pleural și toracic, non-operativ, fixare etanșă în zona de contact a PVC-ului cu trocarul metallic cu vârf ascuțit, perforații largi cu margini fine pentru drenaj eficient, prezintă marcaje la 2cm și linie radio-opacă pentru o aplicare precisă, vârful permite o conectare simplă la orice sistem de drenaj toracic, diametru 28FR.	Constituit din PVC termosensibil cu trocar metallic, vârf bont, aplicație în drenaj rapid, pleural și toracic, non-operativ, fixare etanșă în zona de contact a PVC-ului cu trocarul metallic cu vârf ascuțit, perforații largi cu margini fine pentru drenaj eficient, prezintă marcaje la 2cm și linie radio-opacă pentru o aplicare precisă, vârful permite o conectare simplă la orice sistem de drenaj toracic, diametru 28FR. Vezi catalog cu nr. de lot respectiv, pag.1-2	DM000748572
33100 000-1	218	Tub dren T- Kehr	Tub dren T- Kehr CH 10 (003603)	24412	Italia	Redax S.p.a.	100% silicon biocompatibil și transparent; un capăt atraumatic, moale al scurgerii; bara de contrast RTG pe toată lungimea canalului de scurgere; lungimea brațelor 450-480mm x 180mm (±10mm). Dimensiunea: CH 10-12	100% silicon biocompatibil și transparent; un capăt atraumatic, moale al scurgerii; bara de contrast RTG pe toată lungimea canalului de scurgere; lungimea brațelor 450mm x 180mm. Dimensiunea: CH 12. Vezi catalog cu nr. de lot respectiv, pag.1	DM000748708
33100 000-1			Tub dren T- Kehr CH 8 (003604)	24409	Italia	Redax S.p.a.	100% silicon biocompatibil și transparent; un capăt atraumatic, moale al scurgerii; bara de contrast RTG pe toată lungimea canalului de scurgere; lungimea brațelor 450-480mm x 180mm (±10mm). Dimensiunea: CH 8-9	100% silicon biocompatibil și transparent; un capăt atraumatic, moale al scurgerii; bara de contrast RTG pe toată lungimea canalului de scurgere; lungimea brațelor 450mm x 180mm. Dimensiunea: CH 9. Vezi catalog cu nr. de lot respectiv, pag.1	DM000748707

Numărul licitației:		LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1781785136630						Data: 31.07.2026	Alternativa nr.: n/a
Denumirea licitației:		Invitație de participare la reofertare. Achiziționarea consumabilelor medicale pentru ATI, sonde și tuburi pentru anul 2027 (subsecvent 6)							Pagina: __ din __
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
1	2			3	4	5	6	7	8
33100 000-1	39	Cateter i/v periferic avansat 18G	Cateter i/v periferic avansat 18G (002839)	Vasofix safety G18 Ref.N 4269136S-01	Germania	B.Braun	Dispozitiv medical steril, non-pirogenic destinat administrării prin injectare/perfuzare intravenoasă (abord venos îndelungat), intermitentă, a fluidelor la bolnavii spitalizați. Cateter Termoeastic, steril, netoxic, fără risc de tromboflebită, atrombogen, suprafața netedă, pereți transparenți, cu aripioare perforate flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire pentru fixare și mandren. Alte caracteristici tehnice solicitate: - Dimensiune solicitată: 18G; - Port de injectare laterală prevăzut cu capac cu clapetă pentru deschiderea și închiderea ușoară cu o singură mână, cu valvă unidirecțională (anti-reflux) pentru a preveni refluxul lichidului perfuzat, colorată diferit, în funcție de mărime; - Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire; - Să nu permită scurgerea de soluții injectabile la nivelul joncțiunii ambou-cateter; - Acul de puncție să fie cu bizou scurt, foarte ascuțit (de tip back cut bevel - pentru puncționare nedureroasă și pătrunderea facilă în epidermă, evitând traumatizarea tegumentului); - Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală (acoperirea/protecția bizoului după terminarea manevrei de puncționare); - Acul cateterului cu mâner ergonomic de prindere a acului pentru o tehnică de puncție cu o singură mână și o manipulare confortabilă; - Cameră transparentă de retur pentru confirmarea imediată a puncționării venei; - 3/4 benzi radio-opace incluse – pentru a preveni contactul sulfatului de bariu cu intima venelor, reducând riscul de apariție a flebitului; - Prevăzut cu o cale de conectare tip Luer-Lock la capătul distal, protejată de un capac și care se adaptează perfect etanș la seringă/perfuzor; - Este fabricat din materialele poliuretan (PUR)/propilen etilen fluorurat FEP/polifluorotetraetilen PTFE sau similar; - Durata maximă de menținere a cateterului inserat în venă (nu mai puțin de 72 de ore); - Ambalaj individual; - Nu este fabricat cu DEHP/latex/PVC; - Teste de biocompatibilitate după standardele ISO 10993 - Poate fi utilizat fără limitări pentru adulți, copii și nou-născuți.	Dispozitiv medical steril, non-pirogenic destinat administrării prin injectare/perfuzare intravenoasă (abord venos îndelungat), intermitentă, a fluidelor la bolnavii spitalizați. Cateter Termoeastic, steril, netoxic, fără risc de tromboflebită, atrombogen, suprafața netedă, pereți transparenți, cu aripioare perforate flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire pentru fixare și mandren. Alte caracteristici tehnice solicitate: - Dimensiune solicitată: 18G; - Port de injectare laterală prevăzut cu capac cu clapetă pentru deschiderea și închiderea ușoară cu o singură mână, cu valvă unidirecțională (anti-reflux) pentru a preveni refluxul lichidului perfuzat, colorată diferit, în funcție de mărime; - Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire; - Să nu permită scurgerea de soluții injectabile la nivelul joncțiunii ambou-cateter; - Acul de puncție să fie cu bizou scurt, foarte ascuțit (de tip back cut bevel - pentru puncționare nedureroasă și pătrunderea facilă în epidermă, evitând traumatizarea tegumentului); Da. MDR_CERT_Pag.7 - Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală (acoperirea/protecția bizoului după terminarea manevrei de puncționare); - Acul cateterului cu mâner ergonomic de prindere a acului pentru o tehnică de puncție cu o singură mână și o manipulare confortabilă; - Cameră transparentă de retur pentru confirmarea imediată a puncționării venei; - 4 benzi radio-opace incluse – pentru a preveni contactul sulfatului de bariu cu intima venelor, reducând riscul de apariție a flebitului; Da. MDR_CERT_Pag.7 - Prevăzut cu o cale de conectare tip Luer-Lock la capătul distal, protejată de un capac și care se adaptează perfect etanș la seringă/perfuzor; - Este fabricat din materialele poliuretan (PUR)/propilen etilen fluorurat FEP/polifluorotetraetilen PTFE sau similar; - Durata maximă de menținere a cateterului inserat în venă (nu mai puțin de 72 de ore); Indwell Time. Confirmation letter. - Ambalaj individual; - Nu este fabricat cu DEHP/latex/PVC; - Teste de biocompatibilitate după standardele ISO 10993 Da. MDR_CERT_Pag.10 - Poate fi utilizat fără limitări pentru adulți, copii și nou-născuți. (DATASHEET pag.1-2)	
33100 000-1	40	Cateter i/v periferic avansat 20G	Cateter i/v periferic avansat 20G (002840)	Vasofix safety G20 Ref.N 4269110S-01	Germania	B.Braun	Dispozitiv medical steril, non-pirogenic destinat administrării prin injectare/perfuzare intravenoasă (abord venos îndelungat), intermitentă, a fluidelor la bolnavii spitalizați. Cateter Termoeastic, steril, netoxic, fără risc de tromboflebită, atrombogen, suprafața netedă, pereți transparenți, cu aripioare perforate flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire pentru fixare și mandren. Alte caracteristici tehnice solicitate: - Dimensiune solicitată: 20G; - Port de injectare laterală prevăzut cu capac cu clapetă pentru deschiderea și închiderea ușoară cu o singură mână, cu valvă unidirecțională (anti-reflux) pentru a preveni refluxul lichidului perfuzat, colorată diferit, în funcție de mărime; - Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire; - Să nu permită scurgerea de soluții injectabile la nivelul joncțiunii ambou-cateter; - Acul de puncție să fie cu bizou scurt, foarte ascuțit (de tip back cut bevel - pentru puncționare nedureroasă și pătrunderea facilă în epidermă, evitând traumatizarea tegumentului); - Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală (acoperirea/protecția bizoului după terminarea manevrei de puncționare); - Acul cateterului cu mâner ergonomic de prindere a acului pentru o tehnică de puncție cu o singură mână și o manipulare confortabilă; - Cameră transparentă de retur pentru confirmarea imediată a puncționării venei; - 3/4 benzi radio-opace incluse – pentru a preveni contactul sulfatului de bariu cu intima venelor, reducând riscul de apariție a flebitului; - Prevăzut cu o cale de conectare tip Luer-Lock la capătul distal, protejată de un capac și care se adaptează perfect etanș la seringă/perfuzor; - Este fabricat din materialele poliuretan (PUR)/propilen etilen fluorurat FEP/polifluorotetraetilen PTFE sau similar; - Durata maximă de menținere a cateterului inserat în venă (nu mai puțin de 72 de ore); - Ambalaj individual; - Nu este fabricat cu DEHP/latex/PVC; - Teste de biocompatibilitate după standardele ISO 10993 - Poate fi utilizat fără limitări pentru adulți, copii și nou-născuți.	Dispozitiv medical steril, non-pirogenic destinat administrării prin injectare/perfuzare intravenoasă (abord venos îndelungat), intermitentă, a fluidelor la bolnavii spitalizați. Cateter Termoeastic, steril, netoxic, fără risc de tromboflebită, atrombogen, suprafața netedă, pereți transparenți, cu aripioare perforate flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire pentru fixare și mandren. Alte caracteristici tehnice solicitate: - Dimensiune solicitată: 20G; - Port de injectare laterală prevăzut cu capac cu clapetă pentru deschiderea și închiderea ușoară cu o singură mână, cu valvă unidirecțională (anti-reflux) pentru a preveni refluxul lichidului perfuzat, colorată diferit, în funcție de mărime; - Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire; - Să nu permită scurgerea de soluții injectabile la nivelul joncțiunii ambou-cateter; - Acul de puncție să fie cu bizou scurt, foarte ascuțit (de tip back cut bevel - pentru puncționare nedureroasă și pătrunderea facilă în epidermă, evitând traumatizarea tegumentului); Da. MDR_CERT_Pag.7 - Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală (acoperirea/protecția bizoului după terminarea manevrei de puncționare); - Acul cateterului cu mâner ergonomic de prindere a acului pentru o tehnică de puncție cu o singură mână și o manipulare confortabilă; - Cameră transparentă de retur pentru confirmarea imediată a puncționării venei; - 4 benzi radio-opace incluse – pentru a preveni contactul sulfatului de bariu cu intima venelor, reducând riscul de apariție a flebitului; Da. MDR_CERT_Pag.7 - Prevăzut cu o cale de conectare tip Luer-Lock la capătul distal, protejată de un capac și care se adaptează perfect etanș la seringă/perfuzor; - Este fabricat din materialele poliuretan (PUR)/propilen etilen fluorurat FEP/polifluorotetraetilen PTFE sau similar; - Durata maximă de menținere a cateterului inserat în venă (nu mai puțin de 72 de ore); Indwell Time. Confirmation letter. - Ambalaj individual; - Nu este fabricat cu DEHP/latex/PVC; - Teste de biocompatibilitate după standardele ISO 10993 Da. MDR_CERT_Pag.10 - Poate fi utilizat fără limitări pentru adulți, copii și nou-născuți. (DATASHEET pag.1-2)	

Numărul licitației:			LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1781785136630					Data: 31.07.2026	Alternativa nr.: n/a
Denumirea licitației:			Invitație de participare la reofertare. Achiziționarea consumabilelor medicale pentru ATI, sonde și tuburi pentru anul 2027 (subsecvent 6)						Pagina: __ din __
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
1	2			3	4	5	6	7	8
33100 000-1	169	Set pentru cateterizarea vaselor centrale triluminale (pediatrice), l=13cm	Set pentru cateterizarea vaselor centrale triluminal (pediatrice), l=13cm (003388)	Certofix trio Paed S513 Ref.N 4167244	Germania	B.Braun	Componența: 1. Ac de puncționare - compatibil. Ambou ergonomic, pentru mânuirea ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului; 2. Ghidul metalic J (0, 46-0, 56mm x 50cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescută: -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 în 10cm pe ghid; 3. Cateter 5-5,5F (lungime 13-15cm), - Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o poziționare precisă; -Are marcaje dimensiunilor în Gauge (G) pe cateter; 4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii. 5. Dilator 6-6,5F; 6. Bisturiu 7. Seringă de 5-10 ml din 3 piese, latex free; 8. Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG (integrat în set) - steril; 9. Toate accesoriile setului sterile, de unică folosință, incluse în set. Ambalat individual	Componența: 1. Ac de puncționare - 0, 8mm x 38mm. Ambou ergonomic, pentru mânuirea ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului; Da. Pag.2 2. Ghidul metalic J (0, 46- x 50cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescută: Da. Datasheet. Pag.1 -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 în 10cm pe ghid; 3. Cateter 5F (lungime 13cm), Datasheet. Pag. 1-2 - Fabricat din PUR (poliuretan); Da. PUR. Datasheet. Pag.1 -Vârful cateterului atraumatic (soft type); Da. Soft. Catalog. Pag.6 -Radioopac, detectabil la raze X; Da. Radio-Opaque. Catalog. Pag.6 -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o poziționare precisă; Da. Catalog. Pag.6 -Are marcaje dimensiunilor în Gauge (G) pe cateter; 4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii. 5. Dilator 6F; Da. Catalog. Pag.16 6. Bisturiu Da. Catalog. Pag.16 7. Seringă de 5 ml din 3 piese, latex free; 8. Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG (integrat în set) - steril; Da. Catalog. Pag.16 9. Toate accesoriile setului sterile, de unică folosință, incluse în set. Ambalat individual. Da. Catalog Certofix	DM000395628
33100 000-1	183	Seturi pentru cateterizarea venelor centrale Bilumen G-14-18 – L 20 cm	Seturi pentru cateterizarea venelor centrale Bilumen G-14-18 – L 20 cm (003447)	Certofix Duo S720 Ref.N 4167385	Germania	B.Braun	Steril, Componența setului: Ac compatibil / 18 G, ambou ergonomic, pentru mânuirea ușoară, cu semn ce indică poziția bizoului. -Ghid metalic J (50 cm), "kink proof" cu flexibilitate crescută, plasa+R[-2]C[-1]t într-un dispozitiv ergonomic de ghidare, marcaje din 10 în 10 cm pe ghid. -Cateter fabricat din poliuretan, vârf atraumatic, radioopac, are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru poziționare precisă (în Gauge). -Aripioare moi de fixare a cateterului, mobile, detașabile -Dilatator. -Bisturiu -Seringă (latex free, luer lock). -valvă de siguranță care protejează de embolie gazoasă sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei. -Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG.	"Steril, Componența setului: Ac compatibil / 18 G, ambou ergonomic, pentru mânuirea ușoară, cu semn ce indică poziția bizoului. Da. Catalog. Pag.12 -Ghid metalic J (50 cm), "kink proof" cu flexibilitate crescută, plasa+R[-2]C[-1]t într-un dispozitiv ergonomic de ghidare, marcaje din 10 în 10 cm pe ghid. Da. Catalog. Pag.12 -Cateter fabricat din poliuretan, vârf atraumatic, radioopac, are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru poziționare precisă (în Gauge). Da. Catalog. Pag.6 -Aripioare moi de fixare a cateterului, mobile, detașabile -Dilatator. - Bisturiu -Seringă (latex free, luer lock). Da. Catalog. Pag.12 -valvă de siguranță care protejează de embolie gazoasă sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei. Da. Safsite. Catalog. Pag.6 -Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG. " Da. ECG. Catalog. Pag.4	DM000395630
33100 000-1	185	Seturi pentru cateterizarea venelor centrale Quatrolumen G-16-18-18-14 – L 15 cm	Seturi pentru cateterizarea venelor centrale Quatrolumen G-16-18-18-14 – L 15 cm (003449)	Certofix Quatro V815 Ref.N 4167767	Germania	B.Braun	Steril, Componența setului: Ac compatibil / 18 G, ambou ergonomic, pentru mânuirea ușoară, cu semn ce indică poziția bizoului. -Ghid metalic J (50 cm (±1cm)), "kink proof" cu flexibilitate crescută, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare, marcaje din 10 în 10 cm pe ghid. -Cateter fabricat din poliuretan, vârf atraumatic, radioopac, are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru poziționare precisă (în Gauge). -Aripioare moi de fixare a cateterului, mobile, detașabile -Dilatator. -Bisturiu -Seringă (latex free, luer lock). -Valvă de siguranță care protejează de embolie gazoasă sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei. -Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG.	Steril, Componența setului: Ac compatibil / 18 G, ambou ergonomic, pentru mânuirea ușoară, cu semn ce indică poziția bizoului. Da. Catalog. Pag.12 -Ghid metalic J (50 cm (±1cm)), "kink proof" cu flexibilitate crescută, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare, marcaje din 10 în 10 cm pe ghid. Da. Catalog. Pag.6 -Cateter fabricat din poliuretan, vârf atraumatic, radioopac, are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru poziționare precisă (în Gauge). Da. Catalog. Pag.6 -Aripioare moi de fixare a cateterului, mobile, detașabile -Dilatator. -Bisturiu -Seringă (latex free, luer lock). Da. Catalog. Pag.12 -valvă de siguranță care protejează de embolie gazoasă sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei. Da. Catalog. Pag.6 -Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG." Da. Catalog. Pag.4	DM000395636
33100 000-1	186	Seturi pentru cateterizarea venelor centrale Trillumen G-16-18 – L 15 cm	Seturi pentru cateterizarea venelor centrale Trillumen G-16-18-18 – L 15 cm (003450)	Certofix Trio S715 Ref.N 4161159	Germania	B.Braun	Steril, Componența setului: Ac de puncție – 1,3 mm x 70 mm (±5mm) / 18 G, ambou ergonomic, pentru mânuirea ușoară, cu semn ce indică poziția bizoului. -Ghid metalic J (50 cm (±1cm)), "kink proof" cu flexibilitate crescută, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare, marcaje din 10 în 10 cm pe ghid. -Cateter fabricat din poliuretan, vârf atraumatic, radioopac, are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru poziționare precisă (în Gauge). -Aripioare moi de fixare a cateterului, mobile, detașabile -Dilatator. -Bisturiu -Seringă (latex free, luer lock). -Valvă de siguranță care protejează de embolie gazoasă sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei. -Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG.	Steril, Componența setului: Ac de puncție – 1,3 mm x 70 mm / 18 G, ambou ergonomic, pentru mânuirea ușoară, cu semn ce indică poziția bizoului. Da. Catalog. Pag.12 -Ghid metalic J (50 cm, "kink proof" cu flexibilitate crescută, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare, marcaje din 10 în 10 cm pe ghid. Da. Catalog. Pag.12 -Cateter fabricat din poliuretan, vârf atraumatic, radioopac, are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru poziționare precisă (în Gauge). Da. Catalog. Pag.6 -Aripioare moi de fixare a cateterului, mobile, detașabile. Da. Catalog. Pag.6 -Dilatator. -Bisturiu -Seringă (latex free, luer lock) Da. Catalog. Pag.12 Valvă de siguranță care protejează de embolie gazoasă sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei. Da. Safsite. Catalog. Pag.6 -Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG. Da. Catalog. Pag.4	DM000395609

Semnat: _____ Numele, prenumele: **Perepelita Igor**

În calitate de:

Administrator

Ofertantul: **"Tetis Internationa** Adresa: **mun. Chisinau, Str. Calea Orheiului 103/3**