

Specificații tehnice (F4.1)

produselor petroliere

Numărul licitației:	ocds-b3wdp1-MD-163 5864910934	03.12.2021					
Către:	Inspectoratul General al Poliției	Lot nr. 2,3					
Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Tara de origine	Produs-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
09100000-0	Benzină	A-95	Romania	"OMV Petrom" S.A.	<ul style="list-style-type: none"> - Cifra octanică, COR, min. 95; - Benzină fără plumb - Densitatea la 15 °C min 720,max 775 - Aspect limpede și transparent <p>Aditivii din motorină nu trebuie să conțină compuși ai metalelor și fosforului.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cifra cetanică, min. 46,0 - Punct de inflamabilitate, min. 55 °C - Densitate la 15°C, max. 820,0 kg/m³ - Viscozitate la 40°C 2,00-4,50 mm²/s 	<ul style="list-style-type: none"> - Cifra octanică, COR, min. 95; - Benzină fără plumb - Densitatea la 15 °C min 720,max 775 - Aspect limpede și transparent <p>Aditivii din motorină nu trebuie să conțină compuși ai metalelor și fosforului.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cifra cetanică, min. 46,0 - Punct de inflamabilitate, min. 55 °C - Densitate la 15°C, max. 820,0 kg/m³ - Viscozitate la 40°C 2,00-4,50 mm²/s 	SM SR EN 228
09100000-0	Motorină	Euro 5	Romania	"Rompetrol Rafinare" S.A.	<ul style="list-style-type: none"> - Cifra octanică, COR, min. 95; - Benzină fără plumb - Densitatea la 15 °C min 720,max 775 - Aspect limpede și transparent <p>Aditivii din motorină nu trebuie să conțină compuși ai metalelor și fosforului.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cifra cetanică, min. 46,0 - Punct de inflamabilitate, min. 55 °C - Densitate la 15°C, max. 820,0 kg/m³ - Viscozitate la 40°C 2,00-4,50 mm²/s 	<ul style="list-style-type: none"> - Cifra octanică, COR, min. 95; - Benzină fără plumb - Densitatea la 15 °C min 720,max 775 - Aspect limpede și transparent <p>Aditivii din motorină nu trebuie să conțină compuși ai metalelor și fosforului.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cifra cetanică, min. 46,0 - Punct de inflamabilitate, min. 55 °C - Densitate la 15°C, max. 820,0 kg/m³ - Viscozitate la 40°C 2,00-4,50 mm²/s 	SM SR EN 590



Ofertantul: **Vento Retail SRL**, Adresa: mun. Chișinău, str. Alexandru cel Bun 55C
 Semnat: **SERGEI CERNEȚCHI** Numele, Prenumele: **Sergei CERNEȚCHI** în calitate de: **Administrator**