

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: <i>Informația o găsiți în SIA RSAP.</i>
Obiectul achiziției: <i>Servicii de deservire tehnică și mentenanță a centralelor termice și a gazoductelor interioare</i>

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
1. Climatizor 9000 BTU ON/OFF	Conditioner HYUNDAI Inverter 25 (9000 BTU)	China	HYUNDAI	Sistem split de perete; - Capacitate/răcire BTU-9000; - Compresor – ON/OFF - Funcții: răcire, încălzire. I Feel, Cold Plasma, Auto, Turbo răcire, autocurățare, repornire automată, auto-diagnosticare, dezumedificare; - Capacitate de răcire min. -	Sistem split de perete; - Capacitate/răcire BTU-9000; - Compresor inverter; - Funcții: răcire, încălzire. I Feel, Cold Plasma, Auto, Turbo răcire, autocurățare, repornire automată, auto-diagnosticare, dezumedificare; - Capacitate de răcire min. -	

			2600W; - Capacitatea de încălzire min.- 2700W; - Consumul de energie pentru încălzire/răcire min.- 734 W/794 W; - Eficiența energetică clasa-A; EER min-3,21; COP min- 3,61; Faza- monofazat; Debit de aer min- 470/420/370/250; --Unitatea exterioară temperatura ambiantă necesară pentru răcire (°C)- 18~43, - Unitatea exterioară temperatura ambiantă necesară pentru încălzire (°C)- -7~ 24, - Nivelul de zgomot max. - interior 40 dB, exterior max – 49 dB; Tipul de agent frigorific - R 410A, R32.; - Telecomanda- Da; On/Off Timer- Da. Cu indicatorul luminos a temeperaturii. Filtre: filtru fin de aer, antibacterian. Livrarea și instalarea aparatelor de aer condiționat inclusiv materialele trebuie incluse în pretul ofertei. Lungime minimă a traseului de comunicare inclus în preț- min. 5 m. Garanția la utilaj si la lucrarile de instalare- min	2630W; - Capacitatea de încălzire min.- 2930 W; - Consumul de energie pentru încălzire/răcire min.- 710 W/739 W; - Eficiența energetică clasa-A++; EER min-3,21; COP min- 3,61; Faza- monofazat; Debit de aer min- 520/460/360; --Unitatea exterioară temperatura ambiantă necesară pentru răcire (°C)- 15~50, - Unitatea exterioară temperatura ambiantă necesară pentru încălzire (°C)- -15~ 30, - Nivelul de zgomot max. - interior 40 dB, exterior max – 55.5 dB; Tipul de agent frigorific R32.; - Telecomanda- Da; Inverter. Timer- Da. Cu indicatorul luminos a temeperaturii. Filtre: filtru fin de aer, antibacterian. Livrarea și instalarea aparatelor de aer condiționat inclusiv materialele trebuie incluse în pretul ofertei. Lungime minimă a traseului de comunicare inclus în preț- min. 3 m. Garanția la utilaj si la lucrarile de instalare- min	
--	--	--	--	---	--

				24 luni	24 luni	
2.Climatizor 12000 BTU inverter	Conditioner HYUNDAI Inverter 35 (12000 BTU)	China	HYUNDAI	Sistem split de perete; - Capacitate/răcire BTU-12000; - Compresor – Inverter; - Functii: răcire,încălzire. I Feel, Cold Plasma, Auto, Turbo răcire, autocurățare, repornire automată, auto-diagnosticare, dezumedificare, operare automată, modul „liniștit”, cronometru, LED, control WIFI, pornire motor cu tensiune joasă, pornire Lină; - Capacitate de răcire min. - 3200W; - Capacitatea de încălzire min.- 3400W; - Consumul de energie pentru încălzire/răcire min.- 941 W/997 W; - Eficiența energetică clasa-A+; EER min-3,21; COP min- 3,61; SEER (W/W) – 6,10; SCOP (Average)- 6,10; Faza-monofazat; - Debit de aer (m3/h) min - 550/480/410/290; --Unitatea exterioară temperatura ambiantă necesară pentru răcire	Sistem split de perete; - Capacitate/răcire BTU-12000; - Compresor – Inverter; - Functii: răcire,încălzire. I Feel,Cold Plasma, Auto, Turbo răcire, autocurățare, repornire automată, auto-diagnosticare, dezumedificare, operare automată, modul „liniștit”, cronometru, LED, control WIFI, pornire motor cu tensiune joasă, pornire Lină; - Capacitate de răcire min. - 3510W; - Capacitatea de încălzire min.- 3810W; - Consumul de energie pentru încălzire/răcire min.- 1237 W/964 W; - Eficiența energetică clasa-A++; EER min-3,21; COP min- 3,61; SEER (W/W) – 6,10; SCOP (Average)- 4; Faza-monofazat; - Debit de aer (m3/h) min - 600/500/360; - Unitatea exterioară temperatura ambiantă necesară pentru răcire (°C)-	

				(°C)- 15~43, - Unitatea exterioară temperatura ambiantă necesară pentru încălzire (°C)- -15~ 24, - Nivelul de zgomot max. - interior 29 dB, exterior max – 52 dB; Tipul de agent frigorific - R 32; - Telecomanda- Da;cu indicatorul luminos a temeperaturii. Filtre: filtru fin de aer, antibacterian. Livrarea și instalarea aparatelor de aer condiționat inclusiv materialele trebuie incluse în pretul ofertei. Lungime minimă a traseului de comunicare inclus în preț- min. 5 m. Garanția la utilaj și la lucrările de instalare- min 24 luni	15~50, - Unitatea exterioară temperatura ambiantă necesară pentru încălzire (°C)- -15~ 30, - Nivelul de zgomot max. - interior 40 dB, exterior max – 56 dB; Tipul de agent frigorific - R 32; - Telecomanda- Da;cu indicatorul luminos a temeperaturii. Filtre: filtru fin de aer, antibacterian. Livrarea și instalarea aparatelor de aer condiționat inclusiv materialele trebuie incluse în pretul ofertei. Lungime minimă a traseului de comunicare inclus în preț- min. 3 m. Garanția la utilaj și la lucrările de instalare- min 24 luni	
3.Climatizor 24000 BTU inverter	Conditioner HYUNDAI Inverter 70 (24000 BTU)	China	HYUNDAI	Sistem split de perete; - Capacitate/răcire BTU- 24000; - Compresor – Inverter; - Funcții: răcire,încălzire. I Feel, Cold Plasma, Auto, Turbo răcire, autocurățare, repornire automată, auto-diagnosticare, dezumedificare, operare automată, modul „liniștit”, cronometru,	Sistem split de perete; - Capacitate/răcire BTU- 24000; - Compresor – Inverter; - Funcții: răcire,încălzire. I Feel, Cold Plasma, Auto, Turbo răcire, autocurățare, repornire automată, auto-diagnosticare, dezumedificare, operare automată, modul „liniștit”,	

				LED, control WIFI, pornire motor cu tensiune joasă, pornire Lină; - Capacitate de răcire min. - 6200W; - Capacitatea de încălzire min.- 6500W; - Consumul de energie pentru încălzire/răcire min.- 1860 W/1760 W; - Eficiența energetică clasa-A+; EER min-3,50; COP min- 3,47; SEER (W/W) – 6,10; SCOP (Average)- 6,10; Faza-monofazat; Debit de aer (m3/h) min - 850/720/610/520; --Unitatea exterioară temperatura ambiantă necesară pentru răcire (°C)- 15~43, - Unitatea exterioară temperatura ambiantă necesară pentru încălzire (°C)- -15~ 24, - Nivelul de zgomot max. - interior 34 dB, exterior max – 57 dB; Tipul de agent frigorific - R 32; - Telecomanda- Da;cu indicatorul luminos a temeperaturii. Filtre: filtru fin de aer, antibacterian. Livrarea și instalarea aparatelor de aer	cronometru, LED, control WIFI, pornire motor cu tensiune joasă, pornire Lină; - Capacitate de răcire min. - 7000W; - Capacitatea de încălzire min.- 7320W; - Consumul de energie pentru încălzire/răcire min.- 2345 W/2035 W; - Eficiența energetică clasa-A++; EER min-3,50; COP min- 3,47; SEER (W/W) – 6,10; SCOP (Average)- 4; Faza-monofazat; Debit de aer (m3/h) min - 980/817/662; Unitatea exterioară temperatura ambiantă necesară pentru răcire (°C)- 15~50, - Unitatea exterioară temperatura ambiantă necesară pentru încălzire (°C)- -15~ 30, - Nivelul de zgomot max. - interior 44.5 dB, exterior max – 59.5 dB; Tipul de agent frigorific - R 32; - Telecomanda- Da;cu indicatorul luminos a temeperaturii. Filtre: filtru fin de aer, antibacterian.	
--	--	--	--	---	---	--

				condiționat inclusiv materialele trebuie incluse în prețul ofertei. Lungime minimă a traseului de comunicare inclus în preț- min. 5 m. Garanția la utilaj și la lucrările de instalare- min 24 luni	Livrarea și instalarea aparatelor de aer condiționat inclusiv materialele trebuie incluse în prețul ofertei. Lungime minimă a traseului de comunicare inclus în preț- min.3 m. Garanția la utilaj și la lucrările de instalare- min 24 luni	
Servicii de montare				Servicii de montare, inclusiv materialele necesare pentru traseu frigorific de până la 5 m		

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Bazatin Ecaterina În calitate de: Agent pe vânzări

Ofertantul: Instalco SRL Adresa: mun. Chișinău, str. Mesterul Manole 7/4

