

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Procedura de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1769004425142 din 21.01.2026
Obiectul achiziției: <u>Achiziționarea utilajului destinat pentru activitățile de întreținere și reparație a rețelelor termice .</u>

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<u>Lotul 1</u>						
Motopompă	Motopompă G81040	POLONIA	Geko	Conform caietului de sarcini Tabel nr.2, Tabel nr.3.	SPECIFICAȚII: Model BV/168 F Putere maximă a motorului 6,5 kW Motor monocilindric, în patru timpi, răcit cu aer. Pornire manuală a motorului Tip de benzină: benzină fără plumb	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Muntean Daniel În calitate de: Administrator

Ofertantul: Tehnolider SRL Adresa: Chisinau ,str. Mesterul Manole 9/8a

<u>Lotul 2</u>			
Motofereastră	Motofereastră TAIGA TM 5800		China
<u>Lotul 3</u>			
Motocoasă pe benzina	Motocoasă pe benzina H143R	Cehia	Hecht

Diametrul furtunului 3" Capacitate 55 m ³ / h Înălțime de ridicare 31m Turație motor 3600 obr/min Înălțime de aspirație 5-8 m	
Caracteristici generale Lungimea autobuzului este de 400 mm Capacitate rezervor lubrifiant lanț: 260 ml Capacitate rezervor combustibil: 550 ml Capacitate cilindrică 52 cm ³ Canal de lanț 1,5 mm Producător Taiga Pasul lanțului 0,325 Informații Garanție de 12 ani Putere 3000 W	
Mașină de tuns gard viu motorizată cu o rază de	

<u>Lotul 4</u>			
Lanț pentru motoferestrău, 45 cm	Lanț pentru motoferestrău, 45 cm		China
<u>Lotul 5</u>			
Lanț pentru motoferăstrău, 50 cm	Lanț pentru motoferăstrău, 50 cm		China
<u>Lotul 6</u>			
Tăietor de gaze cu 3 țevi	Tăietor de gaze cu 3 țevi		China

acțiune de 42 cm. Motor în patru timpi de 42,5 cmc. Derulare semiautomată a firului. Mânere ergonomice, în stil bicicletă. Putere: 1,6 CP. Vine complet cu un ham (vestă) cu două umeri și căptușeală robustă de înaltă calitate. Acest lucru asigură echilibrarea corectă a greutății mașinii pe ham, reducând solicitarea brațelor și distribuind uniform sarcina datorită hamului de înaltă calitate. Kitul include, de asemenea, un cuțit din oțel de înaltă calitate cu trei dinți, un cap cu fir și unelte de bază pentru schimbarea sculelor.	
Lanț pentru motoferestrău, 45 cm	
Lanț pentru motoferăstrău, 50 cm	
Tăietor de gaze cu 3 țevi	

<u>Lotul 7</u>			
Duză pentru tăietor de gaze	Duză pentru tăietor de gaze		China
<u>Lotul 8</u>			
Reductor pentru oxigen	Reductor pentru oxigen		China
<u>Lotul 9</u>			
Reductor pentru propan	Reductor pentru propan		China
<u>Lotul 10</u>			
Generator pentru sudură	Generator pentru sudură Promag W-220	Italia	Promag

Duză pentru tăietor de gaze	
Reductor pentru oxigen	
Reductor pentru propan	
PARAMETRI DE SUDURĂ CURENT DE SUDURĂ A ○ 40-220 CURENT DE SUDURĂ LA 60% FUNCȚIONARE, A ○ 170	
INDICATORI DE PUTERE VOLTAJ ÎN 400/230	
PUTERE ESP DE PUTERE TRIFAZAT kW/kVA 5,5 / 6,8 COP DE PUTERE TRIFAZAT kVA 5.6 PUTERE MONOFAZATĂ kW/kVA 2,4 / 2,7 CURTĂ DE PUTERE MONOFAZATĂ kVA	

<u>Lotul 11</u>			
Mai compactor pe benzină	Mai compactor pe benzină SG80LC	China	Stager

2.3	
CARACTERISTICILE MOTORULUI MOTOR, PRODUCĂTOR Honda SISTEM DE LANSAREA Recul TIP DE COMBUSTIBIL Benzină PROTECȚIA GENERATORULUI ȘI A PRIZEI PROTECȚIE IP-ul 23 PROTECȚIE PRIZĂ IP 44	
Descriere Specificații Motor: Loncin 168F-2H Dimensiuni: 400x760x112 mm Nivel de zgomot: 105 dB Caracteristici Model: SG80LC Producător: Persoană cu experiență Nu.: 4601000080 Putere și capacitate Tipul de alimentare benzină	

<u>Lotul 12</u>			
Tăietor de beton și asfalt pe benzină	Tăietor de beton și asfalt pe benzină MF-20	Spania	Masalta

Putere (CP) 4.1 Putere (W) 3000	
Ferăstrăul circular pe benzină Masalta MF20-2 (Loncin) este conceput pentru lucrări mici de tăiere a rosturilor în asfalt sau beton. Este dotat cu un motor pe benzină Loncin (tip Honda) în 4 timpi și 9600 W. De asemenea, are un cadru metalic rigid care asigură o tăietură dreaptă, absoarbe vibrațiile și prelungește durata de viață a mașinii și a lamelor diamantate. De asemenea, dispune de rulmenți japonezi de înaltă calitate. De asemenea, dispune de un mâner reglabil pe înălțime cu o inserție de cauciuc pentru o operare confortabilă. De asemenea, dispune de o ajustare simplă și convenabilă a adâncimii de tăiere de până la 170 mm. De asemenea, dispune de o capotă rabatabilă pentru înlocuirea ușoară a lamei. De asemenea, dispune de un rezervor de apă din plastic cu eliberare rapidă (40 l) și un sistem de irigare a firului de tăiere. Specificații tehnice	
Putere 9,6 kW / 13,0 CP	
Adâncimea de tăiere 170 mm	

<u>Lotul 13</u>			
Cric 20 t	Cric 20 t GEKO	POLONI A	Geko
<u>Lotul 14</u>			
Nivel din aluminiu magnetic	Nivel din aluminiu magnetic	POLONI A	Geko
<u>Lotul 15</u>			
Pompa de pompat ulei și combustibil	Pompa de pompat ulei și combustibil	POLONI A	Geko

Dimensiuni 1800x550x1050 mm	
Cric 20 t GEKO	
Nivel din aluminiu magnetic	
Pompa de pompat ulei și combustibil	