

Технические характеристики (F4.1)

[Эта таблица должна быть заполнена оферентом в графах 3, 4, 5, 7, а закупающим органом – в графах 1, 2, 6, 8]

Номер процедуры закупки ocds-b3wdp1-MD-1632728367160 от 27.09.2021
Наименование процедуры закупки: Запрос ценовых оферт

Наименование товаров/услуг	Образец изделия	Страна происхождения	Производитель	Полная техническая спецификация, запрашиваемая закупающим органом	Полная техническая спецификация, предложенная оферентом	Справочные стандарты
Лот №						
2	3	4	5	6	7	8
Товары/услуги						
1.Микшерный пульт со встроенным усилителем мощности	Powermate 1000-3	Germania	Dynacord	- Входы: 6 мик./лин.+ 4 стерео мик./лин - 2 x 1000 Вт RMS (на 4 Ома) - Специальный вокальный фильтр (Vocal Voicing Filter) - 5 AUX-шин - Высококачественные малошумные микрофонные предусилители - НЧ-фильтры - 11-полосный эквалайзер - На 30% легче	- Входы: 6 мик./лин.+ 4 стерео мик./лин - 2 x 1000 Вт RMS (на 4 Ома) - Специальный вокальный фильтр (Vocal Voicing Filter) - 5 AUX-шин - Высококачественные малошумные микрофонные предусилители - НЧ-фильтры - 11-полосный эквалайзер - На 30% легче	Доставка 5-10 дней с момента заключения контракта

				<ul style="list-style-type: none"> - Потребление энергии в два раза меньше - Возможность регулировки параметров пресетов - USB-интерфейс - MIDI-интерфейс Процессор эффектов состоит из двух независимых блоков эффектов по 100 оптимизированных для живых выступлений, а также 20 пользовательских пресетов с возможностью регулировки параметров, кроме того, имеется дистанционное управление по MIDI, тап-делей, USB-интерфейс и большой контрастный OLED дисплей. 	<ul style="list-style-type: none"> - Потребление энергии в два раза меньше - Возможность регулировки параметров пресетов - USB-интерфейс - MIDI-интерфейс Процессор эффектов состоит из двух независимых блоков эффектов по 100 оптимизированных для живых выступлений, а также 20 пользовательских пресетов с возможностью регулировки параметров, кроме того, имеется дистанционное управление по MIDI, тап-делей, USB-интерфейс и большой контрастный OLED дисплей. 	
2.Профессиональная аранжировочная станция	PA700	China	Korg	<p>Клавиатура: 61 клавиша, чувствительная к скорости нажатия Полифония: 128 голосов Внутренняя память: 960MB Заводские звуки: более 1700 и 106 наборов ударных</p>	<p>Клавиатура: 61 клавиша, чувствительная к скорости нажатия Полифония: 128 голосов Внутренняя память: 960MB Заводские звуки: более 1700 и 106 наборов ударных</p>	Доставка 5-10 дней с момента заключения контракта

				<p>Пользовательские звуки: 512 + 256 наборов ударных (с полным редактированием) Сэмплирование: 128МВ сжатой (эквивалентно 256МВ линейным данным) Форматы: KORG, WAV, AIFF и SoundFont™ Секвенсер: 16 треков, до 200000 событий Заводские стили: свыше 370 стилей (редактируемые) Пользовательские стили: 1152 доступных ячеек памяти MP3-плеер: транспонирование, изменение темпа, удаление голоса, запись в MP3 Дисплей: 7" цветной TouchView™ TFT USB порты: Тип А (хост), тип В (устройство) 2.0 Акустическая система: 2 x 25W Разъемы: Управляющие, Audio In/Out, Headphone, MIDI, USB, Video out Питание: AC 100-240V, 50/60Hz, 25W Размеры (ШxГxB): 1030x378x132мм</p>	<p>Пользовательские звуки: 512 + 256 наборов ударных (с полным редактированием) Сэмплирование: 128МВ сжатой (эквивалентно 256МВ линейным данным) Форматы: KORG, WAV, AIFF и SoundFont™ Секвенсер: 16 треков, до 200000 событий Заводские стили: свыше 370 стилей (редактируемые) Пользовательские стили: 1152 доступных ячеек памяти MP3-плеер: транспонирование, изменение темпа, удаление голоса, запись в MP3 Дисплей: 7" цветной TouchView™ TFT USB порты: Тип А (хост), тип В (устройство) 2.0 Акустическая система: 2 x 25W Разъемы: Управляющие, Audio In/Out, Headphone, MIDI, USB, Video out Питание: AC 100-240V, 50/60Hz, 25W Размеры (ШxГxB): 1030x378x132мм</p>	
--	--	--	--	--	--	--

				Вес: 10кг В комплекте: Кабель питания, пюпитр и руководство пользователя	Вес: 10кг В комплекте: Кабель питания, пюпитр и руководство пользователя	
3.Стойка для синтезатора	18990 Rick	Germania	Konig&Meyer	Регулируется по высоте с верхними трубками 35 см, поворотный замок, черный	Регулируется по высоте с верхними трубками 35 см, поворотный замок, черный	Доставка 5-10 дней с момента заключения контракта
4.Чехол для синтезатора	Contabile	China	Classic	1075x381x120 мм Мягкий нейлон	1075x381x120 мм Мягкий нейлон	Доставка 5-10 дней с момента заключения контракта
5.Колонки со стойками	Opera 15 +DB009	China	dBTechnologies, Soudstil	Диапазон воспроизводимых частот 45-20000 Гц (-3 дБ) Мощность 400 Вт Частота кроссовера 1.2 кГц Количество полос 2 Максимальное звуковое давление 129 дБ SPL Раздельное усиление НЧ и ВЧ (Bi-amping) есть Интерфейсы линейный вход, балансный вход	Диапазон воспроизводимых частот 56-20000 Гц (-3 дБ) Мощность 600 Вт Частота кроссовера 1.8 кГц Количество полос 2 Максимальное звуковое давление 130 дБ SPL Раздельное усиление НЧ и ВЧ (Bi-amping) есть Интерфейсы линейный вход, балансный вход	Доставка 5-10 дней с момента заключения контракта

				<p>НЧ-излучатель 380 ММ Тип излучателей динамические ВЧ-излучатель 51 мм, купол Варианты отделки черный Дополнительная информация мощность НЧ излучателя - 350 Вт, мощность ВЧ-излучателя - 50 Вт; 1 балансный выход; пульт ДУ опционально Защита от перегрузки есть Размеры (ШхВхГ) 405х680х345 мм Вес 24 кг</p>	<p>НЧ-излучатель 380 ММ Тип излучателей динамические ВЧ-излучатель 51 мм, купол Варианты отделки черный 2 балансных выхода; пульт ДУ опционально Защита от перегрузки есть Размеры (ШхВхГ) 420х722х419 мм Вес 18.3 кг</p>	
6.Микрофоны	BLX24E/PG58 K14	China	Shure	<p>K14 614 до 638 MHz 10 mW Радиус передачи до 300 футов (100 метров) • Также в комплекте • 1 - Поворотный адаптер WA371 • 1 - Блок питания PS24</p>	<p>K14 614 до 638 MHz 10 mW Радиус передачи до 300 футов (100 метров) • Также в комплекте • 1 - Поворотный адаптер WA371 • 1 - Блок питания PS24</p>	Доставка 5-10 дней с момента заключения контракта

				<ul style="list-style-type: none"> • 1 - 31В1856 Резьбовой переходник • Уровень аудиовхода Максимум -16 дБВмакс. мин (0 дБ) +10 дБВмакс. • Диапазон регулировки усиления • 26 дБ • Входное сопротивление • 1 МОм • Выход передатчика RF • 10 мВт, типично • Габаритны е размеры • 4,33 дюйма X 2,52 дюйма X 0,83 дюйма (110 мм X 64 мм X 21 мм) В x Ш x Г • Масса • 2,6 унции. (75 г), без батареек • Корпус 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 - 31В1856 Резьбовой переходник • Уровень аудиовхода Максимум -16 дБВмакс. мин (0 дБ) +10 дБВмакс. • Диапазон регулировки усиления • 26 дБ • Входное сопротивление • 1 МОм • Выход передатчика RF • 10 мВт, типично • Габаритны е размеры • 4,33 дюйма X 2,52 дюйма X 0,83 дюйма (110 мм X 64 мм X 21 мм) В x Ш x Г • Масса • 2,6 унции. (75 г), без батареек • Корпус 	
--	--	--	--	--	--	--

				<ul style="list-style-type: none"> • Литой ABS • Требования к питанию • 2 батарейки LR6 AA, 1,5 В, щелочные • Срок службы батареи до 14 часов (щелочной) 	<ul style="list-style-type: none"> • Литой ABS • Требования к питанию • 2 батарейки LR6 AA, 1,5 В, щелочные • Срок службы батареи до 14 часов (щелочной) 	
ИТОГО						

Подписано: Semnat electronic. Фамилия, Имя: Carabut Vladislav В качестве: Director
Оферент: S.C. "Muzic-Prod" S.R.L. Адрес: Moldova, Chisinau, Durl esti, str-la II Vovinteni 15