

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1744120284086 din 08.04.2025
Obiectul achiziției: Echipament de securitate

NR.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6	7
1	Cameră video de tip dome	IPC-HDW2849TP-S-IL	China	Dahua	Conform Caietului de sarcini	> Senzor de imagine CMOS de 8 MP 1/2,7", luminanță scăzută și imagine de înaltă definiție. > Ieșiri max. 8 MP (3840 × 2160) @20 fps și acceptă 2688×1520 (2688 × 1520) @25/30 fps. > Codec H.265, rată de compresie ridicată, rată de biți ultra-scăzută. > Lumină caldă încorporată și LED IR, max. distanta de iluminare este de 30 m si max. distanta la lumina calda este de 30 m. > ROI, SMART H.264+/H.265+, codare flexibilă, aplicabilă la diferite lățimi de bandă și medii de stocare. > Mod de rotație, WDR, 3D NR, HLC, BLC, filigran digital, aplicabil la diferite scene de monitorizare.

						> Monitorizare inteligentă: Intruziune, tripwire (cele două funcții sprijină clasificarea și detectarea precisă a vehiculului și a omului). > Detectarea anomaliilor: detectarea mișcării, manipularea video, detectarea audio, lipsa cardului SD, cardul SD plin, eroarea cardului SD, deconectarea rețelei, conflictul IP, accesul ilegal și detectarea tensiunii. > Suporta max. Card Micro SD de 256 G; construit în MIC. > Alimentare 12 VDC/PoE, ușor de instalat. > Protecție IP67. > SMD Plus
2	Switch gigabit	TP-LINK TL-SG3428MP	China	TP-LINK	Conform Caietului de sarcini	> 384 W PoE Budget: 24× Porturi PoE+ compatibile 802.3at/af cu o putere totală de 384 W* > Porturi Gigabit: 24× Porturi Gigabit RJ45 și 4× Sloturi Gigabit SFP oferă suficiente conexiuni de mare viteză > Integrat în Omada SDN: Zero-Touch Provisioning (ZTP)** , Administrare centralizată prin Cloud și Monitorizare inteligentă > Management centralizat: Accesul prin Cloud și aplicația Omada oferă o administrare ușoară și convenabilă > Static Routing: Ajută la ghidarea traficului intern pentru o utilizare mai eficientă a resurselor rețelei > Strategii robuste de securitate: IP-MAC-Port Binding, ACL, Port Security, DoS Defend, Storm control, DHCP Snooping, 802.1X, Radius Authentication și altele > Optimizare pentru aplicațiile de Voce și Video: L2/L3/L4 QoS și IGMP snooping > Management Standalone: Web, CLI (Console Port, Telnet, SSH), SNMP, RMON și Dual Image oferă capacități puternice de administrare > 5 ani garanție și suport pre și post vânzare
3	Switch gigabit	TP-LINK TL-SG3428X	China	TP-LINK	Conform Caietului de sarcini	> Switch administrat Omada Gigabit L2+ cu 24 porturi cu 4 sloturi 10GE SFP+ > Sloturile SFP+ de 4× 10 Gbps permit conectivitate cu lățime de bandă mare > 24× porturi Gigabit RJ45 > Capacitate de comutare de 128 Gbps

						> Gestionare cloud centralizată prin web sau prin aplicația Omada+ > Gestionare autonomă prin web, CLI, SNMP și RMON > Rutarea statică ajută la direcționarea traficului intern pentru o eficiență mai mare > VLAN, ACL, QoS, IGMP Snooping, OAM și DDM > ERPS acceptă protecția și recuperarea rapidă într-o topologie inel > Design fără ventilator pentru funcționare silențioasă > Carcasă metalică durabilă și design montabil în rack
4	Module	SFP+,10G,SM,1310nm,10KM	China	Dahua	Conform Caietului de sarcini	> Transmisie duplex - două fibre monomodale > Viteza modulului SFP+ - până la 10 Gbps > Distanța de transmisie - până la 10 km > Lungime de undă - 1310 nm > Conector optic - 2 x LC/UPC > Modul de diagnosticare DDM/DOM încorporat > Compatibil cu echipamente de la cei mai importanți producători de echipamente de rețea > Fabricat conform specificațiilor MSA (Multi-Source Agreement)
5	Module SFP	OP-MP435L1-SD-10	China	Optostar Optoelectronics Co Ltd	Conform Caietului de sarcini	Form Factor: SFP+ > Viteză de transmisie: 10 Gbps > Lungime de undă: 1310 nm > Tip de fibră: Single-mode (SMF) > Distanță maximă: 10 km > Conector: LC duplex > Putere de transmisie: între -6 și 0 dBm > Sensibilitate receptor: până la -14.4 dBm > Suport DDM (Digital Diagnostic Monitoring): Da > Temperatură de operare: 0°C până la +70°C
6	Patch cord FO	LC/UPC-LC/UPC-SM-DX-2M	China	Takfly Communications Co Ltd	Conform Caietului de sarcini	Patch Cord LC/UPC-LC/UPC SM DX 2M este un cablu de fibră optică monomod cu conectori LC/UPC la ambele capete și un design duplex (DX) pentru comunicare bidirecțională. Suportă transmisie de date de înaltă performanță pe o lungime de 2 metri, ideală pentru conectarea echipamentelor de rețea din centrele de date și telecomunicații

7	NVR Trassir Neurostation	PRO 48, 48 каналов	China	Trassir	Conform Caietului de sarcini	> Capacitate de înregistrare: Suportă până la 48 de camere IP simultan. > Sistem de operare: Rulează pe TRASSIR OS (Linux). > Compresie video: Compatibil cu H.265+, H.265, H.264+, H.264 și MJPEG. > Interfețe de rețea: Dispune de 2 porturi Ethernet pentru conectivitate de înaltă viteză. > Stocare: Suportă până la 4 HDD-uri de 3,5", oferind o capacitate generoasă de stocare pentru înregistrări video. > Dimensiuni: 430 x 88 x 380 mm. > Temperatură de operare: Funcționează în intervalul +10°C până la +30°C. > Alimentare: AC 220 V.
8	Conector	RJ-45	China	OEM Generic	Conform Caietului de sarcini	> Tip conector: RJ-45 (8P8C – 8 poziții, 8 contacte) > Utilizare principală: Transmiterea de date în rețele Ethernet (10/100/1000 Mbps și 10 Gbps) > Compatibilitate cablu: Cat5e, Cat6, Cat6a, Cat7, Cat8 > Standardizare: ANSI/TIA-568 > Metodă de cablare: T568A sau T568B (cele două standarde de conectare a firelor) > Materiale: Carcasă de plastic și contacte metalice placate cu aur (pentru o conductivitate mai bună și rezistență la coroziune)
9	Patch cord 5E	LSS Patch cord UTP, cooper, cat. 5e 0,5m	China	OEM	Conform Caietului de sarcini	Cablu patch LSS UTP Cat. 5e 0,5m este un cablu de rețea utilizat pentru conectarea dispozitivelor în rețele Ethernet. > Tip cablu: UTP (Unshielded Twisted Pair) – perechi torsadate neblindate > Categorie: Cat. 5e – suportă viteze de până la 1 Gbps > Lungime: 0,5 metri > Material conductori: Cupru (copper) > Conectori: RJ-45 la ambele capete > Standardizare: Conform standardelor ANSI/TIA-568-C.2 și ISO/IEC 11801
10	UPS	DH-PFM350-480-A UPS 800VA/480W	China	Dahua		> Gamă largă de tensiune de intrare AC150~275V. > Alimentare continuă pentru a preveni pierderea datelor. > Acceptă încărcarea și pornirea la rece chiar și atunci când dispozitivul este oprit.

					Conform Caietului de sarcini	> Capacitate 800VA/480W. > Tipul și cantitatea bateriei 12V/9Ah x 1, timp de reîncărcare-6 ore la 90% capacitate. > Numărul de prize de ieșire 2. > Protecție la suprasarcină, descărcare și supraîncărcare. > Temperatura de funcționare 0 ° C ~ + 40 ° C
--	--	--	--	--	------------------------------------	---

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Corobco Sergiu În calitate de: Șef Secția Vânzări

Ofertantul: O.P.P. Exterior S.R.L. Adresa: mun. Chișinău, str. M. Varlaam 65