

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1775135542863 din 02.04.26						
Obiectul achiziției: Materialelor de construcție pentru anul 2026						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lot 1. Materiale de construcție						
Vopsea lavabilă	Vopsea lavabilă EUROTON LAW 14KG	RM	SUPRATEN SA	Vopsea lavabilă mată gata de utilizare pentru pereți și tavane în încăperi uscate și cu umiditate ridicată. Conține hidroemulsie acrilică cu pigmenți, cretă, caolin și aditivi. Culoare-albă. Greutate min 14 kg, Luciu mată, domeniu de utilizare pentru lucrări de interior	Vopsea lavabilă mată gata de utilizare pentru pereți și tavane în încăperi uscate și cu umiditate ridicată. Conține hidroemulsie acrilică cu pigmenți, cretă, caolin și aditivi. Culoare-albă. Greutate 14 kg, Luciu mată, domeniu de utilizare pentru lucrări de interior	
Silicon Sanitar	Silicon Sanitar	RM	PROFMET	Silicon-sanitar se aplică: la etanșare în instalații sanitare (băi, toalete, dușuri, bucătării, spălătorii etc.); garnituri în jurul căzilor de baie, tăvii de duș, bideuri, bazine, chiuvete, chiuvete. Silicon sanitar Alb 280ml	Silicon-sanitar se aplică: la etanșare în instalații sanitare (băi, toalete, dușuri, bucătării, spălătorii etc.); garnituri în jurul căzilor de baie, tăvii de duș, bideuri, bazine, chiuvete, chiuvete. Silicon sanitar Alb 280ml	
Spuma poliuretanică	Spuma poliuretanică	RM	PROFMET	Spuma poliuretanică mod de aplicare manual volum 814gr/658ml	Spuma poliuretanică mod de aplicare manual volum 814gr/658ml	
Tencuială universală pe bază de ipsos	Tencuiala universală Moholit 30kg	RM	SUPRATEN SA	Bază – ipsos, Consum normat – 8-10 kg./m2 (la grosimea stratului de 10 mm), Culoare - alb, Domeniul de utilizare – pentru lucrări la interior, Ambalaj – saci 30,0 kg, Termen de	Bază – ipsos, Consum normat – 8-10 kg./m2 (la grosimea stratului de 10 mm), Culoare - alb, Domeniul de utilizare –	

				valabilitate minim 5 luni din data livrării.	pentru lucrări la interior, Ambalaj – saci 30,0 kg, Termen de valabilitate minim 5 luni din data livrării.
Glet pe bază de ipsos	Glet pe baza de ipsos Eurofin 18kg	RM	SUPRATEN SA	Bază – ipsos, Consum normat – pentru gletuire continuă 1,2-3,0 kg./m2 (la grosimea stratului de 1mm), pentru chituirea încheieturilor PGC 0,5 kg./m2. Culoare - alb, Destinație – universal, pentru lucrări la interior, Ambalaj – saci 18,0 kg, Termen de valabilitate minim 5 luni din data livrării.	Bază – ipsos, Consum normat – pentru gletuire continuă 1,2-3,0 kg./m2 (la grosimea stratului de 1mm), pentru chituirea încheieturilor PGC 0,5 kg./m2. Culoare - alb, Destinație – universal, pentru lucrări la interior, Ambalaj – saci 18,0 kg, Termen de valabilitate minim 5 luni din data livrării.
Ciment	Ciment LAFARGE	RM	LAFARGE	Ciment 400 40kg. Ciment fără adaosuri, cu o rezistență inițială ridicată, componentul de baza fiind clincherul de ciment portland (65-79%) și componentele adiționale (21-35%).	Ciment 400 40kg. Ciment fără adaosuri, cu o rezistență inițială ridicată, componentul de baza fiind clincherul de ciment portland (65-79%) și componentele adiționale (21-35%).
Clei teracota Universal	Clei teracota Universal CLASS INTER 25KG	RM	SUPRATEN SA	Adeziv universal pentru faianța, gresie și polistiren, Pentru lucrări exterioare și interioare, greutate 25 kg	Adeziv universal pentru faianța, gresie și polistiren, Pentru lucrări exterioare și interioare, greutate 25 kg
Var hidratat uscat	Var hidratat uscat	RO	CIMSA	Bază – acrilică, Consum normat – 0,1-0,15 kg./m2, Destinație – pentru suprafețe absorbante Domeniul de utilizare – pentru lucrări la interior, Ambalaj – cald./20 kg. Timpul uscării complete – 4 ore, Termen valabilitate minim 14 luni din data livrării.	Bază – acrilică, Consum normat – 0,1-0,15 kg./m2, Destinație – pentru suprafețe absorbante Domeniul de utilizare – pentru lucrări la interior, Ambalaj – cald./20 kg. Timpul uscării complete – 4 ore, Termen valabilitate minim 14 luni din data livrării.
Clei PVA 0,9kg	Clei PVA 0,9kg	RM	RAUMF	Adeziv Gama-Color PVA 0,9kg - conceput pentru lipirea mobilierului, structurilor din lemn, plăci de fibre, plăci de particule, sticlă, porțelan,	Adeziv PVA 0,9kg - conceput pentru lipirea mobilierului, structurilor din lemn, plăci de fibre, plăci de

				mochete, dale, hârtie, carton, piele, țesături, pentru introducerea în mortare de ciment pentru a-și îmbunătăți proprietățile.	particule, sticlă, porțelan, mochete, dale, hârtie, carton, piele, țesături, pentru introducerea în mortare de ciment pentru a-și îmbunătăți proprietățile.	
Bidinea 170x70mm (perie pentru var)	Bidinea 170x70mm (perie pentru var)	PL	TOYA	Bidinea 170x70mm (perie pentru var)	Bidinea 170x70mm (perie pentru var)	
Ruleta cu fixare 25mm 5m	Ruleta cu fixare 25mm 5m	CHINA	TOTAL	Ruleta cu fixare 25mm 5m	Ruleta cu fixare 25mm 5m	
Plasa adeziva	Plasa adeziva	CHINA	PROFMET	Plasa abraziva pentru șlefuit set de 10 bucăți, material aluminiu, culoare negru, granulație 220, lățime 115 mm	Plasa abraziva pentru șlefuit set de 10 bucăți, material aluminiu, culoare negru, granulație 220, lățime 115 mm	
Tablă de oțel 3 mm (1,25 m x 2,5 m)	Tablă de oțel 3 mm (1,25 m x 2,5 m)	RM	BIMETCOM	Tablă de oțel 3 mm (1,25 m x 2,5 m)	Tablă de oțel 3 mm (1,25 m x 2,5 m)	
Laminat	Laminat	UE	SUPRATEN	Parchet laminat, clasa de abraziune - 33, grosime 12mm, imitarea materialului - lemn, dimensiuni - 189x1195mm, Culoarea parchetului se stabilește cu autoritatea contractantă.	Parchet laminat, clasa de abraziune - 33, grosime 12mm, imitarea materialului - lemn, dimensiuni - 189x1195mm, Culoarea parchetului se stabilește cu autoritatea contractantă.	
Laminat	Laminat	UE	SUPRATEN	Parchet laminat, 8mm, clasa 32, AC4, 0.191x1.200m. Culoarea parchetului se stabilește cu autoritatea contractantă.	Parchet laminat, 8mm, clasa 32, AC4, 0.191x1.200m. Culoarea parchetului se stabilește cu autoritatea contractantă.	
Folie sub laminat	Folie sub laminat	UE	SUPRATEN	Folie sub laminat din polistiren, formă de producere - rulou, grosime 5mm	Folie sub laminat din polistiren, formă de producere - rulou, grosime 5mm	
Colț interior pentru plinta	Colț interior pentru plinta	UE	SUPRATEN	Colț interior pentru finisarea colțurilor, înălțime 59 mm, lățime - 22mm, material - PVC, culoarea să se combine cu laminat și plinta	Colț interior pentru finisarea colțurilor, înălțime 59 mm, lățime - 22mm, material - PVC, culoarea să se combine cu laminat și plinta	
Colț exterior pentru plinta	Colț exterior pentru plinta	UE	SUPRATEN	Colț exterior pentru finisarea colțurilor, înălțime 59 mm, lățime - 22mm, material - PVC, culoarea să se combine cu laminat și plinta	Colț exterior pentru finisarea colțurilor, înălțime 59 mm, lățime - 22mm, material - PVC, culoarea să se combine cu laminat și plinta	

Element de îmbinare pentru plinta	Element de îmbinare pentru plinta	UE	SUPRATEN	Element de îmbinare pentru plinta, înălțime - 59 mm, lățime - 22mm, material - PVC, culoarea să se combine cu laminat și plinta	Element de îmbinare pentru plinta, înălțime - 59 mm, lățime - 22mm, material - PVC, culoarea să se combine cu laminat și plinta
Profil de trecere protector	Profil de trecere protector	UE	SUPRATEN	Profil de trecere protector, material - aluminiu, înălțimea - 30mm lunginea - 150 cm, culoarea să se combine cu laminat și plinta	Profil de trecere protector, material - aluminiu, înălțimea - 30mm lunginea - 150 cm, culoarea să se combine cu laminat și plinta
Plinta pentru podea	Plinta pentru podea	UE	SUPRATEN	Plinta pentru podea, include canale pentru cabluri, material - PVC, înălțime - 59 mm, lățime - 22 mm, lungime - 2500 mm, culoare - să se combine cu cea a laminatului	Plinta pentru podea, include canale pentru cabluri, material - PVC, înălțime - 59 mm, lățime - 22 mm, lungime - 2500 mm, culoare - să se combine cu cea a laminatului
Spaclu	Spaclu	UE	PROFMET	Spaclu, material oțel inoxidabil, material mâner plastic, diametru 10 mm	Spaclu, material oțel inoxidabil, material mâner plastic, diametru 10 mm

Semnat: _____ Numele, Prenumele: GROZAVU ECATERINA În calitate de: ADMINISTRATOR

Ofertantul: BIG DISTRIBUTION SRL Adresa: COMUNA BACIOI STR INDEPENDENTEI 114/1