

## Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:	35800000-2	Data: „22” februarie 2019	Alternativa nr.:
Denumire a licitației:	Echipament	Lot: 1,2	Pagina: 1 din 2

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Tara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină de solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/Servicii: Lotul 1						
	Bocanci din piele naturală de vară cu carâmb înalt	AA423/2	Ucraina	“Таланлегрпром” ООО		<p>Bocancii sunt constituiți din două ansambluri: superior și inferior. Ansamblul superior este format din trei subsansambluri: exterior, interior și căptușeală. Subsansamblul exterior este alcătuit din căpută, carâmbi, șiaif flexibil cu configurație specială, limbă cu burduf, croite din iuț (toval), conform GOST 19137-89 sau din box tăbăcit în crom conform GOST 447-91, tratat hidrofug cu proprietăți de rezistență la apă (impermeabil). Înălțimea carâmbului este de 18 cm. Subsansamblul interior este alcătuit din bombeu și șiaif din material termoplastice. Căptușeala interioară este executată parțial sub căpută din material textil, iar pentru vîpșuca interioară și etichetă – din piele naturală. Ansamblul inferior este format din trei subsansambluri: exterior, interior și intermediar. Subsansamblul exterior este alcătuit din talpă monolit</p>	

	<b>Total lot 1</b>							
	Lotul 2							
	<i>Bocanci din piele naturală de vară cu carâmb înalt</i>	AA423/2	Україна	“Талангетпром” ООО				
	<b>TOTAL</b>							

lumnăă din: termoclastoplast TEP, termopolimeran TPU cu dublă densitate sau cauciuc rezistent la uzură, antistatică, antiacizi, antitulei, baze, antiderapantă cu sistem de absorbție a socului integrat în toc. Subansamblul interior – din acoperiș de branș, iar cel intermediar – din branș de piele naturală rigidă, semibranș și supinator. Ansamblul inferior se îmbină cu ansamblul superior prin lipire, lipire-coasere, injecție sau vulcanizare. Bocancii se închid cu ajutorul șiretului rezistent, introdus în capse sau înclă/cârlișe metalice.

Bocancii sunt constituiți din două ansambluri: superior și inferior. Ansamblul superior este format din trei subansambluri: exterior, interior și căpușeală. Subansamblul exterior este alcătuit din căpușă, carâmbi, ștaif flexibil cu configurație specială, limba cu burduf, croițe din iuț (toval), conform GOST 19137-89 sau din box tăbăcit în crom conform GOST 447-91, tratat hidrofug cu proprietăți de rezistență la apă (impermeabil). Înălțimea carâmbului este de **18 cm**. Subansamblul interior este alcătuit din bombu și ștaif din material termoplastic. Căpușeala interioară este executată parțial sub căpușă din material textil, iar pentru virușca interioară și eticheta – din piele naturală. Ansamblul interior este format din trei subansambluri: exterior, interior și intermediar. Subansamblul exterior este alcătuit din talpă monoelit lumnăă din: termoclastoplast TEP, termopolimeran TPU cu dublă densitate sau cauciuc rezistent la uzură, antistatică, antiacizi, antitulei, baze, antiderapantă cu sistem de absorbție a socului integrat în toc. Subansamblul interior – din acoperiș de branș, iar cel intermediar – din branș de piele naturală rigidă, semibranș și supinator. Ansamblul inferior se îmbină cu ansamblul superior prin lipire, lipire-coasere, injecție sau vulcanizare. Bocancii se închid cu ajutorul șiretului rezistent, introdus în capse sau înclă/cârlișe metalice.

Semnatar: *Sabuncu* Numele, Prenumele: *Sabuncu Ilieșel* în calitate de: *administrator*  
 Ofertantul: *Sarkys Pro SRL* Adresa: *Ustia Dubasari*

