

Вагон 65724221
Отпуск 5000474429



Повагонный заказ 7001754425
Исходящая поставка 8001739848

СЕРТИФИКАТ ПРИЕМКИ № 8001739848
EN 10204-3.1



Производитель: ПАО "АРСЕЛОРМИТТАЛ КРИВОЙ РОГ"
Грузополучатель: ООО "КРАФТ"

Наименование товара								НТД	
ПРОКАТ АРМАТУРНЫЙ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ Класс А500С								ДСТУ 3760:2006 ГОСТ 7566-94	
№	№ плавки	№ Партии	Марка	Тол-на/Д-р,мм	Вид пост. по длине	Длина,мм	Ед. Изм.	Кол-во	Масса нетто,кг
1	224227	521180		16	М/ДЛ	12000	пачки	16	31254
2	10-3164	521170		16	М/ДЛ	12000	пачки	3	5902
3	224227	521182		16	М/ДЛ	12000	пачки	12	23550
4	224227	521878		16	М/ДЛ	12000	пачки	3	5922
								34	66628.00

Химический состав, %																		
№	C	Mn	Si	S	P	Cr	Ni	Cu	N	Ti	As	B	Al	V	Mo	W	Co	Seq
1.	0.172	0.471	0.056	0.022	0.016	0.023	0.017	0.027	0.0057	<0.005	<0.005	0.0004	<0.002	<0.005	<0.010	-	-	0.26
2.	0.170	0.52	0.100	0.017	0.032	0.015	0.010	0.019	0.0054	<0.005	<0.005	0.0004	<0.002	<0.005	<0.010	-	-	0.26
3.	0.172	0.471	0.056	0.022	0.016	0.023	0.017	0.027	0.0057	<0.005	<0.005	0.0004	<0.002	<0.005	<0.010	-	-	0.26
4.	0.172	0.471	0.056	0.022	0.016	0.023	0.017	0.027	0.0057	<0.005	<0.005	0.0004	<0.002	<0.005	<0.010	-	-	0.26


Механические свойства								
№	Предел текучести (Н/мм2)	Временное сопротивление (Н/мм2)	Отн. удл. после разрыва.%	Отн. равн. удл. после разрыва.%	Полное относительное удлинение при максимальной нагрузке	Изгиб 90	Изгиб с разгибом	Твердость по Бринеллю НВ
1.	577/567	677/662	16,5/17,5		8,5/7,5	уд/уд		
2.	560/567	657/664	19,4/18,8		8,3/8,0	уд/уд		
3.	572/570	671/669	18,0/18,4		7,5/7,8	уд/уд		
4.	576/576	682/682	17,6/17,6		7,7/7,7	уд/уд		

№	Холодная осадка	Масса окалины, кг/т	Величина зерна, номер	Обезуглероженный слой, %	Раскатанные пузыри, мм	Трещины, мм	Риски мм
1.							
2.							
3.							
4.							

Радиационные параметры (Бк/кг)				МЭД материала (мкЗв/ч)	
Ra	Th	K	A(sum)		
<50	<50	<300	<141	<0,08	

Класс применения - I

Примечание: Настоящим удостоверяем, что указанная выше продукция была испытана и соответствует условиям заказа по контракту. Без права вывоза за пределы Украины

Маркировка		Подпись: 
Примечание	Данная металлопродукция также соответствует классу А400С по ДСТУ 3760:2006 Термомеханически упрочненный прокат	27.12.2018 Лист 1 из 3 Листов 1