

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: 21072270 din 07.02.2023

Obiectul de achiziție: Piese de schimb, accesorii și consumabile pentru dispozitive medicale, pentru anul 2023 conform necesitatilor IMSP AMT Riscani"

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specific tehnică deplina solicitata	Specificatie tehnică propus de ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri/servicii</b>						
<b>Lotul I</b>						
Set de electrozi ECG	U901-1CA + U901-2AA	China	Shenzhen Upnmed Equipment Co., Ltd.	Set de electrozi reutilizabili 4Clește + 6 Pare ,compatibili cu conectori de tip Banana	Electrod de aspirație multifuncțional, copil potrivit pentru Banana 4.0mm, Din 3.0mm, mufa Snap & Clip, Culoarea albastra Placă de nichel 6pcs/set + Electrod de clemă normal pentru membre, tip metal, pentru adulți potrivit pentru mufa Banana 4.0mm & Din 3.0mm, Culoare: IEC, roșu (R), negru (RF), verde (F), galben (L) Placă de nichel 4pcs/set"	CE
Cablu de interconectare pentru ECG	U272-11BE	China	Shenzhen Upnmed Equipment Co., Ltd.	Cablu pacient cu 10 fire pentru ECG compatibil cu EDAN SE-3 conectori de tip Banana	Cablu și cabluri cu 10 fire, Banana 4.0mm, IEC	CE
Cablu de interconectare pentru ECG	U202-11BE	China	Shenzhen Upnmed Equipment Co., Ltd.	Cablu pacient cu 10 fire pentru ECG compatibil cu GE MAC 600	Cablu și cabluri cu 10 fire, Banana 4.0mm, IEC	CE
Cablu de interconectare pentru ECG	U225-11BE	China	Shenzhen Upnmed Equipment Co., Ltd.	Cablu pacient cu 10 fire pentru ECG compatibil cu Cardiette AR 600 adv	Cablu și cabluri cu 10 fire, Banana 4.0mm, IEC	CE
Cablu de interconectare pentru ECG	U290-11BE	China	Shenzhen Upnmed Equipment Co., Ltd.	Cablu pacient cu 10 fire pentru ECG compatibil cu Carewell	Cablu și cabluri cu 10 fire, Banana 4.0mm, IEC	CE
<b>Total lot I</b>						
<b>Lotul II</b>						
Mască pentru oxigen	0100001125 + 0100001127	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	Set mască adult +pediatric cu furtun de conectare la butelia cu oxigen.	Mască cu oxigen Venturi care include 7 diluatori cu coduri de culoare cu diferite concentrații de oxigen. Albastru: 24 % (4 L O2) Alb: 28 % (4 L O2) Portocaliu: 31 % (6 L O2) Galben: 35 % (8 L O2) Roșu: 40% (8 L O2) Roz: 50 % (12 L O2) Verde: 60 % (15 L O2) Steril: Nu Zona de aplicare Adult + Copil	CE
<b>Total lot II</b>						

<b>Lotul VIII</b>						
UPS	SRV3KI	France	Schneider Electric SAS	<p>Input AC 220V 50/60Hz Output 220 V 50/60 Hz 3000VA 2100W, online Input AC 220V 50/60Hz Output 220 V 50/60 Hz 3000VA 2100W, online Tensiune nominală de ieșire 220V/230V/240V Număr de prize cu baterie 9 (8 buc C13, 1 buc C19) Tip de prize Calculator C13 (IEC-320-C13), Calculator C19 (IEC-320-C19) Distorsiunea tensiunii de ieșire Mai puțin de 5% la sarcină maximă Amplasarea prizelor Panoul din spate Tip semnal de ieșire Undă sinusoidală Putere maximă de ieșire 3000 V Putere efectivă 2100 wați</p> <p>Tip de echipament UPS line-interactive (line-interactive); asigură stabilizarea tensiunii de ieșire; în timp ce frecvențele la intrare și la ieșire sunt aceleași Tensiune nominală de intrare 230V Putere totală de încărcare 2100 wați Tensiune de intrare 180 ~ 287V; reglabil în intervalul de 170 ~ 300V Filtrare RFI și EMI Filtru permanent de zgomot multipolar; amplitudinea tensiunii reziduale 0.3% conform standardelor IEEE; limitarea supratensiunii fără întârziere; Conform UL 1449 Baterii 4 baterii 12V, 12 Ah Suportată schimbarea la cald a bateriei Opțiuni (cartuș baterie RBC) Baterie adecvată RBC150 Semnale sonore Putere baterie, baterie descărcată, suprasarcină</p>	<p>Tensiune de intrare principală 230 V Tensiune principală de ieșire 230 V Putere nominală în W 2400 W Putere nominală în VA 3000 VA Tip conexiune de intrare IEC 60320 C20 Conexiune de ieșire tip 6 IEC 60320 C13 1 IEC 60320 C19 Tip baterie Baterie plumb-acid Tensiune baterie 72 V Baterie de schimb APCRBCV205 Frecvența de ieșire 50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizare la rețea Distorsiune armonică 3 % Tip UPS Conversie dublă online Tip de undă Undă sinusoidală Eficiență 88 % (încărcare completă) Informații suplimentare Configurabil pentru tensiune nominală de ieșire 220 : 230 sau 240 Tip bypass Bypass intern (automat și manua</p>	ISO
<b>Total lot VIII</b>						
<b>Lotul IX</b>						
Electrozi	306-1	Germania	Reger Medizintechnik GmbH	Electrod tip loop 6 compatibil cu Zeus 400	Electrod tip loop 5mm compatibil cu Zeus 400	CE
Electrozi	350-1	Germania	Reger Medizintechnik GmbH	Electrod tip loop 15 compatibil cu Zeus 400	Electrod tip loop 15 compatibil cu Zeus 400	CE
Electrozi	351-0	Germania	Reger Medizintechnik GmbH	Electrod tip loop 20 compatibil cu Zeus 400	Electrod tip loop 20 compatibil cu Zeus 400	CE
<b>Total lot IX</b>						
<b>TOTAL</b>						

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, prenumele: Ermicev Alexandr în calitate de: Director

Ofertantul: **LABROMED LABORATOR SRL** Adresa: **MD 2060, Chișinău, str.Cuza Voda 30/1** , tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 23



