

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1712651428231 din 09/04/2024						
Obiectul achiziției: Materiale electrice						
Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
1. Cablu PVC 3x1,5 mm ²	Fir PVS- 3x1,5	Ucraina	Interkabeli	Cablu PVC 3x1,5 mm ²	Fir PVS- 2x1,5+1x1,5(3x1,5)IK	Standardul producatorului
3. Cablu NYM-J 3x1.5 mm ²	Cablu NYM-J 3x1.5	Ucraina	Interkabeli	Cablu NYM-J 3x1.5 mm ²	Cablu NYM-J 3x1.5(J)0.66	Standardul producatorului
4. Cablu NYM-J 3x2.5 mm ²	Cablu NYM-J 3x2,5	Ucraina	Interkabeli	Cablu NYM-J 3x2.5 mm ²	Cablu NYM-J 3x2,5 (J)0.66	Standardul producatorului
5. Cablu NYM-J 3x4 mm ²	Cablu NYM-J 3x4	Ucraina	Interkabeli	Cablu NYM-J 3x4 mm ²	Cablu NYM-J 3x4 (J)0.66	Standardul producatorului
7. Cablu PVS 5x2,5 mm ²	Fir PVS 5x2.5	Ucraina	Interkabeli	Cablu PVS 5x2,5 mm ²	Fir PVS 4x2,5+1x2,5(5x2.5) IK	Standardul producatorului
8. Cablu VVG-ng 5x6 mm ²	Cablu VVG 5*6	Ucraina	Interkabeli	Cablu VVG-ng 5x6 mm ²	Cablu VVG nr - LS -5x6.0 IK	Standardul producatorului
19. Bec LED	Bec LED 10W E27 6500K Vargo	China	VARGO	10-11 W, soclu E27, 6500K, A75, tensiunea de lucru 220-240V, dimensiune Ø60*H118 mm, unghi de reflecție: 270, flux luminos: 1055 -1200 lm, temperatura de lucru - 20...+40 °C , umeditatea 30-80 %, durata de viață: 20000-25000 ore, termen de garanție cel puțin 24 luni.	Bec LED VARGO 10W A60 E27 6500K LM-111734	Standardul producatorului
20. Panel LED	Panel 600*600 48W 6500K alb	China	VARGO	încăstrat în tavan, 45-47W, tensiune de alimentare: 85-265V, 6000K, 4050-4300 Lm, IP20, mărime: 596*596*30mm, iluminare din 4 părți, difuzer: LGP-acrilat, 120 grade, carcasă aluminiu, cu termenul de garanție cel puțin 36 luni.	Led Panel 600X600 VARGO48W 6500K LU-487V111138	Standardul producatorului
22. Corp de iluminat LED	UFO 150W 6500K suspendat cu inel	China	VARGO	formă rotundă , diametrul 350mm, putere 150W, culoarea luminii 6000K, cristal-Cree, durata de viață cel puțin 50000 ore, temperatura de lucru -40 +55 grade Celsius, luminozitate cel puțin 20500 lm, grad de protecție IP 65,	Ci industr LED UFO 150W 6500KK High Bay LU06 neg	Standardul producatorului

				culoarea -neagră, unghi luminos 220 grade, tensiune 190-270V, garanție minimum 36 luni, metal aluminiu turnat sub presiune (rezistent la lovituri), fixare prin inel, pu sală de sport.		
29. Prize și întrerupătoare compatibile cu ramă		Rusia	Schneider Electric			Standardul producatorului
29.1 Priză	Priza Shuko 16A 220-240V interioara	Rusia	Schneider Electric	cu împământare euro simplă internă, cu protecție la atingere directă, cu ramă, curentul 16A, tensiunea 220-240V, ip 20 , culoarea albă, material-abs plastic	Priza "W 59" RS16-152-18 SE (cu rama)	Standardul producatorului
29.2 Întrerupător	Întrerupator 1 clapa interior	Rusia	Schneider Electric	intern cu o clapă, tensiunea 220V, curentul 10 A, cu indicator led, cu ramă, culoarea albă, material-abs plastic,	Întrerupator 1cl."W 59" VS110-154-18 SE (cu rama)	Standardul producatorului
29.3 Întrerupător	Întrerupator 2 clape interior	Rusia	Schneider Electric	intern cu două clape, tensiunea 220V, curentul 10 A, cu indicator led, cu ramă, culoarea albă, material-abs plastic,	Întrerup 2cl."W 59" VS516-252-18, SE (cu rama)	Standardul producatorului
29.4 Ramă	Rama dubla oriz.	Rusia	Schneider Electric	pentru prize și întrerupătoare , dublă, orizontală, material-abs plastic , culoarea albă.	Rama p-u "Wessen 59" 2loc.SE (60 buc)	Standardul producatorului
29.5 Ramă	Rama tripla oriz.	Rusia	Schneider Electric	pu prize și întrerupătoare , triplă, orizontală, material- abs plastic, culoarea albă.	Rama p-u "Wessen 59" 3loc.SE (40 buc)	Standardul producatorului
32. Priză	Priza dubla Schuko interioara cu obturatoare 16A 220-240V	Rusia	Schneider Electric	cu împământare euro dublă internă, cu protecție la atingere directă, curentul 16A, tensiunea 220V, ip 20, culoarea albă, material-abs plastic,	Priza "Rondo" RS16-223 alb amb.ind.	Standardul producatorului
41. Întrerupător automat diferențial	Întrerupator automat diferential 1P+N Vecas C20A 30Ma	China	Vecas	2Pol, poziția neutrului -în stînga, tehnologia unității de declanșare -termomagnetică, caracteristica de declanșare C , curentul nominal 20A, 0,30mA , cu greutate nu mai mică de 170gr, gradul de etanșietate - IP 20 ,RCBO, durata de viață, (cicl. oper.)≥4,000 , capac. de rupere -4500(kA) , frecvența nominală (Hz)50/60 , tensiunea nominală -220V, montarea pe DIN - reică, durabilitate mecanică - 10000cicluri, dimensiune : 82*36*70,5 mm, tip- AC,	intrer.automat diferen. AVDT/HSL7 1P+N 20A C30mA	Standardul producatorului
42. Întrerupător automat	Întrerupator automat 1pol C16A	China	Vecas	1Pol, caracteristica de declanșare C , curentul nominal 16A, cu greutate nu mai mică de 100gr, gradul de etanșietate IP 20, durata de viață, (cicl. oper.)≥4,000 , frecvența nominală (Hz)50/60 , tensiunea nominală 220 V, montarea pe DIN-reică .	Intrer. automat VA47-29/SGP 1P 16A curba C VECAS	Standardul producatorului
43. Întrerupător automat	Întrerupator automat 1pol C20A	China	Vecas	1Pol, caracteristica de declanșare C , curentul nominal 20A, cu greutate nu mai mică de 100gr, gradul de etanșietate IP 20, durata de viață, (cicl. oper.)≥4,000 , frecvența nominală (Hz)50/60 , tensiunea nominală 220 V, montarea pe DIN-reică .	Intrer. automat VA47-29/SGP 1P 20A curba C VECAS	Standardul producatorului

44. Întrerupător automat	Intrerupator automat 3poli C25A	China	Vecas	3Poli, Caracteristica de declanșare C , curentul nominal 25A, cu greutate nu mai mică de 340gr, gradul de etanșietate IP 20, durata de viață, (cicl. oper.) ≥4,000 , frecvența nominală (Hz) 50/60 Hz , tensiunea nominală 380V, montarea pe DIN-reică .	Intrer.automat VA47-29/SGP 3P 25A curba C VECAS	Standardul producatorului
45. Întrerupător automat	Intrerupator automat 3poli C40A	China	Vecas	3Poli, caracteristica de declanșare C , curentul nominal 40A, cu greutate nu mai mică de 359gr, gradul de etanșietate IP 20 , durata de viață, (cicl. oper.) ≥4,000, frecvența nominală (Hz) 50/60, tensiunea nominală 380V, montarea pe DIN-reică .	Intrer. automat VA47-29/SGP 3P 40A curba C VECAS	Standardul producatorului
46. Separator de sarcină	Separator de sarcina 3poli 63A	China	Vecas	3Poli, curentul nominal 63A, gradul de etanșietate IP 20, durata de viață, (cicl. oper.) ≥4,000 , frecvența nominală (Hz) 50/60, greutatea nu mai mică de 250g, tensiunea nominală 380, montarea pe DIN-reică ,	Separator de sarcina VN32-IS 3P 63A VECAS	Standardul producatorului
79. Clemă wago pu cablu cu 3 contacte,	Clema de conexiune cablu 20A, 220-240V	China	VARGO	3*0,2-4 mm ² , tip material -metal/plastic, tensiune -450 V , curent -41A , numărul de fire 3, carcasa -transparentă și orange, poziția deschisă situată spre conductor, dimensiune 22,9*10,1*21,1 montaj electric: clemă cu arc, tip de acționare pîrghie, greutatea 2g.	Clema cu fixator 3 0,08-4mm VARGOV-109497	Standardul producatorului
TOTAL						

Semnat:

Numele, Prenumele: Marta Anatolie

În calitate de: Administrator

Ofertantul: Moldcablu SRL

Adresa: mun.Chisinau, str.Colonita 103