

### Specificații tehnice F 4.1

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: 21038497; <u>ocds-b3wdp1-MD-1618394953233</u> din 14.04.2021
Denumirea procedurii de achiziție: <i>Sistem de alarmă antiefracție și a inundațiilor, inclusiv și servicii de montare și reglare</i>

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Bunuri</b>						
316253000-6	Panou antiefracție	<b>PC 585 H / P-432</b>	Canada	DSC	Conform Caietului de sarcini	5 zone, comunicator încorporat (placă + cutie + tastatură LED PK1555).	-
316253000-6	Strobsirenă	<b>SR 200</b>	Bulgaria	Teletek	Conform Caietului de sarcini	Sirena electromagnetica exterioara; culoarea indicației portocalii; • Sirena de exterior • Sunet la ieșire (opțional): 95 dB / 1 m; 105 dB / 1 m • Difuzor electromagnetic • Carcasă din plastic cu capac metalic interior • Protecție IP54 și IK08 • Modificare și nivelare încorporate • Indicator LED: culoare semnal	

316253000-6	Senzor	WG-01	Canada	DSC	Conform Caietului de sarcini	portocaliu Senzor de inundație de tip wg-01
316253000-6	Sursă de alimentare	HD - PB0501 РИП(5А)			Conform Caietului de sarcini	Comutarea sursei de alimentare de rezervă 12V / 5A. Protecție încorporată împotriva supraîncălzirii, polarității inverse, supraîncălzirii și descărcării complete a bateriei. Funcția de semnalizare a defecțiunilor. Tensiunea de intrare 190-265V.
316253000-6	Acumulator	UL7 - 12 V	Anglia	Ultracell	Conform Caietului de sarcini	Acumulator 12 V, 7A, Ultracell, Anglia
316253000-6	Transformator	TRE 30VA			Conform Caietului de sarcini	Transformator de siguranță 30VA, 230V / 16,5V
316253000-6	Cablu				Conform Caietului de sarcini	6x0.22 CU, EUROPEAN total cupru, torsadat, ecranat + măcinat (cupru). cu izolație și manta din PVC, ignifug, cu emisii de fum și gaze normalizate (reduse), toxicitate scăzută, corozivitate scăzută
316253000-6	Canal plastic	40x25			Conform Caietului de sarcini	Dimensiune conductă din plastic 40 x 25mm.
316253000-6	Canal plastic	20x10			Conform Caietului de sarcini	Dimensiune conductă din plastic 20 x 10mm.

