

Specificații tehnice (F4.1)

Anexa 22

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1648549035826 din 11 aprilie 2022

Denumirea procedurii de achiziție: Vopsea, diluant, grund și chit

Nr. ord.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
Bunuri/servicii							
1	VOPSEA ALB, Vopsea alchidica	Gama Color	RM	Cheton Grup	VOPSEA ALB , Vopsea alchidica, rezistența buna la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafetelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidarie. Consumul aproximativ: 12 - 13m ² /litru/ strat. Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore, complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compusi de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), daunatoare pentru sanatate și mediul inconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depasească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 1,0 / 3,0 kg	VOPSEA ALB , Vopsea alchidica, rezistența buna la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafetelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidarie. Consumul aproximativ: 12 - 13m ² /litru/ strat. Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore, complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compusi de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), daunatoare pentru sanatate și mediul inconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depasească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 2.7 kg	
2	VOPSEA SUR, Vopsea alchidica	Gama Color	RM	Cheton Grup	VOPSEA SUR , Vopsea alchidica, rezistența buna la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafetelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidarie. Consumul aproximativ: 12 - 13m ² /litru/ strat. Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore, complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compusi de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), daunatoare pentru sanatate și mediul inconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depasească masa de 300	VOPSEA SUR , Vopsea alchidica, rezistența buna la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafetelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidarie. Consumul aproximativ: 12 - 13m ² /litru/ strat. Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore, complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compusi de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), daunatoare pentru sanatate și mediul inconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depasească masa de	

					grame de diluent). Garantie: 12 luni de la data eliberarii. In ambalaj de: 1,0 / 3,0 kg	300 grame de diluent). Garantie: 12 luni de la data eliberarii. In ambalaj de: 2.7 kg	
3	VOPSEA GALBEN , Vopsea alchidica	Gama Color	RM	Cheton Grup	VOPSEA GALBEN , Vopsea alchidica, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ: 12 - 13m2/litru/ strat. Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore, complet in max. 22 -24 ore. Compozitia sa chimica: fara compusi de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), daunatoare pentru sanatate si mediul inconjurator; fara impuritati. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garantie: 12 luni de la data eliberarii. In ambalaj de: 1,0 / 3,0 kg.	VOPSEA GALBEN , Vopsea alchidica, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ: 12 - 13m2/litru/ strat. Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore, complet in max. 22 -24 ore. Compozitia sa chimica: fara compusi de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), daunatoare pentru sanatate si mediul inconjurator; fara impuritati. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garantie: 12 luni de la data eliberarii. In ambalaj de: 2.7 kg.	
4	VOPSEA ORANJ , Vopsea alchidica	Khimrezer v Pro	Ucraina	OOO Progress-2010	VOPSEA ORANJ , Vopsea alchidica, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ: 12 - 13m2/litru/ strat. Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore, complet in max. 22 -24 ore. Compozitia sa chimica: fara compusi de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), daunatoare pentru sanatate si mediul inconjurator; fara impuritati. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garantie: 12 luni de la data eliberarii. In ambalaj de: 1,0 / 3,0 kg.	VOPSEA ORANJ , Vopsea alchidica, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ: 12 - 13m2/litru/ strat. Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore, complet in max. 22 -24 ore. Compozitia sa chimica: fara compusi de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), daunatoare pentru sanatate si mediul inconjurator; fara impuritati. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garantie: 12 luni de la data eliberarii. In ambalaj de: 2.8 kg.	
5	Vopsea Rosie , Vopsea alchidica	Gama Color	RM	Cheton Grup	Vopsea Rosie , Vopsea alchidica, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ: 12 - 13m2/litru/ strat. Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore, complet in max. 22 - 24 ore. Compozitia sa chimica: fara compusi de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), daunatoare pentru sanatate si mediul inconjurator; fara impuritati. COV Produs,	Vopsea Rosie , Vopsea alchidica, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ: 12 - 13m2/litru/ strat. Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore, complet in max. 22 - 24 ore. Compozitia sa chimica: fara compusi de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), daunatoare pentru sanatate si mediul inconjurator; fara impuritati. COV	

					max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garantie: 12 luni de la data eliberarii. In ambalaj de: 1,0 / 3,0 kg.	Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garantie: 12 luni de la data eliberarii. In ambalaj de: 2.7 kg.	
6	VOPSEA ALBASTRU , Vopsea alchidica	Gama Color	RM	Cheton Grup	VOPSEA ALBASTRU , Vopsea alchidica, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ: 12 - 13m2/litru/ strat. Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore, complet in max. 22 - 24 ore. Compozitia sa chimica: fara compusi de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), daunatoare pentru sanatate si mediul inconjurator; fara impuritati. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garantie: 12 luni de la data eliberarii. In ambalaj de: 1,0 / 3,0 kg.	VOPSEA ALBASTRU , Vopsea alchidica, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ: 12 - 13m2/litru/ strat. Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore, complet in max. 22 - 24 ore. Compozitia sa chimica: fara compusi de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), daunatoare pentru sanatate si mediul inconjurator; fara impuritati. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garantie: 12 luni de la data eliberarii. In ambalaj de: 2.7 kg.	
7	VOPSEA CAFENIE , Vopsea alchidica,	Gama Color	RM	Cheton Grup	VOPSEA CAFENIE , Vopsea alchidica, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ: 12 - 13m2/litru/ strat. Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore, complet in max. 22 -24 ore. Compozitia sa chimica: fara compusi de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), daunatoare pentru sanatate si mediul inconjurator; fara impuritati. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garantie: 12 luni de la data eliberarii. In ambalaj de: 1,0 / 3,0 kg.	VOPSEA CAFENIE , Vopsea alchidica, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ: 12 - 13m2/litru/ strat. Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore, complet in max. 22 -24 ore. Compozitia sa chimica: fara compusi de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), daunatoare pentru sanatate si mediul inconjurator; fara impuritati. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garantie: 12 luni de la data eliberarii. In ambalaj de: 2.7 kg.	
8	VOPSEA NEGRU , Vopsea alchidica	Gama Color	RM	Cheton Grup	VOPSEA NEGRU , Vopsea alchidica, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ: 12 - 13m2/litru/strat. Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore, complet in max. 22-24 ore. Compozitia sa chimica: fara compusi de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI),	VOPSEA NEGRU , Vopsea alchidica, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ: 12 - 13m2/litru/strat. Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore, complet in max. 22-24 ore. Compozitia sa chimica: fara compusi de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI),	

					daunatoare pentru sanatate si mediul inconjurator; fara impuritati. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garantie: 12 luni de la data eliberarii. In ambalaj de: 1,0 / 3,0 kg	daunatoare pentru sanatate si mediul inconjurator; fara impuritati. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garantie: 12 luni de la data eliberarii. In ambalaj de: 2.7 kg	
9	VOPSEA ALB , Vopsea alchidica pentru automobile	Bianca Rapid	Turcia	Bianca Boya Sanayi	VOPSEA ALB , Vopsea alchidica pentru automobile, rezistenta buna la intemperiisi coroziune. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din metal. Consumul aproximativ: 12 - 13m2/litru/ strat. Timpul de uscare la atingere 0,5-1,5 ore; intre straturi: 12 ore, complet in max. 22 -24 ore. Compozitia sa chimica: fara compusi de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), daunatoare pentru sanatate si mediul inconjurator; fara impuritati. COV Produs, max.g/l: 500 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 500 grame de diluent). Garantie: 12 luni de la data eliberarii. In ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg	VOPSEA ALB , Vopsea alchidica pentru automobile, rezistenta buna la intemperiisi coroziune. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din metal. Consumul aproximativ: 12 - 13m2/litru/ strat. Timpul de uscare la atingere 0,5-1,5 ore; intre straturi: 12 ore, complet in max. 22 -24 ore. Compozitia sa chimica: fara compusi de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), daunatoare pentru sanatate si mediul inconjurator; fara impuritati. COV Produs, max.g/l: 500 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 500 grame de diluent). Garantie: 12 luni de la data eliberarii. In ambalaj de: 2.5 L	
10	VOPSEA SUR , Vopsea alchidica pentru automobile	Bianca Rapid	Turcia	Bianca Boya Sanayi	VOPSEA SUR , Vopsea alchidica pentru automobile, rezistenta buna la intemperiisi coroziune. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din metal. Consumul aproximativ: 12 - 13m2/litru/ strat. Timpul de uscare la atingere 0,5-1,5 ore; intre straturi: 12 ore, complet in max. 22 -24 ore. Compozitia sa chimica: fara compusi de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), daunatoare pentru sanatate si mediul inconjurator; fara impuritati. COV Produs, max.g/l: 500 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 500 grame de diluent). Garantie: 12 luni de la data eliberarii. In ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg	VOPSEA SUR , Vopsea alchidica pentru automobile, rezistenta buna la intemperiisi coroziune. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din metal. Consumul aproximativ: 12 - 13m2/litru/ strat. Timpul de uscare la atingere 0,5-1,5 ore; intre straturi: 12 ore, complet in max. 22 -24 ore. Compozitia sa chimica: fara compusi de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), daunatoare pentru sanatate si mediul inconjurator; fara impuritati. COV Produs, max.g/l: 500 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 500 grame de diluent). Garantie: 12 luni de la data eliberarii. In ambalaj de 2.5 L	
11	VOPSEA GALBEN , Vopsea alchidica pentru automobile	Bianca Rapid	Turcia	Bianca Boya Sanayi	VOPSEA GALBEN , Vopsea alchidica pentru automobile, rezistenta buna la intemperiisi coroziune. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din metal. Consumul aproximativ: 12 -13m2/litru/ strat. Timpul	VOPSEA GALBEN , Vopsea alchidica pentru automobile, rezistenta buna la intemperiisi coroziune. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din metal. Consumul aproximativ: 12 -13m2/litru/ strat. Timpul	

					de uscare la atingere 0,5-1,5 ore; intre straturi: 12 ore, complet in max. 22 -24 ore. Compozita sa chimica: fara compusi de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), daunatoare pentru sanatate si mediul inconjurator; fara impuritati. COV Produs, max.g/l: 500 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 500 grame de diluent). Garantie: 12 luni de la data eliberarii. In ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg	de uscare la atingere 0,5-1,5 ore; intre straturi: 12 ore, complet in max. 22 -24 ore. Compozita sa chimica: fara compusi de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), daunatoare pentru sanatate si mediul inconjurator; fara impuritati. COV Produs, max.g/l: 500 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 500 grame de diluent). Garantie: 12 luni de la data eliberarii. In ambalaj de 2.5 L	
12	VOPSEA ORANJ , Vopsea alchidica pentru automobile	Bianca Rapid	Turcia	Bianca Boya Sanayi	VOPSEA ORANJ , Vopsea alchidica pentru automobile, rezistenta buna la intemperiisi coroziune. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din metal. Consumul aproximativ: 12 -13m ² /litru/ strat. Timpul de uscare la atingere 0,5-1,5 ore; intre straturi: 12 ore, complet in max. 22 -24 ore. Compozita sa chimica: fara compusi de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), daunatoare pentru sanatate si mediul inconjurator; fara impuritati. COV Produs, max.g/l: 500 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 500 grame de diluent). Garantie: 12 luni de la data eliberarii. In ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg	VOPSEA ORANJ , Vopsea alchidica pentru automobile, rezistenta buna la intemperiisi coroziune. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din metal. Consumul aproximativ: 12 -13m ² /litru/ strat. Timpul de uscare la atingere 0,5-1,5 ore; intre straturi: 12 ore, complet in max. 22 -24 ore. Compozita sa chimica: fara compusi de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), daunatoare pentru sanatate si mediul inconjurator; fara impuritati. COV Produs, max.g/l: 500 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 500 grame de diluent). Garantie: 12 luni de la data eliberarii. In ambalaj de: 2.5 L	
13	VOPSEA ROSIE , Vopsea alchidica pentru automobile	Bianca Rapid	Turcia	Bianca Boya Sanayi	VOPSEA ROSIE , Vopsea alchidica pentru automobile, rezistenta buna la intemperiisi coroziune. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din metal. Consumul aproximativ: 12 -13m ² /litru/ strat. Timpul de uscare la atingere 0,5-1,5 ore; intre straturi: 12 ore, complet in max. 22 -24 ore. Compozita sa chimica: fara compusi de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), daunatoare pentru sanatate si mediul inconjurator; fara impuritati. COV Produs, max.g/l: 500 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 500 grame de diluent). Garantie: 12 luni de la data eliberarii. In ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg	VOPSEA ROSIE , Vopsea alchidica pentru automobile, rezistenta buna la intemperiisi coroziune. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din metal. Consumul aproximativ: 12 -13m ² /litru/ strat. Timpul de uscare la atingere 0,5-1,5 ore; intre straturi: 12 ore, complet in max. 22 -24 ore. Compozita sa chimica: fara compusi de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), daunatoare pentru sanatate si mediul inconjurator; fara impuritati. COV Produs, max.g/l: 500 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 500 grame de diluent). Garantie: 12 luni de la data eliberarii. In ambalaj de: 2.5 L	

14	VOPSEA ALBASTRU , Vopsea alchidica pentru automobile	Bianca Rapid	Turcia	Bianca Boya Sanayi	VOPSEA ALBASTRU , Vopsea alchidica pentru automobile, rezistenta buna la intemperiisi coroziune. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din metal. Consumul aproximativ: 12 -13m ² /litru/ strat. Timpul de uscare la atingere 0,51,5 ore; intre straturi: 12 ore, complet in max. 22 -24 ore. Compozita sa chimica: fara compusi de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), daunatoare pentru sanatate si mediul inconjurator; fara impuritati. COV Produs, max.g/l: 500 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 500 grame de diluent). Garantie: 12 luni de la data eliberarii. In ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg	VOPSEA ALBASTRU , Vopsea alchidica pentru automobile, rezistenta buna la intemperiisi coroziune. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din metal. Consumul aproximativ: 12 -13m ² /litru/ strat. Timpul de uscare la atingere 0,51,5 ore; intre straturi: 12 ore, complet in max. 22 -24 ore. Compozita sa chimica: fara compusi de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), daunatoare pentru sanatate si mediul inconjurator; fara impuritati. COV Produs, max.g/l: 500 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 500 grame de diluent). Garantie: 12 luni de la data eliberarii. In ambalaj de: 2.5 L
15	VOPSEA NEGRU , Vopsea alchidica pentru automobile	Bianca Rapid	Turcia	Bianca Boya Sanayi	VOPSEA NEGRU , Vopsea alchidica pentru automobile, rezistenta buna la intemperiisi coroziune. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din metal. Consumul aproximativ: 12 -13m ² /litru/ strat. Timpul de uscare la atingere 0,5-1,5 ore; intre straturi: 12 ore, complet in max. 22 -24 ore. Compozita sa chimica: fara compusi de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), daunatoare pentru sanatate si mediul inconjurator; fara impuritati. COV Produs, max.g/l: 500 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 500 grame de diluent). Garantie: 12 luni de la data eliberarii. In ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg	VOPSEA NEGRU , Vopsea alchidica pentru automobile, rezistenta buna la intemperiisi coroziune. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din metal. Consumul aproximativ: 12 -13m ² /litru/ strat. Timpul de uscare la atingere 0,5-1,5 ore; intre straturi: 12 ore, complet in max. 22 -24 ore. Compozita sa chimica: fara compusi de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), daunatoare pentru sanatate si mediul inconjurator; fara impuritati. COV Produs, max.g/l: 500 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 500 grame de diluent). Garantie: 12 luni de la data eliberarii. In ambalaj de: 2.5 L
16	Diluant 0.9/1 L	650	RM	Lizarin SRL	Diluant pentru diluarea vopselei, lacurilor, emailurilor si Grundurilor acrilice (in special pentru camioane), dizolvarea liantilor pe baza de nitrat celuloza, sticla 0.9/1 L (este necesar ca diluantul sa fie compatibil cu produsele mentionate)	Diluant pentru diluarea vopselei, lacurilor, emailurilor si Grundurilor acrilice (in special pentru camioane), dizolvarea liantilor pe baza de nitrat celuloza, sticla 0.9 L (este necesar ca diluantul sa fie compatibil cu produsele mentionate)
17	White - Spirit incolor 0.9/1 L	White - Spirit	RM	Cheton Grup	White - Spirit incolor. pentru diluarea vopselelor alchidica de ulei, emailurilor, grundurilor si lacurilor alchidice. Se transporta si se pastreaza in ambalaj original, inchis etans (0,9/1 L - 1 st.) tn	White - Spirit incolor. pentru diluarea vopselelor alchidica de ulei, emailurilor, grundurilor si lacurilor alchidice. Se transporta si se pastreaza in ambalaj original, inchis etans (0,9 L - 1 st.) tn cazul

					cazul contactului cu pielea se spala cu apa si sapun, diluant pentru vopsea email;	contactului cu pielea se spala cu apa si sapun, diluant pentru vopsea email;	
18	Grund Alchidic	Gama Color	RM	Cheton Grup	Grund Alchidic, pentru protectia anticorosiva a suprafetelor din metal feroase, expuse intemperiilor atmosferice, pentru amorsarea suprafetelor vechi din metal feroase, dupa degresare. Nu retine praf dupa 3-4 ore, durata de uscare completa este 10-15 ore la temperatura camerei sau 30 min la temperatura intre 105-110° C. Continutul maxim de COV (Cat: A/i)-500 g/l.	Grund Alchidic, pentru protectia anticorosiva a suprafetelor din metal feroase, expuse intemperiilor atmosferice, pentru amorsarea suprafetelor vechi din metal feroase, dupa degresare. Nu retine praf dupa 3-4 ore, durata de uscare completa este 10-15 ore la temperatura camerei sau 30 min la temperatura intre 105-110° C. Continutul maxim de COV (Cat: A/i)-500 g/l. 2.7 kg	
19	Vopsea spray email Oranj 300-500 ml	Biodur	Ucraina	OOO Niuton Promservis	Vopsea spray email Oranj 300-500 ml	Vopsea spray email Oranj 400 ml	
20	Vopsea sprej email Negru 300-500 ml	Biodur	Ucraina	OOO Niuton Promservis	Vopsea sprej email Negru 300-500 ml	Vopsea sprej email Negru 400 ml	
21	Vopsea sprej email Alb 300-500 ml	Biodur	Ucraina	OOO Niuton Promservis	Vopsea sprej email Alb 300-500 ml	Vopsea sprej email Alb 400 ml	
22	Vopsea Oranj Acrilo-poliuretanic bicomponent	Gravihel	Slovenia	Helios	Vopsea Oranj Acrilo-poliuretanic bicomponent, cu rezistente deosebite si durabile. Protectii decorative a suprafetelor metalice, exploataate in exterior si interior (in sfera de transport si constructii, pentru suprafete operate in medie agresive ca parte a sistemelor omolgate conform ISO 12 944). Rezistenta excelenta la intemperii, variatii de temperatura, saruri coroziuni alcaline, mediu marin, stropiri cu petrol, lubrifianti. COV 400 g/l, ambalaj 0.75-2 L.	Vopsea Oranj Acrilo-poliuretanic bicomponent, cu rezistente deosebite si durabile. Protectii decorative a suprafetelor metalice, exploataate in exterior si interior (in sfera de transport si constructii, pentru suprafete operate in medie agresive ca parte a sistemelor omolgate conform ISO 12 944). Rezistenta excelenta la intemperii, variatii de temperatura, saruri coroziuni alcaline, mediu marin, stropiri cu petrol, lubrifianti. COV 400 g/l,	
23	Vopsea Haki Acrilo-poliuretanic bicomponent	Gravihel	Slovenia	Helios	Vopsea Haki Acrilo-poliuretanic bicomponent, cu rezistente deosebite si durabile. Protectii decorative a suprafetelor metalice, exploataate in exterior si interior (in sfera de transport si constructii, pentru suprafete operate in medie agresive ca parte a sistemelor omolgate conform ISO 12 944). Rezistenta excelenta la intemperii, variatii de temperatura, saruri coroziuni alcaline, mediu marin, stropiri cu petrol, lubrifianti. COV 400 g/l, ambalaj 0.75-2 L.	Vopsea Haki Acrilo-poliuretanic bicomponent, cu rezistente deosebite si durabile. Protectii decorative a suprafetelor metalice, exploataate in exterior si interior (in sfera de transport si constructii, pentru suprafete operate in medie agresive ca parte a sistemelor omolgate conform ISO 12 944). Rezistenta excelenta la intemperii, variatii de temperatura, saruri coroziuni alcaline, mediu marin, stropiri cu petrol, lubrifianti. COV 400 g/l,	
24	Vopsea Alb Acrilo-poliuretanic bicomponent	Gravihel	Slovenia	Helios	Vopsea Alb Acrilo-poliuretanic bicomponent, cu rezistente deosebite si	Vopsea Alb Acrilo-poliuretanic bicomponent, cu rezistente deosebite si	

					durabile. Protectii decorative a suprafetelor metalice, exploatate in exterior si interior (in sfera de transport si constructii, pentru suprafete operate in medie agresive ca parte a sistemelor omolgate conform ISO 12 944). Rezistenta excelenta la intemperii, variatii de temperatura, saruri coroziuni alcaline, mediu marin, stropiri cu petrol, lubrifianti. COV 400 g/l, ambalaj 0.75-2 L.	durabile. Protectii decorative a suprafetelor metalice, exploatate in exterior si interior (in sfera de transport si constructii, pentru suprafete operate in medie agresive ca parte a sistemelor omolgate conform ISO 12 944). Rezistenta excelenta la intemperii, variatii de temperatura, saruri coroziuni alcaline, mediu marin, stropiri cu petrol, lubrifianti. COV 400 g/l,	
25	Vopsea Albastru Acrilo-poliuretanic bicomponent,	Gravihel	Slovenia	Helios	Vopsea Albastru Acrilo-poliuretanic bicomponent, cu rezistente deosebite si durabile. Protectii decorative a suprafetelor metalice, exploatate in exterior si interior (in sfera de transport si constructii, pentru suprafete operate in medie agresive ca parte a sistemelor omolgate conform ISO 12 944). Rezistenta excelenta la intemperii, variatii de temperatura, saruri coroziuni alcaline, mediu marin, stropiri cu petrol, lubrifianti. COV 400 g/l, ambalaj 0.75-2 L.	Vopsea Albastru Acrilo-poliuretanic bicomponent, cu rezistente deosebite si durabile. Protectii decorative a suprafetelor metalice, exploatate in exterior si interior (in sfera de transport si constructii, pentru suprafete operate in medie agresive ca parte a sistemelor omolgate conform ISO 12 944). Rezistenta excelenta la intemperii, variatii de temperatura, saruri coroziuni alcaline, mediu marin, stropiri cu petrol, lubrifianti. COV 400 g/l,	
26	Vopsea Negru Acrilo-poliuretanic bicomponent	Gravihel	Slovenia	Helios	Vopsea Negru Acrilo-poliuretanic bicomponent, cu rezistente deosebite si durabile. Protectii decorative a suprafetelor metalice, exploatate in exterior si interior (in sfera de transport si constructii, pentru suprafete operate in medie agresive ca parte a sistemelor omolgate conform ISO 12 944). Rezistenta excelenta la intemperii, variatii de temperatura, saruri coroziuni alcaline, mediu marin, stropiri cu petrol, lubrifianti. COV 400 g/l, ambalaj 0.75-2 L.	Vopsea Negru Acrilo-poliuretanic bicomponent, cu rezistente deosebite si durabile. Protectii decorative a suprafetelor metalice, exploatate in exterior si interior (in sfera de transport si constructii, pentru suprafete operate in medie agresive ca parte a sistemelor omolgate conform ISO 12 944). Rezistenta excelenta la intemperii, variatii de temperatura, saruri coroziuni alcaline, mediu marin, stropiri cu petrol, lubrifianti. COV 400 g/l,	
27	Chit auto universal	Uni	Polonia	Prezedsieb iostro Ranal SP ZOO	Chit auto universal - produs poliesteric bicomponent, de calitate superioara, utilizat pentru umplere cit si pentru finisare, aderenta buna pentru aluminiu, otel tabla zincata, fibra de sticla, etc. uscare rapida, slefuire usoara, ambalaj 0,5 - 2 kg	Chit auto universal - produs poliesteric bicomponent, de calitate superioara, utilizat pentru umplere cit si pentru finisare, aderenta buna pentru aluminiu, otel tabla zincata, fibra de sticla, etc. uscare rapida, slefuire usoara, ambalaj 1.9 kg	
28	Chit auto	Glass	Polonia	Prezedsieb iostro Ranal SP ZOO	Chit auto fabricat din rasini poliesterice nesaturate, armate cu fibre minerale. Are o rezistenta buna la lipire si o maleabilitate buna. Formeaza o suprafata foarte durabila. Combinat cu usurinta la aplicare	Chit auto fabricat din rasini poliesterice nesaturate, armate cu fibre minerale. Are o rezistenta buna la lipire si o maleabilitate buna. Formeaza o suprafata foarte durabila. Combinat cu usurinta la	

				si manipulare, poate fi utilizat pe suprafete mari. De asemenea adera bine la o varietate de substraturi, inclusiv otel, suprafete zincata, aluminiu, fibra de sticla, lemn. Ambalaj 0,5 - 2 kg	aplicare si manipulare, poate fi utilizat pe suprafete mari. De asemenea adera bine la o varietate de substraturi, inclusiv otel, suprafete zincata, aluminiu, fibra de sticla, lemn. Ambalaj 1,7 kg
--	--	--	--	---	--

Semnat: _____ Numele, prenumele: Arnaut Natalia În calitate de: _director_

Ofertantul: SRL „Deniadi” _____ Adresa: Chisinau, sos. Muncesti 161/1